

Szelektorok, kombinátorok

Kijelölők (szelektorok)

Univerzális kijelölő (universal selector)

- MDN - Dokumentáció
- jele: `*` (csillag)
- bármely típusú elemet kijelöli
- ritkán használjuk
- specificity értékszámítása figyelmen kívül hagyja
- érdemes használni, ha a mi beállításainkat akarjuk érvényesíteni az alapértelmezett böngészőéhez képest

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}
```

Elemkijelölő (type selector)

- MDN - Dokumentáció
- a node (elem) neve szerint jelöli ki az elemeket
- legegyszerűbb kijelölő

```
p {  
  color: rgb(32 33 36);  
  text-align: justify;  
  text-indent: 10px;  
}
```

Osztálykijelölő (class selector)

- MDN - Dokumentáció
- jele: `.` (pont) és utána az osztály neve (pl.: `.text-center`)
- azokat az elemeket jelöli ki, amelyek `class` attribútumában megtalálható az osztály neve
- tartalmazhatja:
 - angol ABC betűi
 - számok (nem kezdődhet vele)
 - kötőjel
 - aláhúzás

```
.text-center {  
  text-align: center;  
}
```

Azonosítókijelölő (ID selector)

- MDN - Dokumentáció
- jele: `#` (kettőskereszt) és utána az osztály neve (pl.: `#name`)
- azokat az elemeket jelöli ki, amelyek `id` attribútumában megtalálható az azonosító neve
 - fontos, hogy egyedileg kell azonosítani egy elemet, így egy weblapon csak egyszer használjuk
- ajánlott: szerkezeti elemek, űrlapelemek
 - JavaScript hivatkozás
 - linkhez ugrási pont

```
#name {  
  border: 2px solid black;  
}
```

& nesting selector

- MDN - Dokumentáció
- egymásba ágyazásnál használjuk
- jele: `&` (és jel)
- a `&` jelképezi az összes felette lévő réteg (ősök) szelektorát
- alap esetben egymásba ágyazásnál az egymásba ágyazott elemek között általános leszármazott kombinátort (descendant combinator) alkalmaz

```
div {  
  p { /* egyezik ezzel: div p {text-align: justify;} */  
    text-align: justify;  
  }  
}
```

- ha mi ezt felül szeretnénk írni, akkor `&` jelet kell tennünk a szelektor elé

```
a {  
  &:hover { /* egyezik ezzel: a:hover {color: hotpink;} */  
    color: hotpink;  
  }  
}
```

- az `&` és a szelektor között egyéb kombinátort is el tudunk helyezni, így annak a szabályai fognak érvényesülni

```
div {  
  & > p { /* egyezik ezzel: div > p {text-align: justify;} */  
    text-align: justify;  
  }  
}
```


Kombinátorok

Stílusok csoportosítása (selector list)

- MDN - Dokumentáció
- jele: `,` (vessző)
- ha több elemre ugyan azt a formázást szeretnénk alkalmazni, akkor vesszővel (`,`) tudjuk őket elválasztani

```
h1, h2, .kiemel {  
  font-variant: small-caps;  
  font-size: 1.5em;  
}
```


Kijelölés attribútum alapján

Értékvizsgálat

- MDN - Dokumentáció
- a szelektor után szögletes zárójelek ([]) között megadható a keresett attribútum.

```
input[disabled] {  
  cursor: not-allowed;  
}
```

```
<input type="text" id="cim" disabled>
```

Egyezik

- a zárójelben az érték vizsgálata után egyenlőség (=) jel jön, utána az az érték, amelyet az attribútum **pontosan tartalmaz**

```
input[type="text"] {  
  font-weight: bold;  
}
```


Tartalmazza

- a zárójelben az érték vizsgálata után csillag- (*) és egyenlőség jel jön, utána az a szövegrész, amelyet az attribútum **valahol a szövegben tartalmaz**

```
[class*="kiemel"] {  
  background-color: yellow;  
  padding: 2px;  
}
```

```
<div class="kiemeles">Kiemelt szöveg</div>  
<div class="meg-egy-kiemeles">Kiemelt szöveg</div>  
<p class="kiemel">Kiemelt szöveg</p>
```

Kezdődik

- a zárójelben az érték vizsgálata után hatvány- (^) és egyenlőség jel jön, utána az a szövegrész, amelyet az attribútum **az elején tartalmaz**

```
input[class^="kotelezo"] {  
  border: 2px solid red;  
}
```

```
<input type="text" id="name" class="kotelezo-nev">  
<input type="password" id="password" class="kotelezo-jelszo">  
<input type="text" id="nickname" class="kotelezo">
```

Végződik

- a zárójelben az érték vizsgálata után dollár- (\$) és egyenlőség jel jön, utána az a szövegrész, amelyet az attribútum **a végén tartalmaz**

```
input[class$="mezo"] {  
  border: 2px solid red;  
}
```

```
<input type="text" id="name" class="nev-mezo">  
<input type="password" id="password" class="jelszo-mezo">  
<input type="text" id="nickname" class="mezo">
```

Egyezik vagy kötőjel követi

- a zárójelben az érték vizsgálata után függőleges vonal (|) és egyenlőség jel jön, utána az a szövegrész, amelyet az attribútum **kezdődik, vagy közvetlen utána kötőjel következik**
- kifejezetten `lang` attribútumnál használatos

```
p[lang|"en"] {  
    border: 2px solid red;  
}
```

```
<p lang="en">Hello!</p>  
<p lang="en-us">Hello!</p>  
<p lang="en-gb">Oi mate!</p>
```

Valamelyik egyezik

- a zárójelben az érték vizsgálata után hullámos vonal (~) és egyenlőség jel jön, utána az a szövegrész, amelyet az attribútum **szóközökkel elválasztott szavaiból pontosan egyezik**

```
[title~="metro"] {  
  border: 2px solid red;  
}
```

```

```