

Pszeduo osztályok, pseudo elemek

Pszeudo osztályok

:link

- MDN - Dokumentáció
- azokra az `<a>` elemekre érvényes, amelynek href attribútuma létezik és linkjét a felhasználó még nem látogatta meg

```
a:link {  
  color: white;  
}
```

:visited

- MDN - Dokumentáció
- azokra az `<a>` elemekre érvényes, amelynek href attribútuma létezik és linkje a felhasználó előzményeiben van (már meglátogatta)

```
a:visited {  
  color: green;  
}
```

:hover

- MDN - Dokumentáció
- azokra az elemekre érvényes (pl. egy gomb, link), amely fölé a kurzort viszi

```
a:hover {  
  color: green;  
}
```

:focus

- MDN - Dokumentáció
- azokra az elemekre érvényes (főleg űrlapelemekre), amelyet a felhasználó fókuszba helyez (pl. belekattint, tud bele gépelni), vagy például rejtett menüknél is szokás használni

```
input[type="text"]:focus {  
  background-color: yellow;  
}
```

:active

- MDN - Dokumentáció
- azokra az elemekre érvényes (pl. egy gomb), amelyet a felhasználó aktivál
- ha a felhasználó egeret használ, akkor az “aktiválás” folyamata akkor kezdődik, amikor lenyomja a bal egér gombot
- általában `<a>` és `<button>` elemeken használatos

```
button:active {  
  background-color: green;  
}
```

:first-child

- MDN - Dokumentáció
- testvér elemek között az elsőre alkalmazza a stílust

```
li:first-child {  
  border: 2px solid hotpink;  
}
```

```
<ul>  
  <li>Én vagyok kijelölve!</li>  
  <li>Én nem.</li>  
  <li>Én nem.</li>  
  <li>Én nem.</li>  
  <li>Én nem.</li>  
</ul>
```


:last-child

- MDN - Dokumentáció
- testvér elemek között az utolsóra alkalmazza a stílust

```
li:last-child {  
  border: 2px solid hotpink;  
}
```

```
<ul>  
  <li>Én nem.</li>  
  <li>Én nem.</li>  
  <li>Én nem.</li>  
  <li>Én nem.</li>  
  <li>Én vagyok kijelölve!</li>  
</ul>
```

:nth-child()

- MDN - Dokumentáció
- testvér elemek között az n-edik elemre fogja alkalmazni a stílust
- az `:nth-last-child()` a végéről nézi a sorrendet

```
li:nth-child(2) {  
  border: 2px solid hotpink;  
}
```

```
<ul>  
  <li>Én nem.</li>  
  <li>Én vagyok kijelölve!</li>  
  <li>Én nem.</li>  
  <li>Én nem.</li>  
  <li>Én nem.</li>  
</ul>
```

- használható az `odd` értékkel a páratlan, illetve az `even` értékkel a páros elemek kijelölésére

```
li:nth-child(even) {  
  border: 2px solid hotpink;  
}
```

```
<ul>  
  <li>Én nem.</li>  
  <li>Én vagyok kijelölve!</li>  
  <li>Én nem.</li>  
  <li>Én vagyok kijelölve!</li>  
  <li>Én nem.</li>  
  <li>Én vagyok kijelölve!</li>  
</ul>
```

- de megadható számítandó érték/kifejezés is, pl.: `nth-child(5n)` ki fogja jelölni: 5., 10., 15., 20., stb. elemeket

```
li:nth-child(3n) {  
  border: 2px solid hotpink;  
}
```

```
<ul>  
  <li>Én nem.</li>  
  <li>Én nem.</li>  
  <li>Én vagyok kijelölve!</li>  
  <li>Én nem.</li>  
  <li>Én nem.</li>  
  <li>Én vagyok kijelölve!</li>  
  <li>Én nem.</li>  
  <li>Én nem.</li>  
  <li>Én vagyok kijelölve!</li>  
</ul>
```

:first-of-type

- MDN - Dokumentáció
- testvér elemek között az elsőre alkalmazza a stílust, melynek típusa megegyezik

```
dd:first-of-type {  
  border: 2px solid hotpink;  
}
```

```
<dl>  
  <dt>Más elem vagyok.</dt>  
  <dd>Én vagyok kijelölve!</dd>  
  <dd>Én nem.</dd>  
  <dd>Én nem.</dd>  
  <dt>Más elem vagyok.</dt>  
  <dd>Én nem.</dd>  
  <dd>Én nem.</dd>  
  <dd>Én nem.</dd>  
</dl>
```

:last-of-type

- MDN - Dokumentáció
- testvér elemek között az utolsóra alkalmazza a stílust, melynek típusa megegyezik

```
dd:last-of-type {  
  border: 2px solid hotpink;  
}
```

```
<dl>  
  <dt>Más elem vagyok.</dt>  
  <dd>Én nem.</dd>  
  <dd>Én nem.</dd>  
  <dd>Én nem.</dd>  
  <dt>Más elem vagyok.</dt>  
  <dd>Én nem.</dd>  
  <dd>Én nem.</dd>  
  <dd>Én vagyok kijelölve!</dd>  
</dl>
```

:nth-of-type()

- MDN - Dokumentáció
- testvér elemek között az n-edik elemre fogja alkalmazni a stílust, melynek típusa megegyezik
- az `:nth-last-of-type()` a végéről nézi a sorrendet

```
dd:nth-of-type(2) {  
  border: 2px solid hotpink;  
}
```

```
<dl>  
  <dt>Más elem vagyok.</dt>  
  <dd>Én nem.</dd>  
  <dd>Én vagyok kijelölve!</dd>  
  <dd>Én nem.</dd>  
  <dt>Más elem vagyok.</dt>  
  <dd>Én nem.</dd>  
  <dd>Én nem.</dd>  
  <dd>Én nem.</dd>  
</dl>
```

- használható az `odd` értékkel a páratlan, illetve az `even` értékkel a páros elemek kijelölésére

```
dd:nth-of-type(even) {  
  border: 2px solid hotpink;  
}
```

```
<dl>  
  <dt>Más elem vagyok.</dt>  
  <dd>Én nem.</dd>  
  <dd>Én vagyok kijelölve!</dd>  
  <dd>Én nem.</dd>  
  <dt>Más elem vagyok.</dt>  
  <dd>Én vagyok kijelölve!</dd>  
  <dd>Én nem.</dd>  
  <dd>Én vagyok kijelölve!</dd>  
</dl>
```


- de megadható számítandó érték/kifejezés is, pl.: `nth-of-type(5n)` ki fogja jelölni: 5., 10., 15., 20., stb. elemeket

```
dd:nth-child(3n) {  
  border: 2px solid hotpink;  
}
```

```
<dl>  
  <dt>Más elem vagyok.</dt>  
  <dd>Én nem.</dd>  
  <dd>Én nem.</dd>  
  <dd>Én vagyok kijelölve!</dd>  
  <dt>Más elem vagyok.</dt>  
  <dd>Én nem.</dd>  
  <dd>Én nem.</dd>  
  <dd>Én vagyok kijelölve!</dd>  
</dl>
```

:has()

- MDN - Dokumentáció
- azokra az elemekre fogja alkalmazni a stílust, melyekre a `:has()` -ben felsorolt szelektorok közül legalább egy érvényes a szülőelemhez képest
- lényegében a szülő elemet tudjuk formázni a leszármazottak szelektoraitól függően

```
h1:has(~ p){  
  border: 2px solid red;  
}
```

```
<div>  
  <h1>Ki vagyok jelölve, mert van bekezdés testvérem</p>  
</div>  
<div>  
  <h1>Nekem nincs, ezért nem vagyok kijelölve</p>  
</div>
```

:is()

- MDN - Dokumentáció
- a benne megadott szelektor lista alapján kiválasztja azokat, amelyek érvényesek

```
:is(h1, h2, h3) {  
  color: hotpink;  
}
```

```
:is(article, section, div) :is(h1, h2, h3) {  
  color: red;  
}
```

:not()

- MDN - Dokumentáció
- azokat az elemeket választja ki, amelyekre a megadott szelektor lista nem érvényes

```
p:not(.not-important) {  
  font-weight: bold;  
}
```

```
<p class="not-important">Én nem vagyok félkövér</p>  
<p>De én igen!</p>
```

“LVHA-sorrend”

Ahhoz, hogy a stílusaink megfelelően érvényesüljenek az elemünkön, javasolt őket a következő sorrendben definiálni, feltéve ha a specificity értékük egyezik.

- `:link`
- `:visited`
- `:hover`
- `:active`

Pseudo elemek

::before

- MDN - Dokumentáció
- létrehoz egy pszeudo elemet, amely az elem első gyermeke lesz
- általában design szempontból használatos

```
a::before {  
  content: '🔗';  
}
```

```
<a href="google.com">Katt Ide</a>  
<!-- Eredmény: 🔗 Katt Ide -->
```

::after

- MDN - Dokumentáció
- létrehoz egy pszeudo elemet, amely az elem utolsó gyermeke lesz
- általában design szempontból használatos

```
.busz::after {  
  content: ' 🚌';  
}
```

```
<a href="google.com">133E</a>  
<!-- Eredmény: 133E 🚌 -->
```


::first-line

- MDN - Dokumentáció
- egy blokk konténer első sorát formázza

```
p::first-line {  
  font-size: 1.2rem;  
  font-weight: bold;  
}
```

::first-letter

- [MDN - Dokumentáció](#)
- egy [blokk konténer](#) első sorának első betűjét formázza

```
p::first-letter {  
  font-size: 1.5rem;  
  font-weight: bold;  
}
```