

Bécsi jegyek

Kurityák Dániel

Készítse el a bécsi jegyárakat bemutató honlapot a leírás és a minta alapján!

Adatszerkezet

```
{
  "time": "1 trip",           // Jegy időtartalma
  "price": {                 // Árai
    "paper": {               // A papír típusúak ára
      "full-fare": 3.20,     // A full-fare árú jegy
      "discounted": 1.60    // A reduced árú jegy
    },
    "digital": {             // Az digital típusúak ára
      "full-fare": 3.00,     // A full-fare árú jegy
      "discounted": 1.50    // A reduced árú jegy
    }
  }
}
```

Előkészületek

1. Klónozza le az Önnek létrehozott GitLab repositoryt, ami már tartalmazza a Vite alapot!
2. Módosítsa úgy a `package.json` fájlt, hogy a projekt neve legyen `monogram-vienna`, ahol az `monogram` legyen az Ön monogramja! (pl.: `kd-vienna`)
3. Telepítse a `@stdlib/string-capitalize` nevű csomagot a PNPM csomagkezelő segítségével!

Adatok

4. Készítsen egy modulfájlt az `src/js` mappába `tickets.js` néven, amibe másolja bele a `tickets.txt`-ben található tömböt, majd adja vissza alapértelmezett exportként.

Kártya generálása

5. Készítsen egy új modulfájlt az `src/js` mappába `createCard.js` néven, majd az ebben a részben található feladatokat abban oldja meg!
6. Készítsen egy függvényt `create()` néven, amit ezzel a névvel exportáljon is! A függvénynek legyen egy `ticket` és `type` nevű bemeneti paramétere!
 - a. Hozzon létre egy `div` elemet, ami a kártya tárolóelemeként fog szolgálni! Az elemet az alábbi formázásokkal lássa el a Tailwind osztályok segítségével!
 - Szövege legyen középre igazítva!
 - Legyen flex elrendezésű!
 - A flex elemek függőlegesen legyenek elrendezve!
 - A flex elemek között 4 egység (vagy 1rem) távolság legyen!
 - Továbbá kapja meg a `flex-1` osztályt!

- b. Hozzon létre egy `h2` elemet, ami a jegytípus időtartalmát (`ticket.time`) jelenítse meg, továbbá adja hozzá az alábbi formázásokat Tailwind használatával! Ha ezt elvégezte, adja hozzá az elemet a kártyához!
- Legyen 2 egység (vagy 0.5rem) belső margója minden oldalon!
 - Szövege legyen 1g méretű és félkövér!
 - Kapjon 300-as árnyalatú, piros háttérszínt!
- c. A típust a `type` paraméterben kapja meg a függvény, melynek értékével megegyező kulccsal létezik objektum a `ticket.price-on`. Menjen végig a benne található kulcsokon és mindegyikhez hozzon létre egy `div` elemet! A szövege legyen a minta és az alábbiak szerint:
- A `@stdlib/string-capitalize` csomag `capitalize` nevű exportált függvényével tegye a kulcs nevét nagybetűssé...
 - ...majd a minta szerint fűzze hozzá a tulajdonság értékét, amit formázzon meg az alábbi függvénnyel:

```
toLocaleString("de-DE", { style: "currency", currency: "EUR" })
```
- d. Az előző feladatban létrehozott `div` elemeket formázza meg az alábbiak szerint, Tailwind osztályok segítségével, majd adja őket hozzá a kártyához
- Kapjon 2 egység (vagy 0.5rem) belső margót!
 - Legyen flex elrendezésű!
 - Tartalmát igazítsa a minta szerint!
 - Illetve kapja meg az `even:bg-rose-200 odd:bg-rose-100 flex-1` osztályokat!
- e. A függvény adja vissza az így létrehozott kártyát!

Megjelenítés

7. A `main.js` fájlban importálja be az alábbiakat!
- Töltse be a jegyeket tartalmazó tömböt az `tickets.js` modulból.
 - Töltse be a `create` függvényt az `card.js` modulból.
8. Készítsen egy eseményfigyelőt, ami figyel a `type` azonosítójú elem `change` eseményét, majd értékével hívja meg a `generateCards()` függvényt!