


Tuijotuskilpailu

Problem ID: staringcontest

Tuijotuskilpailu on klassinen häiriintymättömyyden taistelu, jossa kaksi ihmistä tuijottavat toisiaan silmiin ylläpitäen samalla varman neutraalia ilmettä. Tavoitteena on säilyttää katsekontakti vastustajaa pidempään. Kilpailu loppuu, kun toinen osallistujista ei saa enää pidettyä pokkaansa, vaan esimerkiksi katsoo pois, hymyilee, puhuu tai nauraa.

Kansallisen tuijotuskilpailun valmentajana sinun täytyy selvittää jokaisen joukkueesi n :n jäsenen häiriintymättömyys tulevaa maailmanmestaruuskilpailua varten. Kilpailijoista i :s pystyy ylläpitämään katsekontaktia tasan a_i sekuntia, mutta et tiedä näitä arvoja alussa. Esimerkiksi, sinulla voisi olla joukkue, jossa on $n = 3$ jäsentä:

i	Nimi	a_i
1	Anna	431
2	Esther	623
3	Tony	121



Kun kisaaja i ja j kilpailevat, heidän yhteenotonsa kestää tarkalleen $\min(a_i, a_j)$ sekuntia, minkä jälkeen heikomman kisaajan pokka pettää ja molemmat alkavat hymyillä ja kikattaa sekunnin murto-osassa. Jos esimerkiksi Anna kilpailee Estheriä vastaan, kisa kestää 431 sekuntia. Huomaa, että ulkopuolisen tarkastelijan on mahdotonta päätellä kisan voittajaa (tässä tapauksessa Esther), vaan ainoastaan kisan *kesto* on mitattavissa.

Tehtäväsi on arvioida lukuja a_1, \dots, a_n käyttäen mahdollisimman pientä määrää tuijotuskilpailuja. Parhaimman kisaajan häiriintymättömyyttä on selvästi mahdotonta määrittää, joten saat aliarvioida yhden luvuista a_i .

Interaktio

Tämä on interaktiivinen tehtävä. Interaktio alkaa sillä, että luet yhden rivin, joka sisältää kokonaisluvun n . Voit tehdä kyselyitä muotoa “? i j ”, missä $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq n$ ja $i \neq j$. Vastaus kyselyyn on yksi kokonaisluku: kesto $\min(a_i, a_j)$. Interaktio loppuu, kun tulostat yhden rivin, joka koostuu merkistä ! ja n arviosta välilyönneillä erotettuina kokonaislukuina b_1, \dots, b_n . Tämän täytyy olla tulosteesi viimeinen rivi.

Ratkaisusi katsotaan oikeaksi, jos $b_i = a_i$ jokaiselle kisaajalle i , paitsi yhdelle, jonka häiriintymättömyyden saat aliarvioida. Tarkalleen ottaen vaadimme, että $b_i \leq a_i$ kaikille $1 \leq i \leq n$ ja sallimme $b_k \neq a_k$ korkeintaan yhdelle k :lle.

Tehtävän interaktori *ei ole* adaptiivinen, eli luvut a_1, \dots, a_n ovat päätetty ennen interaktion alkamista.

Rajoitukset ja pisteytys

Kisaajien määrälle n pätee $2 \leq n \leq 1500$. Kisaajien häiriintymättömyyksille a_i pätee $1 \leq a_i \leq 86\,400$, ja ne ovat kaikki erisuuria keskenään. Voit käyttää enintään 3000 kyselyä; viimeistä tulosteriviäsi, eli merkillä ! alkavaa riviä, ei lasketa kyselyksi.

Ratkaisu testataan testiryhmillä, joista kullakin on oma pistemäärä. Jokainen testiryhmä sisältää joukon testitapauksia. Ryhmän pisteet saa vain, jos ratkaisee kaikki sen testitapaukset. Tehtävän lopullinen pistemäärä on suurin yksittäisen lähetyksen pistemäärä.

Ryhmässä 3 pistemääräsi on kaikkien ryhmän testien pienin pistemäärä. Yhden testitapauksen pistemäärä riippuu käyttämäsi kyselyiden määrästä; mitä vähemmän kyselyitä, sen parempi: Oletetaan, että teet q kyselyä. Jos $q \leq n + 25$, niin saat täydet 80 pistettä. Jos $q > 3000$, niin saat nolla pistettä. Muussa tapauksessa saat $118.2 - 12 \cdot \ln(q - n)$ pistettä, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Jos esimerkiksi $n = 1500$ ja $q = 3000$, niin saat 30 pistettä.

Ryhmä	Pisteet	Rajoitukset
1	9	$n \leq 50$
2	11	$n \leq 1000$
3	0–80	$1000 < n \leq 1500$

Selitys esimerkkitapauksille

Esimerkki 1 näyttää mahdollisen interaktion ylläolevalle esimerkille. Huomaa, että Annan ja Tonyn häiriintymättömyydet on määritetty oikein. (Estherin häiriintymättömyyttä ei voida määrittää.)

Read	Sample Interaction 1	Write
3		
	? 1 2	
431		
	? 1 3	
121		
	? 3 2	
121		
	! 431 431 121	