

beispiel.dtos

```
package org.lunifera.dsl.ext.sample.cpp.qt {

    import org.lunifera.dsl.ext.cpp.qt.datatypes.*;
    import org.lunifera.dsl.ext.cpp.qt.lib.types.annotation.*;

    @TargetOS("Qt")
    dto Customer {
        domainKey int nr;
        var QString name;
        var QString city;
        var QString zip;
        var QString street;
        var bool hasAddress;
        var bool hasOpenOrders;
        var int abc;
    }

    @TargetOS("Qt")
    dto Order {
        domainKey int nr;
        @DateFormatString("yyyy-MM-dd")
        var Date orderDate;
        var QString remarks;
        var bool expressDelivery;

        ref cascade Position [1..*] positions opposite orderHeader;
        ref lazy Customer [1] customer;
    }

    @TargetOS("Qt")
    dto Position {
        domainKey QString uuid;
        var QString description;
        var double price;

        ref Order orderHeader opposite positions;
    }

    @TargetOS("Qt")
    dto SettingsData {
        domainKey int id;
        var int version;
        var bool isProductionEnvironment;
        var int primaryColor;
        var int accentColor;
    }
}
```

beispiel.dtos

```
var bool darkTheme;
var bool hasPublicCache;
var bool useCompactJsonFormat;
var int lastUsedNumber;
var QString publicRoot4Dev;
// -1,0: oneHandComfort, 1: bottom, 2: classic
var int navigationStyle;
var bool oneMenuButton;
var bool classicStackNavigation;
}
}
```