

Power range 20kVA-2000kVA

Adopting Cummins engines, offering cutting-edge design, dependable performance and long service life; Alloy steel crankshaft and connecting rod, ensuring high durability.


50Hz

CUMMINS diesel engine 3 phase 50HZ 400/230V

Genset Model	Standby Power		Prime Power		Engine Model	Displacement	Fuel consumption	Open type	Silent type
	KVA	KW	KVA	KW		(L)	(g/kw.h)	L*W*H (mm)	L*W*H (mm)
KCC-25GF	30	24	27	22	4B3.9-G2	3.9	208	1800*850*1300	2200*1000*1500
KCC-40GF	44	35	40	32	4BT3.9-G2	3.9	208	1800*900*1400	2200*1000*1500
KCC-63GF	69	55	62.5	50	4BTA3.9-G2	3.9	208	1800*900*1400	2400*1000*1550
KCC-70GF	70	56	65	52	4BTA3.9-G2	3.9	208	1800*900*1400	2400*1000*1550
KCC-80GF	90	72	80	64	4BTA3.9-G11	3.9	210	1900*800*1400	2400*1000*1550
KCC-100GF	110	88	100	80	4BTA3.9-G13	3.9	210	1900*800*1400	2400*1000*1550
KCC-100GF	110	88	100	80	6BT5.9-G2	5.9	209	2200*900*1450	2800*1100*1700
KCC-113GF	125	100	113	90	6BT5.9-G2	5.9	210	2200*900*1450	2800*1100*1700
KCC-125GF	138	110	125	100	6BTA5.9-G2	5.9	209	2300*900*1450	3000*1100*1700
KCC-138GF	150	120	138	110	6BTA5.9-G2	5.9	206	2350*1000*1550	3000*1100*1700
KCC-160GF	175	140	160	128	6BTA5.9-G12	5.9	205	2500*1000*1550	3000*1100*1650
KCC-180GF	200	160	180	145	6CTA8.3-G2	8.3	209	2500*900*1560	3300*1300*1800
KCC-200GF	215	172	200	160	6CTA8.3-G2	8.3	207	2600*900*1560	3300*1300*1800
KCC-250GF	264	211	250	200	6LTA8.9-G2	8.9	206	2600*1000*1600	3600*1600*1900
KCC-250GF	275	220	250	200	6LTA8.9-G3	8.9	206	2600*1000*1600	3600*1600*1900
KCC-270GF	300	240	270	220	6LTA9.5-G3	9.5	209	2700*1100*1700	3800*1700*2000
KCC-275GF	313	250	275	220	NTA855-G1A	14	208	2600*1600*1500	4000*1700*2000
KCC-313GF	340	272	313	250	6LTA9.5-G1	9.5	208	2700*1100*1700	3800*1700*2000
KCC-313GF*	340	272	313	250	NTA855-G1B	14	208	3000*1100*1700	4000*1700*2000
KCC-350GF	375	300	350	280	NTA855-G2A	14	207	3000*1100*1700	4000*1700*2000
KCC-400GF	388	310	350	280	NTA855-G4	14	209	3000*1100*1700	4000*1700*2000
KCC-380GF	425	340	388	310	6ZTA13-G3	14	210	3000*1300*1700	4000*1800*2000
KCC-375GF	413	330	375	300	NTA855-G7	14	209	3300*1250*1850	4000*1700*2000
KCC-400GF3	438	350	400	320	QSNT-G3	13	208	2900*1250*1900	4000*1700*2000
KCC-438GF	475	380	438	350	6ZTA13-G4	13	210	3000*1300*1800	4000*1800*2000
KCC-500GF	513	410	500	400	QSZ13-G3	13	209	3100*1250*1850	4000*1800*2000
KCC-500GF*	550	440	500	400	QSZ13-G10	13	210	3300*1450*1900	4300*2000*2200
KCC-450GF	500	400	450	360	KTA19-G3	19	210	3400*1400*1900	4300*2000*2200
KCC-500GF	563	450	500	400	KTA19-G3A	19	209	3400*1400*2000	4300*2000*2200
KCC-500GF*	563	450	500	400	KTA19-G4	19	210	3400*1450*2000	4300*2000*2200
KCC-560GF	625	500	563	450	KTAA19-G5	19	208	3600*1460*2100	4700*2100*2450
KCC-700GF	688	550	/	/	KTAA19-G6A	19	211	3700*1500*2200	4700*2100*2450
KCC-725GF	800	640	725	580	KT38-GA	38	210	4450*1700*2360	6058*2438*2896
KCC-750GF	825	660	750	600	KTA38-G2	38	209	4450*1700*2360	6058*2438*2896
KCC-800GF	888	710	800	640	KTA38-G2B	38	208	4450*1700*2360	6058*2438*2896
KCC-900GF	1000	800	910	728	KTA38-G2A	38	208	4450*1700*2360	6058*2438*2896
KCC-1000GF	1100	880	1000	800	KTA38-G5	38	210	4400*1800*2400	6058*2438*2896
*KCC-1100GF	1250	1000	/	/	KTA38-G9	38	209	4800*1800*2500	6058*2438*2896
KCC-1250GF	1375	1100	1250	1000	KTA50-G3	50	208	5200*2000*2500	6058*2438*2896
KCC-1380GF	1650	1320	1375	1100	KTA50-G8	50	210	5900*2270*2500	12192*2438*2896
KCC-1500GF	1650	1320	1500	1200	KTA50-GS8	50	210	5900*2270*2500	12192*2438*2896
KCC-1680GF	1875	1500	1675	1340	KTA50-G15X	50	209	6200*2300*2550	12192*2438*2896
KCC-2000GF	2090	1650	2000	1600	KTA50-G16B	50	211	6200*2300*2550	12192*2438*2896