


60Hz

CUMMINS diesel engine 3 phase 60HZ 220V~480V

Genset Model	Standby Power		Prime Power		Engine Model	Displacement	Fuel consumption	Open type	Silent type
	KVA	KW	KVA	KW		(L)	(g/kw.h)	L*W*H (mm)	L*W*H (mm)
KCC-25GF	28	22	25	20	4B3.9-G11	3.9	207	1900*800*1400	2200*1000*1500
KCC-30GF	35	28	30	25	4B3.9-G2	3.9	208	1800*850*1300	2200*1000*1500
KCC-35GF	38	30	35	28	4B3.9-G12	3.9	207	1800*900*1300	2200*1000*1500
KCC-45GF	50	40	45	36	4BT3.9-G2	3.9	206	1800*900*1400	2200*1000*1500
KCC-64GF	70	56	64	51	4BTA3.9-G2	3.9	205	1800*900*1400	2400*1000*1550
KCC-75GF	88	70	75	60	4BTA3.9-G2	3.9	206	1800*900*1400	2400*1000*1550
KCC-90GF	100	80	90	72	4BTA3.9-G11	3.9	205	1900*800*1400	2400*1000*1550
KCC-100GF	115	92	105	84	6BT5.9-G2	5.9	207	2200*900*1450	2800*1100*1700
KCC-125GF	138	110	125	100	*6BT5.9-G2	5.9	208	2200*900*1450	2800*1100*1700
KCC-130GF	145	116	131	105	6BTA5.9-G2	5.9	206	2300*900*1450	3000*1100*1700
KCC-150GF	165	130	150	120	6BTA5.9-G2	5.9	206	2350*1000*1550	3000*1100*1700
KCC-160GF	175	140	160	128	6BTA5.9-G12	5.9	207	2500*1000*1550	3000*1100*1700
KCC-190GF	209	167	190	152	6CTA8.3-G2	8.3	208	2500*900*1560	3300*1300*1800
KCC-210GF	230	184	210	168	6CTA8.3-G2	8.3	207	2600*900*1560	3300*1300*1800
KCC-250GF	285	228	260	208	6LTA8.9-G2	8.9	206	2600*1000*1600	3600*1600*1900
KCC-288GF	313	250	288	230	6LTA8.9-G3	8.9	206	2600*1000*1600	3600*1600*1900
KCC-285GF	325	260	285	230	6LTA9.5-G3	9.5	206	2700*1100*1700	3800*1700*2000
KCC-325GF	350	280	325	260	6LTA9.5-G1	9.5	209	2700*1100*1700	3800*1700*2000
KCC-388GF	425	340	388	310	6ZTAA13-G3	14	208	2900*1200*1700	4000*1800*2000
KCC-438GF	475	380	438	350	6ZTAA13-G2	14	209	2900*1200*1700	4000*1800*2000
KCC-500GF	525	420	500	400	QSZ13-G3	13	208	3100*1250*1850	4000*1800*2000
KCC-560GF	625	500	560	450	QSZ13-G11	13	208	3100*1250*1850	4300*2000*2200
KCC-280GF	275	220	/	/	NT855-GA	14	208	2600*1600*1500	4000*1700*2000
KCC-350GF	350	280	313	250	NTA855-G1	14	207	3000*1100*1700	4000*1700*2000
KCC-380GF	375	300	350	280	NTA855-G1B	14	209	3000*1100*1700	4000*1700*2000
KCC-450GF	438	350	394	315	NTA855-G3	14	208	3000*1100*1700	4000*1700*2000
KCC-400GF3	438	350	400	320	QSNT-G3	13	208	2900*1250*1900	4000*1700*2000
KCC-500GF	550	450	500	410	KTA19-G3	19	209	3400*1400*1900	4700*2100*2450
KCC-560GF	625	500	563	450	KTA19-G3A	19	208	3400*1400*2000	4700*2100*2450
KCC-560GF*	625	500	563	450	KTA19-G4	19	207	3400*1450*2000	4700*2100*2450
KCC-625GF	688	550	588	470	KTA19-G5	19	209	3580*1555*2150	4700*2100*2450
KCC-720GF	713	570	625	500	QSK19-G4	18.9	208	3800*1600*2200	4700*2100*2450
*KCC-750GF	750	600	/	/	KTA19-G6A	19	210	3700*1500*2200	4700*2100*2450
KCC-688GF	750	600	688	550	QSK19-G5	19	207	3800*1550*2200	4700*2100*2450
KCC-775GF	844	680	775	620	KT38-G	38	208	4450*1700*2360	6058*2438*2896
KCC-875GF	963	770	875	700	KTA38-G1	38	206	4450*1700*2360	6058*2438*2896
KCC-900GF	1000	800	906	725	KTA38-G2	38	209	4450*1700*2360	6058*2438*2896
KCC-940GF	1038	830	938	750	KTA38-G2B	38	210	4450*1700*2360	6058*2438*2896
KCC-1000GF	1125	900	1000	800	KTA38-G2A	38	209	4450*1700*2360	6058*2438*2896
KCC-1100GF	1250	1000	1125	900	KTA38-G4	38	208	4400*1800*2400	6058*2438*2896
KCC-1100GF	1375	1100	/	/	KTA38-G9	38	210	4800*1800*2400	6058*2438*2896
KCC-1250GF	1438	1150	1200	960	QSK38-G5	38	208	4800*1800*2400	6058*2438*2896
KCC-1375GF	1563	1250	1375	1100	KTA50-G3	50	209	5200*2000*2500	6058*2438*2896
KCC-1375GF	1550	1240	1375	1100	QSK38-G4	38	211	5300*2000*2500	12192*2438*2896
KCC-1580GF	1875	1500	1575	1260	KTA50-G9	50	212	5900*2300*2500	12192*2438*2896