WP VEGVESEN

Veiledning for variabler

Slik viser du kjøretøydata fra Statens vegvesen på sidene dine: kortkoder, tokens, betingelser, synlighetsklasser og ferdige blokker.

1 Slik fungerer det
2 Kortkode eller token?
3 Kortkoden [bv]
4 Tokens {bv:...}
5 Betingelser [bv_if]
6 Synlighetsklasser
7 Ferdige blokker
8 Eksempler og tips
9 Alle felt

1 Slik fungerer det

En **variabel** er en plassholder på en side som utvidelsen erstatter med data om ett kjøretøy: merke, vekt, dato for neste EU-kontroll og så videre.

Hvilket kjøretøy? Det med nummeret i sideadressen. Etter et søk havner den besøkende på resultatsiden:

```
https://ditt-nettsted.no/vehicle/AB12345/
https://ditt-nettsted.no/en-side/?regnr=AB12345
```

Alle variabler på den siden viser kjøretøyet `AB12345`. Utvidelsen spør Vegvesen én gang per side og husker svaret (24 timer som standard), så mange variabler gir ingen ekstra forespørsler.

Resultatsiden

Velges under **WP Vegvesen → Innstillinger → Resultatside**. Bygg den i hvilken som helst sidebygger: søkefeltet øverst, variabler eller ferdige blokker under.

Design med ekte data

I sidebyggeren står det ikke noe nummer i adressen. Da viser utvidelsen **forhåndsvisningsnummeret for redaktører** fra innstillingene, så du ser ekte verdier mens du jobber. Besøkende ser det aldri.

Test først. WP Vegvesen → Variabler viser alle felt med verdien for et testnummer. Klikk på en kortkode eller et token der for å kopiere det.

2 Kortkode eller token?

Samme variabel kan skrives på to måter. De viser samme verdi; forskjellen er hvor de virker.

Skriv	Bruk i	Eksempel
`[bv field="merke"]` kortkode	Store tekstfelt med redigeringsverktøy: WPBakery Text Block, innhold i Info Box, HTML-blokker, Gutenberg-avsnitt.	Deler til [bv field="merke"]
`{bv:merke}` token	Énlinjefelt der kortkoder ikke kjøres: WoodMart Title, tittel i Info Box, knappetekst, listepunkter, sidetittelen. Tokens virker også i tekstblokker.	Deler til {bv:merke_modell}

Tommelfingerregel: ser du kortkoden som ren tekst `[bv field="…"]` på nettstedet, kjører ikke det feltet kortkoder. Bruk token i stedet.

I redigeringsverktøyet (admin) står tokens slik du skrev dem; de erstattes på nettstedet.

3 Kortkoden [bv]

Kortkoden skriver ut én verdi. `field` er feltnøkkelen fra listen i del 9.

```
[bv field="egenvekt" unit="1"]                → 1 615 kg
[bv field="neste_eu" format="d.m.Y"]          → 21.03.2027
[bv field="merke" before="Merke: "]           → Merke: Volkswagen
[bv field="co2" suffix=" g/km" empty="–"]     → 118 g/km, eller – når tomt
```

Attributter

Attributt	Hva den gjør
`field="merke"`	Hvilket felt som vises (påkrevd).
`unit="1"`	Legger til feltets standardenhet: kg, mm, kW, g/km, km …
`format="d.m.Y"`	Datoformat for datofelt (se tabellen under). Uten: nettstedets standard datoformat.
`before="Merke: "`	Tekst foran verdien. Vises ikke når verdien er tom.
`suffix=" kg"` / `after`	Tekst etter verdien. Vises ikke når verdien er tom.
`empty="–"`	Hva som vises når Vegvesen ikke har data for feltet. Standard: ingenting.
`number="0"`	Tall uten tusenskille: 1615 i stedet for 1 615.
`decimals="1"`	Antall desimaler (5,2 i stedet for 5).
`regnr="AB12345"`	Vis alltid dette kjøretøyet i stedet for det i adressen.
`el_class`	CSS-klasse; verdien pakkes da inn i `<span class="bv-field …">`.

Datoformater

Format	Resultat (21. mars 2027)
`d.m.Y`	21.03.2027
`d/m/Y`	21/03/2027
`j. M Y`	21. mar. 2027
`j. F Y`	21. mars 2027
`Y`	2027

Bokstaver: d = dag med null, j = dag, m = månedsnummer, M = kort månedsnavn, F = fullt månedsnavn, Y = år. Månedsnavn følger nettstedets språk.

Et felts **etikett** (til egne tabeller) får du med `[bv_label field="egenvekt"]` → *Egenvekt*.

4 Tokens {bv:…}

```
{bv:merke}              → Volkswagen
{bv:merke_modell}       → Volkswagen Passat
{bv:egenvekt|unit}      → 1 615 kg
{bv:neste_eu|d.m.Y}     → 21.03.2027
{bv:label:egenvekt}     → Egenvekt
```

Form	Betydning
`{bv:felt}`	Verdien, som `[bv field="felt"]`.
`{bv:felt|unit}`	Verdien med enhet.
`{bv:felt|d.m.Y}`	Alt annet etter `|` er et datoformat.
`{bv:label:felt}`	Feltets etikett i stedet for verdien.
`{bv:status}`	Søkestatus: funnet, ikke_funnet, ugyldig, feil eller ingen.

> **Merk:** tokens har ikke `empty` eller `before`. Kan et felt være tomt, legg linjen i en betingelse (del 5) eller bruk kortkoden.

5 Betingelser [bv_if]

`[bv_if]` viser innholdet bare når en betingelse er oppfylt. Ellers skjules alt inni (tekst, kortkoder, tokens).

Betingelse	Viser innholdet når …
`[bv_if field="co2"]…[/bv_if]`	feltet har en verdi
`[bv_if field="co2" empty="1"]…[/bv_if]`	feltet er tomt
`[bv_if field="eu_status" is="utlopt,snart"]…[/bv_if]`	verdien er en av listen (kommaseparert)
`[bv_if field="drivstoff" not="Elektrisk"]…[/bv_if]`	feltet har en verdi som ikke er i listen
`[bv_if status="funnet"]…[/bv_if]`	søket har denne statusen

Sammenligning med `is` og `not` skiller ikke mellom store og små bokstaver. Verdier som drivstoff, farge og karosseri kommer fra Vegvesen på norsk (Diesel, Elektrisk, Svart, Stasjonsvogn) – sjekk den nøyaktige verdien på Variabler-siden.

Søkestatus

Status	Betydning
`funnet`	kjøretøyet ble funnet
`ikke_funnet`	ingen kjøretøy med dette nummeret
`ugyldig`	ikke et gyldig registreringsnummer eller understellsnummer
`feil`	Vegvesen svarte ikke eller svarte med en feil
`ingen`	ingen nummer i adressen ennå (før et søk)

```
[bv_if field="eu_status" is="utlopt"]
Fristen for EU-kontroll er passert ([bv field="neste_eu"]).
[/bv_if]

[bv_if field="karosseri_kode" is="AC"]Deler til stasjonsvogner[/bv_if]
```

6 Synlighetsklasser

Hele rader, kolonner eller elementer kan vises eller skjules uten kortkode: skriv en klasse i elementets felt **Extra class name** (WPBakery) eller **Ekstra CSS-klasse** (Gutenberg).

Klasse	Elementet vises …
`bv-if-found`	bare når et kjøretøy er funnet
`bv-if-notfound`	bare når søket ikke fant noe eller feilet
`bv-if-empty`	bare før et søk (ingen nummer i adressen)
`bv-if-searched`	etter ethvert søk, funnet eller ikke
`bv-scroll-target`	ikke en synlighetsklasse: etter et søk ruller siden hit

I sidebyggeren er alle disse elementene synlige, så du alltid kan redigere dem. Klassene virker på nettstedet.

7 Ferdige blokker

Ferdige blokker er komplette deler av oppsettet. De følger temaets farger og skrifter. I WPBakery ligger de i kategorien **Vegvesen** under «Add element», med de samme innstillingene som attributtene under.

Kortkode	Hva den viser, viktigste attributter
`[bv_search]`	Søkefelt. `layout="inline|hero|compact"`, `title`, `subtitle`, `image`, `placeholder`, `button`, `max_width`, `title_tag="h1"`
`[bv_card]`	Hele kjøretøykortet. `tiles`, `general`, `dates`, `miljo` (feltlister), `print="0"`, `image="0"`, `logo="0"`, `title_tag="h2"`, `table_title_tag="h3"`
`[bv_tiles fields="…"]`	Nøkkeltall med ikoner. `columns="4"`
`[bv_table fields="…" title="…"]`	Tabell med felt. `icon`, `highlight="neste_eu"`, `labels="merke:Bilmerke"`, `hide_empty="0"`, `title_tag="h3"`
`[bv_plate]`	Skilt. `size="small|large"`
`[bv_status]`	«Kjøretøy funnet» og datoen. `found="din tekst"`, `updated="0"`
`[bv_image]`	Et bilde i mediebiblioteket med tittelen «Merke Modell» (f.eks. «Volkswagen Passat») eller «Merke»; ellers en silhuett av karosseritypen i kjøretøyets farge.
`[bv_logo size="64"]`	Merkelogo: et bilde i mediebiblioteket med tittelen «Merke logo», ellers den medfølgende logoen.
`[bv_print]`	Utskriftsknapp. `label="din tekst"`

Feltlister

`fields`, `tiles`, `general`, `dates` og `miljo` tar feltnøkler skilt med komma, i den rekkefølgen du vil:

```
[bv_tiles fields="registrert_aar,drivstoff,effekt,girkasse"]
[bv_table title="Mål" icon="weight" fields="lengde,bredde,hoyde,egenvekt"]
```

Tomme felt utelates automatisk fra tabeller og fliser. Ikonet til et felt i flisene kan endres eller fjernes på **Variabler**-siden: klikk på ikonet ved siden av feltet.

Tittel-tagger (SEO)

`title_tag` endrer bare HTML-taggen til en tittel (h1–h6, p, div, span); utseendet er det samme. En side bør ha én H1: skal kjøretøynavnet være H1, gi søkefeltet `title_tag="h2"` og kortet `title_tag="h1"`.

8 Eksempler og tips

Sideoverskrift (WoodMart Title)

```
{bv:merke_modell}
({bv:registrert_aar})
```

→ Volkswagen Passat (2018)

Tekstblokk

```
Vi har brukte deler til [bv
field="merke_modell"]
med [bv field="slagvolum" unit="1"]
motor.
```

Bare for elbiler

```
[bv_if field="drivstoff"
is="Elektrisk"]
Rekkevidde: [bv field="rekkevidde"
unit="1"]
[/bv_if]
```

Knappetekst

```
Se alle deler til {bv:merke}
```

Når noe ikke vises

Du ser	Gjør slik
`[bv field="…"]` som tekst på nettstedet	Feltet kjører ikke kortkoder – bruk token `{bv:…}`.
Ingenting der verdien skulle stå	Vegvesen har ikke data for dette feltet for dette kjøretøyet (vanlig for eldre biler). Bruk `empty="–"` eller en betingelse. Sjekk stavingen av nøkkelen på Variabler-siden.
Verdier fra en annen bil i sidebyggeren	Det er forhåndsvisningsnummeret for redaktører (Innstillinger). Besøkende ser kjøretøyet de søkte etter.
«Demomodus: eksempeldata» nederst	Legg inn API-nøkkelen og slå av demomodus under Innstillinger.
Gamle data	Svar huskes i 24 timer (Innstillinger → Mellomlagring, timer). På Variabler-siden henter «uten mellomlagring» ferske data.

9 Alle felt

Alle felt du kan bruke som `[bv field="nøkkel"]` eller `{bv:nøkkel}`. Eksemplene er fra utvidelsens demokjøretøy. Verdier som drivstoff, farge og karosseri kommer fra Vegvesen på norsk.

Nøkkel	Felt	Eksempel
Generelt		
`regnr`	**Registreringsnummer** Kjennemerke slik det kommer fra API-et	AB12345
`regnr_formatted`	**Registreringsnummer** Kjennemerke med mellomrom (AB 12345)	AB 12345
`vin`	**Understellsnummer (VIN)** Understellsnummer	WVWZZZ3CZJE123456
`merke`	**Merke** Produsent	Volkswagen
`modell`	**Modell** Modell (handelsbetegnelse)	Passat
`merke_modell`	**Kjøretøy** Merke + modell	Volkswagen Passat
`merke_logo`	**Merkelogo** Adressen til merkelogoen (tom hvis den mangler)	(URL)
`variant`	**Variant** Variant / typebetegnelse	Passat Variant
`karosseri`	**Karosseri** Karosseritype (f.eks. stasjonsvogn)	Stasjonsvogn
`karosseri_kode`	**Karosserikode** Vegvesen-kode (AA = sedan, AC = stasjonsvogn …)	AC
`kategori`	**Kjøretøygruppe** Teknisk kode (M1, N1…)	M1
`kategori_navn`	**Kjøretøygruppe** Gruppenavn + kode, f.eks. Personbil (M1)	Personbil (M1)
`farge`	**Farge** Farge	Grå
`farge_kode`	**Fargekode (Vegvesen)** Vegvesens fargekode (01 = hvit, 05 = grå …)	05
`farge_hex`	**Fargekode** HEX-farge for fargeprikken (beregnet)	#5f6670

Nøkkel	Felt	Eksempel
`sitteplasser`	**Antall sitteplasser** Antall sitteplasser	5
Motor		
`drivstoff`	**Drivstoff** Drivstoff (hybrider: Bensin / Elektrisk)	Diesel
`effekt_kw`	**Ytelse (kW)** Ytelse i kW	140 kW
`effekt_hk`	**Ytelse (hk)** Ytelse i hk (kW × 1,36)	190 hk
`effekt`	**Ytelse** Ytelse samlet: 140 kW (190 hk)	140 kW (190 hk)
`slagvolum`	**Slagvolum** Slagvolum, cm^3	1 968 cm^3
`girkasse`	**Girkasse** Girkassetype	Automat
`hybrid`	**Hybridkategori** Hybridkategori	
Vekt og mål		
`egenvekt`	**Egenvekt** Egenvekt, kg	1 615 kg
`totalvekt`	**Tillatt totalvekt** Tillatt totalvekt, kg	2 180 kg
`tilhengervekt`	**Tilhengervekt m/brems** Tilhengervekt med brems, kg	2 000 kg
`lengde`	**Lengde** Lengde, mm	4 775 mm
`bredde`	**Bredde** Bredde, mm	1 832 mm
`hoyde`	**Høyde** Høyde, mm	1 516 mm
Datoer		
`registrert_forste`	**Førstegangsregistrert** Dato for første registrering i Norge	12.04.2018

Nøkkel	Felt	Eksempel
`registrert_aar`	**Registreringsår** År for første registrering	2018
`sist_eu`	**Sist godkjent EU-kontroll** Siste periodiske kontroll	21.03.2025
`neste_eu`	**Neste EU-kontroll** Frist for neste periodiske kontroll	21.03.2027
`eu_status`	**EU-kontrollstatus** Statuskode for EU-kontroll: ok / snart / utlopt	ok
`eu_status_tekst`	**EU-kontroll** Status for EU-kontroll som tekst	Godkjent
Miljø og forbruk		
`co2`	**CO_2-utslipp** CO_2-utslipp, g/km	118 g/km
`forbruk`	**Forbruk (blandet kjøring)** Drivstofforbruk, l/100 km	4,5 l/100 km
`el_forbruk`	**Strømforbruk** Strømforbruk, Wh/km (elbil / hybrid)	
`rekkevidde`	**Rekkevidde (elektrisk)** Rekkevidde på strøm, km	
`euroklasse`	**Miljøklasse** Euroklasse (Euro 6)	Euro 6
System		
`sist_oppdatert`	**Sist oppdatert** Når dataene ble hentet fra Vegvesen	04.11.2026
`status`	**Status** Søkestatus: funnet / ikke_funnet / ugyldig / feil / ingen	funnet