

鑫之源全球无人自助平台接口文档

文档概览与版本说明

本文档为“鑫之源全球无人自助平台”对外提供的交互接口规范，包含 V1.1 及 V1.2 版本的全部功能。

版本迭代历史

版本号	更新日期	核心更新内容
V1.0	-	初始版本。
V1.1	-	新增设备管理、商品管理、货道管理等核心业务接口。
V1.2	2026-05-20	新增运营商、用户管理、等组织架构相关接口。

请注意：V1.1 系列接口的根路径为 `http://api.xzyvend.com/remotingData/`，V1.2 系列接口的根路径为 `http://api.xzyvend.com/remotingCust/`。调用时需根据接口功能选择正确的路径前缀。

一、接口基础说明

1.1 通信协议

所有接口均采用 **HTTP POST** 请求方式进行交互。

1.2 请求URL格式

- V1.1 接口：**`http://api.xzyvend.com/remotingData/{方法名}`
- V1.2 接口：**`http://api.xzyvend.com/remotingCust/{方法名}`

1.3 请求数据格式

请求体格式统一为 `application/x-www-form-urlencoded`。

二、数据安全和签名规则

为确保数据传输安全，所有请求与响应均需进行数字签名验证。签名生成流程如下：

- 参数排序：**将待发送/接收的非空参数集合 **M**，按参数名 **ASCII 码从小到大（字典序）** 进行排序。

- 2. **拼接字符串**：使用 URL 键值对的格式（key1=value1&key2=value2...）拼接成字符串 stringA。
- 3. **拼接密钥**：在 stringA 末尾拼接 &key={平台分配的密钥}，得到待签名字符串 stringSignTemp。
- 4. **生成签名**：对 stringSignTemp 进行 MD5 运算，并将计算结果转换为大写，即为最终的签名值 signValue。

重要规则

- **规则一**：参数值为空（null 或空字符串）不参与签名。
- **规则二**：参数名严格区分大小写。
- **规则三**：在验证签名时，请求或响应中传递的 sign 参数**本身不参与**签名计算，仅用于与本地生成的签名值进行比对校验。

三、核心业务接口

3.1 设备管理接口 (V1.1)

3.1.1 查询所有设备信息

- **接口地址**：/remotingData/getFunByDept
- **请求方式**：POST
- **功能描述**：查询指定部门下的所有设备详细信息。
- **请求参数**：

参数名	类型	必填	描述
appld	Long	是	运营商ID，请从系统商户列表的对接信息中获取
sign	String	是	根据签名规则生成的签名值

- **返回参数**：

参数名	类型	描述
code	String	接口响应码

msg	String	接口响应信息
data	Array<Object>	设备信息列表，数据结构如下：
error	String	异常编码

data 字段内设备对象结构：

字段名	类型	描述
funId	Integer	设备流水号
funNumber	String	设备编码
funName	String	设备名称
funAddress	String	设备地址
funHand	String	设备负责人
funStatus	Integer	设备状态（0：在线，1：离线）
lineStatus	Integer	在线状态（0：在线，1：离线）
funTemperature	String	设备温度
createTime	Integer	创建时间戳（毫秒）
updateTime	Integer	最后修改时间戳（毫秒）
funWaring	Integer	库存预警值

3.1.2 查询指定设备数据信息

- 接口地址： /remotingData/getFunById
- 请求方式： POST
- 功能描述： 根据设备流水号查询单台设备的详细信息，包含设备所有属性及状态。
- 请求参数：

参数名	类型	必填	描述
-----	----	----	----

appId	Long	是	运营商ID，从入驻信息获取
sign	String	是	根据签名规则生成的签名值
funId	Long	是	设备流水号，可从getFunByDept 接口获取

● 返回参数：

参数名	类型	描述
code	String	接口响应码
msg	String	接口响应信息
data	Object	设备详情对象
error	String	异常编码

data 字段设备详情：

字段名	类型	描述
afterCode	String	售后二维码地址
afterPhone	String	售后电话
createTime	Integer	创建时间戳（毫秒）
dataBalance	Number	剩余流量（单位：GB）
dataTrafficAmount	Number	总流量（单位：GB）
deliveryLatitude	Number	设备维度
deliveryLongitude	Number	设备经度
funAddress	String	设备地址
funHand	String	设备负责人
funId	Integer	设备流水号

funImei	String	设备IMEI
funIp	String	设备IP地址
funName	String	设备名称
funNumber	String	设备编码
funRef	String	机器编号
funStatus	Integer	设备状态（0：在线，1：离线）
funTemperature	String	设备温度
funVersion	String	设备版本
funWaring	Integer	库存预警值
isLock	Integer	是否锁定（0：锁定，1：不锁）
isRefund	Integer	是否自动退款（0：自动，1：关闭）
lineStatus	Integer	在线状态（0：在线，1：离线）
sellType	Integer	出货方式（0：顺序出货，1：随机出货）
showType	Integer	展示方式（0：按货道展示，1：按商品类型展示）
updateTime	Integer	最后修改时间戳（毫秒）

3.1.3 获取设备货道信息

- **接口地址：** /remotingData/getRoodById
- **请求方式：** POST
- **功能描述：** 查询指定设备下的所有货道信息，包括货道位置、容量、库存、商品信息等。
- **请求参数：**

参数名	类型	必填	描述
appId	Long	是	运营商ID，从入驻信息获取
sign	String	是	根据签名规则生成的签名值
funId	Long	是	设备流水号，在设备信息接口中获取

● 返回参数：

参数名	类型	描述
code	String	接口响应码
msg	String	接口响应信息
data	Array<Object>	货道信息列表
error	String	异常编码

data 字段货道对象结构：

字段名	类型	描述
roadId	Integer	货道流水号
roadName	String	货道名称
roadRow	Integer	货道行号
roadColumn	Integer	货道列号
roadLoad	Integer	货道总容量
roadStock	Integer	货道现存活量
goodsId	Integer	当前存放的商品流水号
funId	Integer	所属设备流水号
tipId	Integer	标签流水号

shelfDate	Integer	商品保质期截止时间戳（毫秒）
createTime	Integer	创建时间戳（毫秒）
updateTime	Integer	最后修改时间戳（毫秒）

3.2 商品管理接口 (V1.1)

3.2.1 获取商品信息

- 接口地址： /remotingData/getGoodsById
- 请求方式： POST
- 功能描述： 分页查询平台商品库中的商品信息，支持按设备筛选。
- 请求参数：

参数名	类型	必填	描述
appId	Long	是	运营商ID，从入驻信息获取
sign	String	是	根据签名规则生成的签名值
current	Integer	否	当前页码，默认 1
size	Integer	否	每页条数，默认 10
funId	Long	否	设备流水号，用于筛选指定设备上的商品

- 返回参数：

参数名	类型	描述
code	String	接口响应码
msg	String	接口响应信息

data	Object	分页数据对象，包含 records 列表等
error	String	异常编码

data.records 字段商品对象结构：

字段名	类型	描述
goodsId	Integer	商品流水号
goodsName	String	商品名称
fileUrl	String	商品主图地址
fileCopyUrl	String	商品副图地址
goodsPresent	String	商品介绍
goodsTypeName	String	商品类型名称
goodsTypeNode	String	商品类型节点
goodsTypeUrl	String	商品类型图片地址
oldBuyingPrice	Number	商品进货价（元，未换算）
oldGoodsPrice	Number	商品售价（元，未换算）
isList	Integer	上架状态（0：未上架，1：已上架）
isPhone	Integer	是否为手机模型（0：是，1：否）
phoneType	Integer	手机类型
phoneTall	Number	手机模型高
phoneWide	Number	手机模型宽
skuCode	String	规格编码
skuId	String	SKU ID
skuName	String	规格名称

shelfTime	Integer	保质期时间（天）
createTime	Integer	创建时间戳（毫秒）
updateTime	Integer	最后修改时间戳（毫秒）

3.3 货道管理接口 (V1.1)

3.3.1 查询设备货道信息

- 接口地址： /remotingData/getRoodById
- 请求方式： POST
- 功能描述： 查询指定设备下的所有货道信息，包含货道当前配置、库存及关联商品。
- 请求参数：

参数名	类型	必填	描述
appId	Long	是	运营商ID，从入驻信息获取
sign	String	是	根据签名规则生成的签名值
funId	Long	是	设备流水号，通过 getFunById 或 getFunByDept 接口获取

- 返回参数：

参数名	类型	描述
code	String	接口响应码
msg	String	接口响应信息
data	Array<Object>	货道信息列表
error	String	异常编码

data 字段货道对象结构：

字段名	类型	描述
roadId	Integer	货道流水号
roadName	String	货道名称
roadRow	Integer	货道行号
roadColumn	Integer	货道列号
roadLoad	Integer	货道总容量
roadStock	Integer	货道现存活量
goodsId	Integer	当前存放的商品流水号
funId	Integer	所属设备流水号
tipId	Integer	标签流水号
shelfDate	Integer	商品保质期截止时间戳 (毫秒)
createTime	Integer	创建时间戳 (毫秒)
updateTime	Integer	最后修改时间戳 (毫秒)

3.4 用户管理接口 (V1.2)

3.4.1 查询用户信息 (getUserInfo)

- **接口地址：** /remotingCust/getUserInfo
- **请求方式：** POST
- **功能描述：** 查询指定运营商下的用户数据，支持按商户维度筛选，返回用户基础信息、状态及部门归属等。
- **请求参数：**

参数名	类型	必填	描述
appId	Long	是	运营商ID，请从系统商户列表的对接信息中获取

sign	String	是	根据签名规则生成的签名值
userName	String	否	用户账号，支持模糊查询
phone	String	否	手机号码，支持精确匹配
deptId	Long	否	部门ID，查询指定部门下的用户
status	String	否	账号状态（0：正常，1：停用）

• 返回参数：

参数名	类型	描述
code	String	接口响应码
msg	String	接口响应信息
data	Array<Object>	用户信息列表，结构为 UserVO 对象
error	String	异常编码

UserVO 数据结构：

字段名	类型	描述
userid	Long	用户唯一标识
username	String	用户登录账号
nickName	String	用户昵称
email	String	用户邮箱地址
phonenumber	String	用户手机号码
sex	String	用户性别（0：男，1：女）

status	String	账号状态（0：正常，1：停用）
delFlag	String	删除标志（0：存在，2：已删除）
deptId	Long	所属部门ID
loginDate	Long	最后登录时间戳（毫秒）

3.4.2 新增用户信息 (addUserInfo)

- 接口地址： /remotingCust/addUserInfo
- 请求方式： POST
- 功能描述： 向指定运营商下新增一条或多条用户信息。
- 请求参数：

参数名	类型	必填	描述
appId	Long	是	运营商ID，请从系统商户列表的对接信息中获取
sign	String	是	根据签名规则生成的签名值
userList	List<Map>	是	用户信息列表，数组格式，每个元素代表一个用户

userList 中用户对象字段说明：

字段名	类型	必填	描述	约束
UserName	String	是	用户账号	4-20个字符
nickName	String	否	用户昵称	1-30个字符
email	String	否	邮箱地址	需符合邮箱格式

phone	String	是	手机号码	11位数字
deptId	Long	是	所属部门ID	部门必须存在
sex	String	否	用户性别	“0”（男）或 “1”（女）

• 返回参数：

参数名	类型	描述
code	String	接口响应码，成功返回 200
msg	String	接口响应信息
data	Boolean	操作结果，true 表示成功
error	String	异常编码

3.5 运营商管理接口 (V1.2)

3.5.1 查询运营商信息 (getDeptInfo)

- 接口地址：/remotingCust/getDeptInfo
- 请求方式：POST
- 功能描述：查询指定运营商下的部门组织结构信息。
- 请求参数示例：

参数	类型	必填	说明
appId	Long	是	运营商ID，从入驻信息获取
sign	String	是	签名值

• 返回参数：

参数名	类型	描述
code	String	接口响应码
msg	String	接口响应信息

data	Array<Object>	部门信息列表，结构为 DeptVO 对象
error	String	异常编码

DeptVO 数据结构：

字段名	类型	描述
deptId	Long	部门唯一标识
deptName	String	部门名称
parentId	Long	父部门ID（0表示根部门）
parentName	String	父部门名称
orderNum	Integer	显示顺序
phone	String	部门联系电话
email	String	部门邮箱
status	String	部门状态（0：正常，1：停用）
delFlag	String	删除标志（0：存在，2：已删除）
deptLevel	Integer	可添加子集部门的数量限制

3.5.2 新增运营商 (addDeptInfo)

- 接口地址： /remotingCust/addDeptInfo
- 请求方式： POST
- 功能描述： 在指定运营商下创建新的部门节点，可指定父部门以建立层级关系。
- 请求参数：

参数	类型	必填	说明	约束
----	----	----	----	----

appld	Long	是	运营商ID，从入驻信息获取	必须是已注册的有效商户
sign	String	是	签名值	遵循标准签名规则
deptName	String	是	部门名称	1-50个字符
parentId	Long	是	父部门ID	0表示在根节点下创建
orderNum	Integer	否	显示顺序	默认为0
phone	String	否	联系电话	可选
email	String	否	邮箱	需符合邮箱格式

• 返回参数：

参数名	类型	描述
code	String	接口响应码，成功返回 200
msg	String	接口响应信息
data	Boolean	操作结果，true 表示成功
error	String	异常编码

3.6 销售统计接口

接口功能

提供核心销售数据分析，支持按时间、商品及混合维度进行统计，返回指定条件下的销售汇总数据。

接口地址

/remotingCust/countInfo

请求方式

POST

Consumes: ["x-www-form-urlencoded"]

请求参数

参数名	类型	是否必填	说明	示例
appId	Long	是	运营商ID，从入驻查询接口获取	10001
sign	String	是	请求签名，根据标准签名规则生成	
startTime	Long	是	统计开始时间戳（毫秒）	16828992000
endTime	Long	是	统计结束时间戳（毫秒）	16829855990
goodsId	Long	否	商品ID，用于商品维度或混合维度统计	2001
statType	String	是	统计类型，可选值：day(日), week(周), month(月), year(年), goods(商品)	"month"

统计维度说明

- 时间维度统计：按指定的 startTime 与 endTime 区间聚合销售数据，忽略商品分组。
- 商品维度统计：按 goodsId 分组统计所有时间的销售数据，忽略时间分组（需指定 goodsId）。
- 混合维度统计：同时指定时间区间和 goodsId，统计该商品在特定时间范围内的销售数据。

返回参数

返回通用 Result<Object> 结构。data 字段为对象数组，其结构如下：

字段名	类型	说明
-----	----	----

goodsId	Long	商品ID
fileUrl	String	商品主图地址
orderMoney	Integer	订单金额（单位：分）
totalOrderMoney	Integer	成交总金额（单位：分）
decTotalOrderMoney	BigDecimal	成交总金额（单位：元，已进行 /100 转换）
totalOrderNumber	Integer	订单总笔数

返回示例

JSON

```
1 {
2   "code": "200",
3   "msg": "成功",
4   "data": [
5     {
6       "goodsId": 2001,
7       "fileUrl": "https://example.com/image.jpg",
8       "orderMoney": 1500,
9       "totalOrderMoney": 150000,
10      "decTotalOrderMoney": 1500.00,
11      "totalOrderNumber": 100
12    }
13  ],
14  "error": null
15 }
```

本文档整合了V1.1与V1.2版本，为平台接口的完整技术规范。开发者在对接时，请务必根据接口类别使用正确的根路径，并严格遵守数据签名与安全规则。