

A decorative graphic on the left side of the slide consisting of blue lines and circles, resembling a circuit board or a stylized tree structure, extending from the top to the bottom.

COMANDOS DE GIT/GIT HUB

ALUMNO: ANDY JOSÉ URIOL AQUIJE.

20 Comandos más utilizados en Git/Git Hub

1. **git init** : Inicializa un nuevo repositorio Git en el directorio actual. Crea una carpeta oculta `.git` que contiene toda la información de control de versiones.
2. **git clone** : Crea una copia local de un repositorio Git remoto. Descarga todo el historial del repositorio.
3. **git add .** : agrega todos los cambios en el directorio actual.
4. **git commit** : Guarda los cambios del área de preparación en el historial del repositorio.
5. **git log** : Muestra el historial de commits del repositorio.
6. **git status** : Muestra el estado del repositorio, indicando qué archivos han sido modificados, agregados o eliminados
7. **git checkout** : Cambia a una rama diferente del repositorio.
8. **git pull** : Descarga los cambios de un repositorio remoto y los integra en la rama actual.
9. **git remote** : Agrega un repositorio remoto al repositorio local.
10. **git reset** : Deshace los commits posteriores a un commit específico.

11. git fetch : Descarga las actualizaciones de un repositorio remoto, pero no las integra en la rama actual.

12. git merge : Integra los cambios de una rama en la rama actual.

13. git branch : Muestra una lista de las ramas del repositorio. Se pueden crear y eliminar ramas con opciones adicionales.

14. git push : Sube los commits locales a un repositorio remoto.

15. git stash : Guarda los cambios locales sin hacer un commit, permitiendo cambiar de rama o realizar otras tareas.

16. git tag : Crea etiquetas (tags) para marcar puntos específicos en el historial, como versiones de lanzamiento.

17. git checkout master : Cambia a la rama principal (master).

18. git config user.name : Configura el nombre de usuario de Git.

19. git config user.email : Configura el correo electrónico de usuario de Git.

20. git config --global user.name : Configura el nombre de usuario de Git globalmente.