

sbt

Contents

Preface	2
sbt	3
.	3
Mac sbt	3
.	3
.	3
.	3
Windows sbt	4
Windows	4
.	4
.	4
Linux sbt	4
.	4
RPM DEB	4
Gentoo	4
.	5
sbt	5
Unix	5
Windows	5
Hello, World	6
.	6
.	7

sbt	7
.	7
.	7
.	8
sbt	8
.	8
.	8
.	9
.	9
.	9
.	9
.	10
Tab	10
.	10
.sbt	11
Scopes	11
.	11
.	11
.	11
.	11
.	12
.scala	12
.	12

Preface

sbt , sbt , , sbt ! , .sbt ,scopes, , sbt !

sbt

sbt , :

- sbt
- [hello world](#)

—
—

- [sbt](#) sbt
- [.sbt](#)

, Jar Shell , , [Mac,Windows,Linux](#),

sbt , ,HTTP ,JVM

Mac sbt

: ,

[Macports](#)

```
$ port install sbt
```

[Homebrew](#)

```
$ brew install sbt
```

[ZIP TGZ](#)

Windows **sbt**

Windows

[msi](#)

[ZIP](#) [TGZ](#)

Linux **sbt**

[ZIP](#) [TGZ](#)

RPM **DEB**

:

- [RPM](#)
- [DEB](#)

: [sbt-launcher-package](#)

Gentoo

sbt ebuild sbt [ebuilds](#) ebuilds sbt:

```
$ mkdir -p /usr/local/portage && cd /usr/local/portage
$ git clone git://github.com/whiter4bbit/overlays.git
$ echo "PORTDIR_OVERLAY=$PORTDIR_OVERLAY /usr/local/portage/overlays" >> /etc/make.conf
$ emerge sbt-bin
```

: ebuild

sbt

[sbt-launch.jar](#),

Unix

[sbt-launch.jar](#) ~/bin

jar, ~/bin/sbt :

```
SBT_OPTS="-Xms512M -Xmx1536M -Xss1M -XX:+CMSClassUnloadingEnabled -XX:MaxPermSize=256M"
java $SBT_OPTS -jar ` $0`/sbt-launch.jar "$@"
```

:

```
$ chmod u+x ~/bin/sbt
```

Windows

Windows Cygwin , batch path , sbt
sbt , , JVM

Non-Cygwin Windows Cygwin , sbt.bat batch :

```
set SCRIPT_DIR=%~dp0
java -Xms512M -Xmx1536M -Xss1M -XX:+CMSClassUnloadingEnabled -XX:MaxPermSize=256M -jar "%SCRIPT_DIR%\sbt-launch.jar" %*
```

[sbt-launch.jar](#) sbt.bat

Cygwin Windows Cygwin Windows , bash ~/bin/sbt:

```
SBT_OPTS="-Xms512M -Xmx1536M -Xss1M -XX:+CMSClassUnloadingEnabled -XX:MaxPermSize=256M"
java $SBT_OPTS -jar sbt-launch.jar "$@"
```

[sbt-launch.jar](#) sbt-launch.jar, cygpath :

```
$ chmod u+x ~/bin/sbt
```

```
Cygwin  Ansi          Cygwin  Ansi  (  Ansi          stty  ),  bash
~/bin/sbt:
```

```
SBT_OPTS="-Xms512M -Xmx1536M -Xss1M -XX:+CMSClassUnloadingEnabled -XX:MaxPermSize=256M"
stty -icanon min 1 -echo > /dev/null 2>&1
java -Djline.terminal=jline.UnixTerminal -Dsbt.cygwin=true $SBT_OPTS -jar sbt-launch.jar "$@"
stty icanon echo > /dev/null 2>&1
```

```
sbt-launch.jar      sbt-launch.jar,      cygpath      :
```

```
$ chmod u+x ~/bin/sbt
```

```
(backspace) scala      ,      (erase character), stty      cygwin
(mintty),      -> ,“      ^H”      cygwin      ^H
```

```
:      pull request
```

Hello, World

```
sbt
```

```
sbt      hello ,      hw.scala:

object Hi {
  def main(args: Array[String]) = println("Hi!")
}
```

```
hello      sbt,      run      sbt      Linux      OS X      :
```

```
$ mkdir hello
$ cd hello
$ echo 'object Hi { def main(args: Array[String]) = println("Hi!") }' > hw.scala
$ sbt
...
> run
...
Hi!
```

```
,sbt      sbt      :
```

-
- src/main/scala src/main/java
- src/test/scala src/test/java
- src/main/resources src/test/resources
- lib jar

```
,sbt          Scala
      sbt run          sbt console  Scala REPL sbt console      class-
path,          Scala
```

```
          build.sbt
,      hello , hello/build.sbt      :

name := "hello"

version := "1.0"

scalaVersion := "2.10.3"

          ,          .sbt          build.sbt
          jar , build.sbt      name version
```

```
sbt

      hello/project/build.properties      sbt      ,      0.13.6:

sbt.version=0.13.6

sbt      release      99%      project/build.properties      sbt
```

```
sbt      Hello, World
```

```
sbt      ,“ ”      ,      Hello, World      hello ,      hello/build.sbt
hello/hw.scala, hello
```

```

    hello/hw.scala      ,      ,
sbt  Maven      (      ):

src/
  main/
    resources/
      <files to include in main jar here>
    scala/
      <main Scala sources>
    java/
      <main Java sources>
  test/
    resources
      <files to include in test jar here>
    scala/
      <test Scala sources>
    java/
      <test Java sources>

src/      ,

sbt

    build.sbt  sbt  project
project      .scala ,      .sbt      .scala

build.sbt
project/
  Build.scala

  project/      .sbt ,      .sbt      ,

(  classes,  jars,  ,caches  )  target

.gitignore (      ) :
```



```

target/

:      / (   )      / (   target/   project/target/ )

sbt      sbt      Hello, World

sbt      :

$ sbt

sbt      (   tab      )
, sbt      compile:

> compile

compile,
run
exit   Ctrl+D (Unix)   Ctrl+Z (Windows)

sbt,      sbt ,      sbt :

$ sbt clean compile "testOnly TestA TestB"

,testOnly   TestA TestB      (clean, compile,   testOnly)

- - ,   sbt

~ ,      ,      :

> ~ compile

~

```

```

    sbt
clean
    ( target )
compile
    ( src/main/scala src/main/java )
test

console

    classpath Scala :quit, Ctrl+D (Unix), Ctrl+Z (Windows)
    sbt
run < >*
    sbt main class
package
    src/main/resources src/main/scala src/main/java class jar
help < >

,

reload
    (build.sbt, project/.scala, project/.sbt )

```

Tab

```

    tab sbt , tab ,

, sbt :

!

!!

!:
```

```

!n
    n
!n
    n , !:
!n
    n
!string
    string
!string
    string

.sbt

```

Scopes

.scala