



Cerro Verde

DIRECT FLOTATION REACTOR TECHNOLOGY FOR C1 & C2

PROYECTO N° DI0207O1021

METRADOS

Lista de partidas y metrados

DISCIPLINA: GENERAL

BISA: MTO-DI0207O1021-3430-00-4001
CLIENTE: CAP22084145002-C2-3430-LS-200


LUIS MANUEL
MARTINEZ CHUMBITAZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 51658

Aprobado por:

Jefe de Proyecto : D. Ligan _____
Gerente de Ingeniería : S. Meza _____
Cliente : SMCV _____

REV.	POR	REVISADO	EMITIDO PARA	FECHA	CHK'D
A	BISA	D.Ligan	Revisión interna	24/11/22	✓
B	BISA	D.Ligan	Revisión y comentarios del cliente	22/12/22	✓
0	BISA	D.Ligan	Construcción	30/12/22	✓

Comentarios:

Descargo de Responsabilidad:

Este documento ha sido elaborado con base en las buenas prácticas de BISA. El uso y aplicación de este documento se limita al propósito y alcance establecido en el mismo. Este documento solo adquiere valor oficial cuando está firmado y ha sido emitido por el área TDC de BISA. Las copias digitales controladas solo estarán disponibles en el Sistema de Gestión Documental de TDC BISA.

FM-TDC-9-99-01 Rev.3 07.08.2019

BISA		METRADOS		CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS
A	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES			
01	Movilización y desmovilización de equipos	glb	1.0	
02	Seguridad y señalización	glb	1.0	
03	Trazo y replanteo	glb	1.0	
04	Seguridad y señalización	glb	1.0	
05	Limpieza de frentes de trabajo	glb	1.0	
B	CONCRETO			
B.1	REACTORES DE FLOTACIÓN DIRECTA			
B.1.1	ESTRUCTURA DE SOPORTES DE DFR'S			
01	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
01.01	Excavación localizada para cimentaciones	m ³	1,490.8	
01.02	Relleno con material de préstamo	m ³	792.9	
01.03	Eliminación de material excedente (d prom. =5 km)	m ³	1,961.8	
01.04	Acarreo de material excedente (d prom. = 200 m)	m ³	1,961.8	
02	CONCRETO SIMPLE			
02.01	SOLADOS			
02.01.01	Concreto f'c= 10 Mpa	m ³	25.8	
02.02	CONCRETO CICLOPEO			
02.02.01	Concreto f'c= 10 Mpa	m ³	241.7	
02.02.02	Encofrado y desencofrado	m ²	71.7	
03	CONCRETO ARMADO			
03.01	ZAPATA			
03.01.01	Concreto f'c=28 Mpa	m ³	348.5	
03.01.02	Encofrado y desencofrado	m ²	199.1	
03.01.03	Acero de refuerzo f'y= 420 Mpa	kg	36,965.0	
03.02	PEDESTALES			
03.02.01	Concreto f'c=28 Mpa	m ³	55.1	
03.02.02	Encofrado y desencofrado	m ²	267.7	
03.02.03	Acero de refuerzo f'y= 420 Mpa	kg	8,155.5	
03.02.04	Grout cementicio	litros	1,017.5	
03.02.05	Pernos de anclaje	kg	1,580.8	
03.03	LOSA DE PISO			
03.03.01	Concreto f'c=28 Mpa	m ³	126.3	
03.03.02	Encofrado y desencofrado	m ²	138.3	
03.03.03	Acero de refuerzo f'y= 420 Mpa	kg	13,082.0	
03.03.04	Juntas de control (JC)	m	169.0	
03.03.05	Juntas de expansión(JE)	m	38.2	
03.03.06	Juntas de aislamiento (JA)	m	121.8	
03.03.07	Barandas metálicas	m	20.0	
B.1.2	LOSA COLABORANTE DE DFR's			
01	CONCRETO ARMADO			
01.01	LOSA COLABORANTE			
01.01.01	Concreto f'c=28 Mpa	m ³	124.6	
01.01.02	Encofrado y desencofrado	m ²	89.8	
01.01.03	Acero de refuerzo f'y= 420 Mpa	kg	13,389.8	
01.01.04	Pernos de anclaje(Ø1 1/2 ASTM F1554 Gr. 105)	kg	1,305.1	
01.02	PEDESTALES / BASES DE CONCRETO			
01.02.01	Concreto f'c=28 Mpa	m ³	5.0	
01.02.02	Encofrado y desencofrado	m ²	39.1	
01.02.03	Acero de refuerzo f'y= 420 Mpa	kg	842.0	
02	MISCELÁNEO			
02.01	ACCESORIOS LOSA COLABORANTE			
02.01.01	Conectores de Corte tipo Nelson STUD Ø3/4" x 6"	und	1,580.0	
02.01.02	Tubo PVC SCH40 Ø4"	m	6.3	
02.01.03	Pase PA2: Tubo HDPE SDR 21 Ø280	m	5.0	

BISA		METRADOS		CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS
02.01.04	Pase PA4: Tubo HDPE SDR 41 Ø500	m	0.8	
02.01.05	Parrilla de fibra de vidrio FRP (e=38mm)	m ²	0.6	
02.01.06	Pernos post instalados Ø3/4"	und	32.0	
02.01.07	Pernos post instalados Ø5/8"	und	16.0	
B.2	SALA ELÉCTRICA Y ZONA DE TRANSFORMADOR			
01	OBRAS CIVILES			
01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
01.01.01	Excavación localizada para cimentaciones	m ³	59.3	
01.01.02	Relleno con material de préstamo	m ³	16.8	
01.01.03	Eliminación de material excedente (d prom. =5 km)	m ³	77.1	
01.01.04	Acarreo de material excedente (d prom. = 200 m)	m ³	77.1	
01.02	CONCRETO SIMPLE			
01.02.01	SOLADOS			
01.02.01.01	Concreto f'c= 10 Mpa	m ³	3.0	
01.03	CONCRETO ARMADO			
01.03.01	ZAPATA			
01.03.01.01	Concreto f'c=28 Mpa	m ³	17.9	
01.03.01.02	Encofrado y desencofrado	m ²	53.4	
01.03.01.03	Acero de refuerzo f'y= 420 Mpa	kg	1,290.4	
01.03.02	BASES			
01.03.02.01	Concreto f'c=28 Mpa	m ³	11.6	
01.03.02.02	Encofrado y desencofrado	m ²	48.1	
01.03.02.03	Acero de refuerzo f'y= 420 Mpa	kg	1,077.0	
01.03.03	MUROS			
01.03.03.01	Concreto f'c=28 Mpa	m ³	16.1	
01.03.03.02	Encofrado y desencofrado	m ²	84.3	
01.03.03.03	Acero de refuerzo f'y= 420 Mpa	kg	1,326.9	
01.03.04	PEDESTALES			
01.03.04.01	Concreto f'c=28 Mpa	m ³	6.8	
01.03.04.02	Encofrado y desencofrado	m ²	57.1	
01.03.04.03	Acero de refuerzo f'y= 420 Mpa	kg	1,520.0	
01.03.04.04	Plancha embebida ASTM A36	kg	221.1	
01.03.04.05	Nelson stud Ø3/4" x 6"	und	33.6	
01.03.05	MISCELANEO			
01.03.05.01	Cerco de malla olimpica galvanizada	m	19.8	
01.03.05.02	Portón doble hoja de malla olimpica galvanizada 2.90mx2.44m	und	1.1	
01.03.05.03	Piedra chancada	m ³	7.6	

Notas:

- 1) Los metrados deben ser verificados por el contratista instalador. Es responsabilidad del contratista verificar e identificar, en los planos y documentos de licitación, todas las partidas que se requieran para la culminación correcta de la presente obra.
- 2) Las partidas de concreto incluyen el curado respectivo.
- 3) Los metrados realizados han sido elaborados solo con los planos indicados en la planilla de sustento.
- 4) El metrado no considera interferencia con estructuras existentes, instalaciones eléctricas, sanitarias u otros que interfieran con el trabajo.
- 5) El metrado considera solo las excavaciones localizadas para cimentaciones.
- 6) Las notas indicadas en el presente metrado se complementan con las notas indicadas en los planos de ingeniería.
- 7) La eliminación del material excedente será en los botaderos autorizados por el cliente.
- 8) Los análisis de precios para las partidas de obras civiles deberán de considerar el suministro y todo lo necesario para su correcta instalación.
- 9) Las cantidades indicadas de eliminación de material excedente consideran un factor de esponjamiento de 1.30.
- 10) El relleno estructural compactado será con material de préstamo según lo indicado en el ítem 8.7 del documento PRE20A10-C2-3430-10-OT-101.
- 11) Las cantidades indicadas de estructuras metálicas consideran una contingencia de pesos en las conexiones de 15% del peso total.

BISA		METRADOS		CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
C	ESTRUCTURAS METÁLICAS				
C.1	REACTORES DE FLOTACIÓN DIRECTA				
C.1.1	ESTRUCTURA DE SOPORTES DE DFR'S				
01	ESCALERA DE ACCESO				
01.01	Estructura metálica liviana w<30 kg/m	kg	4,412.26		
01.02	Estructura metálica mediana 30<w<60 kg/m	kg	1,473.93		
01.03	Grating	kg	1,056.48		
01.04	Barandas	m	57.52		
02	REACTORES DE FLOTACIÓN DIRECTA				
02.01	Estructura metálica liviana w<30 kg/m	kg	34,997.75		
02.02	Estructura metálica mediana 30<w<60 kg/m	kg	37,071.87		
02.03	Estructura metálica pesada 60<w<110 kg/m	kg	15,764.01		
02.04	Estructura metálica extrapesada w>110 kg/m	kg	146,468.81		
02.05	Grating	kg	19,553.96		
02.06	Barandas	m	360.49		
03	SOPORTE DE TUBERÍAS				
03.01	Estructura metálica liviana w<30 kg/m	kg	612.74		
03.02	Estructura metálica mediana 30<w<60 kg/m	kg	1,939.62		
04	SOPORTE DE BANDEJAS ELÉCTRICAS				
04.01	Estructura metálica liviana w<30 kg/m	kg	4,417.95		
04.02	Estructura metálica mediana 30<w<60 kg/m	kg	1,211.66		
C.1.2	LOSA COLABORANTE DE DFR's				
01	ESTRUCTURA METÁLICA				
01.01	LOSA COLABORANTE				
01.01.01	Placa Colaborante tipo AD-730 o similar	m ²	474.8		

Notas:

- 1) Los análisis de precios para las partidas de estructuras metálicas deberán de considerar el suministro, la fabricación y respectivo montaje.
- 2) Las cantidades indicadas de estructuras metálicas consideran una contingencia de pesos en las conexiones de 15% del peso total.
- 3) El presente documento no considera el metrado de las estructuras metálicas no mostrados en los planos civiles correspondientes a los tableros eléctricos e instrumentación, soporte de bandejas eléctricas, soporte de pararrayos, soportes de canaletas de drenaje y concentrados y soportes de tuberías.
- 4) El metrado no considera las estructuras de los soportes de bandejas eléctricas debido a la respuesta pendiente del submítal 65.

BISA		METRADOS				CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM		PARTIDAS		UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
D		TUBERÍAS					
D.1		3430-WR-6196-C1A-1"-N					
			Subítem	Dimensión			
3430-WR-6196-C1A-1"-N		CAP 150# SCRD MI A197		1	1"	und	1.0
3430-WR-6196-C1A-1"-N		ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197		2	1"	und	4.0
3430-WR-6196-C1A-1"-N		PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L		3	1"	mm	16,140.0
3430-WR-6196-C1A-1"-N		TEE RED 150# SCRD MI A197		4	1"x1/2"	und	4.0
D.2		3430-WR-6195-C1A-3"-N					
			Subítem	Dimensión			
3430-WR-6195-C1A-3"-N		PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B		1	3"	mm	310.0
3430-WR-6195-C1A-3"-N		COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM		2	3"	und	3.0
3430-WR-6195-C1A-3"-N		ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM		3	3"	und	1.0
3430-WR-6195-C1A-3"-N		FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM		4	3"	und	1.0
3430-WR-6195-C1A-3"-N		FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL		5	3"	und	2.0
3430-WR-6195-C1A-3"-N		BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER		6	3"	und	1.0
3430-WR-6195-C1A-3"-N		GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK		7	3"	und	3.0
3430-WR-6195-C1A-3"-N		MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN		8	5/8"x124mm.	und	4.0
3430-WR-6195-C1A-3"-N		MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN		9	5/8"x75mm.	und	4.0
D.3		3430-WR-6194-C1A-3"-N					
			Subítem	Dimensión			
3430-WR-6194-C1A-3"-N		PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B		1	3"	mm	2,680.0
3430-WR-6194-C1A-3"-N		COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM		2	3"	und	10.0
3430-WR-6194-C1A-3"-N		ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM		3	3"	und	3.0
3430-WR-6194-C1A-3"-N		FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL		4	3"	und	3.0
3430-WR-6194-C1A-3"-N		TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM		5	3"	und	1.0
3430-WR-6194-C1A-3"-N		BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER		6	3"	und	1.0
3430-WR-6194-C1A-3"-N		GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK		7	3"	und	3.0
3430-WR-6194-C1A-3"-N		MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN		8	5/8"x124mm.	und	4.0
3430-WR-6194-C1A-3"-N		MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN		9	5/8"x75mm.	und	4.0
D.4		3430-WR-6193-C1A-6"-N					
			Subítem	Dimensión			
3430-WR-6193-C1A-6"-N		PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B		1	6"	mm	7,290.0
3430-WR-6193-C1A-6"-N		COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM		2	6"	und	10.0
3430-WR-6193-C1A-6"-N		FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL - C1A		3	6"	und	1.0
3430-WR-6193-C1A-6"-N		BTFY 150 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, GEAR OP - C1A		4	6"	und	1.0
3430-WR-6193-C1A-6"-N		ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM		5	6"	und	4.0
3430-WR-6193-C1A-6"-N		GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK		6	6"	und	2.0

BISA		METRADOS				CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
3430-WR-6193-C1A-6"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	7	3/4"x139mm.	und	8.0		
D.5	3430-WR-6192-C1A-6"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-WR-6192-C1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	6"	mm	7,860.0		
3430-WR-6192-C1A-6"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	6"	und	8.0		
3430-WR-6192-C1A-6"-N	FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL - C1A	3	6"	und	1.0		
3430-WR-6192-C1A-6"-N	BTFY 150 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, GEAR OP - C1A	4	6"	und	1.0		
3430-WR-6192-C1A-6"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	5	6"	und	1.0		
3430-WR-6192-C1A-6"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	6	6"	und	2.0		
3430-WR-6192-C1A-6"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	7	6"	und	2.0		
3430-WR-6192-C1A-6"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	8	3/4"x139mm.	und	8.0		
D.6	3430-WR-6191-C1A-4"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-WR-6191-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	3"	mm	3,760.0		
3430-WR-6191-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	3"	und	12.0		
3430-WR-6191-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	3	3"	und	3.0		
3430-WR-6191-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	4	3"	und	13.0		
3430-WR-6191-C1A-4"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	5	3"	und	2.0		
3430-WR-6191-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	6	4"	und	16.0		
3430-WR-6191-C1A-4"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	7	4"	und	4.0		
3430-WR-6191-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	8	4"	und	3.0		
3430-WR-6191-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	9	4"	und	2.0		
3430-WR-6191-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	10	4"	mm	9,095.0		
3430-WR-6191-C1A-4"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM	11	4"x3"	und	3.0		
3430-WR-6191-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	12	4"	und	1.0		
3430-WR-6191-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	13	3"	und	5.0		
3430-WR-6191-C1A-4"-N	HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,2M LONG C/W CPLG	14	3"	mm	2,100.0		
3430-WR-6191-C1A-4"-N	CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET	15	3"	und	2.0		
3430-WR-6191-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	16	3"	und	15.0		
3430-WR-6191-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	17	4"	und	2.0		
3430-WR-6191-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	18	5/8"x75mm.	und	12.0		
3430-WR-6191-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	19	5/8"x124mm.	und	24.0		
3430-WR-6191-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	20	5/8"x126mm.	und	8.0		

BISA		METRADOS				CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
D.7	3430-WR-6190-C1A-4"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-WR-6190-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	3"	mm	4,185.0		
3430-WR-6190-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	3"	und	12.0		
3430-WR-6190-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	3	3"	und	3.0		
3430-WR-6190-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	4	3"	und	13.0		
3430-WR-6190-C1A-4"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	5	3"	und	2.0		
3430-WR-6190-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	6	4"	und	16.0		
3430-WR-6190-C1A-4"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	7	4"	und	4.0		
3430-WR-6190-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	8	4"	und	3.0		
3430-WR-6190-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	9	4"	und	2.0		
3430-WR-6190-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	10	4"	mm	9,545.0		
3430-WR-6190-C1A-4"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM	11	4"x3"	und	3.0		
3430-WR-6190-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	12	4"	und	1.0		
3430-WR-6190-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	13	3"	und	5.0		
3430-WR-6190-C1A-4"-N	HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,2M LONG C/W CPLG	14	3"	mm	2,100.0		
3430-WR-6190-C1A-4"-N	CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET	15	3"	und	2.0		
3430-WR-6190-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	16	3"	und	15.0		
3430-WR-6190-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	17	4"	und	2.0		
3430-WR-6190-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	18	5/8"x75mm.	und	12.0		
3430-WR-6190-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	19	5/8"x124mm.	und	24.0		
3430-WR-6190-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	20	5/8"x126mm.	und	8.0		
D.8	3430-WR-6189-C1A-4"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-WR-6189-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	3"	mm	4,185.0		
3430-WR-6189-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	3"	und	12.0		
3430-WR-6189-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	3	3"	und	3.0		
3430-WR-6189-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	4	3"	und	13.0		
3430-WR-6189-C1A-4"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	5	3"	und	2.0		
3430-WR-6189-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	6	4"	und	16.0		
3430-WR-6189-C1A-4"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	7	4"	und	4.0		
3430-WR-6189-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	8	4"	und	3.0		
3430-WR-6189-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	9	4"	und	2.0		
3430-WR-6189-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	10	4"	mm	9,545.0		

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS
3430-WR-6189-C1A-4"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM	11	4"x3"	und	3.0	
3430-WR-6189-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	12	4"	und	1.0	
3430-WR-6189-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	13	3"	und	5.0	
3430-WR-6189-C1A-4"-N	HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,2M LONG C/W CPLG	14	3"	mm	2,100.0	
3430-WR-6189-C1A-4"-N	CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET	15	3"	und	2.0	
3430-WR-6189-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	16	3"	und	15.0	
3430-WR-6189-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	17	4"	und	2.0	
3430-WR-6189-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	18	5/8"x75mm.	und	12.0	
3430-WR-6189-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	19	5/8"x124mm.	und	24.0	
3430-WR-6189-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	20	5/8"x126mm.	und	8.0	
D.9	3430-WR-6187-C1A-4"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6187-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	3"	mm	4,185.0	
3430-WR-6187-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	3"	und	12.0	
3430-WR-6187-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	3	3"	und	3.0	
3430-WR-6187-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	4	3"	und	13.0	
3430-WR-6187-C1A-4"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	5	3"	und	2.0	
3430-WR-6187-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	6	4"	und	16.0	
3430-WR-6187-C1A-4"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	7	4"	und	4.0	
3430-WR-6187-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	8	4"	und	3.0	
3430-WR-6187-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	9	4"	und	2.0	
3430-WR-6187-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	10	4"	mm	9,605.0	
3430-WR-6187-C1A-4"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM	11	4"x3"	und	3.0	
3430-WR-6187-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	12	4"	und	1.0	
3430-WR-6187-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	13	3"	und	5.0	
3430-WR-6187-C1A-4"-N	HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,2M LONG C/W CPLG	14	3"	mm	2,100.0	
3430-WR-6187-C1A-4"-N	CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET	15	3"	und	2.0	
3430-WR-6187-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	16	3"	und	15.0	
3430-WR-6187-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	17	4"	und	2.0	
3430-WR-6187-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	18	5/8"x75mm.	und	12.0	
3430-WR-6187-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	19	5/8"x124mm.	und	24.0	
3430-WR-6187-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	20	5/8"x126mm.	und	8.0	

BISA	METRADOS				CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS		
D.10	3430-WR-6186-C1A-4"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6186-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	3"	mm	4,185.0	
3430-WR-6186-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	3"	und	12.0	
3430-WR-6186-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	3	3"	und	3.0	
3430-WR-6186-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	4	3"	und	13.0	
3430-WR-6186-C1A-4"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	5	3"	und	2.0	
3430-WR-6186-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	6	4"	und	16.0	
3430-WR-6186-C1A-4"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	7	4"	und	4.0	
3430-WR-6186-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	8	4"	und	3.0	
3430-WR-6186-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	9	4"	und	2.0	
3430-WR-6186-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	10	4"	mm	9,605.0	
3430-WR-6186-C1A-4"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM	11	4"x3"	und	3.0	
3430-WR-6186-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	12	4"	und	1.0	
3430-WR-6186-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	13	3"	und	5.0	
3430-WR-6186-C1A-4"-N	HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,2M LONG C/W CPLG	14	3"	mm	2,100.0	
3430-WR-6186-C1A-4"-N	CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET	15	3"	und	2.0	
3430-WR-6186-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	16	3"	und	15.0	
3430-WR-6186-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	17	4"	und	2.0	
3430-WR-6186-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	18	5/8"x75mm.	und	12.0	
3430-WR-6186-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	19	5/8"x124mm.	und	24.0	
3430-WR-6186-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	20	5/8"x126mm.	und	8.0	
D.11	3430-WR-6185-C1A-8"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6185-C1A-8"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	8"	mm	9,545.0	
3430-WR-6185-C1A-8"-N	CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM	2	8"	und	1.0	
3430-WR-6185-C1A-8"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	3	8"	und	10.0	
3430-WR-6185-C1A-8"-N	TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM	4	8"x4"	und	5.0	
D.12	3430-WR-6184-C1A-4"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6184-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	3"	mm	4,185.0	
3430-WR-6184-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	3"	und	12.0	
3430-WR-6184-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	3	3"	und	3.0	
3430-WR-6184-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	4	3"	und	13.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
3430-WR-6184-C1A-4"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	5	3"	und	2.0		
3430-WR-6184-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	6	4"	und	16.0		
3430-WR-6184-C1A-4"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	7	4"	und	4.0		
3430-WR-6184-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	8	4"	und	3.0		
3430-WR-6184-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	9	4"	und	2.0		
3430-WR-6184-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	10	4"	mm	9,605.0		
3430-WR-6184-C1A-4"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM	11	4"x3"	und	3.0		
3430-WR-6184-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	12	4"	und	1.0		
3430-WR-6184-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	13	3"	und	5.0		
3430-WR-6184-C1A-4"-N	HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,2M LONG C/W CPLG	14	3"	mm	2,100.0		
3430-WR-6184-C1A-4"-N	CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET	15	3"	und	2.0		
3430-WR-6184-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	16	3"	und	15.0		
3430-WR-6184-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	17	4"	und	2.0		
3430-WR-6184-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	18	5/8"x75mm.	und	12.0		
3430-WR-6184-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	19	5/8"x124mm.	und	24.0		
3430-WR-6184-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	20	5/8"x126mm.	und	8.0		
D.13	3430-WR-6183-C1A-4"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-WR-6183-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	1	4"	und	8.0		
3430-WR-6183-C1A-4"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	2	4"	und	1.0		
3430-WR-6183-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	3	4"	und	3.0		
3430-WR-6183-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	4	4"	und	1.0		
3430-WR-6183-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	5	4"	mm	8,235.0		
3430-WR-6183-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	6	4"	und	1.0		
3430-WR-6183-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	7	4"	und	2.0		
3430-WR-6183-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	8	5/8"x126mm.	und	8.0		
D.14	3430-WR-6182-C1A-2"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-WR-6182-C1A-2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	2"	und	1.0		
3430-WR-6182-C1A-2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	2	2"	und	3.0		
3430-WR-6182-C1A-2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	3	2"	mm	6,045.0		

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS
D.15	3430-WR-6181-C1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6181-C1A-2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	2"	und	1.0	
3430-WR-6181-C1A-2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	2	2"	mm	135.0	
D.16	3430-WR-6180-C1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6180-C1A-2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	2"	und	2.0	
3430-WR-6180-C1A-2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	2	2"	und	4.0	
3430-WR-6180-C1A-2"-N	NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG	3	2"	und	1.0	
3430-WR-6180-C1A-2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	4	2"	mm	9,020.0	
3430-WR-6180-C1A-2"-N	TEE 150# SCRD MI A197	5	2"	und	2.0	
3430-WR-6180-C1A-2"-N	THREDOLET 3000# STL A105	6	8"x2"	und	1.0	
D.17	3430-WR-6179-C1A-4"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6179-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	1	4"	und	12.0	
3430-WR-6179-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	2	4"	und	5.0	
3430-WR-6179-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	3	4"	und	2.0	
3430-WR-6179-C1A-4"-N	FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL	4	4"	und	1.0	
3430-WR-6179-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	5	4"	mm	15,040.0	
3430-WR-6179-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	6	4"	und	1.0	
3430-WR-6179-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	7	4"	und	2.0	
3430-WR-6179-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	8	5/8"x75mm.	und	8.0	
3430-WR-6179-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	5/8"x126mm.	und	8.0	
D.18	3430-WR-6178-C1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6178-C1A-2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	2"	und	1.0	
3430-WR-6178-C1A-2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	2	2"	und	3.0	
3430-WR-6178-C1A-2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	3	2"	mm	6,045.0	
D.19	3430-WR-6177-C1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6177-C1A-2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	2"	und	1.0	
3430-WR-6177-C1A-2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	2	2"	mm	140.0	
D.20	3430-WR-6176-C1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6176-C1A-2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	2"	und	2.0	
3430-WR-6176-C1A-2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	2	2"	und	4.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
3430-WR-6176-C1A-2"-N	NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG	3	2"	und	1.0		
3430-WR-6176-C1A-2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	4	2"	mm	9,675.0		
3430-WR-6176-C1A-2"-N	TEE 150# SCRD MI A197	5	2"	und	2.0		
3430-WR-6176-C1A-2"-N	THREDOLET 3000# STL A105	6	8"x2"	und	1.0		
D.21	3430-WR-6175-C1A-2"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-WR-6175-C1A-2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	2"	und	1.0		
3430-WR-6175-C1A-2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	2	2"	und	3.0		
3430-WR-6175-C1A-2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	3	2"	mm	6,045.0		
D.22	3430-WR-6174-C1A-2"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-WR-6174-C1A-2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	2"	und	1.0		
3430-WR-6174-C1A-2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	2	2"	mm	140.0		
D.23	3430-WR-6173-C1A-2"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-WR-6173-C1A-2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	2"	und	2.0		
3430-WR-6173-C1A-2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	2	2"	und	4.0		
3430-WR-6173-C1A-2"-N	NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG	3	2"	und	1.0		
3430-WR-6173-C1A-2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	4	2"	mm	8,980.0		
3430-WR-6173-C1A-2"-N	TEE 150# SCRD MI A197	5	2"	und	2.0		
3430-WR-6173-C1A-2"-N	THREDOLET 3000# STL A105	6	10"x2"	und	1.0		
D.24	3430-WR-6171-C1A-10"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-WR-6171-C1A-10"-N	CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM	1	10"	und	1.0		
3430-WR-6171-C1A-10"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	10"	und	15.0		
3430-WR-6171-C1A-10"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	3	10"	und	2.0		
3430-WR-6171-C1A-10"-N	FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL	4	10"	und	2.0		
3430-WR-6171-C1A-10"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	5	10"	und	1.0		
3430-WR-6171-C1A-10"-N	TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM	6	10"x4"	und	3.0		
3430-WR-6171-C1A-10"-N	REDUCER ECC GRV VICT. #51 DI A536, UL/FM	7	10"x8"	und	1.0		
3430-WR-6171-C1A-10"-N	BTFY 150 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, GEAR OP	8	10"	und	1.0		
3430-WR-6171-C1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	9	10"	und	2.0		
3430-WR-6171-C1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	10	7/8"x164mm.	und	12.0		
3430-WR-6170-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	11	3"	mm	3,755.0		

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
3430-WR-6170-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	12	3"	und	12.0		
3430-WR-6170-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	13	3"	und	3.0		
3430-WR-6170-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	14	3"	und	13.0		
3430-WR-6170-C1A-4"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	15	3"	und	2.0		
3430-WR-6170-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	16	4"	und	16.0		
3430-WR-6170-C1A-4"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	17	4"	und	4.0		
3430-WR-6170-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	18	4"	und	3.0		
3430-WR-6170-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	19	4"	und	2.0		
3430-WR-6170-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	20	4"	mm	8,980.0		
3430-WR-6170-C1A-4"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM	21	4"x3"	und	3.0		
3430-WR-6170-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	22	4"	und	1.0		
3430-WR-6170-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	23	3"	und	5.0		
3430-WR-6170-C1A-4"-N	HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,8M LONG C/W CPLG	24	3"	mm	1,800.0		
3430-WR-6170-C1A-4"-N	CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET	25	3"	und	2.0		
3430-WR-6170-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	26	3"	und	15.0		
3430-WR-6170-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	27	4"	und	2.0		
3430-WR-6170-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	28	5/8"x75mm.	und	12.0		
3430-WR-6170-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	29	5/8"x124mm.	und	24.0		
3430-WR-6170-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	30	5/8"x126mm.	und	8.0		
D.25	3430-WR-6169-C1A-4"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-WR-6169-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	3"	mm	4,135.0		
3430-WR-6169-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	3"	und	14.0		
3430-WR-6169-C1A-4"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	3	3"	und	1.0		
3430-WR-6169-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	3"	und	3.0		
3430-WR-6169-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	5	3"	und	13.0		
3430-WR-6169-C1A-4"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	6	3"	und	2.0		
3430-WR-6169-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	7	4"	und	16.0		
3430-WR-6169-C1A-4"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	8	4"	und	4.0		
3430-WR-6169-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	9	4"	und	3.0		
3430-WR-6169-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	10	4"	und	2.0		
3430-WR-6169-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	11	4"	mm	9,540.0		
3430-WR-6169-C1A-4"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM	12	4"x3"	und	3.0		

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS		
3430-WR-6169-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	13	4"	und	1.0	
3430-WR-6169-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	14	3"	und	5.0	
3430-WR-6169-C1A-4"-N	HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,8M LONG C/W CPLG	15	3"	mm	1,800.0	
3430-WR-6169-C1A-4"-N	CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET	16	3"	und	2.0	
3430-WR-6169-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	17	3"	und	15.0	
3430-WR-6169-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	18	4"	und	2.0	
3430-WR-6169-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	19	5/8"x75mm.	und	12.0	
3430-WR-6169-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	20	5/8"x124mm.	und	24.0	
3430-WR-6169-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	21	5/8"x126mm.	und	8.0	
D.26	3430-WR-6168-C1A-4"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6168-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	3"	mm	4,135.0	
3430-WR-6168-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	3"	und	14.0	
3430-WR-6168-C1A-4"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	3	3"	und	1.0	
3430-WR-6168-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	3"	und	3.0	
3430-WR-6168-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	5	3"	und	13.0	
3430-WR-6168-C1A-4"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	6	3"	und	2.0	
3430-WR-6168-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	7	4"	und	16.0	
3430-WR-6168-C1A-4"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	8	4"	und	4.0	
3430-WR-6168-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	9	4"	und	3.0	
3430-WR-6168-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	10	4"	und	2.0	
3430-WR-6168-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	11	4"	mm	9,540.0	
3430-WR-6168-C1A-4"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM	12	4"x3"	und	3.0	
3430-WR-6168-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	13	4"	und	1.0	
3430-WR-6168-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	14	3"	und	5.0	
3430-WR-6168-C1A-4"-N	HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,8M LONG C/W CPLG	15	3"	mm	1,800.0	
3430-WR-6168-C1A-4"-N	CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET	16	3"	und	2.0	
3430-WR-6168-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	17	3"	und	15.0	
3430-WR-6168-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	18	4"	und	2.0	
3430-WR-6168-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	19	5/8"x75mm.	und	12.0	
3430-WR-6168-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	20	5/8"x124mm.	und	24.0	
3430-WR-6168-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	21	5/8"x126mm.	und	8.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS		
D.27	3430-WR-6167-C1A-8"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6167-C1A-8"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	8"	mm	9,545.0	
3430-WR-6167-C1A-8"-N	CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM	2	8"	und	1.0	
3430-WR-6167-C1A-8"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	3	8"	und	10.0	
3430-WR-6167-C1A-8"-N	TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM	4	8"x4"	und	3.0	
3430-WR-6167-C1A-8"-N	TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM	5	8"x4"x8"	und	2.0	
D.28	3430-WR-6166-C1A-4"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6166-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	3"	mm	4,135.0	
3430-WR-6166-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	3"	und	14.0	
3430-WR-6166-C1A-4"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	3	3"	und	1.0	
3430-WR-6166-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	3"	und	3.0	
3430-WR-6166-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	5	3"	und	13.0	
3430-WR-6166-C1A-4"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	6	3"	und	2.0	
3430-WR-6166-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	7	4"	und	16.0	
3430-WR-6166-C1A-4"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	8	4"	und	4.0	
3430-WR-6166-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	9	4"	und	3.0	
3430-WR-6166-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	10	4"	und	2.0	
3430-WR-6166-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	11	4"	mm	9,595.0	
3430-WR-6166-C1A-4"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM	12	4"x3"	und	3.0	
3430-WR-6166-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	13	4"	und	1.0	
3430-WR-6166-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	14	3"	und	5.0	
3430-WR-6166-C1A-4"-N	HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,8M LONG C/W CPLG	15	3"	mm	1,800.0	
3430-WR-6166-C1A-4"-N	CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET	16	3"	und	2.0	
3430-WR-6166-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	17	3"	und	15.0	
3430-WR-6166-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	18	4"	und	2.0	
3430-WR-6166-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	19	5/8"x75mm.	und	12.0	
3430-WR-6166-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	20	5/8"x124mm.	und	24.0	
3430-WR-6166-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	21	5/8"x126mm.	und	8.0	
D.29	3430-WR-6165-C1A-4"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6165-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	3"	mm	4,135.0	
3430-WR-6165-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	3"	und	14.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
3430-WR-6165-C1A-4"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	3	3"	und	1.0		
3430-WR-6165-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	3"	und	3.0		
3430-WR-6165-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	5	3"	und	13.0		
3430-WR-6165-C1A-4"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	6	3"	und	2.0		
3430-WR-6165-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	7	4"	und	16.0		
3430-WR-6165-C1A-4"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	8	4"	und	4.0		
3430-WR-6165-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	9	4"	und	3.0		
3430-WR-6165-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	10	4"	und	2.0		
3430-WR-6165-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	11	4"	mm	9,595.0		
3430-WR-6165-C1A-4"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM	12	4"x3"	und	3.0		
3430-WR-6165-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	13	4"	und	1.0		
3430-WR-6165-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	14	3"	und	5.0		
3430-WR-6165-C1A-4"-N	HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,8M LONG C/W CPLG	15	3"	mm	1,800.0		
3430-WR-6165-C1A-4"-N	CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET	16	3"	und	2.0		
3430-WR-6165-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	17	3"	und	15.0		
3430-WR-6165-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	18	4"	und	2.0		
3430-WR-6165-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	19	5/8"x75mm.	und	12.0		
3430-WR-6165-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	20	5/8"x124mm.	und	24.0		
3430-WR-6165-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	21	5/8"x126mm.	und	8.0		
D.30	3430-WR-6163-C1A-4"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-WR-6163-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	3"	mm	4,135.0		
3430-WR-6163-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	3"	und	14.0		
3430-WR-6163-C1A-4"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	3	3"	und	1.0		
3430-WR-6163-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	3"	und	3.0		
3430-WR-6163-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	5	3"	und	13.0		
3430-WR-6163-C1A-4"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	6	3"	und	2.0		
3430-WR-6163-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	7	4"	und	16.0		
3430-WR-6163-C1A-4"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	8	4"	und	4.0		
3430-WR-6163-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	9	4"	und	3.0		
3430-WR-6163-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	10	4"	und	2.0		
3430-WR-6163-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	11	4"	mm	9,595.0		
3430-WR-6163-C1A-4"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM	12	4"x3"	und	3.0		

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
3430-WR-6163-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	13	4"	und	1.0		
3430-WR-6163-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	14	3"	und	5.0		
3430-WR-6163-C1A-4"-N	HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,8M LONG C/W CPLG	15	3"	mm	1,800.0		
3430-WR-6163-C1A-4"-N	CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET	16	3"	und	2.0		
3430-WR-6163-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	17	3"	und	15.0		
3430-WR-6163-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	18	4"	und	2.0		
3430-WR-6163-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	19	5/8"x75mm.	und	12.0		
3430-WR-6163-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	20	5/8"x124mm.	und	24.0		
3430-WR-6163-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	21	5/8"x126mm.	und	8.0		
D.31	3430-WR-6162-C1A-4"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-WR-6162-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	1	4"	und	11.0		
3430-WR-6162-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	2	4"	und	5.0		
3430-WR-6162-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	3	4"	und	2.0		
3430-WR-6162-C1A-4"-N	FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL	4	4"	und	1.0		
3430-WR-6162-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	5	4"	mm	13,900.0		
3430-WR-6162-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	6	4"	und	1.0		
3430-WR-6162-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	7	4"	und	3.0		
3430-WR-6162-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	8	5/8"x75mm.	und	8.0		
3430-WR-6162-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	5/8"x126mm.	und	8.0		
D.32	3430-WR-6161-C1A-2"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-WR-6161-C1A-2"-N	BALL 1000 PSI, SCRDP, STL, 2-PC, HNDL OP	1	2"	und	1.0		
3430-WR-6161-C1A-2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRDP MI A197	2	2"	und	3.0		
3430-WR-6161-C1A-2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	3	2"	mm	5,245.0		
D.33	3430-WR-6160-C1A-2"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-WR-6160-C1A-2"-N	BALL 1000 PSI, SCRDP, STL, 2-PC, HNDL OP	1	2"	und	1.0		
3430-WR-6160-C1A-2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	2	2"	mm	195.0		
D.34	3430-WR-6159-C1A-2"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-WR-6159-C1A-2"-N	BALL 1000 PSI, SCRDP, STL, 2-PC, HNDL OP	1	2"	und	2.0		
3430-WR-6159-C1A-2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRDP MI A197	2	2"	und	2.0		
3430-WR-6159-C1A-2"-N	NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG	3	2"	und	1.0		

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS		
3430-WR-6159-C1A-2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	4	2"	mm	8,465.0	
3430-WR-6159-C1A-2"-N	TEE 150# SCRD MI A197	5	2"	und	2.0	
3430-WR-6159-C1A-2"-N	THREDOLET 3000# STL A105	6	8"x2"	und	1.0	
D.35	3430-WR-6158-C1A-4"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6158-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	1	4"	und	7.0	
3430-WR-6158-C1A-4"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	2	4"	und	1.0	
3430-WR-6158-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	3	4"	und	3.0	
3430-WR-6158-C1A-4"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	4	4"	und	1.0	
3430-WR-6158-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	5	4"	mm	8,240.0	
3430-WR-6158-C1A-4"-N	BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	6	4"	und	1.0	
3430-WR-6158-C1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	7	4"	und	2.0	
3430-WR-6158-C1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8BUN	8	5/8"x126mm.	und	8.0	
D.36	3430-WR-6157-C1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6157-C1A-2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	2"	und	1.0	
3430-WR-6157-C1A-2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	2	2"	und	3.0	
3430-WR-6157-C1A-2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	3	2"	mm	5,240.0	
D.37	3430-WR-6156-C1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6156-C1A-2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	2"	und	1.0	
3430-WR-6156-C1A-2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	2	2"	mm	190.0	
D.38	3430-WR-6155-C1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6155-C1A-2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	2"	und	2.0	
3430-WR-6155-C1A-2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	2	2"	und	4.0	
3430-WR-6155-C1A-2"-N	NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG	3	2"	und	1.0	
3430-WR-6155-C1A-2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	4	2"	mm	8,665.0	
3430-WR-6155-C1A-2"-N	TEE 150# SCRD MI A197	5	2"	und	2.0	
3430-WR-6155-C1A-2"-N	THREDOLET 3000# STL A105	6	8"x2"	und	1.0	
D.39	3430-WR-6154-C1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6154-C1A-2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	2"	und	1.0	
3430-WR-6154-C1A-2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	2	2"	und	3.0	
3430-WR-6154-C1A-2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	3	2"	mm	5,240.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS
D.40	3430-WR-6153-C1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6153-C1A-2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	2"	und	1.0	
3430-WR-6153-C1A-2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	2	2"	mm	190.0	
D.41	3430-WR-6152-C1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6152-C1A-2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	2"	und	2.0	
3430-WR-6152-C1A-2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	2	2"	und	4.0	
3430-WR-6152-C1A-2"-N	NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG	3	2"	und	1.0	
3430-WR-6152-C1A-2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	4	2"	mm	9,115.0	
3430-WR-6152-C1A-2"-N	TEE 150# SCRD MI A197	5	2"	und	2.0	
3430-WR-6152-C1A-2"-N	THREDOLET 3000# STL A105	6	10"x2"	und	1.0	
D.42	3430-WR-6150-C1A-10"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6150-C1A-10"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	10"	mm	20,345.0	
3430-WR-6150-C1A-10"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	10"	und	13.0	
3430-WR-6150-C1A-10"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	3	10"	und	1.0	
3430-WR-6150-C1A-10"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	10"	und	1.0	
3430-WR-6150-C1A-10"-N	FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL	5	10"	und	2.0	
3430-WR-6150-C1A-10"-N	TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM	6	10"x4"	und	3.0	
3430-WR-6150-C1A-10"-N	REDUCER ECC GRV VICT. #51 DI A536, UL/FM	7	10"x8"	und	1.0	
3430-WR-6150-C1A-10"-N	BTFY 150 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, GEAR OP	8	10"	und	1.0	
3430-WR-6150-C1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	9	10"	und	2.0	
3430-WR-6150-C1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	10	7/8"x164mm.	und	12.0	
D.43	3430-WR-6149-C1A-1/2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6149-C1A-1/2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	1	1/2"	und	4.0	
3430-WR-6149-C1A-1/2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	2	1/2"	mm	6,690.0	
D.44	3430-WR-6148-C1A-1/2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6148-C1A-1/2"-N	ELL 45 DEG 150# SCRD MI A197	1	1/2"	und	1.0	
3430-WR-6148-C1A-1/2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	2	1/2"	und	6.0	
3430-WR-6148-C1A-1/2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	3	1/2"	mm	7,965.0	
D.45	3430-WR-6147-C1A-1/2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6147-C1A-1/2"-N	ELL 45 DEG 150# SCRD MI A197	1	1/2"	und	2.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS
3430-WR-6147-C1A-1/2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	2	1/2"	und	1.0	
3430-WR-6147-C1A-1/2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	3	1/2"	mm	4,540.0	
D.46	3430-WR-6146-C1A-1/2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6146-C1A-1/2"-N	ELL 45 DEG 150# SCRD MI A197	1	1/2"	und	2.0	
3430-WR-6146-C1A-1/2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	2	1/2"	und	3.0	
3430-WR-6146-C1A-1/2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	3	1/2"	mm	4,630.0	
D.47	3430-WR-6145-C1A-12"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6145-C1A-12"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	12"	mm	31,685.0	
3430-WR-6145-C1A-12"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	12"	und	14.0	
3430-WR-6145-C1A-12"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	3	12"	und	4.0	
3430-WR-6145-C1A-12"-N	FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL	4	12"	und	2.0	
3430-WR-6145-C1A-12"-N	REDUCER ECC GRV VICT. #51 DI A536, UL/FM	5	12"x10"	und	1.0	
3430-WR-6145-C1A-12"-N	TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM	6	12"x10"	und	1.0	
3430-WR-6145-C1A-12"-N	TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM	7	12"x4"	und	1.0	
3430-WR-6145-C1A-12"-N	BTFY 150 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, GEAR OP	8	12"	und	1.0	
3430-WR-6145-C1A-12"-N	THREDOLET 3000# STL A105	9	12"x1"	und	1.0	
3430-WR-6145-C1A-12"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	10	12"	und	2.0	
3430-WR-6145-C1A-12"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	11	7/8"x176mm.	und	12.0	
D.48	3430-WR-6144-C1A-3"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6144-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	3"	mm	2,285.0	
3430-WR-6144-C1A-3"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	3"	und	7.0	
3430-WR-6144-C1A-3"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	3	3"	und	3.0	
3430-WR-6144-C1A-3"-N	FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL	4	3"	und	1.0	
3430-WR-6144-C1A-3"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	5	3"	und	1.0	
3430-WR-6144-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	6	3"	und	1.0	
3430-WR-6144-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	7	5/8"x124mm.	und	4.0	
D.49	3430-WR-6143-C1A-3"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WR-6143-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	3"	mm	5,380.0	
3430-WR-6143-C1A-3"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	3"	und	13.0	
3430-WR-6143-C1A-3"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	3	3"	und	6.0	

BISA		METRADOS				CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM		PARTIDAS		UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
3430-WR-6143-C1A-3"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	4	3"	und	1.0		
3430-WR-6143-C1A-3"-N	FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL	5	3"	und	2.0		
3430-WR-6143-C1A-3"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	6	3"	und	1.0		
3430-WR-6143-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	7	3"	und	2.0		
3430-WR-6143-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	8	5/8"x75mm.	und	4.0		
3430-WR-6143-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	5/8"x124mm.	und	4.0		
D.50	3430-WR-6142-C1A-4"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-WR-6142-C1A-4"-N	CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM	1	4"	und	1.0		
3430-WR-6142-C1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	4"	und	15.0		
3430-WR-6142-C1A-4"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	3	4"	und	3.0		
3430-WR-6142-C1A-4"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	4	4"	und	1.0		
3430-WR-6142-C1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	5	4"	mm	21,235.0		
3430-WR-6142-C1A-4"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM	6	4"x3"	und	1.0		
3430-WR-6142-C1A-4"-N	TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM	7	4"x3"	und	1.0		
3430-WR-6142-C1A-4"-N	TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM	8	4"x3"x4"	und	1.0		
D.51	3430-WR-2171-C1A-16"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-WR-2171-C1A-16"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	16"	mm	11,430.0		
3430-WR-2171-C1A-16"-N	CAP GRV VICT. #60 STL A234 WPB	2	16"	und	1.0		
3430-WR-2171-C1A-16"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	3	16"	und	4.0		
3430-WR-2171-C1A-16"-N	TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM	4	16"x6"	und	2.0		
D.52	3430-WG-5153-C1C-1/2"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-WG-5153-C1C-1/2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	1/2"	und	1.0		
3430-WG-5153-C1C-1/2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	2	1/2"	und	4.0		
3430-WG-5153-C1C-1/2"-N	FLG SCRD 150# FF STL A105	3	1/2"	und	2.0		
3430-WG-5153-C1C-1/2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	4	1/2"	mm	3,470.0		
3430-WG-5153-C1C-1/2"-N	UNION 150# SCRD MI A197 IRON TO IRON	5	1/2"	und	1.0		
3430-WG-5153-C1C-1/2"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	6	1/2"	und	2.0		
3430-WG-5153-C1C-1/2"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	7	5/8"x50mm.	und	8.0		

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS
D.53	3430-WG-5151-C1C-1/2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WG-5151-C1C-1/2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	1/2"	und	2.0	
3430-WG-5151-C1C-1/2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	2	1/2"	und	4.0	
3430-WG-5151-C1C-1/2"-N	FLG SCRD 150# FF STL A105	3	1/2"	und	2.0	
3430-WG-5151-C1C-1/2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	4	1/2"	mm	3,470.0	
3430-WG-5151-C1C-1/2"-N	UNION 150# SCRD MI A197 IRON TO IRON	5	1/2"	und	1.0	
3430-WG-5151-C1C-1/2"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	6	1/2"	und	2.0	
3430-WG-5151-C1C-1/2"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	7	5/8"x50mm.	und	8.0	
D.54	3430-WG-5149-C1C-1/2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WG-5149-C1C-1/2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	1/2"	und	2.0	
3430-WG-5149-C1C-1/2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	2	1/2"	und	4.0	
3430-WG-5149-C1C-1/2"-N	FLG SCRD 150# FF STL A105	3	1/2"	und	2.0	
3430-WG-5149-C1C-1/2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	4	1/2"	mm	3,470.0	
3430-WG-5149-C1C-1/2"-N	UNION 150# SCRD MI A197 IRON TO IRON	5	1/2"	und	1.0	
3430-WG-5149-C1C-1/2"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	6	1/2"	und	2.0	
3430-WG-5149-C1C-1/2"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	7	5/8"x50mm.	und	8.0	
D.55	3430-WG-5147-C1C-1/2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WG-5147-C1C-1/2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	1/2"	und	2.0	
3430-WG-5147-C1C-1/2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	2	1/2"	und	4.0	
3430-WG-5147-C1C-1/2"-N	FLG SCRD 150# FF STL A105	3	1/2"	und	2.0	
3430-WG-5147-C1C-1/2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	4	1/2"	mm	3,470.0	
3430-WG-5147-C1C-1/2"-N	UNION 150# SCRD MI A197 IRON TO IRON	5	1/2"	und	1.0	
3430-WG-5147-C1C-1/2"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	6	1/2"	und	2.0	
3430-WG-5147-C1C-1/2"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	7	5/8"x50mm.	und	8.0	
D.56	3430-WG-5145-C1C-1/2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WG-5145-C1C-1/2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	1/2"	und	2.0	
3430-WG-5145-C1C-1/2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	2	1/2"	und	4.0	
3430-WG-5145-C1C-1/2"-N	FLG SCRD 150# FF STL A105	3	1/2"	und	2.0	
3430-WG-5145-C1C-1/2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	4	1/2"	mm	3,470.0	
3430-WG-5145-C1C-1/2"-N	UNION 150# SCRD MI A197 IRON TO IRON	5	1/2"	und	1.0	

BISA		METRADOS				CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
3430-WG-5145-C1C-1/2"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	6	1/2"	und	2.0		
3430-WG-5145-C1C-1/2"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	7	5/8"x50mm.	und	8.0		
D.57	3430-WG-5144-C1C-1"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-WG-5144-C1C-1"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	1"	und	1.0		
3430-WG-5144-C1C-1"-N	CAP 150# SCRD MI A197	2	1"	und	1.0		
3430-WG-5144-C1C-1"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	3	1"	und	1.0		
3430-WG-5144-C1C-1"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	4	1"	mm	21,225.0		
3430-WG-5144-C1C-1"-N	TEE RED 150# SCRD MI A197	5	1"x1/2"	und	6.0		
D.58	3430-WG-5142-C1C-1/2"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-WG-5142-C1C-1/2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	1/2"	und	2.0		
3430-WG-5142-C1C-1/2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	2	1/2"	und	4.0		
3430-WG-5142-C1C-1/2"-N	FLG SCRD 150# FF STL A105	3	1/2"	und	2.0		
3430-WG-5142-C1C-1/2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	4	1/2"	mm	5,405.0		
3430-WG-5142-C1C-1/2"-N	UNION 150# SCRD MI A197 IRON TO IRON	5	1/2"	und	1.0		
3430-WG-5142-C1C-1/2"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	6	1/2"	und	2.0		
3430-WG-5142-C1C-1/2"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	8	5/8"x50mm.	und	8.0		
D.59	3430-WG-5140-C1C-1/2"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-WG-5140-C1C-1/2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	1/2"	und	2.0		
3430-WG-5140-C1C-1/2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	2	1/2"	und	4.0		
3430-WG-5140-C1C-1/2"-N	FLG SCRD 150# FF STL A105	3	1/2"	und	2.0		
3430-WG-5140-C1C-1/2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	4	1/2"	mm	5,405.0		
3430-WG-5140-C1C-1/2"-N	UNION 150# SCRD MI A197 IRON TO IRON	5	1/2"	und	1.0		
3430-WG-5140-C1C-1/2"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	6	1/2"	und	2.0		
3430-WG-5140-C1C-1/2"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	7	5/8"x50mm.	und	8.0		
D.60	3430-WG-5138-C1C-1/2"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-WG-5138-C1C-1/2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	1/2"	und	2.0		
3430-WG-5138-C1C-1/2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	2	1/2"	und	4.0		
3430-WG-5138-C1C-1/2"-N	FLG SCRD 150# FF STL A105	3	1/2"	und	2.0		
3430-WG-5138-C1C-1/2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	4	1/2"	mm	5,405.0		
3430-WG-5138-C1C-1/2"-N	UNION 150# SCRD MI A197 IRON TO IRON	5	1/2"	und	1.0		

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS
3430-WG-5138-C1C-1/2"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	6	1/2"	und	2.0	
3430-WG-5138-C1C-1/2"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	7	5/8"x50mm.	und	8.0	
D.61	3430-WG-5136-C1C-1/2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WG-5136-C1C-1/2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	1/2"	und	2.0	
3430-WG-5136-C1C-1/2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	2	1/2"	und	4.0	
3430-WG-5136-C1C-1/2"-N	FLG SCRD 150# FF STL A105	3	1/2"	und	2.0	
3430-WG-5136-C1C-1/2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	4	1/2"	mm	5,405.0	
3430-WG-5136-C1C-1/2"-N	UNION 150# SCRD MI A197 IRON TO IRON	5	1/2"	und	1.0	
3430-WG-5136-C1C-1/2"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	6	1/2"	und	2.0	
3430-WG-5136-C1C-1/2"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	7	5/8"x50mm.	und	8.0	
D.62	3430-WG-5134-C1C-1/2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WG-5134-C1C-1/2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	1/2"	und	2.0	
3430-WG-5134-C1C-1/2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	2	1/2"	und	4.0	
3430-WG-5134-C1C-1/2"-N	FLG SCRD 150# FF STL A105	3	1/2"	und	2.0	
3430-WG-5134-C1C-1/2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	4	1/2"	mm	5,405.0	
3430-WG-5134-C1C-1/2"-N	UNION 150# SCRD MI A197 IRON TO IRON	5	1/2"	und	1.0	
3430-WG-5134-C1C-1/2"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	6	1/2"	und	2.0	
3430-WG-5134-C1C-1/2"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	7	5/8"x50mm.	und	8.0	
D.63	3430-WG-5132-C1C-1/2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WG-5132-C1C-1/2"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	1/2"	und	2.0	
3430-WG-5132-C1C-1/2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	2	1/2"	und	4.0	
3430-WG-5132-C1C-1/2"-N	FLG SCRD 150# FF STL A105	3	1/2"	und	2.0	
3430-WG-5132-C1C-1/2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	4	1/2"	mm	5,405.0	
3430-WG-5132-C1C-1/2"-N	UNION 150# SCRD MI A197 IRON TO IRON	5	1/2"	und	1.0	
3430-WG-5132-C1C-1/2"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	6	1/2"	und	2.0	
3430-WG-5132-C1C-1/2"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	7	5/8"x50mm.	und	8.0	
D.64	3430-WG-5131-C1C-1"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-WG-5131-C1C-1"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	1	1"	und	1.0	
3430-WG-5131-C1C-1"-N	CAP 150# SCRD MI A197	2	1"	und	1.0	
3430-WG-5131-C1C-1"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197	3	1"	und	1.0	

BISA		METRADOS				CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
3430-WG-5131-C1C-1"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	4	1"	mm	20,845.0		
3430-WG-5131-C1C-1"-N	TEE RED 150# SCR D MI A197	5	1"x1/2"	und	3.0		
3430-WG-5131-C1C-1"-N	TEE RED 150# SCR D MI A197	6	1"x1/2"x1"	und	3.0		
D.65	3430-WG-5130-C1C-1 1/2"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-WG-5130-C1C-1 1/2"-N	BALL 1000 PSI, SCR D, STL, 2-PC, HNDL OP	1	1 1/2"	und	1.0		
3430-WG-5130-C1C-1 1/2"-N	COUPLING 150# SCR D MI A197	2	1 1/2"	und	2.0		
3430-WG-5130-C1C-1 1/2"-N	ELL 90 DEG 150# SCR D MI A197	3	1 1/2"	und	6.0		
3430-WG-5130-C1C-1 1/2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	4	1 1/2"	mm	48,100.0		
3430-WG-5130-C1C-1 1/2"-N	REDUCER 150# SCR D MI A197	5	1 1/2"x1"	und	1.0		
3430-WG-5130-C1C-1 1/2"-N	TEE RED 150# SCR D MI A197	6	1 1/2"x1"	und	1.0		
3430-WG-5130-C1C-1 1/2"-N	THREDOLET 3000# STL A105	7	6"x1 1/2"	und	1.0		
D.66	3430-WG-4435-C1C-1/2"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-WG-4435-C1C-1/2"-N	BALL 1000 PSI, SCR D, STL, 2-PC, HNDL OP	1	1/2"	und	2.0		
3430-WG-4435-C1C-1/2"-N	ELL 90 DEG 150# SCR D MI A197	2	1/2"	und	4.0		
3430-WG-4435-C1C-1/2"-N	FLG SCR D 150# FF STL A105	3	1/2"	und	2.0		
3430-WG-4435-C1C-1/2"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	4	1/2"	mm	3,470.0		
3430-WG-4435-C1C-1/2"-N	UNION 150# SCR D MI A197 IRON TO IRON	5	1/2"	und	1.0		
3430-WG-4435-C1C-1/2"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	6	1/2"	und	2.0		
3430-WG-4435-C1C-1/2"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	7	5/8"x50mm.	und	8.0		
D.67	3430-SLC-5232-R1A-14"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-SLC-5232-R1A-14"-N	COUPLING FLEXIBLE GRV VICT. #77 DI NITRILE GASKET UL/FM	1	14"	und	2.0		
3430-SLC-5232-R1A-14"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	14"	und	2.0		
3430-SLC-5232-R1A-14"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	3	14"	und	2.0		
3430-SLC-5232-R1A-14"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	4	14"	mm	3,020.0		
D.68	3430-SLC-5231-R1A-14"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-SLC-5231-R1A-14"-N	COUPLING FLEXIBLE GRV VICT. #77 DI NITRILE GASKET UL/FM	1	14"	und	2.0		
3430-SLC-5231-R1A-14"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	14"	und	2.0		
3430-SLC-5231-R1A-14"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	3	14"	und	2.0		
3430-SLC-5231-R1A-14"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	4	14"	mm	3,015.0		

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS		
D.69	3430-SLC-5230-R1A-12"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SLC-5230-R1A-12"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	1	12"	mm	450.0	
3430-SLC-5230-R1A-12"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	12"	und	1.0	
3430-SLC-5230-R1A-12"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM	3	12"	und	1.0	
3430-SLC-5230-R1A-12"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE	4	12"	mm	1,075.0	
D.70	3430-SLC-5229-R1A-12"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SLC-5229-R1A-12"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	1	12"	mm	1,360.0	
3430-SLC-5229-R1A-12"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	12"	und	2.0	
3430-SLC-5229-R1A-12"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	3	12"	und	1.0	
D.71	3430-SLC-5228-R1A-12"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SLC-5228-R1A-12"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	1	12"	mm	1,410.0	
3430-SLC-5228-R1A-12"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	12"	und	2.0	
3430-SLC-5228-R1A-12"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	3	12"	und	1.0	
D.72	3430-SLC-5227-R1A-12"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SLC-5227-R1A-12"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	1	12"	mm	1,320.0	
3430-SLC-5227-R1A-12"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	12"	und	2.0	
3430-SLC-5227-R1A-12"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	3	12"	und	1.0	
D.73	3430-SLC-5226-R1A-4"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SLC-5226-R1A-4"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	1	4"	und	7.0	
3430-SLC-5226-R1A-4"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	2	4"	und	1.0	
3430-SLC-5226-R1A-4"-N	BEND 90 DEG 3D, 6 MM RL, VICT. #100 MRL GRVD	3	4"	und	3.0	
3430-SLC-5226-R1A-4"-N	FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD	4	4"	und	1.0	
3430-SLC-5226-R1A-4"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	5	4"	mm	6,390.0	
3430-SLC-5226-R1A-4"-N	HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,0M LONG C/W CPLG	6	4"	mm	1,800.0	
3430-SLC-5226-R1A-4"-N	CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET	7	4"	und	2.0	
3430-SLC-5226-R1A-4"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	4"	und	1.0	
3430-SLC-5226-R1A-4"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	5/8"x75mm.	und	8.0	
D.74	3430-SLC-5225-R1A-18"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SLC-5225-R1A-18"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	1	14"	und	1.0	
3430-SLC-5225-R1A-18"-N	FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD	2	14"	und	1.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
3430-SLC-5225-R1A-18"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	3	18"	und	6.0		
3430-SLC-5225-R1A-18"-N	BEND 45 DEG 3D, 6 MM RL, VICT. #110 MRL GRVD	4	18"	und	2.0		
3430-SLC-5225-R1A-18"-N	BEND 90 DEG 3D, 6 MM RL, VICT. #100 MRL GRVD	5	18"	und	1.0		
3430-SLC-5225-R1A-18"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	6	18"	und	1.0		
3430-SLC-5225-R1A-18"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	7	18"	mm	7,950.0		
3430-SLC-5225-R1A-18"-N	REDUCER CONC 6 MM RL, VICT. #50 MRL GRVD	8	18"x14"	und	1.0		
3430-SLC-5225-R1A-18"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	9	14"	und	1.0		
3430-SLC-5225-R1A-18"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	10	1"x115mm.	und	12.0		
D.75	3430-SLC-5213-R1A-18"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-SLC-5213-R1A-18"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	1	14"	und	1.0		
3430-SLC-5213-R1A-18"-N	FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD	2	14"	und	1.0		
3430-SLC-5213-R1A-18"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	3	18"	und	5.0		
3430-SLC-5213-R1A-18"-N	BEND 45 DEG 3D, 6 MM RL, VICT. #110 MRL GRVD	4	18"	und	2.0		
3430-SLC-5213-R1A-18"-N	BEND 90 DEG 3D, 6 MM RL, VICT. #100 MRL GRVD	5	18"	und	2.0		
3430-SLC-5213-R1A-18"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	6	18"	mm	6,860.0		
3430-SLC-5213-R1A-18"-N	REDUCER CONC 6 MM RL, VICT. #50 MRL GRVD	7	18"x14"	und	1.0		
3430-SLC-5213-R1A-18"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	14"	und	1.0		
3430-SLC-5213-R1A-18"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	1"x115mm.	und	12.0		
D.76	3430-SLC-5186-R1A-6"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-SLC-5186-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	1	6"	mm	940.0		
3430-SLC-5186-R1A-6"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	6"	und	5.0		
3430-SLC-5186-R1A-6"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	3	6"	und	2.0		
3430-SLC-5186-R1A-6"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	6"	und	1.0		
3430-SLC-5186-R1A-6"-N	FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD	5	6"	und	1.0		
3430-SLC-5186-R1A-6"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM	6	6"	und	1.0		
3430-SLC-5186-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE	7	6"	mm	705.0		
3430-SLC-5186-R1A-6"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	6"	und	1.0		
3430-SLC-5186-R1A-6"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	3/4"x85mm.	und	8.0		
D.77	3430-SLC-5185-R1A-6"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-SLC-5185-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	1	6"	mm	940.0		
3430-SLC-5185-R1A-6"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	6"	und	5.0		

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS		
3430-SLC-5185-R1A-6"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	3	6"	und	2.0	
3430-SLC-5185-R1A-6"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	6"	und	1.0	
3430-SLC-5185-R1A-6"-N	FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD	5	6"	und	1.0	
3430-SLC-5185-R1A-6"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM	6	6"	und	1.0	
3430-SLC-5185-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE	7	6"	mm	605.0	
3430-SLC-5185-R1A-6"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	6"	und	1.0	
3430-SLC-5185-R1A-6"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	3/4"x85mm.	und	8.0	
D.78	3430-SLC-5184-R1A-6"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SLC-5184-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	1	6"	mm	940.0	
3430-SLC-5184-R1A-6"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	6"	und	5.0	
3430-SLC-5184-R1A-6"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	3	6"	und	2.0	
3430-SLC-5184-R1A-6"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	6"	und	1.0	
3430-SLC-5184-R1A-6"-N	FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD	5	6"	und	1.0	
3430-SLC-5184-R1A-6"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM	6	6"	und	1.0	
3430-SLC-5184-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE	7	6"	mm	500.0	
3430-SLC-5184-R1A-6"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	6"	und	1.0	
3430-SLC-5184-R1A-6"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	3/4"x85mm.	und	8.0	
D.79	3430-SLC-5183-R1A-6"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SLC-5183-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	1	6"	mm	940.0	
3430-SLC-5183-R1A-6"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	6"	und	5.0	
3430-SLC-5183-R1A-6"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	3	6"	und	2.0	
3430-SLC-5183-R1A-6"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	6"	und	1.0	
3430-SLC-5183-R1A-6"-N	FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD	5	6"	und	1.0	
3430-SLC-5183-R1A-6"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM	6	6"	und	1.0	
3430-SLC-5183-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE	7	6"	mm	400.0	
3430-SLC-5183-R1A-6"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	6"	und	1.0	
3430-SLC-5183-R1A-6"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	3/4"x85mm.	und	8.0	
D.80	3430-SLC-5182-R1A-6"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SLC-5182-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	1	6"	mm	940.0	
3430-SLC-5182-R1A-6"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	6"	und	5.0	
3430-SLC-5182-R1A-6"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	3	6"	und	2.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS		
3430-SLC-5182-R1A-6"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	6"	und	1.0	
3430-SLC-5182-R1A-6"-N	FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD	5	6"	und	1.0	
3430-SLC-5182-R1A-6"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM	6	6"	und	1.0	
3430-SLC-5182-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE	7	6"	mm	305.0	
3430-SLC-5182-R1A-6"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	6"	und	1.0	
3430-SLC-5182-R1A-6"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	3/4"x85mm.	und	8.0	
D.81	3430-SLC-5181-R1A-6"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SLC-5181-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	1	6"	mm	940.0	
3430-SLC-5181-R1A-6"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	6"	und	5.0	
3430-SLC-5181-R1A-6"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	3	6"	und	2.0	
3430-SLC-5181-R1A-6"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	6"	und	1.0	
3430-SLC-5181-R1A-6"-N	FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD	5	6"	und	1.0	
3430-SLC-5181-R1A-6"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM	6	6"	und	1.0	
3430-SLC-5181-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE	7	6"	mm	305.0	
3430-SLC-5181-R1A-6"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	6"	und	1.0	
3430-SLC-5181-R1A-6"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	3/4"x85mm.	und	8.0	
D.82	3430-SLC-5180-R1A-6"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SLC-5180-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	1	6"	mm	940.0	
3430-SLC-5180-R1A-6"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	6"	und	5.0	
3430-SLC-5180-R1A-6"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	3	6"	und	2.0	
3430-SLC-5180-R1A-6"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	6"	und	1.0	
3430-SLC-5180-R1A-6"-N	FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD	5	6"	und	1.0	
3430-SLC-5180-R1A-6"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM	6	6"	und	1.0	
3430-SLC-5180-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE	7	6"	mm	705.0	
3430-SLC-5180-R1A-6"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	6"	und	1.0	
3430-SLC-5180-R1A-6"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	3/4"x85mm.	und	8.0	
D.83	3430-SLC-5179-R1A-6"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SLC-5179-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	1	6"	mm	940.0	
3430-SLC-5179-R1A-6"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	6"	und	5.0	
3430-SLC-5179-R1A-6"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	3	6"	und	2.0	
3430-SLC-5179-R1A-6"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	6"	und	1.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS		
3430-SLC-5179-R1A-6"-N	FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD	5	6"	und	1.0	
3430-SLC-5179-R1A-6"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM	6	6"	und	1.0	
3430-SLC-5179-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE	7	6"	mm	605.0	
3430-SLC-5179-R1A-6"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	6"	und	1.0	
3430-SLC-5179-R1A-6"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	3/4"x85mm.	und	8.0	
D.84	3430-SLC-5178-R1A-6"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SLC-5178-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	1	6"	mm	940.0	
3430-SLC-5178-R1A-6"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	6"	und	5.0	
3430-SLC-5178-R1A-6"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	3	6"	und	2.0	
3430-SLC-5178-R1A-6"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	6"	und	1.0	
3430-SLC-5178-R1A-6"-N	FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD	5	6"	und	1.0	
3430-SLC-5178-R1A-6"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM	6	6"	und	1.0	
3430-SLC-5178-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE	7	6"	mm	500.0	
3430-SLC-5178-R1A-6"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	6"	und	1.0	
3430-SLC-5178-R1A-6"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	3/4"x85mm.	und	8.0	
D.85	3430-SLC-5177-R1A-6"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SLC-5177-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	1	6"	mm	940.0	
3430-SLC-5177-R1A-6"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	6"	und	5.0	
3430-SLC-5177-R1A-6"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	3	6"	und	2.0	
3430-SLC-5177-R1A-6"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	6"	und	1.0	
3430-SLC-5177-R1A-6"-N	FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD	5	6"	und	1.0	
3430-SLC-5177-R1A-6"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM	6	6"	und	1.0	
3430-SLC-5177-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE	7	6"	mm	400.0	
3430-SLC-5177-R1A-6"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	6"	und	1.0	
3430-SLC-5177-R1A-6"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	3/4"x85mm.	und	8.0	
D.86	3430-SLC-5176-R1A-6"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SLC-5176-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	1	6"	mm	940.0	
3430-SLC-5176-R1A-6"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	6"	und	5.0	
3430-SLC-5176-R1A-6"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	3	6"	und	2.0	
3430-SLC-5176-R1A-6"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	6"	und	1.0	
3430-SLC-5176-R1A-6"-N	FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD	5	6"	und	1.0	

BISA		METRADOS				CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
3430-SLC-5176-R1A-6"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM	6	6"	und	1.0		
3430-SLC-5176-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE	7	6"	mm	305.0		
3430-SLC-5176-R1A-6"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	6"	und	1.0		
3430-SLC-5176-R1A-6"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	3/4"x85mm.	und	8.0		
D.87	3430-SLC-5175-R1A-6"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-SLC-5175-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	1	6"	mm	940.0		
3430-SLC-5175-R1A-6"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	6"	und	5.0		
3430-SLC-5175-R1A-6"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	3	6"	und	2.0		
3430-SLC-5175-R1A-6"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	6"	und	1.0		
3430-SLC-5175-R1A-6"-N	FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD	5	6"	und	1.0		
3430-SLC-5175-R1A-6"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM	6	6"	und	1.0		
3430-SLC-5175-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE	7	6"	mm	305.0		
3430-SLC-5175-R1A-6"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	6"	und	1.0		
3430-SLC-5175-R1A-6"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	3/4"x85mm.	und	8.0		
D.88	3430-SLC-4331-R1A-18"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-SLC-4331-R1A-18"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	1	14"	und	1.0		
3430-SLC-4331-R1A-18"-N	FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD	2	14"	und	1.0		
3430-SLC-4331-R1A-18"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	3	18"	und	7.0		
3430-SLC-4331-R1A-18"-N	BEND 45 DEG 3D, 6 MM RL, VICT. #110 MRL GRVD	4	18"	und	2.0		
3430-SLC-4331-R1A-18"-N	BEND 45 DEG 5D, 6 MM RL, VICT. #110 MRL GRVD	5	18"	und	2.0		
3430-SLC-4331-R1A-18"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	6	18"	mm	6,370.0		
3430-SLC-4331-R1A-18"-N	REDUCER ECC 6 MM RUBBER LINED, VICT. #51 MRL GRVD	7	18"x14"	und	1.0		
3430-SLC-4331-R1A-18"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	14"	und	1.0		
3430-SLC-4331-R1A-18"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	1"x115mm.	und	12.0		
D.89	3430-SL-5224-R1A-6"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-SL-5224-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	1	10"	mm	590.0		
3430-SL-5224-R1A-6"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	10"	und	2.0		
3430-SL-5224-R1A-6"-N	FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD	3	10"	und	1.0		
3430-SL-5224-R1A-6"-N	REDUCER CONC 6 MM RL, VICT. #50 MRL GRVD	4	10"x6"	und	1.0		
3430-SL-5224-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	5	6"	mm	1,160.0		
3430-SL-5224-R1A-6"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	6	6"	und	3.0		

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS		
3430-SL-5224-R1A-6"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	7	6"	und	1.0	
3430-SL-5224-R1A-6"-N	FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD	8	6"	und	1.0	
3430-SL-5224-R1A-6"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	9	10"	und	1.0	
3430-SL-5224-R1A-6"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	10	6"	und	1.0	
3430-SL-5224-R1A-6"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	11	7/8"x100mm.	und	12.0	
3430-SL-5224-R1A-6"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	12	3/4"x85mm.	und	8.0	
D.90	3430-SL-5223-R1A-30"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SL-5223-R1A-30"-N	FLG SO AWWA C207, CL D, FF, STL A105 6MM RL	1	30"	und	2.0	
3430-SL-5223-R1A-30"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 13MM RL, BE	2	30"	mm	1,395.0	
3430-SL-5223-R1A-30"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	3	6"	mm	380.0	
3430-SL-5223-R1A-30"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	4	6"	und	1.0	
3430-SL-5223-R1A-30"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	5	30"	und	2.0	
3430-SL-5223-R1A-30"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	6	1 1/4"x140mm.	und	56.0	
D.91	3430-SL-5221-R1B-16"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SL-5221-R1B-16"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 13MM RL, MRL GRVD	1	16"	mm	1,765.0	
3430-SL-5221-R1B-16"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	16"	und	2.0	
3430-SL-5221-R1B-16"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	3	16"	und	2.0	
3430-SL-5221-R1B-16"-N	PIPE BEND SP, 11,25° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD	4	16"	und	2.0	
3430-SL-5221-R1B-16"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	5	16"	und	2.0	
3430-SL-5221-R1B-16"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	6	1"x115mm.	und	32.0	
D.92	3430-SL-5220-R1A-10"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SL-5220-R1A-10"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	1	10"	und	1.0	
3430-SL-5220-R1A-10"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	2	10"	und	1.0	
3430-SL-5220-R1A-10"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM	3	10"	und	1.0	
3430-SL-5220-R1A-10"-N	PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD	4	10"	und	1.0	
3430-SL-5220-R1A-10"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE	5	10"	mm	1,470.0	
3430-SL-5220-R1A-10"-N	SPOOL RED, 10"x5" ND, CS FLG FF.	6	5"x10"	und	1.0	
3430-SL-5220-R1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	7	5"	und	1.0	
3430-SL-5220-R1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	10"	und	1.0	
3430-SL-5220-R1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	3/4"x85mm.	und	8.0	
3430-SL-5220-R1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	10	7/8"x100mm.	und	12.0	

BISA	METRADOS				CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS		
D.93	3430-SL-5219-R1A-10"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SL-5219-R1A-10"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	1	10"	und	1.0	
3430-SL-5219-R1A-10"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	2	10"	und	1.0	
3430-SL-5219-R1A-10"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM	3	10"	und	1.0	
3430-SL-5219-R1A-10"-N	PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD	4	10"	und	1.0	
3430-SL-5219-R1A-10"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE	5	10"	mm	1,465.0	
3430-SL-5219-R1A-10"-N	SPOOL RED, 10"x5" ND, CS FLG FF.	6	5"x10"	und	1.0	
3430-SL-5219-R1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	7	5"	und	1.0	
3430-SL-5219-R1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	10"	und	1.0	
3430-SL-5219-R1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	3/4"x85mm.	und	8.0	
3430-SL-5219-R1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	10	7/8"x100mm.	und	12.0	
D.94	3430-SL-5218-R1A-10"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SL-5218-R1A-10"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	1	10"	und	1.0	
3430-SL-5218-R1A-10"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	2	10"	und	1.0	
3430-SL-5218-R1A-10"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM	3	10"	und	1.0	
3430-SL-5218-R1A-10"-N	PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD	4	10"	und	1.0	
3430-SL-5218-R1A-10"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE	5	10"	mm	1,380.0	
3430-SL-5218-R1A-10"-N	SPOOL RED, 10"x5" ND, CS FLG FF.	6	5"x10"	und	1.0	
3430-SL-5218-R1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	7	5"	und	1.0	
3430-SL-5218-R1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	10"	und	1.0	
3430-SL-5218-R1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	3/4"x85mm.	und	8.0	
3430-SL-5218-R1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	10	7/8"x100mm.	und	12.0	
D.95	3430-SL-5217-R1A-10"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SL-5217-R1A-10"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	1	10"	und	1.0	
3430-SL-5217-R1A-10"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	2	10"	und	1.0	
3430-SL-5217-R1A-10"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM	3	10"	und	1.0	
3430-SL-5217-R1A-10"-N	PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD	4	10"	und	1.0	
3430-SL-5217-R1A-10"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE	5	10"	mm	1,290.0	
3430-SL-5217-R1A-10"-N	SPOOL RED, 10"x5" ND, CS FLG FF.	6	5"x10"	und	1.0	
3430-SL-5217-R1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	7	5"	und	1.0	
3430-SL-5217-R1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	10"	und	1.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS
3430-SL-5217-R1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	3/4"x85mm.	und	8.0	
3430-SL-5217-R1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	10	7/8"x100mm.	und	12.0	
D.96	3430-SL-5216-R1A-10"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SL-5216-R1A-10"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	1	10"	und	1.0	
3430-SL-5216-R1A-10"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	2	10"	und	1.0	
3430-SL-5216-R1A-10"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM	3	10"	und	1.0	
3430-SL-5216-R1A-10"-N	PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD	4	10"	und	1.0	
3430-SL-5216-R1A-10"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE	5	10"	mm	1,200.0	
3430-SL-5216-R1A-10"-N	SPOOL RED, 10"x5" ND, CS FLG FF.	6	5"x10"	und	1.0	
3430-SL-5216-R1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	7	5"	und	1.0	
3430-SL-5216-R1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	10"	und	1.0	
3430-SL-5216-R1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	3/4"x85mm.	und	8.0	
3430-SL-5216-R1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	10	7/8"x100mm.	und	12.0	
D.97	3430-SL-5215-R1A-10"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SL-5215-R1A-10"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	1	10"	und	1.0	
3430-SL-5215-R1A-10"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	2	10"	und	1.0	
3430-SL-5215-R1A-10"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM	3	10"	und	1.0	
3430-SL-5215-R1A-10"-N	PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD	4	10"	und	1.0	
3430-SL-5215-R1A-10"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE	5	10"	mm	1,105.0	
3430-SL-5215-R1A-10"-N	SPOOL RED, 10"x5" ND, CS FLG FF.	6	5"x10"	und	1.0	
3430-SL-5215-R1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	7	5"	und	1.0	
3430-SL-5215-R1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	10"	und	1.0	
3430-SL-5215-R1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	3/4"x85mm	und	8.0	
3430-SL-5215-R1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	10	7/8"x100mm.	und	12.0	
D.98	3430-SL-5214-R1B-20"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SL-5214-R1B-20"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 13MM RL, MRL GRVD	1	20"	mm	30,800.0	
3430-SL-5214-R1B-20"-N	CAP 13 MM RUBBER LINED, VICT. #60 MRL GRVD	2	20"	und	1.0	
3430-SL-5214-R1B-20"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	3	20"	und	16.0	
3430-SL-5214-R1B-20"-N	BEND 90 DEG 3D, 13 MM RL, VICT. #100 MRL GRVD	4	20"	und	3.0	
3430-SL-5214-R1B-20"-N	FLG ADAPTER NIPPLE 13 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD	5	20"	und	1.0	
3430-SL-5214-R1B-20"-N	LATERAL 13 MM RUBBER LINED, VICT. #30 MRL GRVD	6	20"	und	1.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS		
3430-SL-5214-R1B-20"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	7	4"	und	1.0	
3430-SL-5214-R1B-20"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	8	4"	und	2.0	
3430-SL-5214-R1B-20"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	9	4"	mm	350.0	
3430-SL-5214-R1B-20"-N	FLG WN 150# FF STL STD BORE A105 6MM RL	10	3"	und	2.0	
3430-SL-5214-R1B-20"-N	KNIFE GATE, 1300 KPAG, WAFER, DI/SS, HW	11	4"	und	1.0	
3430-SL-5214-R1B-20"-N	KNIFE GATE, WAFER, DI/SS, GEAR OP	12	20"	und	1.0	
3430-SL-5214-R1B-20"-N	PIPE BEND SP, 45° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD	13	20"	und	2.0	
3430-SL-5214-R1B-20"-N	PIPE BEND SP, 48° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD	14	20"	und	1.0	
3430-SL-5214-R1B-20"-N	PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD	15	20"	und	1.0	
3430-SL-5214-R1B-20"-N	WELDOLET, STD WT STL A105, 6MM RUBBER LINED	16	20"x3"	und	2.0	
3430-SL-5214-R1B-20"-N	SPOOL RED, 30"x20" ND, CS FLG FF. BRID/GRVD. RUBBER LINED	17	30"x20"	und	1.0	
3430-SL-5214-R1B-20"-N	EXPANSION JOINT DN 750, RUBBER	18	30"	und	1.0	
3430-SL-5214-R1B-20"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	19	3"	und	2.0	
3430-SL-5214-R1B-20"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	20	4"	und	2.0	
3430-SL-5214-R1B-20"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	21	20"	und	2.0	
3430-SL-5214-R1B-20"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	22	30"	und	2.0	
3430-SL-5214-R1B-20"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	23	5/8"x75mm.	und	4.0	
3430-SL-5214-R1B-20"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	24	5/8"x124mm.	und	4.0	
3430-SL-5214-R1B-20"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	25	5/8"x126mm.	und	4.0	
3430-SL-5214-R1B-20"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	26	1 1/8"x140mm.	und	40.0	
3430-SL-5214-R1B-20"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	27	1 1/4"x140mm.	und	56.0	
D.99	3430-SL-5212-R1A-6"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SL-5212-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	1	10"	mm	590.0	
3430-SL-5212-R1A-6"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	10"	und	2.0	
3430-SL-5212-R1A-6"-N	FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD	3	10"	und	1.0	
3430-SL-5212-R1A-6"-N	REDUCER CONC 6 MM RL, VICT. #50 MRL GRVD	4	10"x6"	und	1.0	
3430-SL-5212-R1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	5	6"	mm	1,160.0	
3430-SL-5212-R1A-6"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	6	6"	und	3.0	
3430-SL-5212-R1A-6"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	7	6"	und	1.0	
3430-SL-5212-R1A-6"-N	FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD	8	6"	und	1.0	
3430-SL-5212-R1A-6"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	9	10"	und	1.0	
3430-SL-5212-R1A-6"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	10	6"	und	1.0	

BISA	METRADOS				CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS		
3430-SL-5212-R1A-6"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	11	7/8"x100mm.	und	12.0	
3430-SL-5212-R1A-6"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	12	3/4"x85mm.	und	8.0	
D.100	3430-SL-5211-R1A-30"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SL-5211-R1A-30"-N	FLG SO AWWA C207, CL D, FF, STL A105 6MM RL	1	30"	und	2.0	
3430-SL-5211-R1A-30"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 13MM RL, BE	2	30"	mm	1,395.0	
3430-SL-5211-R1A-30"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD	3	6"	mm	380.0	
3430-SL-5211-R1A-30"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	4	6"	und	1.0	
3430-SL-5211-R1A-30"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	5	30"	und	2.0	
3430-SL-5211-R1A-30"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	6	1 1/4"x140mm.	und	56.0	
D.101	3430-SL-5210-R1B-20"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SL-5210-R1B-20"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 13MM RL, MRL GRVD	1	20"	mm	850.0	
3430-SL-5210-R1B-20"-N	COUPLING FLEXIBLE GRV VICT. #77 DI NITRILE GASKET UL/FM	2	20"	und	1.0	
3430-SL-5210-R1B-20"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	3	20"	und	1.0	
3430-SL-5210-R1B-20"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	4	20"	und	2.0	
3430-SL-5210-R1B-20"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	5	20"	und	2.0	
3430-SL-5210-R1B-20"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	6	20"	und	2.0	
3430-SL-5210-R1B-20"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	7	1 1/8"x140mm.	und	40.0	
D.102	3430-SL-5209-R1B-16"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SL-5209-R1B-16"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 13MM RL, MRL GRVD	1	16"	mm	1,765.0	
3430-SL-5209-R1B-16"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	16"	und	2.0	
3430-SL-5209-R1B-16"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	3	16"	und	2.0	
3430-SL-5209-R1B-16"-N	PIPE BEND SP, 11,25° ANGLE 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD	4	16"	und	2.0	
3430-SL-5209-R1B-16"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	5	16"	und	2.0	
3430-SL-5209-R1B-16"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	6	1"x115mm.	und	32.0	
D.103	3430-SL-5208-R1A-10"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SL-5208-R1A-10"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	1	10"	und	1.0	
3430-SL-5208-R1A-10"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	2	10"	und	1.0	
3430-SL-5208-R1A-10"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM	3	10"	und	1.0	
3430-SL-5208-R1A-10"-N	PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD	4	10"	und	1.0	
3430-SL-5208-R1A-10"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE	5	10"	mm	1,470.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
3430-SL-5208-R1A-10"-N	SPOOL RED, 10"x5" ND, CS FLG FF.	6	5"x10"	und	1.0		
3430-SL-5208-R1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	7	5"	und	1.0		
3430-SL-5208-R1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	10"	und	1.0		
3430-SL-5208-R1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	3/4"x85mm.	und	8.0		
3430-SL-5208-R1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	10	7/8"x100mm.	und	12.0		
D.104	3430-SL-5207-R1A-10"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-SL-5207-R1A-10"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	1	10"	und	1.0		
3430-SL-5207-R1A-10"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	2	10"	und	1.0		
3430-SL-5207-R1A-10"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM	3	10"	und	1.0		
3430-SL-5207-R1A-10"-N	PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD	4	10"	und	1.0		
3430-SL-5207-R1A-10"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE	5	10"	mm	1,465.0		
3430-SL-5207-R1A-10"-N	SPOOL RED, 10"x5" ND, CS FLG FF.	6	5"x10"	und	1.0		
3430-SL-5207-R1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	7	5"	und	1.0		
3430-SL-5207-R1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	10"	und	1.0		
3430-SL-5207-R1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	3/4"x85mm.	und	8.0		
3430-SL-5207-R1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	10	7/8"x100mm.	und	12.0		
D.105	3430-SL-5206-R1A-10"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-SL-5206-R1A-10"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	1	10"	und	1.0		
3430-SL-5206-R1A-10"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	2	10"	und	1.0		
3430-SL-5206-R1A-10"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM	3	10"	und	1.0		
3430-SL-5206-R1A-10"-N	PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD	4	10"	und	1.0		
3430-SL-5206-R1A-10"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE	5	10"	mm	1,380.0		
3430-SL-5206-R1A-10"-N	SPOOL RED, 10"x5" ND, CS FLG FF.	6	5"x10"	und	1.0		
3430-SL-5206-R1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	7	5"	und	1.0		
3430-SL-5206-R1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	10"	und	1.0		
3430-SL-5206-R1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	3/4"x85mm.	und	8.0		
3430-SL-5206-R1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	10	7/8"x100mm.	und	12.0		
D.106	3430-SL-5205-R1A-10"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-SL-5205-R1A-10"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	1	10"	und	1.0		
3430-SL-5205-R1A-10"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	2	10"	und	1.0		
3430-SL-5205-R1A-10"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM	3	10"	und	1.0		

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
3430-SL-5205-R1A-10"-N	PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD	4	10"	und	1.0		
3430-SL-5205-R1A-10"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE	5	10"	mm	1,285.0		
3430-SL-5205-R1A-10"-N	SPOOL RED, 10"x5" ND, CS FLG FF.	6	5"x10"	und	1.0		
3430-SL-5205-R1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	7	5"	und	1.0		
3430-SL-5205-R1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	10"	und	1.0		
3430-SL-5205-R1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	3/4"x85mm.	und	8.0		
3430-SL-5205-R1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	10	7/8"x100mm.	und	12.0		
D.107	3430-SL-5204-R1A-10"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-SL-5204-R1A-10"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	1	10"	und	1.0		
3430-SL-5204-R1A-10"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	2	10"	und	1.0		
3430-SL-5204-R1A-10"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM	3	10"	und	1.0		
3430-SL-5204-R1A-10"-N	PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD	4	10"	und	1.0		
3430-SL-5204-R1A-10"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE	5	10"	mm	1,200.0		
3430-SL-5204-R1A-10"-N	SPOOL RED, 10"x5" ND, CS FLG FF.	6	5"x10"	und	1.0		
3430-SL-5204-R1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	7	5"	und	1.0		
3430-SL-5204-R1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	10"	und	1.0		
3430-SL-5204-R1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	3/4"x85mm.	und	8.0		
3430-SL-5204-R1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	10	7/8"x100mm.	und	12.0		
D.108	3430-SL-5203-R1A-10"-N						
		Subítem	Dimensión				
3430-SL-5203-R1A-10"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	1	10"	und	1.0		
3430-SL-5203-R1A-10"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	2	10"	und	1.0		
3430-SL-5203-R1A-10"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM	3	10"	und	1.0		
3430-SL-5203-R1A-10"-N	PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD	4	10"	und	1.0		
3430-SL-5203-R1A-10"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE	5	10"	mm	1,105.0		
3430-SL-5203-R1A-10"-N	SPOOL RED, 10"x5" ND, CS FLG FF.	6	5"x10"	und	1.0		
3430-SL-5203-R1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	7	5"	und	1.0		
3430-SL-5203-R1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	8	10"	und	1.0		
3430-SL-5203-R1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	9	3/4"x85mm.	und	8.0		
3430-SL-5203-R1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	10	7/8"x100mm.	und	12.0		

BISA		METRADOS				CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM		PARTIDAS		UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
D.109		3430-SL-5202-R1B-20"-N					
		Subítem	Dimensión				
3430-SL-5202-R1B-20"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 13MM RL, MRL GRVD		1	20"	mm	28,795.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	CAP 13 MM RUBBER LINED, VICT. #60 MRL GRVD		2	20"	und	1.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM		3	20"	und	17.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	BEND 90 DEG 3D, 13 MM RL, VICT. #100 MRL GRVD		4	20"	und	3.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM		5	4"	und	1.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	FLG ADAPTER NIPPLE 13 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD		6	20"	und	1.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	LATERAL 13 MM RUBBER LINED, VICT. #30 MRL GRVD		7	20"	und	1.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	SPOOL RED, 30"x20" ND, CS FLG FF. BRID/GRVD. RUBBER LINED		8	30"x20"	und	2.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM		9	4"	und	1.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	EXPANSION JOINT DN 750, RUBBER		10	30"	und	1.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	FLG WN 150# FF STL STD BORE A105 6MM RL		11	3"	und	2.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	FLG WN 150# FF STL STD BORE A105 6MM RL		12	4"	und	1.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	KNIFE GATE, 1300 KPAG, WAFER, DI/SS, HW		13	4"	und	1.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	KNIFE GATE, WAFER, DI/SS, GEAR OP		14	20"	und	1.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	PIPE BEND SP, 45° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD		15	20"	und	2.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	PIPE BEND SP, 48° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD		16	20"	und	1.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD		17	20"	und	1.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	WELDOLET, STD WT STL A105, 6MM RUBBER LINED		18	20"x3"	und	2.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	WELDOLET, STD WT STL A105, 6MM RUBBER LINED		19	20"x4"	und	1.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	EXPANSION JOINT DN 750, RUBBER		20	30"	und	1.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK		21	3"	und	2.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK		22	4"	und	2.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK		23	20"	und	2.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK		24	30"	und	2.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN		25	5/8"x75mm.	und	4.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN		26	5/8"x124mm.	und	4.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN		27	5/8"x126mm.	und	4.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN		28	1 1/8"x140mm.	und	40.0	
3430-SL-5202-R1B-20"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN		29	1 1/4"x140mm.	und	56.0	

BISA	METRADOS				CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS		
D.110	3430-SL-5181-R1B-20"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-SL-5181-R1B-20"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 13MM RL, MRL GRVD	1	20"	mm	730.0	
3430-SL-5181-R1B-20"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	20"	und	2.0	
3430-SL-5181-R1B-20"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	3	20"	und	2.0	
3430-SL-5181-R1B-20"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	4	20"	und	2.0	
3430-SL-5181-R1B-20"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	5	20"	und	2.0	
3430-SL-5181-R1B-20"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	6	1 1/8"x140mm.	und	40.0	
D.111	3430-AP-5042-C1A-3"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AP-5042-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	3"	mm	10,390.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM	2	3"	und	2.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	3	3"	und	19.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	4	3"	und	1.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	5	3"	und	5.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	6	3"	und	5.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	7	3"	und	3.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #52 TRE DI A536, UL/FM	8	3"x1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	9	1"	und	2.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	10	3"	und	3.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	COUPLING 150# SCRD MI A197	11	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB	12	3"	und	1.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	FLG SO 150# FF STL A105	13	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	FLG SO 150# FF STL A105	14	2"	und	2.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	FLG SCRD 150# FF STL A105	15	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	FLG WN 150# FF STL STD BORE A105	16	3"	und	1.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG	17	1"	und	7.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	18	1 1/2"	mm	675.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	19	1 1/2"	mm	145.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	20	2"	mm	280.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB	21	2"x1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB	22	3"x2"	und	1.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	REDUCER 150# SCRD MI A197	23	1"x1/2"	und	1.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS
3430-AP-5042-C1A-3"-N	TEE 150# SCRD MI A197	24	1"	und	1.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	THREDOLET 3000# STL A105	25	3"x1"	und	4.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	26	1 1/2"	und	2.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	27	2"	und	2.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	28	3"	und	6.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	29	5/8"x65mm.	und	8.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	30	5/8"x70mm.	und	8.0	
3430-AP-5042-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	31	5/8"x124mm.	und	12.0	
D.112	3430-AP-5041-C1A-3"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AP-5041-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	3"	mm	11,130.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM	2	3"	und	2.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	3	3"	und	18.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	3"	und	5.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	5	3"	und	5.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	6	3"	und	3.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #52 TRE DI A536, UL/FM	7	3"x1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	8	1"	und	2.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	9	3"	und	3.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	COUPLING 150# SCRD MI A197	10	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB	11	3"	und	1.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	FLG SO 150# FF STL A105	12	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	FLG SO 150# FF STL A105	13	2"	und	2.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	FLG SCRD 150# FF STL A105	14	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	FLG WN 150# FF STL STD BORE A105	15	3"	und	1.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG	16	1"	und	7.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	17	1 1/2"	mm	675.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	PIPE, SEAMLESS, PE, ASME B36.10, ASTM A106 Gr B SMLS, Sch 40	18	1 1/2"	mm	145.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	19	2"	mm	280.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB	20	2"x1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB	21	3"x2"	und	1.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	REDUCER 150# SCRD MI A197	22	1"x1/2"	und	1.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	TEE 150# SCRD MI A197	23	1"	und	1.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS		
3430-AP-5041-C1A-3"-N	THREDOLET 3000# STL A105	24	3"x1"	und	4.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	25	1 1/2"	und	2.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	26	2"	und	2.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	27	3"	und	6.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	28	5/8"x65mm.	und	8.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	29	5/8"x70mm.	und	8.0	
3430-AP-5041-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	30	5/8"x124mm.	und	12.0	
D.113	3430-AP-5040-C1A-3"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AP-5040-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	3"	mm	11,470.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM	2	3"	und	2.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	3	3"	und	21.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	3"	und	7.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	5	3"	und	5.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	6	3"	und	3.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #52 TRE DI A536, UL/FM	7	3"x1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	8	1"	und	2.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	9	3"	und	3.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	COUPLING 150# SCRD MI A197	10	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB	11	3"	und	1.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	FLG SO 150# FF STL A105	12	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	FLG SO 150# FF STL A105	13	2"	und	2.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	FLG SCRD 150# FF STL A105	14	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	FLG WN 150# FF STL STD BORE A105	15	3"	und	1.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG	16	1"	und	7.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	17	1 1/2"	mm	675.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	PIPE, SEAMLESS, PE, ASME B36.10, ASTM A106 Gr B SMLS, Sch 40	18	1 1/2"	mm	145.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	19	2"	mm	280.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB	20	2"x1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB	21	3"x2"	und	1.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	REDUCER 150# SCRD MI A197	22	1"x1/2"	und	1.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	TEE 150# SCRD MI A197	23	1"	und	1.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	THREDOLET 3000# STL A105	24	3"x1"	und	4.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS
3430-AP-5040-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	25	1 1/2"	und	2.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	26	2"	und	2.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	27	3"	und	6.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	28	5/8"x65mm.	und	8.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	29	5/8"x70mm.	und	8.0	
3430-AP-5040-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	30	5/8"x124mm.	und	12.0	
D.114	3430-AP-5039-C1A-3"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AP-5039-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	3"	mm	11,540.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM	2	3"	und	2.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	3	3"	und	18.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	3"	und	5.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	5	3"	und	5.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	6	3"	und	3.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #52 TRE DI A536, UL/FM	7	3"x1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	BALL 1000 PSI, SCR D, STL, 2-PC, HNDL OP	8	1"	und	2.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	9	3"	und	3.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	COUPLING 150# SCR D MI A197	10	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB	11	3"	und	1.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	FLG SO 150# FF STL A105	12	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	FLG SO 150# FF STL A105	13	2"	und	2.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	FLG SCR D 150# FF STL A105	14	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	FLG WN 150# FF STL STD BORE A105	15	3"	und	1.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG	16	1"	und	7.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	17	1 1/2"	mm	675.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	18	1 1/2"	mm	145.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	19	2"	mm	280.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB	20	2"x1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB	21	3"x2"	und	1.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	REDUCER 150# SCR D MI A197	22	1"x1/2"	und	1.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	TEE 150# SCR D MI A197	23	1"	und	1.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	THREDOLET 3000# STL A105	24	3"x1"	und	4.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	25	1 1/2"	und	2.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS		
3430-AP-5039-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	26	2"	und	2.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	27	3"	und	6.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	28	5/8"x65mm.	und	8.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	29	5/8"x70mm.	und	8.0	
3430-AP-5039-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	30	5/8"x124mm.	und	12.0	
D.115	3430-AP-5038-C1A-6"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AP-5038-C1A-6"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	1	3"	und	4.0	
3430-AP-5038-C1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	2	6"	mm	17,625.0	
3430-AP-5038-C1A-6"-N	CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM	3	6"	und	1.0	
3430-AP-5038-C1A-6"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	4	6"	und	10.0	
3430-AP-5038-C1A-6"-N	TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM	5	6"x3"	und	4.0	
3430-AP-5038-C1A-6"-N	REDUCER ECC GRV VICT. #51 DI A536, UL/FM	6	8"x6"	und	1.0	
D.116	3430-AP-5037-C1A-3"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AP-5037-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	3"	mm	11,790.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM	2	3"	und	2.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	3	3"	und	23.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	3"	und	8.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	5	3"	und	5.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	6	3"	und	3.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #52 TRE DI A536, UL/FM	7	3"x1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	8	1"	und	2.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	9	3"	und	3.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	COUPLING 150# SCRD MI A197	10	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB	11	3"	und	1.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	FLG SO 150# FF STL A105	12	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	FLG SO 150# FF STL A105	13	2"	und	2.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	FLG SCRD 150# FF STL A105	14	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	FLG WN 150# FF STL STD BORE A105	15	3"	und	1.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG	16	1"	und	7.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	17	1 1/2"	mm	675.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	18	1 1/2"	mm	145.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS
3430-AP-5037-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	19	2"	mm	280.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB	20	2"x1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB	21	3"x2"	und	1.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	REDUCER 150# SCRD MI A197	22	1"x1/2"	und	1.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	TEE 150# SCRD MI A197	23	1"	und	1.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	THREDOLET 3000# STL A105	24	3"x1"	und	4.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	25	1 1/2"	und	2.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	26	2"	und	2.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	27	3"	und	6.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	28	5/8"x65mm.	und	8.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	29	5/8"x70mm.	und	8.0	
3430-AP-5037-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	30	5/8"x124mm.	und	12.0	
D.117	3430-AP-5036-C1A-3"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AP-5036-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	3"	mm	9,500.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM	2	3"	und	2.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	3	3"	und	18.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	4	3"	und	2.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	5	3"	und	3.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	6	3"	und	5.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	7	3"	und	3.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #52 TRE DI A536, UL/FM	8	3"x1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	9	1"	und	2.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	10	3"	und	3.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	COUPLING 150# SCRD MI A197	11	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB	12	3"	und	1.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	FLG SO 150# FF STL A105	13	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	FLG SO 150# FF STL A105	14	2"	und	2.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	FLG SCRD 150# FF STL A105	15	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	FLG WN 150# FF STL STD BORE A105	16	3"	und	1.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG	17	1"	und	7.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	18	1 1/2"	mm	675.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	19	1 1/2"	mm	145.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS		
3430-AP-5036-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	20	2"	mm	280.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB	21	2"x1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB	22	3"x2"	und	1.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	REDUCER 150# SCRD MI A197	23	1"x1/2"	und	1.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	TEE 150# SCRD MI A197	24	1"	und	1.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	THREDOLET 3000# STL A105	25	3"x1"	und	4.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	26	1 1/2"	und	2.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	27	2"	und	2.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	28	3"	und	6.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	29	5/8"x65mm.	und	8.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	30	5/8"x70mm.	und	8.0	
3430-AP-5036-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	31	5/8"x124mm.	und	12.0	
D.118	3430-AP-5035-C1A-8"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AP-5035-C1A-8"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	1	3"	und	2.0	
3430-AP-5035-C1A-8"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	2	8"	mm	1,990.0	
3430-AP-5035-C1A-8"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	3	8"	und	7.0	
3430-AP-5035-C1A-8"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	8"	und	1.0	
3430-AP-5035-C1A-8"-N	TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM	5	8"x3"	und	2.0	
D.119	3430-AP-5034-C1A-3"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AP-5034-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	3"	mm	13,770.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM	2	3"	und	2.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	3	3"	und	21.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	4	3"	und	1.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	5	3"	und	6.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	6	3"	und	5.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	7	3"	und	3.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #52 TRE DI A536, UL/FM	8	3"x1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	9	1"	und	2.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	10	3"	und	3.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	COUPLING 150# SCRD MI A197	11	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB	12	3"	und	1.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS
3430-AP-5034-C1A-3"-N	FLG SO 150# FF STL A105	13	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	FLG SO 150# FF STL A105	14	2"	und	2.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	FLG SCRD 150# FF STL A105	15	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	FLG WN 150# FF STL STD BORE A105	16	3"	und	1.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG	17	1"	und	7.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	18	1 1/2"	mm	675.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	19	1 1/2"	mm	145.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	20	2"	mm	280.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB	21	2"x1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB	22	3"x2"	und	1.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	REDUCER 150# SCRD MI A197	23	1"x1/2"	und	1.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	TEE 150# SCRD MI A197	24	1"	und	1.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	THREDOLET 3000# STL A105	25	3"x1"	und	4.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	26	1 1/2"	und	2.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	27	2"	und	2.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	28	3"	und	6.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	29	5/8"x65mm.	und	8.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	30	5/8"x70mm.	und	8.0	
3430-AP-5034-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	31	5/8"x124mm.	und	12.0	
D.120	3430-AP-5033-C1A-3"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AP-5033-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	3"	mm	10,565.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM	2	3"	und	2.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	3	3"	und	20.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	3"	und	6.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	5	3"	und	5.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	6	3"	und	3.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #52 TRE DI A536, UL/FM	7	3"x1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	8	1"	und	2.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	9	3"	und	3.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	COUPLING 150# SCRD MI A197	10	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB	11	3"	und	1.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	FLG SO 150# FF STL A105	12	1 1/2"	und	1.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS
3430-AP-5033-C1A-3"-N	FLG SO 150# FF STL A105	13	2"	und	2.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	FLG SCR D 150# FF STL A105	14	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	FLG WN 150# FF STL STD BORE A105	15	3"	und	1.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG	16	1"	und	7.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	17	1 1/2"	mm	675.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	PIPE, SEAMLESS, PE, ASME B36.10, ASTM A106 Gr B SMLS, Sch 40	18	1 1/2"	mm	145.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	19	2"	mm	280.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB	20	2"x1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB	21	3"x2"	und	1.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	REDUCER 150# SCR D MI A197	22	1"x1/2"	und	1.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	TEE 150# SCR D MI A197	23	1"	und	1.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	THREDOLET 3000# STL A105	24	3"x1"	und	4.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	25	1 1/2"	und	2.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	26	2"	und	2.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	27	3"	und	6.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	28	5/8"x65mm.	und	8.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	29	5/8"x70mm.	und	8.0	
3430-AP-5033-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	30	5/8"x124mm.	und	12.0	
D.121	3430-AP-5032-C1A-3"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AP-5032-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	3"	mm	10,965.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM	2	3"	und	2.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	3	3"	und	20.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	3"	und	6.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	5	3"	und	5.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	6	3"	und	3.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #52 TRE DI A536, UL/FM	7	3"x1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	BALL 1000 PSI, SCR D, STL, 2-PC, HNDL OP	8	1"	und	2.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	9	3"	und	3.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	COUPLING 150# SCR D MI A197	10	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB	11	3"	und	1.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	FLG SO 150# FF STL A105	12	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	FLG SO 150# FF STL A105	13	2"	und	2.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS
3430-AP-5032-C1A-3"-N	FLG SCRD 150# FF STL A105	14	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	FLG WN 150# FF STL STD BORE A105	15	3"	und	1.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG	16	1"	und	7.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	17	1 1/2"	mm	675.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	18	1 1/2"	mm	145.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	19	2"	mm	280.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB	20	2"x1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB	21	3"x2"	und	1.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	REDUCER 150# SCRD MI A197	22	1"x1/2"	und	1.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	TEE 150# SCRD MI A197	23	1"	und	1.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	THREDOLET 3000# STL A105	24	3"x1"	und	4.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	25	1 1/2"	und	2.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	26	2"	und	2.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	27	3"	und	6.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	28	5/8"x65mm.	und	8.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	29	5/8"x70mm.	und	8.0	
3430-AP-5032-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	30	5/8"x124mm.	und	12.0	
D.122	3430-AP-5031-C1A-3"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AP-5031-C1A-3"-N	CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM	1	3"	und	2.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	3"	und	20.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	3	3"	und	6.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	4	3"	und	5.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	5	3"	und	3.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #52 TRE DI A536, UL/FM	6	3"x1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	7	1"	und	2.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	8	3"	und	3.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	COUPLING 150# SCRD MI A197	9	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB	10	3"	und	1.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	FLG SO 150# FF STL A105	11	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	FLG SO 150# FF STL A105	12	2"	und	2.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	FLG SCRD 150# FF STL A105	13	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	FLG WN 150# FF STL STD BORE A105	14	3"	und	1.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS		
3430-AP-5031-C1A-3"-N	NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG	15	1"	und	7.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	16	1 1/2"	mm	675.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	17	1 1/2"	mm	145.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	18	2"	mm	280.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB	19	2"x1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB	20	3"x2"	und	1.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	REDUCER 150# SCRD MI A197	21	1"x1/2"	und	1.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	TEE 150# SCRD MI A197	22	1"	und	1.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	THREDOLET 3000# STL A105	23	3"x1"	und	4.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	24	1 1/2"	und	2.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	25	2"	und	2.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	26	3"	und	6.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	27	5/8"x65mm.	und	8.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	28	5/8"x70mm.	und	8.0	
3430-AP-5031-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	29	5/8"x124mm.	und	12.0	
D.123	3430-AP-5030-C1A-6"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AP-5030-C1A-6"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	1	3"	und	4.0	
3430-AP-5030-C1A-6"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	2	6"	mm	13,520.0	
3430-AP-5030-C1A-6"-N	CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM	3	6"	und	1.0	
3430-AP-5030-C1A-6"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	4	6"	und	8.0	
3430-AP-5030-C1A-6"-N	TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM	5	6"x3"	und	4.0	
D.124	3430-AP-5029-C1A-3"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AP-5029-C1A-3"-N	CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM	1	3"	und	2.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	3"	und	20.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	3	3"	und	6.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	4	3"	und	5.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	5	3"	und	3.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #52 TRE DI A536, UL/FM	6	3"x1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	7	1"	und	2.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	8	3"	und	3.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	COUPLING 150# SCRD MI A197	9	1 1/2"	und	1.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS
3430-AP-5029-C1A-3"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB	10	3"	und	1.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	FLG SO 150# FF STL A105	11	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	FLG SO 150# FF STL A105	12	2"	und	2.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	FLG SCRD 150# FF STL A105	13	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	FLG WN 150# FF STL STD BORE A105	14	3"	und	1.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG	15	1"	und	7.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	16	1 1/2"	mm	675.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	17	1 1/2"	mm	145.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	18	2"	mm	280.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB	19	2"x1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB	20	3"x2"	und	1.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	REDUCER 150# SCRD MI A197	21	1"x1/2"	und	1.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	TEE 150# SCRD MI A197	22	1"	und	1.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	THREDOLET 3000# STL A105	23	3"x1"	und	4.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	24	1 1/2"	und	2.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	25	2"	und	2.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	26	3"	und	6.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	27	5/8"x65mm.	und	8.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	28	5/8"x70mm.	und	8.0	
3430-AP-5029-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	29	5/8"x124mm.	und	12.0	
D.125	3430-AP-5028-C1A-3"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AP-5028-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	3"	mm	10,905.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM	2	3"	und	2.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	3	3"	und	19.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	3"	und	5.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM	5	3"	und	5.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	6	3"	und	3.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #52 TRE DI A536, UL/FM	7	3"x1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP	8	1"	und	2.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER	9	3"	und	3.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	COUPLING 150# SCRD MI A197	10	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB	11	3"	und	1.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS
3430-AP-5028-C1A-3"-N	FLG SO 150# FF STL A105	12	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	FLG SO 150# FF STL A105	13	2"	und	2.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	FLG SCRD 150# FF STL A105	14	1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	FLG WN 150# FF STL STD BORE A105	15	3"	und	1.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG	16	1"	und	7.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L	17	1 1/2"	mm	675.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	18	1 1/2"	mm	145.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	19	2"	mm	280.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB	20	2"x1 1/2"	und	1.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB	21	3"x2"	und	1.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	REDUCER 150# SCRD MI A197	22	1"x1/2"	und	1.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	TEE 150# SCRD MI A197	23	1"	und	1.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	THREDOLET 3000# STL A105	24	3"x1"	und	4.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	25	1 1/2"	und	2.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	26	2"	und	2.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	27	3"	und	6.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	28	5/8"x65mm.	und	8.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	29	5/8"x70mm.	und	8.0	
3430-AP-5028-C1A-3"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	30	5/8"x124mm.	und	12.0	
D.126	3430-AP-5027-C1A-8"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AP-5027-C1A-8"-N	REDUCER ECC GRV VICT. #51 DI A536, UL/FM	1	10"x8"	und	1.0	
3430-AP-5027-C1A-8"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	3"	und	2.0	
3430-AP-5027-C1A-8"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	3	6"	und	1.0	
3430-AP-5027-C1A-8"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	4	8"	mm	15,320.0	
3430-AP-5027-C1A-8"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	5	8"	und	13.0	
3430-AP-5027-C1A-8"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	6	8"	und	4.0	
3430-AP-5027-C1A-8"-N	REDUCER ECC GRV VICT. #51 DI A536, UL/FM	7	8"x6"	und	1.0	
3430-AP-5027-C1A-8"-N	TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM	8	8"x3"	und	1.0	
3430-AP-5027-C1A-8"-N	TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM	9	8"x3"x8"	und	1.0	

BISA	METRADOS				CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS		
D.127	3430-AP-5026-C1A-10"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AP-5026-C1A-10"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	10"	mm	7,480.0	
3430-AP-5026-C1A-10"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	10"	und	15.0	
3430-AP-5026-C1A-10"-N	ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM	3	10"	und	2.0	
3430-AP-5026-C1A-10"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	4	10"	und	3.0	
3430-AP-5026-C1A-10"-N	FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL	5	10"	und	4.0	
3430-AP-5026-C1A-10"-N	TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM	6	10"x8"	und	1.0	
3430-AP-5026-C1A-10"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM	7	10"x6"	und	1.0	
3430-AP-5026-C1A-10"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	8	6"	und	1.0	
3430-AP-5026-C1A-10"-N	FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL	9	6"	und	1.0	
3430-AP-5026-C1A-10"-N	BTFY 150 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, GEAR OP	10	10"	und	1.0	
3430-AP-5026-C1A-10"-N	CHECK, DUAL DISC WAFER 150# FF CS/BUNA-N	11	10"	und	1.0	
3430-AP-5026-C1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	12	6"	und	1.0	
3430-AP-5026-C1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	13	10"	und	4.0	
3430-AP-5026-C1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	14	3/4"x85mm.	und	8.0	
3430-AP-5026-C1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	15	7/8"x164mm.	und	12.0	
3430-AP-5026-C1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	16	7/8"x246mm.	und	12.0	
D.128	3430-AP-5025-C1A-10"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AP-5025-C1A-10"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B	1	10"	mm	38,915.0	
3430-AP-5025-C1A-10"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	2	10"	und	19.0	
3430-AP-5025-C1A-10"-N	ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM	3	10"	und	6.0	
3430-AP-5025-C1A-10"-N	FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL	4	10"	und	4.0	
3430-AP-5025-C1A-10"-N	TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM	5	10"	und	1.0	
3430-AP-5025-C1A-10"-N	REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM	6	10"x6"	und	1.0	
3430-AP-5025-C1A-10"-N	COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM	7	6"	und	1.0	
3430-AP-5025-C1A-10"-N	FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL	8	6"	und	1.0	
3430-AP-5025-C1A-10"-N	BTFY 150 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, GEAR OP	9	10"	und	1.0	
3430-AP-5025-C1A-10"-N	CHECK, DUAL DISC WAFER 150# FF CS/BUNA-N	10	10"	und	1.0	
3430-AP-5025-C1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	11	6"	und	1.0	
3430-AP-5025-C1A-10"-N	GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK	12	10"	und	4.0	
3430-AP-5025-C1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	13	3/4"x85mm.	und	8.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS
3430-AP-5025-C1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	14	7/8"x164mm.	und	12.0	
3430-AP-5025-C1A-10"-N	MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN	15	7/8"x246mm.	und	12.0	
D.129	3430-AI-5117-G1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AI-5117-G1A-2"-N	BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	1	1/2"	und	8.0	
3430-AI-5117-G1A-2"-N	BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	2	2"	und	1.0	
3430-AI-5117-G1A-2"-N	CAP 150# SCRD GALV MI A197	3	2"	und	1.0	
3430-AI-5117-G1A-2"-N	CAP STD WT STL A234 WPB, GALV	4	2"	und	1.0	
3430-AI-5117-G1A-2"-N	NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG	5	1/2"	und	8.0	
3430-AI-5117-G1A-2"-N	NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG	6	2"	und	2.0	
3430-AI-5117-G1A-2"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B, GALV	7	2"	mm	1,250.0	
3430-AI-5117-G1A-2"-N	PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C	8	2"	mm	1,455.0	
3430-AI-5117-G1A-2"-N	TEE 150# SCRD GALV MI A197	9	2"	und	1.0	
3430-AI-5117-G1A-2"-N	THREDOLET 3000# STL A105, GALV	10	2"x1/2"	und	8.0	
D.130	3430-AI-5116-G1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AI-5116-G1A-2"-N	BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	1	1/2"	und	8.0	
3430-AI-5116-G1A-2"-N	BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	2	2"	und	1.0	
3430-AI-5116-G1A-2"-N	CAP 150# SCRD GALV MI A197	3	2"	und	1.0	
3430-AI-5116-G1A-2"-N	CAP STD WT STL A234 WPB, GALV	4	2"	und	1.0	
3430-AI-5116-G1A-2"-N	NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG	5	1/2"	und	8.0	
3430-AI-5116-G1A-2"-N	NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG	6	2"	und	2.0	
3430-AI-5116-G1A-2"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B, GALV	7	2"	mm	1,250.0	
3430-AI-5116-G1A-2"-N	PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C	8	2"	mm	1,455.0	
3430-AI-5116-G1A-2"-N	TEE 150# SCRD GALV MI A197	9	2"	und	1.0	
3430-AI-5116-G1A-2"-N	THREDOLET 3000# STL A105, GALV	10	2"x1/2"	und	8.0	
D.131	3430-AI-5115-G1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AI-5115-G1A-2"-N	BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	1	1/2"	und	8.0	
3430-AI-5115-G1A-2"-N	BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	2	2"	und	1.0	
3430-AI-5115-G1A-2"-N	CAP 150# SCRD GALV MI A197	3	2"	und	1.0	
3430-AI-5115-G1A-2"-N	CAP STD WT STL A234 WPB, GALV	4	2"	und	1.0	
3430-AI-5115-G1A-2"-N	NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG	5	1/2"	und	8.0	
3430-AI-5115-G1A-2"-N	NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG	6	2"	und	2.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS		
3430-AI-5115-G1A-2"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B, GALV	7	2"	mm	1,250.0	
3430-AI-5115-G1A-2"-N	PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C	8	2"	mm	1,455.0	
3430-AI-5115-G1A-2"-N	TEE 150# SCR D GALV MI A197	9	2"	und	1.0	
3430-AI-5115-G1A-2"-N	THREDOLET 3000# STL A105, GALV	10	2"x1/2"	und	8.0	
D.132	3430-AI-5114-G1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AI-5114-G1A-2"-N	BALL 600# SCR D BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	1	1/2"	und	8.0	
3430-AI-5114-G1A-2"-N	BALL 600# SCR D BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	2	2"	und	1.0	
3430-AI-5114-G1A-2"-N	CAP 150# SCR D GALV MI A197	3	2"	und	1.0	
3430-AI-5114-G1A-2"-N	CAP STD WT STL A234 WPB, GALV	4	2"	und	1.0	
3430-AI-5114-G1A-2"-N	NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG	5	1/2"	und	8.0	
3430-AI-5114-G1A-2"-N	NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG	6	2"	und	2.0	
3430-AI-5114-G1A-2"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B, GALV	7	2"	mm	1,250.0	
3430-AI-5114-G1A-2"-N	PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C	8	2"	mm	1,455.0	
3430-AI-5114-G1A-2"-N	TEE 150# SCR D GALV MI A197	9	2"	und	1.0	
3430-AI-5114-G1A-2"-N	THREDOLET 3000# STL A105, GALV	10	2"x1/2"	und	8.0	
D.133	3430-AI-5113-G1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AI-5113-G1A-2"-N	BALL 600# SCR D BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	1	1/2"	und	8.0	
3430-AI-5113-G1A-2"-N	BALL 600# SCR D BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	2	2"	und	1.0	
3430-AI-5113-G1A-2"-N	CAP 150# SCR D GALV MI A197	3	2"	und	1.0	
3430-AI-5113-G1A-2"-N	CAP STD WT STL A234 WPB, GALV	4	2"	und	1.0	
3430-AI-5113-G1A-2"-N	NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG	5	1/2"	und	8.0	
3430-AI-5113-G1A-2"-N	NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG	6	2"	und	2.0	
3430-AI-5113-G1A-2"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B, GALV	7	2"	mm	1,250.0	
3430-AI-5113-G1A-2"-N	PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C	8	2"	mm	1,455.0	
3430-AI-5113-G1A-2"-N	TEE 150# SCR D GALV MI A197	9	2"	und	1.0	
3430-AI-5113-G1A-2"-N	THREDOLET 3000# STL A105, GALV	10	2"x1/2"	und	8.0	
D.134	3430-AI-5112-G1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AI-5112-G1A-2"-N	BALL 600# SCR D BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	1	1/2"	und	8.0	
3430-AI-5112-G1A-2"-N	BALL 600# SCR D BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	2	2"	und	1.0	
3430-AI-5112-G1A-2"-N	CAP 150# SCR D GALV MI A197	3	2"	und	1.0	
3430-AI-5112-G1A-2"-N	CAP STD WT STL A234 WPB, GALV	4	2"	und	1.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS		
3430-AI-5112-G1A-2"-N	NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG	5	1/2"	und	8.0	
3430-AI-5112-G1A-2"-N	NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG	6	2"	und	2.0	
3430-AI-5112-G1A-2"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B, GALV	7	2"	mm	1,250.0	
3430-AI-5112-G1A-2"-N	PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C	8	2"	mm	1,455.0	
3430-AI-5112-G1A-2"-N	TEE 150# SCRD GALV MI A197	9	2"	und	1.0	
3430-AI-5112-G1A-2"-N	THREDOLET 3000# STL A105, GALV	10	2"x1/2"	und	8.0	
D.135	3430-AI-5111-G1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AI-5111-G1A-2"-N	BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	1	2"	und	1.0	
3430-AI-5111-G1A-2"-N	CAP 150# SCRD GALV MI A197	2	2"	und	1.0	
3430-AI-5111-G1A-2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD GALV MI A197	3	2"	und	6.0	
3430-AI-5111-G1A-2"-N	PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C	4	2"	mm	26,175.0	
3430-AI-5111-G1A-2"-N	TEE 150# SCRD GALV MI A197	5	2"	und	6.0	
D.136	3430-AI-5110-G1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AI-5110-G1A-2"-N	BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	1	2"	und	1.0	
3430-AI-5110-G1A-2"-N	CHECK 200# SCRD BRONZE SWING	2	2"	und	1.0	
3430-AI-5110-G1A-2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD GALV MI A197	3	2"	und	3.0	
3430-AI-5110-G1A-2"-N	PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C	4	2"	mm	2,420.0	
D.137	3430-AI-5109-G1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AI-5109-G1A-2"-N	BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	1	1/2"	und	8.0	
3430-AI-5109-G1A-2"-N	BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	2	2"	und	1.0	
3430-AI-5109-G1A-2"-N	CAP 150# SCRD GALV MI A197	3	2"	und	1.0	
3430-AI-5109-G1A-2"-N	CAP STD WT STL A234 WPB, GALV	4	2"	und	1.0	
3430-AI-5109-G1A-2"-N	NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG	5	1/2"	und	8.0	
3430-AI-5109-G1A-2"-N	NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG	6	2"	und	2.0	
3430-AI-5109-G1A-2"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B, GALV	7	2"	mm	1,250.0	
3430-AI-5109-G1A-2"-N	PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C	8	2"	mm	1,455.0	
3430-AI-5109-G1A-2"-N	TEE 150# SCRD GALV MI A197	9	2"	und	1.0	
3430-AI-5109-G1A-2"-N	THREDOLET 3000# STL A105, GALV	10	2"x1/2"	und	8.0	

BISA	METRADOS				CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS		
D.138	3430-AI-5108-G1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AI-5108-G1A-2"-N	BALL 600# SCR D BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	1	1/2"	und	8.0	
3430-AI-5108-G1A-2"-N	BALL 600# SCR D BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	2	2"	und	1.0	
3430-AI-5108-G1A-2"-N	CAP 150# SCR D GALV MI A197	3	2"	und	1.0	
3430-AI-5108-G1A-2"-N	CAP STD WT STL A234 WPB, GALV	4	2"	und	1.0	
3430-AI-5108-G1A-2"-N	NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG	5	1/2"	und	8.0	
3430-AI-5108-G1A-2"-N	NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG	6	2"	und	2.0	
3430-AI-5108-G1A-2"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B, GALV	7	2"	mm	1,250.0	
3430-AI-5108-G1A-2"-N	PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C	8	2"	mm	1,455.0	
3430-AI-5108-G1A-2"-N	TEE 150# SCR D GALV MI A197	9	2"	und	1.0	
3430-AI-5108-G1A-2"-N	THREDOLET 3000# STL A105, GALV	10	2"x1/2"	und	8.0	
D.139	3430-AI-5107-G1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AI-5107-G1A-2"-N	BALL 600# SCR D BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	1	1/2"	und	8.0	
3430-AI-5107-G1A-2"-N	BALL 600# SCR D BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	2	2"	und	1.0	
3430-AI-5107-G1A-2"-N	CAP 150# SCR D GALV MI A197	3	2"	und	1.0	
3430-AI-5107-G1A-2"-N	CAP STD WT STL A234 WPB, GALV	4	2"	und	1.0	
3430-AI-5107-G1A-2"-N	NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG	5	1/2"	und	8.0	
3430-AI-5107-G1A-2"-N	NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG	6	2"	und	2.0	
3430-AI-5107-G1A-2"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B, GALV	7	2"	mm	1,250.0	
3430-AI-5107-G1A-2"-N	PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C	8	2"	mm	1,455.0	
3430-AI-5107-G1A-2"-N	TEE 150# SCR D GALV MI A197	9	2"	und	1.0	
3430-AI-5107-G1A-2"-N	THREDOLET 3000# STL A105, GALV	10	2"x1/2"	und	8.0	
D.140	3430-AI-5106-G1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AI-5106-G1A-2"-N	BALL 600# SCR D BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	1	1/2"	und	8.0	
3430-AI-5106-G1A-2"-N	BALL 600# SCR D BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	2	2"	und	1.0	
3430-AI-5106-G1A-2"-N	CAP 150# SCR D GALV MI A197	3	2"	und	1.0	
3430-AI-5106-G1A-2"-N	CAP STD WT STL A234 WPB, GALV	4	2"	und	1.0	
3430-AI-5106-G1A-2"-N	NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG	5	1/2"	und	8.0	
3430-AI-5106-G1A-2"-N	NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG	6	2"	und	2.0	
3430-AI-5106-G1A-2"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B, GALV	7	2"	mm	1,250.0	
3430-AI-5106-G1A-2"-N	PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C	8	2"	mm	1,455.0	

BISA	METRADOS					CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS			UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS
3430-AI-5106-G1A-2"-N	TEE 150# SCRD GALV MI A197	9	2"	und	1.0	
3430-AI-5106-G1A-2"-N	THREDOLET 3000# STL A105, GALV	10	2"x1/2"	und	8.0	
D.141	3430-AI-5105-G1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AI-5105-G1A-2"-N	BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	1	1/2"	und	8.0	
3430-AI-5105-G1A-2"-N	BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	2	2"	und	1.0	
3430-AI-5105-G1A-2"-N	CAP 150# SCRD GALV MI A197	3	2"	und	1.0	
3430-AI-5105-G1A-2"-N	CAP STD WT STL A234 WPB, GALV	4	2"	und	1.0	
3430-AI-5105-G1A-2"-N	NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG	5	1/2"	und	8.0	
3430-AI-5105-G1A-2"-N	NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG	6	2"	und	2.0	
3430-AI-5105-G1A-2"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B, GALV	7	2"	mm	1,250.0	
3430-AI-5105-G1A-2"-N	PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C	8	2"	mm	1,455.0	
3430-AI-5105-G1A-2"-N	TEE 150# SCRD GALV MI A197	9	2"	und	1.0	
3430-AI-5105-G1A-2"-N	THREDOLET 3000# STL A105, GALV	10	2"x1/2"	und	8.0	
D.142	3430-AI-5104-G1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AI-5104-G1A-2"-N	BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	1	1/2"	und	8.0	
3430-AI-5104-G1A-2"-N	BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	2	2"	und	1.0	
3430-AI-5104-G1A-2"-N	CAP 150# SCRD GALV MI A197	3	2"	und	1.0	
3430-AI-5104-G1A-2"-N	CAP STD WT STL A234 WPB, GALV	4	2"	und	1.0	
3430-AI-5104-G1A-2"-N	NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG	5	1/2"	und	8.0	
3430-AI-5104-G1A-2"-N	NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG	6	2"	und	2.0	
3430-AI-5104-G1A-2"-N	PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B, GALV	7	2"	mm	1,250.0	
3430-AI-5104-G1A-2"-N	PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C	8	2"	mm	1,451.0	
3430-AI-5104-G1A-2"-N	TEE 150# SCRD GALV MI A197	9	2"	und	1.0	
3430-AI-5104-G1A-2"-N	THREDOLET 3000# STL A105, GALV	10	2"x1/2"	und	8.0	
D.143	3430-AI-5103-G1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AI-5103-G1A-2"-N	BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	1	2"	und	1.0	
3430-AI-5103-G1A-2"-N	CAP 150# SCRD GALV MI A197	2	2"	und	1.0	
3430-AI-5103-G1A-2"-N	ELL 90 DEG 150# SCRD GALV MI A197	3	2"	und	8.0	
3430-AI-5103-G1A-2"-N	PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C	4	2"	mm	29,420.0	
3430-AI-5103-G1A-2"-N	TEE 150# SCRD GALV MI A197	5	2"	und	6.0	

BISA	METRADOS				CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS		
D.144	3430-AI-5102-G1A-2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AI-5102-G1A-2"-N	BALL 600# SCR D BRONZE, UNIBODY, HNDL OP	1	2"	und	1.0	
3430-AI-5102-G1A-2"-N	CHECK 200# SCR D BRONZE SWING	2	2"	und	1.0	
3430-AI-5102-G1A-2"-N	COUPLING 150# SCR D GALV MI A197	3	2"	und	1.0	
3430-AI-5102-G1A-2"-N	ELL 45 DEG 150# SCR D GALV MI A197	4	2"	und	1.0	
3430-AI-5102-G1A-2"-N	ELL 90 DEG 150# SCR D GALV MI A197	5	2"	und	5.0	
3430-AI-5102-G1A-2"-N	PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C	6	2"	mm	4,805.0	
D.145	3430-AI-5101-G1A-3/4"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AI-5101-G1A-3/4"-N	BALL 1000 PSI, SCR D, STL, 2-PC, HNDL OP	1	3/4"	und	1.0	
3430-AI-5101-G1A-3/4"-N	REDUCER 150# SCR D GALV MI A197	2	3/4"x1/2"	und	1.0	
3430-AI-5101-G1A-3/4"-N	ELL 90 DEG 150# SCR D GALV MI A197	3	3/4"	und	8.0	
3430-AI-5101-G1A-3/4"-N	NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG	4	3/4"	und	1.0	
3430-AI-5101-G1A-3/4"-N	PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C	5	1/2"	mm	40.0	
3430-AI-5101-G1A-3/4"-N	PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C	6	3/4"	mm	7,190.0	
D.146	3430-AI-5100-G1A-3/4"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AI-5100-G1A-3/4"-N	BALL 1000 PSI, SCR D, STL, 2-PC, HNDL OP	1	3/4"	und	1.0	
3430-AI-5100-G1A-3/4"-N	REDUCER 150# SCR D GALV MI A197	2	3/4"x1/2"	und	1.0	
3430-AI-5100-G1A-3/4"-N	ELL 45 DEG 150# SCR D GALV MI A197	3	3/4"	und	1.0	
3430-AI-5100-G1A-3/4"-N	ELL 90 DEG 150# SCR D GALV MI A197	4	3/4"	und	5.0	
3430-AI-5100-G1A-3/4"-N	PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C	5	1/2"	mm	40.0	
3430-AI-5100-G1A-3/4"-N	PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C	6	3/4"	mm	5,630.0	
D.147	3430-AI-5097-G1A-1 1/2"-N					
		Subítem	Dimensión			
3430-AI-5097-G1A-1 1/2"-N	REDUCER CONC GRV X TRE VICTAULIC # 52, GALV	1	3"x1 1/2"	und	1.0	
3430-AI-5097-G1A-1 1/2"-N	CAP 150# SCR D GALV MI A197	2	1 1/2"	und	1.0	
3430-AI-5097-G1A-1 1/2"-N	COUPLING 150# SCR D GALV MI A197	3	1 1/2"	und	1.0	
3430-AI-5097-G1A-1 1/2"-N	ELL 45 DEG 150# SCR D GALV MI A197	4	1 1/2"	und	1.0	
3430-AI-5097-G1A-1 1/2"-N	ELL 90 DEG 150# SCR D GALV MI A197	5	1 1/2"	und	3.0	
3430-AI-5097-G1A-1 1/2"-N	PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C	6	1 1/2"	mm	15,760.0	
3430-AI-5097-G1A-1 1/2"-N	TEE RED 150# SCR D GALV MI A197	7	1 1/2"x3/4"	und	2.0	

BISA		METRADOS				CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM		PARTIDAS		UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
D.148		3430-AI-5096-G1A-3"-N					
			Subítem	Dimensión			
3430-AI-5096-G1A-3"-N		CAP GRV VICTAULIC # 60, GALV		1	3"	und	1.0
3430-AI-5096-G1A-3"-N		COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM		2	3"	und	21.0
3430-AI-5096-G1A-3"-N		ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100, GALV		3	3"	und	2.0
3430-AI-5096-G1A-3"-N		FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF, GALV		4	3"	und	2.0
3430-AI-5096-G1A-3"-N		TEE GRV VICTAULIC #20, GALV		5	3"	und	1.0
3430-AI-5096-G1A-3"-N		MECH TEE FPT OUTLET VICT. #920 DI W/GR T GASKET, GALV		6	3"x2"	und	1.0
3430-AI-5096-G1A-3"-N		TEE RED GRV'D X MNPT VICT # 29T, GALV		7	3"x2"	und	1.0
3430-AI-5096-G1A-3"-N		COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM		8	6"	und	2.0
3430-AI-5096-G1A-3"-N		TEE RED GRV VICTAULIC #25, GALV		9	6"x3"x6"	und	1.0
3430-AI-5096-G1A-3"-N		BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER		10	3"	und	1.0
3430-AI-5096-G1A-3"-N		ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100, GALV		11	3"	und	2.0
3430-AI-5096-G1A-3"-N		PIPE STD WELDED STL A53 TYPE F GALV GRV		12	3"	mm	46,675.0
3430-AI-5096-G1A-3"-N		GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK		13	3"	und	2.0
3430-AI-5096-G1A-3"-N		MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN		14	5/8"x124mm.	und	4.0

BISA		METRADOS		CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS	und	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
E	ELECTRICIDAD				
E.1	EQUIPOS ELÉCTRICOS				
01	Transformador de distribución sumergido en aceite 2000 kVA@2770 m n.s.m., 4.16 (-5%, -2.5%, 0, +2.5%, +5%)/0.48kV, 60Hz, Dyn1, KNAN. Tag: C2-3430-XF-2381	und	1.0	(Nota 1)	
02	Bus de cables 600V, 2500A, NEMA 4X (interconexión entre transformador C2-3430-XF-2381 y centro control de motores C2-3430-MC-2381) Tag: C2-3430-BD-2381	m	15.0		
03	Sala eléctrica prefabricada (10mx4mx4.3m) tipo contenerizada. Tag: C2-3430-ER-038, equipada con:	und	1.0	(Nota 2)	
04	Centro control de motores 480V, 2500A, 3F, 60Hz, 65kA, NEMA 1A, ANSI 61. Tag: C2-3430-MC-2381	und	1.0	(Nota 3)	
05	Transformador tipo seco 45kVA@2770 m n.s.m., 480/400-231V, 60Hz, Dyn1, AN, NEMA 2, ANSI 61, taps en 480V (-5%, -2.5%, 0, +2.5%, +5%) Tag: C2-3430-DX-2381	und	1.0	(Nota 4)	
06	Tablero de distribución 400-231V, 600A, 3F+N, 4H, 60Hz, 25kA, NEMA12, ANSI 61. Tag: C2-3430-DP-2381	und	1.0	(Nota 4)	
07	Tablero de control del sistema de presurización 480V, 150A, 3F, 3H, 60Hz, 65kA, grado de protección NEMA 1A, ANSI 61. Tag: C2-3430-FP-2381-EP	und	1.0	(Nota 4)	
08	Tablero de distribución 480V (alimentación de válvulas), 150A, 3F, 3H, 60Hz, 65kA, NEMA4, ANSI 61. Tag: C2-3430-DP-2382	und	1.0		
09	Tablero de iluminación 400-231V, 150A, 3F+N, 4H, 60Hz, 10kA, NEMA 4, ANSI 61. Tag: C2-3430-LP-2381	und	1.0		
10	Caja de conexiones de acero galvanizado en caliente, NEMA 4. dimensiones (HxWxD): 508x406x203 mm, envolvente metálica de hierro fundido, acabado galvanizado en caliente, incluye: - 3 bloques de borneras para cables de fase. Asimismo, entre bloques de borneras de distintas fases se debe tener separadores de borneras y cada fase debe ser correctamente identificada. Las borneras deben permitir la conexión de cables con secciones en el rango 4AWG-2/0 AWG (según se indica en los diagramas esquemáticos) - 1 bloque de borneras para cables de tierra. Tag: C2-3430-WR-2381-JB	und	1.0		
11	Tomacorriente industrial 600V, 60A, 3P+T con interruptor de desconexión y bloqueo mecánico, servicio pesado, envolvente metálica de aluminio libre de cobre, encerramiento NEMA 4, sin fusible, similar a Appleton WSR63542 Tag: C2-3430-WR-2381A, C2-3430-WR-2381B y C2-3430-WR-2381C	und	3.0		
12	Estación de control para 01 equipo; servicio pesado con caja metálica hermética a prueba de agua y polvo, NEMA 4, incluye: - 01 pulsador color verde 120Vac (start), - 01 pulsador color rojo 120Vac (stop), - 01 lámpara de señalización (verde).	und	13.0		
E.2	SISTEMA DE FUERZA Y CONTROL				
01	CABLES DE MEDIA TENSIÓN				
01.01	Cable multipolar tipo HVTECK, 5kV, 90°C, conductor de cobre blando compactado, clase B, capa semiconductora interna y externa, aislamiento (XLPE-TR), pantalla metálica de fleje de cobre, armadura interlock de aluminio y cubierta exterior de PVC, retardante a la llama, para uso en bandeja portacables. Sección: 1x3/c#350kcmil + SHD	m	310.0		

BISA		METRADOS		CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS	und	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
02	CABLES DE BAJA TENSIÓN				
02.01	Cable multipolar tipo TECK 90, 1 kV, 90°C, conductor cableado de cobre, clase B, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura entrelazada de aluminio, cubierta externa e interna de PVC. Sección: 1x2/c#12AWG + T	m	1275.0		
02.02	Cable multipolar tipo TECK 90, 1 kV, 90°C, conductor cableado de cobre, clase B, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura entrelazada de aluminio, cubierta externa e interna de PVC. Sección: 1x2/c#10AWG + T	m	65.0		
02.03	Cable multipolar tipo TECK 90, 1 kV, 90°C, conductor cableado de cobre, clase B, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura entrelazada de aluminio, cubierta externa e interna de PVC. Sección: 1x2/c#8AWG + T	m	235.0		
02.04	Cable multipolar tipo TECK 90, 1 kV, 90°C, conductor cableado de cobre, clase B, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura entrelazada de aluminio, cubierta externa e interna de PVC. Sección: 1x3/c#12AWG + T	m	665.0		
02.05	Cable multipolar tipo TECK 90, 1 kV, 90°C, conductor cableado de cobre, clase B, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura entrelazada de aluminio, cubierta externa e interna de PVC. Sección: 1x3/c#8AWG + T	m	155.0		
02.06	Cable multipolar tipo TECK 90, 1 kV, 90°C, conductor cableado de cobre, clase B, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura entrelazada de aluminio, cubierta externa e interna de PVC. Sección: 1x3/c#6AWG + T	m	145.0		
02.07	Cable multipolar tipo TECK 90, 1 kV, 90°C, conductor cableado de cobre, clase B, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura entrelazada de aluminio, cubierta externa e interna de PVC. Sección: 1x3/c#4AWG + T	m	120.0		
02.08	Cable multipolar tipo TECK 90, 1 kV, 90°C, conductor cableado de cobre, clase B, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura entrelazada de aluminio, cubierta externa e interna de PVC. Sección: 1x3/c#2/0AWG + T	m	1710.0		
02.09	Cable multipolar tipo TECK 90, 1 kV, 90°C, conductor cableado de cobre, clase B, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura entrelazada de aluminio, cubierta externa e interna de PVC. Sección: 1x4/c#4AWG + T	m	120.0		
03	CABLES DE CONTROL				
03.01	Cable multipolar tipo TECK 90, 600V, 90°C, conductor cableado de cobre, clase B, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura entrelazada de aluminio, cubierta externa e interna de PVC. Sección: 1x12/c#14AWG	m	320.0		
03.02	Cable multipolar tipo TECK 90, 600V, 90°C, conductor cableado de cobre, clase B, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura entrelazada de aluminio, cubierta externa e interna de PVC. Sección: 1x7/c#14AWG	m	1740.0		
04	TERMINALES DE CONEXIÓN				
04.01	Kit de terminales termocontraíbles para uso interior de 5kV, para 1 conductor mulipolar de 350kcmil. Tensión de operación: 4.16kV Altitud: 2770 m s.n.m. Ref.: 7623-T-95-3-RJS o similar técnico.	Kit	2.0		
E.3	SISTEMA DE CANALIZACIONES				
01	BANDEJAS PORTACABLES				
01.01	Bandeja metálica tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 600x150x6000mm / L60	und	25.0		

		METRADOS		CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS	und	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
01.02	Bandeja metálica tipo escalera, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm. Incluye accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 600x150x6000mm / L60	und	30.0		
01.03	Bandeja metálica tipo escalera, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 450x150x6000mm / L45	und	11.0		
01.04	Bandeja metálica tipo escalera, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm. Incluye accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 450x150x6000mm / L45	und	8.0		
01.05	Bandeja metálica tipo escalera, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 300x150x6000mm / L30	und	21.0		
01.06	Bandeja metálica tipo escalera, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm. Incluye accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 300x150x3000mm / L30	und	1.0		
01.07	Bandeja metálica tipo escalera, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 150x150x3000mm / L15	und	7.0		
01.08	Curva horizontal tipo escalera, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 90°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 600x150 / 60-90HB60	und	6.0		
01.09	Curva horizontal tipo escalera, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 90°, con radio interior de 600mm. Incluye accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 600x150 / 60-90HB60	und	12.0		
01.10	Curva horizontal tipo escalera, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 45°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 600x150 / 60-45HB60	und	2.0		
01.11	Curva horizontal tipo escalera, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 90°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 450x150 / 45-90HB60	und	1.0		
01.12	Curva horizontal tipo escalera, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 90°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 450x150 / 45-90HB60	und	2.0		

		METRADOS		CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS	und	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
01.13	Curva horizontal tipo escalera, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 90°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 300x150 / 30-90HB60	und	6.0		
01.14	Curva horizontal tipo escalera, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 45°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 300x150 / 30-45HB60	und	2.0		
01.15	Curva vertical exterior tipo escalera, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 90°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 600x150 / 60-90VO60	und	5.0		
01.16	Curva vertical exterior tipo escalera, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 90°, con radio interior de 600mm. Incluye accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 600x150 / 60-90VO60	und	3.0		
01.17	Curva vertical exterior tipo escalera, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 30°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 600x150 / 60-30VO60	und	1.0		
01.18	Curva vertical exterior tipo escalera, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 90°, con radio interior de 450mm. Incluye accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 450x150 / 45-90VO45	und	1.0		
01.19	Curva vertical exterior tipo escalera, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 45°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 450x150 / 45-45VO60	und	1.0		
01.20	Curva vertical exterior tipo escalera, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 90°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 300x150 / 30-90VO60	und	4.0		
01.21	Curva vertical exterior tipo escalera, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 45°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 300x150 / 30-45VO60	und	1.0		
01.22	Curva vertical exterior tipo escalera, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 90°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 300x150 / 30-30VO60	und	1.0		

		METRADOS		CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS	und	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
01.23	Curva vertical interior tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 90°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 600x150 / 60-90VI60	und	5.0		
01.24	Curva vertical interior tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 90°, con radio interior de 600mm. Incluye accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 600x150 / 60-90VI60	und	3.0		
01.25	Curva vertical interior tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 30°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 600x150 / 60-30VI60	und	1.0		
01.26	Curva vertical interior tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 45°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 450x150 / 45-45VI60	und	1.0		
01.27	Curva vertical interior tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 90°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 300x150 / 30-90VI60	und	5.0		
01.28	Curva vertical interior tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 45°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 300x150 / 30-45VI60	und	1.0		
01.29	Curva vertical interior tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 30°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 300x150 / 30-30VI60	und	1.0		
01.30	Tee horizontal tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, con radio interior de 900mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 900x900x600x150 / 90/60-HT90	und	1.0		
01.31	Tee horizontal tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, con radio interior de 600mm. Incluye accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 600x600x600x150 / 60-HT60	und	2.0		
01.32	Tee horizontal tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 450x450x450x150 / 45-HT60	und	1.0		

		METRADOS		CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS	und	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
01.33	Tee horizontal tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, con radio interior de 450mm. Incluye accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 450x450x450x150 / 45-HT45	und	1.0		
01.34	Tee horizontal tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, con radio interior de 300mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 450x450x300x150 / 45/30-HT30	und	1.0		
01.35	Reducción de bandeja metálica placa reductora tipo RP. Dimensiones: RP15	und	1.0		
01.36	Reducción de bandeja metálica placa reductora tipo RP. Dimensiones: RP30	und	1.0		
01.37	Reducción de bandeja metálica placa reductora tipo RP. Dimensiones: RP60	und	1.0		
01.38	Separador de bandeja metálica tipo escalerilla, acabado en galvanizado en caliente según norma NEMA ASTM A123. Longitud: 3m	m	110.0		
02	KITS CONSTRUCTIVOS DEL SISTEMA DE CANALIZACIÓN Y FUERZA				
02.01	Kit constructivo - "Light duty soporte ménsula para bandeja montada en estructura de metal". Detalle n.º1A en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	10.0		
02.02	Kit constructivo - "Medium duty soporte ménsula para bandeja montada en estructura de metal". Detalle n.º1B en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	7.0		
02.03	Kit constructivo - "Soporte ménsula para bandeja montada en vida de acero". Detalle n.º2B en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	1.0		
02.04	Kit constructivo - "Soporte mensula para bandeja montada en estructura de concreto". Detalle n.º4A en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	1.0		
02.05	Kit constructivo - "Barra de suspensión para trapecio montado en estructura de metal". Detalle n.º13A en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	36.0		
02.06	Kit constructivo - "Barra de suspensión para trapecio montado en estructura de metal". Detalle n.º13B en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	39.0		
02.07	Kit constructivo - "Bandeja portacables vertical montada en viga de metal". Detalle n.º24A en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	4.0		
02.08	Kit constructivo - "Bandeja portacables vertical montada en viga de metal". Detalle n.º24B en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	7.0		
02.09	Kit constructivo - "Bandeja horizontal montada sobre estructura de acero". Detalle n.º47A en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	5.0		
02.10	Kit constructivo - "Bandeja horizontal montada sobre estructura de acero". Detalle n.º47B en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	62.0		
02.11	Kit constructivo - "Bandeja horizontal montada sobre estructura de acero". Detalle n.º47C en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	2.0		
02.12	Kit constructivo - "Soporte de bandeja montado en piso de 1 nivel". Detalle n.º48A en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	9.0		

		METRADOS		CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS	und	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
02.13	Kit constructivo - "Soporte de bandeja montado en piso de 1 nivel". Detalle n.º48B en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	7.0		
02.14	Kit constructivo - "Montaje, instalación y conexonado de motor y estación manual O/H". Detalle n.º54 en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	12.0		
02.15	Kit constructivo - "Montaje, instalación y conexonado de motor y estación manual O/H". Detalle n.º55 en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	1.0		
02.16	Kit constructivo - "Caja de soldadura de 480V". Detalle n.º56 en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	3.0		
02.17	Kit constructivo - "Montaje gabinete de terminales frente a columna". Detalle n.º57 en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	2.0		
02.18	Kit constructivo - "Welding receptacle splitter box enclosure layout and details". Detalle n.º59 en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	1.0		
02.19	Kit constructivo - "Arreglo terminación de cable alimentador de motor de bajo voltaje 480V". Detalle n.º80D en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	2.0		
02.20	Kit constructivo - "Arreglo terminación de cable alimentador de motor de bajo voltaje 480V". Detalle n.º80K en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	24.0		
02.21	Kit constructivo - "Arreglo de terminaciones de prensaestopas de fuente auxiliar de 1000V". Detalle n.º82A en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	19.0		
02.22	Kit constructivo - "Arreglo de terminaciones de prensaestopas de fuente auxiliar de 1000V". Detalle n.º82B en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	4.0		
02.23	Kit constructivo - "Arreglo de terminaciones de prensaestopas de fuente auxiliar de 1000V". Detalle n.º82C en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	4.0		
02.24	Kit constructivo - "Arreglo de terminaciones de prensaestopas de fuente auxiliar de 1000V". Detalle n.º82N en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	16.0		
02.25	Kit constructivo - "Arreglo de terminaciones de prensaestopas de fuente auxiliar de 1000V". Detalle n.º82P en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	2.0		
02.26	Kit constructivo - "Arreglo de terminaciones de prensaestopas de fuente auxiliar de 1000V". Detalle n.º82R en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	6.0		
02.27	Kit constructivo - "Arreglo de terminaciones de prensaestopas de fuente auxiliar de 1000V". Detalle n.º82U en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	2.0		
02.28	Kit constructivo - "Arreglo de terminaciones de prensaestopas de fuente auxiliar de 1000V". Detalle n.º82AE en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	2.0		
02.29	Kit constructivo - "Control cable gland termination schedule". Detalle n.º83F en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	26.0		
02.30	Kit constructivo - "Control cable gland termination schedule". Detalle n.º83I en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	2.0		
02.31	Kit constructivo - "Terminación de cable alimentador de fuente aux. de 4000V". Detalle n.º90R en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2	und	2.0		
03	TUBERÍAS				
03.01	Banco de ducto sin refuerzo, con tubería PVC-SAP de 6xØ2", incluye excavación, cinta señalizadora color amarillo, concreto para protección de tuberías, de acuerdo a estándares de construcción y planos del proyecto. Ver sección E, en plano: CAP22084145002-C2-3430-65K-207.	m	10.0		

BISA		METRADOS		CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS	und	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
E.4	SISTEMA DE ILUMINACIÓN				
01	MATERIALES - ILUMINACIÓN				
01.01	Luminaria tipo industrial de uso exterior, patrón de distribución de luz tipo III, carcasa de fundición de aluminio libre de cobre, difusor de policarbonato transparente, juntas de silicona, ferretería de acero inoxidable y alto índice de hermeticidad IP66. Equipada con lámpara led de 3500 lúmenes, 30 W, 5000°K, 70CRI, 220V, 60 Hz. ángulo de instalación de 25° y acople 1 1/2". Código: IMLG-S-L3-5-C-P3-BU o similar.	und	6.0		
01.02	Luminaria tipo industrial de uso exterior, patrón de distribución de luz tipo III, carcasa de fundición de aluminio libre de cobre, difusor de policarbonato transparente, juntas de silicona, ferretería de acero inoxidable y alto índice de hermeticidad IP66. Equipada con lámpara led de 5500 lúmenes, 45 W, 5000°K, 70CRI, 220V, 60 Hz. ángulo de instalación de 25° y acople 1 1/2". Código: IMLG-S-L5-5-C-P3-BU o similar.	und	38.0		
01.03	Luminaria tipo industrial de uso exterior, patrón de distribución de luz tipo V, carcasa de fundición de aluminio libre de cobre, difusor de policarbonato transparente, juntas de silicona, ferretería de acero inoxidable y alto índice de hermeticidad IP66. Equipada con lámpara led de 5500 lúmenes, 45 W, 5000°K, 70CRI, 220V, 60 Hz. ángulo de instalación de 25° y acople 1 1/2". Código: IMLG-S-L3-5-C-P5-BU o similar.	und	8.0		
01.04	Luminaria tipo industrial de uso exterior, patrón de distribución de luz tipo V, carcasa de fundición de aluminio libre de cobre, difusor de policarbonato transparente, juntas de silicona, ferretería de acero inoxidable y alto índice de hermeticidad IP66. Equipada con lámpara led de 3500 lúmenes, 30 W, 5000°K, 70CRI, 220V, 60 Hz. y acople 3/4". Código: IMLG-C-L3-2-C-P5-BU o similar.	und	10.0		
01.05	Luminaria tipo industrial de uso exterior, patrón de distribución de luz tipo V, carcasa de fundición de aluminio libre de cobre, difusor de policarbonato transparente, juntas de silicona, ferretería de acero inoxidable y alto índice de hermeticidad IP66. Equipada con lámpara led de 3500 lúmenes, 30 W, 5000°K, 70CRI, 220V, 60 Hz. acople 3/4" y reflector CMR-4AN. Código: IMLG-W-L3-2-C-P5-BU o similar.	und	4.0		
01.06	Luminaria tipo industrial de uso exterior, patrón de distribución de luz tipo V, carcasa de fundición de aluminio libre de cobre, difusor de policarbonato transparente, juntas de silicona, ferretería de acero inoxidable y alto índice de hermeticidad IP66. Equipada con lámpara led de 5500 lúmenes, 45 W, 5000°K, 70CRI, 220V, 60 Hz. acople 3/4" y reflector CMR-4AN. Código: IMLG-W-L5-2-C-P5-BU o similar.	und	19.0		
01.07	Luminaria de emergencia para montaje en muro, con cuerpo de acero totalmente hermético, color blanco, hermeticidad (IP65), equipada con 2 lámparas led de 5.3W, con baterías níquel-cadmio, libre de mantenimiento y 1.5 horas de autonomía.	und	18.0		
01.08	Tomacorriente doble, 2P+T, 15A, 250V, Nema 5-15R similar a leviton 5262-I, cubierta metálica con tapa doble similar a Thomas and Betts CCD-FS y caja rectangular de acero galvanizado tipo FS-3/4, servicio pesado.	und	9.0		
01.09	Accesorios, fittings, cajas condulet y ferretería en general.	glb	1.0		
02	KITS CONSTRUCTIVOS DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN				
02.01	Kit constructivo - "Montaje de luminaria de pedestal en pasillos metálicos". Detalle n.º10 en plano: 240K-C2-0000-65F-022-2	und	52.0		
02.02	Kit constructivo - "Montaje de luminaria descarga alta int. bajo plataforma". Detalle n.º15 en plano: 240K-C2-0000-65F-022-2	und	10.0		
02.03	Kit constructivo - "Montaje de luminaria descarga alta int. bajo plataforma". Detalle n.º18 en plano: 240K-C2-0000-65F-022-2	und	4.0		

		METRADOS		CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS	und	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
02.04	Kit constructivo - "Detalle de montaje conjunto luminaria de emergencia". Detalle n.º35 en plano: 240K-C2-0000-65F-022-2	und	18.0		
02.05	Kit constructivo - "Luminaria de alta intensidad montada en columnas". Detalle n.º41 en plano: 240K-C2-0000-65F-022-2	und	17.0		
02.06	Kit constructivo - "Luminaria de alta intensidad montada en muros". Detalle n.º43 en plano: 240K-C2-0000-65F-022-2	und	2.0		
02.07	Kit constructivo - "Receptáculo industrial a prueba de intemperie". Detalle n.º56a en plano: 240K-C2-0000-65F-022-2	und	9.0		
E.5	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				
01	MATERIALES - MALLA BAJOGRADIENTE (UNDERGROUND)				
01.01	Varilla sólida de cobre electrolítico Ø3/4" x 3000mm, Con caja de registro con tapa de concreto	und	3.0		
01.02	Conductor de cobre desnudo trenzado, temple blando. Sección: 120mm ²	m	255.0		
01.03	Conductor de cobre desnudo trenzado, temple blando. Sección: 70mm ²	m	4.0		
01.04	Cable de cobre aislado tipo THHN color verde. Sección: 120mm ²	m	110.0		
01.05	Cable de cobre aislado tipo THHN color verde. Sección: 70mm ²	m	115.0		
01.06	Molde para empalme en "X" cable - cable (120mm ² - 120mm ²).	und	1.0		
01.07	Soldadura CADWELL #250	und	1.0		
01.08	Molde para empalme en "T" cable - cable (120mm ² - 120mm ²).	und	1.0		
01.09	Soldadura CADWELL #150	und	37.0		
01.10	Molde para empalme en "T" cable - cable (120mm ² - 70mm ²).	und	1.0		
01.11	Soldadura CADWELL #90	und	31.0		
01.12	Molde para empalme en horizontal cable - cable (120mm ² - 120mm ²).	und	1.0		
01.13	Soldadura CADWELL #90	und	3.0		
01.14	Molde para empalme en horizontal cable - cable (70mm ² - 70mm ²).	und	1.0		
01.15	Soldadura CADWELL #90	und	2.0		
01.16	Excavación y movimiento de tierras para pozo de tierra	m ³	7.1		
01.17	Eliminación de material del pozo a tierra.	m ³	8.5		
01.18	Excavación y movimiento de tierras para zanja	m ³	104.1		
01.19	Eliminación de material de la zanja	m ³	44.1		
01.20	Tierra natural libre de nitratos	m ³	42.0		
01.21	Relleno y compactación de pozo de tierra con tierra natural cernida.	m ³	8.3		
01.22	Relleno y compactación de zanja con tierra natural cernida.	m ³	80.9		
01.23	Bentonita para instalación de malla a tierra (sacos de 25 kg.)	bolsas	57.0		
01.24	Tubería PVC-SAP de Ø1" x 3 m	und	95.0		
02	MATERIALES - MALLA SOBREGRAIENTE				
02.01	Conductor de cobre desnudo trenzado, temple blando. Sección: 70mm ²	m	680.0		
02.02	Cable de cobre aislado tipo THHN color verde. Sección: 120mm ²	m	115.0		
02.03	Cable de cobre aislado tipo THHN color verde. Sección: 70mm ²	m	435.0		
02.04	Barra colectora de cobre electrolítico, soportado con aisladores, para puesta a tierra de equipos, incluye (pernos, tuercas, arandelas) Dimensiones: 1/4" x2" x480mm.	und	19.0		
03	KITS CONSTRUCTIVOS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				
03.01	Kit constructivo - "Conexión de cable para columna o tubería de acero vertical". Detalle n.º18 en plano: 240K-C2-0000-65F-012-1T	und	9.0		

		METRADOS		CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS	und	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
03.02	Kit constructivo - "Conexión de prensa para bandeja de conductor simple o doble". Detalle n.º19 en plano: 240K-C2-0000-65F-012-1T	und	2.0		
03.03	Kit constructivo - "Conexión de puesta a tierra perimetral a acero de edificios". Detalle n.º42 en plano: 240K-C2-0000-65F-012-1T	und	8.0		
03.04	Kit constructivo - "Conexión a columna de soporte". Detalle n.º43A en plano: 240K-C2-0000-65F-012-1T	und	10.0		
03.05	Kit constructivo - "Conexión a tierra típica para reja en la subestación". Detalle n.º47 en plano: 240K-C2-0000-65F-012-1T	und	2.0		
03.06	Kit constructivo - "Conexión para los postes esquineros de la reja en la subestación". Detalle n.º48 en plano: 240K-C2-0000-65F-012-1T	und	1.0		
03.07	Kit constructivo - "Típica conexión de poste intermedio reja de subestación". Detalle n.º49 en plano: 240K-C2-0000-65F-012-1T	und	1.0		
03.08	Kit constructivo - "Conexión de bandejas portacables horizontal de múltiples niveles". Detalle n.º51 en plano: 240K-C2-0000-65F-012-1T	und	3.0		
03.09	Kit constructivo - "Conexión a tierra de la bandeja porta cables". Detalle n.º52 en plano: 240K-C2-0000-65F-012-1T	und	2.0		
03.10	Kit constructivo - "Conexión a tierra para equipos eléctricos". Detalle n.º56 en plano: 240K-C2-0000-65F-012-1T	und	45.0		
03.11	Kit constructivo - "Detalle de puesta a tierra del transformador e interruptor alto voltaje". Detalle n.º58 en plano: 240K-C2-0000-65F-012-1T	und	1.0		
03.12	Kit constructivo - "Conexión de puesta a tierra motor - MF". Detalle n.º62 en plano: 240K-C2-0000-65F-012-1T	und	13.0		
E.6	SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA				
01	MATERIALES - PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA				
01.01	Varilla sólida de cobre electrolítico Ø3/4" x 3000mm, Sin caja de registro con tapa de concreto	und	8.0		
01.02	Soporte metálico de acero galvanizado adosado a estructura metálica, incluye ferretería. Ver detalle 1, en plano: CAP22084145002-C2-3430-65H-205.	und	1.0		
01.03	Poste de concreto armado 15/500/180/375, incluye izaje, cimentación y ferreterías. Ver detalle 2, en plano: CAP22084145002-C2-3430-65H-206.	und	1.0		
01.04	Soporte metálico de acero galvanizado adosado a estructura metálica, incluye ferretería. Ver detalle 1, en plano: CAP22084145002-C2-3430-65H-207.	und	4.0		
01.05	Soporte metálico de acero galvanizado adosado a estructura metálica, incluye ferretería. Ver detalle 2, en plano: CAP22084145002-C2-3430-65H-207.	und	2.0		
01.06	Punta franklin de cobre Ø1/2" x1219mm, incluye ferretería y soportaría en general	und	6.0		
01.07	Punta franklin de cobre Ø1/2" x914mm, incluye ferretería y soportaría en general	und	2.0		
01.08	Conductor de cobre desnudo trenzado, temple blando. Sección: 120mm ²	m	185.0		
01.09	Molde para empalme en "T" cable - cable (120mm ² - 120mm ²).	und	1.0		
01.10	Soldadura CADWELL #150	und	8.0		
01.11	Excavación y movimiento de tierras para pozo de tierra	m ³	23.6		
01.12	Eliminación de material del pozo a tierra.	m ³	28.3		
01.13	Excavación y movimiento de tierras para zanja	m ³	6.4		
01.14	Eliminación de material de la zanja	m ³	2.7		

		METRADOS		CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS	und	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS
01.15	Tierra natural libre de nitratos	m ³	25.7	
01.16	Relleno y compactación de pozo de tierra con tierra natural cernida.	m ³	27.7	
01.17	Relleno y compactación de zanja con tierra natural cernida.	m ³	5.0	
01.18	Bentonita para instalación de malla a tierra (sacos de 25 kg.)	bolsas	4.0	
01.19	Tubería PVC-SAP de Ø1" x 3 m	und	45.0	

Nota:

- 1) Suministrado por EPLI
- 2) Suministrado por DIMATIC
- 3) Tipo FREEDOM FLASHGARD de EATON
- 4) Suministrado por proveedor de sala eléctrica

BISA			METRADOS		CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22	
ÍTEM	PARTIDAS		UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
F	INSTRUMENTACIÓN					
F.1	TUBERÍAS					
01	TUBERÍA RÍGIDA TIPO CONDUIT RGS DE ACERO GALVANIZADO ANSI C80.1, 3m C/U (INCLUYE COPLA ROSCADA)	Ø3/4"	und	7.0	(Nota 2)	
02	TUBERÍA RÍGIDA TIPO CONDUIT RGS DE ACERO GALVANIZADO ANSI C80.1, 3m C/U (INCLUYE COPLA ROSCADA)	Ø1 1/2"	und	34.0	(Nota 2)	
F.2	ACCESORIOS DE MONTAJE					
01	BOLT HEX HEAD (304SS)	1/2" x 1-1/2"	und	44.0	(Nota 2)	
02	BOLT HEX HEAD (304SS)	1/2" x 3"	und	88.0	(Nota 2)	
03	GRATING FASTENER	1/2"	und	88.0	(Nota 2)	
04	NO TWIST SQ WASHER	1/2"	und	44.0	(Nota 2)	
05	PLATE A36 (CS) 10mm THICK	300x300mm	und	22.0	(Nota 2)	
06	SPRING NUT	1/2"	und	44.0	(Nota 2)	
07	WASHER FLAT ROUND (304SS)	1/2"	und	88.0	(Nota 2)	
08	WASHER SPRING LOCK (304SS)	1/2"	und	88.0	(Nota 2)	
09	4" A36 C-CHANNEL	1800x100x38mm	und	22.0	(Nota 2)	
10	ANGLE NEEDLE VALVE MNPT (316 SS)	1"x1"	und	12.0	(Nota 2)	
11	ARMOURED CABLE GLAND	1 1/4" NPT	und	11.0	(Nota 2)	
12	ARMOURED CABLE GLAND	1" NPT	und	22.0	(Nota 2)	
13	ARMOURED CABLE GLAND	1/2" NPT	und	665.0	(Nota 2)	
14	ARMOURED CABLE GLAND	3/4" NPT	und	44.0	(Nota 2)	
15	BOLT - (316 SS)	1/4"x3/4"	und	48.0	(Nota 2)	
16	BUSHING REDUCER	1 1/2"-3/4"	und	2.0	(Nota 2)	
17	BUSHING, PLASTIC OR (INSULATED STEEL GRD)	1 1/2"	und	8.0	(Nota 2)	
18	BUSHING, PLASTIC OR (INSULATED STEEL GRD)	1 1/4"	und	11.0	(Nota 2)	
19	BUSHING, PLASTIC OR (INSULATED STEEL GRD)	1"	und	22.0	(Nota 2)	
20	BUSHING, PLASTIC OR (INSULATED STEEL GRD)	1/2"	und	665.0	(Nota 2)	
21	BUSHING, PLASTIC OR (INSULATED STEEL GRD)	3/4"	und	44.0	(Nota 2)	
22	CABLE MARKER PLATE (S.S)	19X89mm	und	367.6	(Nota 2)	
23	COMPRESSION LUG (1 HOLE)	6 AWG x 1/4"	und	96.0	(Nota 2)	
24	CONDULET TYPE "LR" RIGID OUTLET BOX	1 1/2"	und	1.0	(Nota 2)	
25	CONDULET TYPE "LR" RIGID OUTLET BOX	3/4"	und	1.0	(Nota 2)	
26	CONDULET TYPE "T" RIGID OUTLET BOX	1 1/2"	und	2.0	(Nota 2)	
27	ELBOW NPT TBE (316 SS)	1/2"Mx1/2"F	und	48.0	(Nota 2)	
28	FLANGED DIAPHRAGM SEAL (SUPPLIED WITH GAUGE)	2"	und	26.0	(Nota 2)	
29	FLAT WASHER - (316 SS)	1/4"	und	72.0	(Nota 2)	
30	FLEX HOSE TO TUBE ADAPTER (316 SS)	1/2"Hx1/2" T	und	1000.0	(Nota 2)	
31	FLEXIBLE HOSE PUSH ON M-CONNECTOR (316SS)	1/2"Hx1/2" MNPT	und	64.0	(Nota 2)	
32	GREEN INSULATED GROUND CONDUCTOR	6 AWG	m	24.0	(Nota 2)	
33	HEAT SHRINK TYPE WIRE/CABLE MARKER 2m C/U	10 AWG	und	0.2	(Nota 2)	
34	HEAT SHRINK TYPE WIRE/CABLE MARKER 2m C/U	12 AWG	und	0.5	(Nota 2)	
35	HEAT SHRINK TYPE WIRE/CABLE MARKER 2m C/U	14 AWG	und	54.2	(Nota 2)	
36	HEAT SHRINK TYPE WIRE/CABLE MARKER 2m C/U	16 AWG	und	42.0	(Nota 2)	
37	HEAT SHRINK TYPE WIRE/CABLE MARKER 2m C/U	2 AWG	und	3.1	(Nota 2)	
38	HEAT SHRINK TYPE WIRE/CABLE MARKER 2m C/U	23 AWG	und	1.0	(Nota 2)	
39	HEAT SHRINK TYPE WIRE/CABLE MARKER 2m C/U	4 AWG	und	0.6	(Nota 2)	
40	HEAT SHRINK TYPE WIRE/CABLE MARKER 2m C/U	6 AWG	und	0.4	(Nota 2)	
41	HEAT SHRINK TYPE WIRE/CABLE MARKER 2m C/U	Ø12,5mm	und	36.7	(Nota 2)	
42	HEAT SHRINK TYPE WIRE/CABLE MARKER 2m C/U	Ø25,4mm	und	2.1	(Nota 2)	
43	HEAT SHRINK TYPE WIRE/CABLE MARKER 2m C/U	Ø38mm	und	1.0	(Nota 2)	
44	HOFFMAN GLAND PLATE AGP 1618	16" x 18"	und	8.0	(Nota 2)	
45	INSULATED COMPRESSION FERRULE	14 AWG	und	72.0	(Nota 2)	

BISA		METRADOS			CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
46	INSULATED COMPRESSION FERRULE	16 AWG	und	336.0	(Nota 2)
47	INSULATED COMPRESSION FORK TERMINAL	14 AWG	und	72.0	(Nota 2)
48	INSULATED COMPRESSION FORK TERMINAL	16 AWG	und	336.0	(Nota 2)
49	INSULATED GREEN GROUNDING CONDUCTOR	12 AWG	m	60.0	(Nota 2)
50	LOCKNUT (STEEL)	1 1/4"	und	11.0	(Nota 2)
51	LOCKNUT (STEEL)	1"	und	22.0	(Nota 2)
52	LOCKNUT (STEEL)	1/2"	und	665.0	(Nota 2)
53	LOCKNUT (STEEL)	3/4"	und	44.0	(Nota 2)
54	MALE TUBE FITTING (316 SS)	1/2"Tx1" MNPT	und	92.0	(Nota 2)
55	NIPPLE, NPT TBE (316 SS)	1"Mx1"M	und	12.0	(Nota 2)
56	NUT - (316 SS)	1/4"	und	24.0	(Nota 2)
57	P-CLAMP	1"	und	9.0	(Nota 2)
58	P-CLAMP	1/2"	und	3.0	(Nota 2)
59	PUSH ON FLEX HOSE	1/2"	m	52.0	(Nota 2)
60	RIGID CONDUIT CLAMP	1 1/2"	und	319.0	(Nota 2)
61	RIGID CONDUIT CLAMP	3/4"	und	12.0	(Nota 2)
62	SPRING WASHER - (316 SS)	1/4"	und	72.0	(Nota 2)
63	STRUT CHANNEL (HDG)	1-5/8" x 1-5/8"	m	403.8	(Nota 2)
64	TEE FxFxNPT (316 SS)	1"Fx1"Fx1"F	und	12.0	(Nota 2)
65	TUBE CLAMP (316LSS)	1/2"	und	7160.0	(Nota 2)
66	TUBE UNION	1/2"	und	1720.0	(Nota 2)
67	TUBING (316 SS)	1/2" O.D.	m	760.0	(Nota 2)
F.3	CABLES				
01	CABLE FOUNDATION FIELD BUS DE 1 PAR TRENZADO (1P+SH) DE 16 AWG, TIPO A, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, RETARDANTE A LA FLAMA (FT4), VOLTAJE DE AISLAMIENTO 300V, PARES DE COLORES NARANJA Y AZUL, HILO DE DRENAJE DE COBRE ESTAÑADO, CON CHAQUETA DE PVC EXTERIOR COLOR NARANJA, ARMADO CONTINUO DE ALUMINIO(AIA), CON CERTIFICACIÓN UL. SECCIÓN : 1P+ SH, #16AWG.	16AWG	m	1647.0	(Nota 4)
02	CABLE FOUNDATION FIELD BUS DE 4 PARES TRENZADOS (4P+SH) DE 16 AWG, TIPO A, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, RETARDANTE A LA FLAMA (FT4), VOLTAJE DE AISLAMIENTO 300V, PARES DE COLORES NARANJA Y AZUL, HILO DE DRENAJE DE COBRE ESTAÑADO, CON CHAQUETA DE PVC EXTERIOR COLOR NARANJA, ARMADO CONTINUO DE ALUMINIO(AIA), CON CERTIFICACIÓN UL. SECCIÓN : 4P+ SH, #16AWG.	16AWG	m	612.0	(Nota 4)
03	CABLE DE COMUNICACIÓN PROFIBUS DP DE UN PAR TRENZADO (1P+SH) DE 22 AWG, TIPO A, RESISTENTE LOS RAYOS UV, RETARDANTE A LA FLAMA (FT4), VOLTAJE DE AISLAMIENTO 300V, PARES DE COLORES VERDE Y ROJO, HILO DE DRENAJE DE COBRE ESTAÑADO, CON CHAQUETA DE PVC EXTERIOR COLOR VIOLETA, ARMADO CONTINUO DE ALUMINIO (AIA), CON CERTIFICACIÓN UL. SECCIÓN : 1P+ SH, #22AWG.	22AWG	m	22.0	(Nota 4)
04	CABLE DE COMUNICACIÓN ETHERNET, PAR TRENZADO (UTP), CABLE DE COBRE CATEGORÍA 6, CUATRO PARES(4P +SH), 100 OHMIOS, 23 AWG, CON CHAQUETA DE PVC EXTERIOR COLOR GRIS, ARMADO CONTINUO DE ALUMINIO (AIA). SECCIÓN : 4P, #23AWG.	23AWG	m	275.0	(Nota 4)

		METRADOS			CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
05	CABLE DE COMUNICACIÓN ETHERNET, PAR TRENZADO (UTP), CABLE DE COBRE CATEGORÍA 6, CUATRO PARES(4P +SH), 100 OHMIOS, 23 AWG, CON CHAQUETA DE PVC EXTERIOR COLOR GRIS. SECCIÓN : 4P, #23AWG.	23AWG	m	55.0	(Nota 4)
06	PATCH CORD FO, 2 FIBRAS, CURVA CATEGORÍA DE FIBRA MONOMODO MEJORADA (OS2), OFNR RISER, TIPO TIGHT BUFFERED. REVESTIMIENTO DE PVC AMARILLO. CONECTORES MACHO LC,LC , DE 10m CADA UNO SECCIÓN : 1P, 9/125um., 10m.	9/125um	und	2.0	(Nota 4)
07	PATCH CORD FO, 2 FIBRAS, CURVA CATEGORÍA DE FIBRA MONOMODO MEJORADA (OS2), OFNR RISER, TIPO TIGHT BUFFERED. REVESTIMIENTO DE PVC AMARILLO. CONECTORES MACHO LC,LC , DE 1m CADA UNO SECCIÓN : 1P, 9/125um., 1m.	9/125um	und	7.0	(Nota 4)
08	CABLE DE FIBRA ÓPTICA, MONOMODO, S2, 12H, ADSS, ALLWAVE ZWP SECCIÓN : 12H, 9/125um	9/125um	m	488.0	(Nota 4)
09	CABLE MULTIPOLAR TIPO TECK 90, 0,6 KV, 90°C, CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE, CLASE B, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), ARMADURA ENTRELAZADA DE ALUMINIO(AIA), CUBIERTA EXTERNA E INTERNA DE PVC. SECCIÓN: 1x 4P; # 16 AWG	16AWG	m	294.0	(Nota 4)
10	CABLE MULTIPOLAR TIPO TECK 90, 0,6 KV, 90°C, CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE, CLASE B, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), ARMADURA ENTRELAZADA DE ALUMINIO(AIA), CUBIERTA EXTERNA E INTERNA DE PVC. SECCIÓN: 1x 8P; # 16 AWG	16AWG	m	363.0	(Nota 4)
11	CABLES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA INSTRUMENTACIÓN, CABLE MULTIPOLAR TIPO TECK 90, 1 KV, 90°C, CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE, CLASE B, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), ARMADURA ENTRELAZADA DE ALUMINIO, CUBIERTA EXTERNA E INTERNA DE PVC. SECCIÓN: 1x 2C+T; # 2 AWG	2AWG	m	671.0	(Nota 4)
12	CABLES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA INSTRUMENTACIÓN, CABLE MULTIPOLAR TIPO TECK 90, 1 KV, 90°C, CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE, CLASE B, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), ARMADURA ENTRELAZADA DE ALUMINIO, CUBIERTA EXTERNA E INTERNA DE PVC. SECCIÓN: 1x 2C+T; # 4 AWG	4AWG	m	17.0	(Nota 4)
13	CABLES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA INSTRUMENTACIÓN, CABLE MULTIPOLAR TIPO TECK 90, 1 KV, 90°C, CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE, CLASE B, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), ARMADURA ENTRELAZADA DE ALUMINIO, CUBIERTA EXTERNA E INTERNA DE PVC. SECCIÓN: 1x 2C+T; # 6 AWG	6AWG	m	301.0	(Nota 4)

BISA		METRADOS			CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22
ÍTEM	PARTIDAS	UND	CANTIDAD REFERENCIAL	COMENTARIOS	
14	CABLES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA INSTRUMENTACIÓN, CABLE MULTIPOLAR TIPO TECK 90, 1 KV, 90°C, CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE, CLASE B, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), ARMADURA ENTRELAZADA DE ALUMINIO, CUBIERTA EXTERNA E INTERNA DE PVC. SECCIÓN: 1x 2C+T; # 10 AWG	10AWG	m	35.0	(Nota 4)
15	CABLES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA INSTRUMENTACIÓN, CABLE MULTIPOLAR TIPO TECK 90, 1 KV, 90°C, CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE, CLASE B, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), ARMADURA ENTRELAZADA DE ALUMINIO, CUBIERTA EXTERNA E INTERNA DE PVC. SECCIÓN: 1x 2C+T; # 12 AWG	12AWG	m	14.0	(Nota 4)
16	CABLES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA INSTRUMENTACIÓN, CABLE MULTIPOLAR TIPO TECK 90, 1 KV, 90°C, CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE, CLASE B, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), ARMADURA ENTRELAZADA DE ALUMINIO, CUBIERTA EXTERNA E INTERNA DE PVC. SECCIÓN: 1x 2C+T; # 14 AWG	14AWG	m	664.0	(Nota 4)

Notas:

- 1) El metrado es referencial y refleja una medida aproximada de lo metrado en plano más la reserva. El contratista deberá realizar su propio metrado, basado en las condiciones de campo, su experiencia, acreditada y las buenas prácticas de ingeniería.
- 2) Suministrado por el contratista.
- 3) Las cantidades mostradas para cables y tuberías consideran 10% de contingencia.
- 4) El contratista deberá proveer todos los accesorios de cableado como etiquetas de identificación para cables, terminales, conectores, etc.
- 5) Para mayores detalles acerca de cada circuito, así como su respectiva canalización, ver planos:
 - Lista de cables de instrumentación, CAP22084145002-C2-3430-70-LS-202.
 - Canalización de fibra óptica Sala Eléctrica C2-3430-ER-038 - Planta, CAP22084145002-C2-3430-70K-200.
 - Canalización de fibra óptica DFR - Planta, CAP22084145002-C2-3430-70K-201.
 - Ubicación y canalización de instrumentos DFR's - Planta, CAP22084145002-C2-3430-70K-203.
 - Canalización de fibra óptica DFR's - Planta, CAP22084145002-C2-3430-70K-204.
 - Ubicación y canalización de instrumentos válvulas de control - Planta, CAP22084145002-C2-3430-70K-208.
 - Ubicación y canalización de instrumentos - Secciones, CAP22084145002-C2-3430-70K-202, CAP22084145002-C2-3430-70K-205, CAP22084145002-C2-3430-70K-206, CAP22084145002-C2-3430-70K-207 y CAP22084145002-C2-3430-70K-209.
 - Diagrama unifilar, CAP22084145002-C2-3430-65E-207, CAP22084145002-C2-3430-65E-208 y CAP22084145002-C2-3430-65E-209.
 - Diagrama de interconexión de fibra óptica, CAP22084145002-C2-3430-70I-202, CAP22084145002-C2-3430-70I-203 y CAP22084145002-C2-3430-70I-204.
 - Diagrama de segmento red FFB (troncal), CAP22084145002-C2-3430-70I-205.