发明专利申请书

基于空间扭曲技术的 VR 大空间动态优化方法及系统

申 请 人： 未来新视界科技（北京）有限公司

发 明 人： 江烈毅

申请日期： 2026年04月12日

技术领域： 虚拟现实技术/G06T19/00

技术分类号： G06T19/00、G06F3/01、G06T15/00、H04L67/10

本专利申请包含：说明书摘要 · 权利要求书 · 说明书 · 附图

权利要求数：10 项 · 实施例数：6 个 · 附图数：8 幅

目 录

说明书摘要

权利要求书

说明书

技术领域

背景技术

发明内容

一、发明目的

二、技术方案

三、有益效果

附图说明

具体实施方式

实施例一：基础方案实现

实施例二：机器学习优化

实施例三：多用户协同

实施例四：工业培训应用

实施例五：硬件实现方案

实施例六：算法优化方案

说明书附图

图 1：系统整体架构图

图 2：VR 大空间功能区域划分示意图

图 3：动态参数调整流程图

图 4：多用户协同机制示意图

图 5：文化沉浸场景应用示意图

图 6：军事训练场景应用示意图

图 7：空间扭曲参数映射表示意图

图 8：技术效果对比图

说明书摘要

本发明公开了一种基于空间扭曲技术的 VR 大空间动态优化方法及系统，属于虚拟现实技术领域。该方法包括：通过空间感知模块实时采集用户在 VR 大空间中的位置信息和运动轨迹数据；利用空间扭曲算法对虚拟场景进行动态形变处理，根据用户当前位置和预设的安全边界计算空间扭曲系数；基于所述空间扭曲系数对虚拟场景中的对象进行非线性映射变换，生成适配用户实际活动范围的渲染画面；通过边界预警模块在用户接近物理安全边界时触发渐进式视觉提示。

本发明能够有效解决现有 VR 大空间体验中虚拟空间与物理空间不匹配导致的安全隐患和沉浸感断裂问题，通过动态空间扭曲技术实现虚拟场景的自适应调整，在保障用户安全的同时维持沉浸式体验的连续性。系统包括空间感知模块、空间扭曲计算模块、场景渲染模块和边界预警模块，各模块协同工作实现 VR 大空间的智能优化。本发明适用于 VR 体验馆、企业培训、军事仿真等大空间虚拟现实应用场景。

摘要附图：图 1

权利要求书

1. 一种基于空间扭曲技术的 VR 大空间动态优化方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤 S1：通过空间感知模块实时采集用户在 VR 大空间中的位置坐标信息 (x, y, z) 和运动轨迹数据；

步骤 S2：利用空间扭曲算法对虚拟场景进行动态形变处理，根据用户当前位置和预设的物理安全边界计算空间扭曲系数 k，其中 k=f(d, D)，d 为用户当前位置到最近安全边界的距离，D 为预设的预警距离阈值；

步骤 S3：基于所述空间扭曲系数 k 对虚拟场景中的三维对象进行非线性映射变换，生成适配用户实际活动范围的渲染画面，所述非线性映射变换采用公式 P'=P×(1-k×g(r))，其中 P 为原始顶点坐标，P'为变换后坐标，r 为顶点到场景中心的距离，g(r) 为距离衰减函数；

步骤 S4：通过边界预警模块在用户接近物理安全边界时触发渐进式视觉提示，当 d≤D 时启动一级预警，当 d≤D/2 时启动二级预警，当 d≤D/4 时启动三级预警并限制虚拟移动速度。

2. 根据权利要求 1 所述的基于空间扭曲技术的 VR 大空间动态优化方法，其特征在于，所述步骤 S1 中空间感知模块包括激光定位传感器、惯性测量单元 IMU 和深度摄像头中的至少一种，所述位置坐标信息的采集频率为 60Hz 至 240Hz。

3. 根据权利要求 1 所述的基于空间扭曲技术的 VR 大空间动态优化方法，其特征在于，所述步骤 S2 中空间扭曲系数 k 的计算公式为：

当 $d>D$ 时，$k=0$；

当 $D/4<d\leq D$ 时，$k=0.1\times(D-d)/(3D/4)$；

当 $d\leq D/4$ 时，$k=0.3+0.4\times(D/4-d)/(D/4)$；

其中 k 的取值范围为 [0, 0.7]。

4. 根据权利要求 1 所述的基于空间扭曲技术的 VR 大空间动态优化方法，其特征在于，所述步骤 S3 中距离衰减函数 g(r) 采用高斯函数形式：$g(r)=\exp(-r^2/2\sigma^2)$，其中σ为场景半径的 1/3 至 1/2。

5. 根据权利要求 1 所述的基于空间扭曲技术的 VR 大空间动态优化方法，其特征在于，所述步骤 S4 中渐进式视觉提示包括：

一级预警：在视野边缘显示半透明网格边界线，透明度为 30% 至 50%；

二级预警：增强网格边界线亮度并添加脉冲闪烁效果，闪烁频率为 1Hz 至 2Hz；

三级预警：在视野前方生成虚拟屏障并限制用户移动速度至正常速度的 20% 至 40%。

6. 根据权利要求 1 至 5 中任一项所述的基于空间扭曲技术的 VR 大空间动态优化方法，其特征在于，还包括步骤 S5：通过机器学习模块对用户的历史运动轨迹数据进行训练，建立用户行为预测模型，基于预测结果提前调整空间扭曲系数 k 的变化速率。

7. 一种基于空间扭曲技术的 VR 大空间动态优化系统，用于实现权利要求 1 至 6 中任一项所述的方法，其特征在于，包括：

空间感知模块，用于实时采集用户在 VR 大空间中的位置坐标信息和运动轨迹数据；

空间扭曲计算模块，用于根据用户当前位置和预设的物理安全边界计算空间扭曲系数，并生成非线性映射变换参数；

场景渲染模块，用于基于所述空间扭曲系数对虚拟场景进行实时渲染，输出适配用户实际活动范围的画面；

边界预警模块，用于在用户接近物理安全边界时触发分级视觉提示；

中央处理单元，用于协调各模块的数据交互和处理时序。

8. 根据权利要求 7 所述的基于空间扭曲技术的 VR 大空间动态优化系统，其特征在于，所述空间感知模块包括基站定位子模块和头戴设备内置传感器子模块，所述基站定位子模块采用 Lighthouse 激光定位技术或 Ultra-Wideband 超宽带定位技术，定位精度达到毫米级。

9. 根据权利要求 7 所述的基于空间扭曲技术的 VR 大空间动态优化系统，其特征在于，所述场景渲染模块包括 GPU 加速单元，支持实时光线追踪和动态分辨率调整，渲染延迟低于 20ms，帧率不低于 90fps。

10. 根据权利要求 7 至 9 中任一项所述的基于空间扭曲技术的 VR 大空间动态优化系统，其特征在于，还包括网络通信模块，支持多用户协同 VR 体验，通过服务器同步各用户的空间扭曲状态，确保多用户在同一虚拟场景中的一致性体验。

说明书

技术领域

本发明涉及虚拟现实（Virtual Reality，VR）技术领域，具体而言，涉及一种基于空间扭曲技术的 VR 大空间动态优化方法及系统，尤其适用于 VR 体验馆、企业培训、军事仿真、教育培训等大空间虚拟现实应用场景中的空间适配与安全优化。

背景技术

虚拟现实技术作为新一代人机交互界面的重要发展方向，近年来在娱乐、教育、医疗、工业等领域得到广泛应用。其中，大空间 VR 体验（Large-Space VR）允许用户在数十至数百平方米的物理空间内自由行走，获得更加真实和沉浸的虚拟体验，成为 VR 行业发展的重要趋势。

然而，现有大空间 VR 技术在实际应用中面临以下主要技术问题：

第一，虚拟空间与物理空间不匹配问题。在典型的大空间 VR 应用中，虚拟场景的规模往往远大于用户实际可用的物理活动空间。例如，一个虚拟古城探索场景可能设计为 500 米×500 米的规模，但用户实际所在的 VR 体验馆物理空间可能仅为 20 米×20 米。现有技术方案主要采用两种方式处理这一矛盾：（1）瞬移移动方式，用户通过手柄指向进行瞬间位置跳转，但这种方式严重破坏沉浸感；（2）人

工行走加视野转向方式，当用户走到物理边界时强制停止或转向，导致体验中断。

第二，安全隐患问题。当用户沉浸在虚拟环境中时，对周围物理环境的感知能力显著下降。现有技术的边界预警通常采用简单的网格线显示或声音提示，预警效果有限，用户仍可能因沉浸度过高而忽略警告，导致碰撞物理墙壁或其他障碍物，造成人身伤害或设备损坏。

第三，多用户协同体验的一致性问题。在多人 VR 体验场景中，不同用户的物理活动空间可能存在差异，现有技术方案难以在保证各用户安全的前提下，维持虚拟场景中各用户位置关系的准确性和交互的一致性。

第四，动态场景适配能力不足。现有 VR 系统的空间映射关系通常是静态预设的，无法根据用户的实时位置、运动状态和行为模式进行动态调整，导致空间利用率低、体验流畅度差。

因此，亟需一种能够有效解决上述技术问题的 VR 大空间动态优化方法及系统，在保障用户安全的同时，最大程度维持沉浸式体验的连续性和自然性。

发明内容

一、发明目的

本发明的目的在于提供一种基于空间扭曲技术的 VR 大空间动态优化方法及系统，以解决现有技术中虚拟空间与物理空间不匹配、安全隐患突出、多用户协同体验一致性差以及动态场景适配能力不足等技术问题。

二、技术方案

为实现上述发明目的，本发明采用以下技术方案：

第一方面，本发明提供一种基于空间扭曲技术的 VR 大空间动态优化方法，包括以下步骤：

步骤 S1：通过空间感知模块实时采集用户在 VR 大空间中的位置坐标信息 (x, y, z) 和运动轨迹数据。所述空间感知模块包括激光定位传感器、惯性测量单元（IMU）和深度摄像头中的至少一种，位置坐标信息的采集频率为 60Hz 至 240Hz。

步骤 S2：利用空间扭曲算法对虚拟场景进行动态形变处理，根据用户当前位置和预设的物理安全边界计算空间扭曲系数 k。具体而言，空间扭曲系数 k 是用户当前位置到最近安全边界的距离 d 与预设预警距离阈值 D 的函数，即 k=f(d, D)。

步骤 S3：基于所述空间扭曲系数 k 对虚拟场景中的三维对象进行非线性映射变换，生成适配用户实际活动范围的渲染画面。所述非线性映射变换采用公式 P'=P×(1-k×g(r))，其中 P 为原始顶点坐标，P'为变换后坐标，r 为顶点到场景中心的距离，g(r) 为距离衰减函数。

步骤 S4：通过边界预警模块在用户接近物理安全边界时触发渐进式视觉提示。具体包括三级预警机制：当 d≤D 时启动一级预警，在视野边缘显示半透明网格边界线；当 d≤D/2 时启动二级预警；当 d≤D/4 时启动三级预警并限制虚拟移动速度。

第二方面，本发明提供一种基于空间扭曲技术的 VR 大空间动态优化系统，包括：空间感知模块、空间扭曲计算模块、场景渲染模块、边界预警模块和中央处理单元。

三、有益效果

与现有技术相比，本发明具有以下显著有益效果：

第一，实现虚拟空间与物理空间的智能适配。本发明通过动态空间扭曲技术，根据用户实时位置自动调整虚拟场景的形态，使得大规模虚拟场景能够适配有限的物理活动空间，显著提升体验流畅度。

第二，提升安全保障能力。本发明采用三级渐进式预警机制，从温和的视觉提示逐步升级到强制的速度限制，既尊重用户的沉浸体验，又确保在危险情况下能够有效阻止用户碰撞物理边界。

第三，支持多用户协同体验的一致性。本发明系统支持通过网络通信模块实现多用户状态同步，确保不同物理空间内的多名用户能够在同一虚拟场景中进行准确的位置交互。

第四，具备动态场景适配能力。本发明可选配机器学习模块，通过对用户历史运动轨迹数据的训练，建立用户行为预测模型，实现更加智能和个性化的空间优化效果。

第五，技术实现成本可控。本发明所需的空间感知硬件和渲染硬件均为 VR 行业成熟技术，无需特殊定制设备，便于大规模推广应用。

附图说明

图 1 为本发明实施例提供的基于空间扭曲技术的 VR 大空间动态优化方法的流程示意图；

图 2 为本发明实施例提供的空间扭曲系数 k 与距离 d 的关系曲线图；

图 3 为本发明实施例提供的非线性映射变换效果示意图；

图 4 为本发明实施例提供的三级渐进式预警效果示意图；

图 5 为本发明实施例提供的基于空间扭曲技术的 VR 大空间动态优化系统的模块结构图；

图 6 为本发明实施例提供的多用户协同 VR 体验的系统架构图；

图 7 为本发明实施例提供的用户行为预测模型训练流程图；

图 8 为本发明实施例提供的技术效果对比图（优化前后帧率对比）。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细说明。需要指出的是，以下实施例仅用于解释本发明，不构成对本发明保护范围的限制。

实施例一：基础方案实现

本实施例提供一种基于空间扭曲技术的 VR 大空间动态优化方法，应用于某 VR 体验馆的"火星探索"体验项目。该体验馆物理活动空间为 15 米×15 米的正方形区域，虚拟火星场景设计为 500 米×500 米的探索区域。

步骤 S1：空间感知

在体验馆四角安装四台 Lighthouse 激光定位基站，用户佩戴的 VR 头显和手柄内置红外接收传感器和 IMU 惯性测量单元。系统以 120Hz 的频率采集用户位置坐标 (x, y, z)。

步骤 S2：空间扭曲系数计算

预设预警距离阈值 D=2 米。当 d>2 米时，k=0；当 0.5 米<d≤2 米时，k=0.1×(2-d)/1.5；当 d≤0.5 米时，k=0.3+0.4×(0.5-d)/0.5。

步骤 S3：非线性映射变换

距离衰减函数采用高斯函数形式：$g(r)=\exp(-r^2/2\sigma^2)$，其中σ取场景半径的 1/3。

步骤 S4：边界预警

三级预警机制：一级预警（透明度 40%）、二级预警（透明度 70% + 闪烁）、三级预警（虚拟屏障 + 速度限制 30%）。

实施例二：机器学习优化

本实施例在实施例一的基础上，增加机器学习模块，采用 LSTM 构建用户行为预测模型，输入为过去 5 秒的运动轨迹数据，输出为未来 2 秒内用户到达边界的概率。

实验结果表明，引入用户行为预测模型后，用户触发三级预警的次数减少约 40%，体验流畅度评分提升约 25%。

实施例三：多用户协同

本实施例提供一种多用户协同 VR 体验系统，应用于 VR 电竞比赛场景。系统包括客户端和服务器端，各客户端以 30Hz 的频率向服

务器发送状态信息，服务器进行全局协调计算。

实施例四：工业培训应用

本实施例应用于电力公司变电站巡检培训。关键设备区域设置为"低扭曲区"（k 最大值 0.3），非关键区域设置为"高扭曲区"（k 最大值 0.7）。

培训效果：VR 培训组实操考核通过率提升 35%，设备操作错误率降低 42%，培训周期缩短 60%。

实施例五：硬件实现方案

硬件配置：Intel Core i9-13900K 处理器、NVIDIA GeForce RTX 4090 显卡、HTC VIVE Base Station 2.0 激光定位基站 4 台、VIVE Pro 2 VR 头显。

性能指标：位置追踪延迟<8ms，空间扭曲计算延迟<2ms，渲染帧率≥90fps。

实施例六：算法优化方案

引入 LOD 技术和渐进网格技术，空间扭曲计算的顶点处理量减少约 60%，GPU 负载降低约 40%。

说明书附图

图 1：系统整体架构图

```
┌──────────────────┐                              ┌──────────────────┐
┌──────────────────┐
│   数据采集模块     │──>│   空间分区模块     │──>│   参数调整模块     │
│                              │        │                              │        │
│
│ • 用户位置传感器│      │ • 核心体验区      │      │ • LOD 参数         │
│ • 姿态追踪器      │      │ • 过渡区          │      │ • 纹理分辨率       │
│ • 视线追踪仪      │      │ • 背景区          │      │ • 阴影质量         │
└──────────────────┘                              └──────────────────┘
└──────────────────┘
                                                            │
                                                            ▼
┌──────────────────┐                              ┌──────────────────┐
┌──────────────────┐
│    输出模块        │<──│   空间扭曲引擎     │<──│   渲染引擎         │
│                              │        │                              │        │
│
│ • VR 头显          │      │ • 非线性映射      │      │ • GPU 加速         │
│ • 显示设备        │      │ • 扭曲参数应用   │      │ • 帧生成           │
└──────────────────┘                              └──────────────────┘
└──────────────────┘
```

图 1 系统整体架构图

图 2：VR 大空间功能区域划分示意图

```
┌──────────────────────────────────────┐
│              VR 大 空 间              │
│    ┌──────────────────────┐          │
│    │     过 渡 区          │          │
│    │  ┌────────────────┐  │          │
│    │  │ 核心体验区     │  │          │
│    │  │   ★ 用户位置   │  │          │
│    │  └────────────────┘  │          │
│    └──────────────────────┘          │
│              背景区                   │
└──────────────────────────────────────┘

图例：★ 用户当前位置
核心体验区：高优先级渲染 (60-90 FPS)
过渡区：中优先级渲染 (30-60 FPS)
背景区：低优先级渲染 + 空间扭曲优化
```

图 2 VR 大空间功能区域划分示意图

图 3：动态参数调整流程图

```
┌──────────────────────────────┐
│ S1：实时监测用户位置/视线方向        │
└──────────────────────────────┘
                │
                ▼
┌──────────────────────────────┐
│ S2：计算各区域优先级权重            │
└──────────────────────────────┘
                │
                ▼
┌──────────────────────────────┐
│ S3：动态分配渲染资源               │
└──────────────────────────────┘
                │
                ▼
┌──────────────────────────────┐
│ S4：应用空间扭曲参数               │
└──────────────────────────────┘
                │
                ▼
┌──────────────────────────────┐
│ S5：输出优化后渲染帧               │
└──────────────────────────────┘
```

图 3 动态参数调整流程图

图 4：多用户协同机制示意图

```
                ┌──────────────────┐
                │  中央服务器      │
                │                  │
                │ • 状态同步模块   │
                │ • 冲突解决模块   │
                └──────────────────┘
                         │
        ┌────────────────┼────────────────┐
        │                │                │
        ▼                ▼                ▼

┌──────────┐      ┌──────────┐      ┌──────────┐
│ 主用户   │      │ 从用户 1│      │ 从用户 2│
│高优先级 │      │中优先级 │      │中优先级 │
│60-90FPS │      │30-60FPS │      │30-60FPS │
└──────────┘      └──────────┘      └──────────┘
```

图 4 多用户协同机制示意图

图 5：文化沉浸场景应用示意图

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│              故宫 VR 场景                  │
│     ┌──────────────────────┐              │
│     │    核心体验区          │              │
│     │  ┌────────┐ ┌───────┐│              │
│     │  │太和殿  │ │文物柜│ │              │
│     │  │4K 纹理 │ │高细节│ │              │
│     │  └────────┘ └───────┘│              │
│     └──────────────────────┘              │
│          │                      │
│          ▼                      ▼
│     ┌──────────┐          ┌──────────┐
│     │ 过渡区   │          │ 背景区   │
│     │ 走廊     │          │ 远景建筑│
│     └──────────┘          └──────────┘
└──────────────────────────────────────────┘
```

图 5 文化沉浸场景应用示意图

图 6：军事训练场景应用示意图

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│          军事训练场景                     │
│                                          │
│    高威胁区 (120°前方)                    │
│    ┌──────────────────────┐              │
│    │ ★敌方 ★武器 ★掩体   │              │
│    │    90 FPS 最高细节   │              │
│    └──────────────────────┘              │
│                                          │
│    ┌──────────┐        ┌──────────┐     │
│    │中威胁区 │        │中威胁区 │   │
│    │ 友军    │        │ 任务目标│   │
│    │ 60 FPS │        │ 60 FPS  │   │
│    └──────────┘        └──────────┘     │
│                                          │
│    ┌──────────────────────┐              │
│    │   低威胁区 (后方)    │              │
│    │  环境背景  远景地形  │              │
│    │   30 FPS  扭曲优化   │              │
│    └──────────────────────┘              │
└──────────────────────────────────────────┘
```

图 6 军事训练场景应用示意图

图 7：空间扭曲参数映射表示意图

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│                 输入参数                          │
│   ┌────────┐  ┌────────┐  ┌────────┐  ┌────────┐  │
│   │距离 d│  │角度θ │  │复杂度 c│  │性能 h│  │
│   └────┬───┘  └──┬─────┘  └──┬─────┘  └──┬─────┘  │
│        └──────────┴──────────┴──────────┘          │
│                        ▼                           │
│        ┌──────────────────────────┐                │
│        │   映射函数 f(x)          │                │
│        │ f(x) = α·d + β·θ + γ·c + δ·h │            │
│        │ α=0.4, β=0.3, γ=0.2, δ=0.1│               │
│        └──────────┬───────────────┘                │
│                   │                                │
│        ┌──────────┴──────────┐                     │
│       ▼            ▼            ▼                  │
│  ┌────────┐   ┌──────────┐   ┌────────┐           │
│  │LOD 级别│   │纹理分辨率│   │阴影质量│           │
│  └────────┘   └──────────┘   └────────┘           │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

图 7 空间扭曲参数映射表示意图

图 8：技术效果对比图

```
优化前后帧率对比
────────────────────────────────────────

帧率 (FPS)
 100 ┤
     │
  80 ┤              ▄▄▄▄      ▄▄▄▄      ▄▄▄▄
     │              ▄▄▄▄      ▄▄▄▄      ▄▄▄▄
  60 ┤              ▄▄▄▄      ▄▄▄▄      ▄▄▄▄
     │              ▄▄▄▄      ▄▄▄▄      ▄▄▄▄
  40 ┤              ▄▄▄▄      ▄▄▄▄      ▄▄▄▄
     │              ▄▄▄▄      ▄▄▄▄      ▄▄▄▄
  20 ┤              ▄▄▄▄      ▄▄▄▄      ▄▄▄▄
   0 └──────────────────────────────────────
        核心      过渡      背景      平均
        体验区    区        区
```

数据表格:

区域	优化前	优化后	提升
核心体验区	45	85	+89%
过渡区	30	60	+100%
背景区	18	35	+94%
平均值	31	60	+94%

图 8 技术效果对比图

发明名称： 基于空间扭曲技术的 VR 大空间动态优化方法及系统

申 请 人： 未来新视界科技（北京）有限公司

发 明 人： 江烈毅

申请日期： 2026年04月12日

技术领域： 虚拟现实技术/G06T19/00

技术分类号： G06T19/00、G06F3/01、G06T15/00、H04L67/10

文档版本： V5.0（Python 生成版）

权利要求数： 10 项

实施例数： 6 个

附 图 数： 8 幅