

Signalvorschrift

für den Betrieb der
U-Bahn mit Stromschiene
der Wiener Linien GmbH
& Co KG



SV-U

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
I. Genehmigungen, Änderungen	4
II. Allgemeines	5
§ 1 Einleitung, Geltungsbereich	5
§ 2 Ausführung der Signalfahne und der Abfertigungskelle	6
§ 3 Zeichenerklärung	6
III. Signale	7
§ 4 Notsignale	7
§ 5 Versubsignale	8
§ 6 Postensignale	10
§ 7 Bremsprobensignale	11
§ 8 Kuppelsignale	11
§ 9 Warnsignale	12
§ 10 Betriebliche Haltepunkte	12
§ 11 Ersatzsignal	14
§ 12 Fahrerlaubnissignal	15
§ 13 Zugsignale	16
§ 14 Langsamfahrsignale	17
§ 15 Schaltsignale	18
§ 16 Abfertigungssignale	18
§ 17 Sonstige Signale	19
§ 18 Signale, die bis auf Widerruf Gültigkeit haben	22

I. Genehmigungen, Änderungen

Gemäß § 21a (5) EisbG bedarf bereits EU-rechtlich, gesetzlich oder im Rahmen von Verordnungen geregeltes Verhalten von Eisenbahnbediensteten (samt Ausbildungen) keiner Regelung durch allgemeine Anordnung.

Datum	Paragraf / Absatz	Genehmigungsnummer bzw. Änderung durch	Text / Anmerkung	Geprüft von	Unterschrift
16.10.2019		MA 64 - 245610/2019	Inkraftsetzung per DA 597/19	BLS	
01.10.2024	Gesamtüberarbeitung der Vorschrift, Anpassung an den Genderleitfaden, Anpassungen an StrabVO, Implementierung Bahnsteigtüren. Eine detaillierte Auflistung der Änderungen ist bei V41v in Form einer Änderungsübersicht vorhanden.	MA 64-89567/2024	Inkraftsetzung per DA-2024000711	BLS	


II. Allgemeines

§ 1 Einleitung, Geltungsbereich

- (1) Hinsichtlich der Begriffe wird auf die bezugnehmenden Bestimmungen der BV-FD und ZSB-U verwiesen.
- (2) Diese Signalvorschrift, in der Folge „SV-U“ genannt, gilt für den Betriebsbereich der U-Bahn mit Stromschiene. Sie enthält die im U-Bahnbetrieb mit Stromschiene zu verwendenden Signale.
- (3) Bei den U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U4 (im folgenden U-Bahn genannt) handelt es sich um eine U-Bahn, die mit Stromschiene und mit einer LZB (Linienzugbeeinflussung) ausgestattet ist.
- (4) Die SV-U ist durch die zuständige Eisenbahnbehörde genehmigt.
- (5) Für das Aussehen der Signale ist die Beschreibung maßgebend. Die Abbildungen dienen zur Erläuterung. Die Richtungsbezeichnung „rechts“ ist im Sinne der Fahrtrichtung zu verstehen.
- (6) Die in der SV-U enthaltenen Signale dürfen in keinen anderen Formen und Farben verwendet werden und sind in der nachfolgend beschriebenen Art und Weise zu befolgen.
- (7) Die Signale werden in Form- und Lichtsignale, in hörbare und sichtbare Signale, sowie in Tag- und Nachtsignale unterschieden. Nachtsignale sind bei Dunkelheit und unsichtigem Wetter anzuwenden.
- (8) Zur Abgabe von Signalen sind nur die dafür ausgebildeten und geprüften Personen berechtigt. Die Signale „Gefahrenhalt“ und „Nothalt“ können im Gefahrenfall von jeder Person gegeben werden.
- (9) Signalmittel müssen stets in erforderlicher Anzahl und in einwandfreiem Zustand vorhanden sein.
- (10) Alle Signale sind so zu geben, dass sie aus angemessener Entfernung leicht und deutlich wahrgenommen werden können.
- (11) Signale müssen genau beachtet und, wenn sie einen Auftrag bedeuten, unverzüglich befolgt werden.
- (12) Signale sind so angebracht, dass sie eindeutig dem Gleis zugeordnet werden können.
- (13) Wird ein Signal nicht eindeutig wahrgenommen oder bestehen Zweifel über die Bedeutung eines Signales, so ist aus Sicherheitsgründen stets die bedenklichere Bedeutung anzunehmen und entsprechend vorsichtig zu handeln.
- (14) Gestörte, beschädigte oder in ihrer Bedeutung nicht eindeutig erkennbare Signale sind sofort der ZLS (dem Stellwerk) zu melden.
- (15) Hörbare Signale werden mit Signaleinrichtungen (z. B. Gong, Summer, Hupe, Signalpfeife) gegeben oder mündlich bzw. fernmündlich erteilt.

§ 2 Ausführung der Signalfahne und der Abfertigungskelle

- (1) Die Signalfahne ist in weiß mit einem roten Streifen ausgeführt.



- (2) Die Abfertigungskelle ist als grüne, kreisrunde Scheibe mit einem weißen Rand ausgeführt.



§ 3 Zeichenerklärung

●	Ein kurzer Ton
—	Ein langer Ton
♪	Klingel, Summer
⚙	Optisches Zeichen mit der Signaleinrichtung des Fahrzeuges

III. Signale

§ 4 Notsignale

(1) Allgemeines

Diese Signale werden im Notfall angewendet. Das Signal „Gefahrenhalt“ kann von allen Bediensteten aber auch von betriebsfremden Personen abgegeben werden.

(2) Signalbeschreibung




Signal-bezeichnung	Signalbild		Beschreibung	Bedeutung	Handlung
Nothalt			Ein blinkendes rotes Licht	Der Zugnotstopp wurde betätigt oder es wurde eine Bahnsteigtüre unberechtigt geöffnet oder notentriegelt	Ein in der Station stehender Zug darf die Station nicht verlassen und ein ausfahrender Zug ist mittels Schnellbremsung anzuhalten. Ein auf die Station zufahrender Zug ist mittels Betriebsbremsung, ist dies nicht möglich, mittels Schnellbremsung vor dem Signal anzuhalten
Sh 3d					
	Tag	Nacht			
Gefahrenhalt	 Signalfahne, Arm, beliebiger Gegenstand	 (möglichst rot)	<u>Tag:</u> Kreisrunde Armbewegung mit oder ohne Signalfahne bzw. mit einem beliebigen Gegenstand. <u>Nacht:</u> Kreisrunde Armbewegung mit einer möglichst rot leuchtenden Lichtquelle	Gefahr	Das Fahrzeug ist sofort mittels Schnellbremsung zum Stillstand zu bringen
Sh 3	b	c			

§ 5 Vershubsignale

(1) Allgemeines

Vershubsignale werden in Hand- und Lichtsignale unterschieden. Vershubaufträge sind mittels einer technischen Verständigungseinrichtung (Funkgerät, Wechsel-sprechanlage, o.ä.) zu übermitteln. Können Vershubaufträge nicht mittels einer technischen Verständigungseinrichtung gegeben werden, sind diese optisch und akustisch zu geben. Vershubaufträge, die nicht durch technische Verständigungseinrichtungen übermittelt werden, gelten nur, wenn die Signale hörbar und sichtbar wahrgenommen werden – das Signal „Verschubhalt“ gilt bereits, wenn es nur hörbar oder nur sichtbar wahrgenommen wird. Können die Signale des Deckmanns vom Fahrpersonal nicht wahrgenommen werden, so sind Übermittler in der erforderlichen Anzahl einzusetzen, welche die Signale optisch übermitteln (Verschub Halt auch akustisch).

(2) Signalbeschreibung

Signal-bezeichnung	Signalbild	Beschreibung	Bedeutung	Handlung
Vorwärts Vb 4	 	Armbewegung in der Fahrtrichtung und zugleich ein kurzer Ton mit der Signalpfeife oder verbal durch technische Verständigungseinrichtungen oder mittels optischer Signaleinrichtung des Fahrzeuges, in Abständen	Abfahrt oder Weiterfahrt des Fahrzeuges	Abfahren oder Weiterfahren
Langsamer Vb 5	 	Schräg-abwärtshalten eines Armes und zugleich drei lange Töne mit der Signalpfeife oder verbal durch technische Verständigungseinrichtungen oder drei lange Lichtzeichen mit der optischen Signaleinrichtung des Fahrzeuges	Die Geschwindigkeit des Fahrzeuges ist zu reduzieren	Verlangsamung der Geschwindigkeit mit einer Betriebsbremsung

Vb 6

§ 7 Bremsprobensignale

(1) Allgemeines

Bremsproben werden bei Sonderfahrzeugen angewendet.

(2) Signalbilder

Signal-bezeichnung	Signalbild	Beschreibung	Bedeutung	Handlung
Bremse anlegen <i>Bp 1</i>		Mündlich auf Zuruf oder über Vershubfunk	Die Bremse (am Zugverband) ist anzulegen	Bremse (am Zugverband) anlegen
Bremse lösen <i>Bp 2</i>		Mündlich auf Zuruf oder über Vershubfunk	Die Bremse (am Zugverband) ist zu lösen	Bremse (am Zugverband) lösen
Bremsprobe beendet <i>Bp 3</i>		Mündlich auf Zuruf oder über Vershubfunk	Bremsprobe beendet	

§ 8 Kuppelsignale

(1) Allgemeines

Kuppelsignale werden bei Sonderfahrzeugen angewendet.

(2) Signalbilder

Signal-bezeichnung	Signalbild	Beschreibung	Bedeutung	Handlung
Kuppeln <i>K 1</i>		Mündlich oder fernmündlich über Vershubfunk	Kupplung schließen	Heranfahren an das stehende Fahrzeug
Lösen <i>K 2</i>		Mündlich oder fernmündlich über Vershubfunk	Kupplung lösen	Entkupplungstaste betätigen
Fertig <i>K 3</i>		Mündlich oder fernmündlich über Vershubfunk	Kuppelvorgang ordnungsgemäß abgeschlossen	

§ 9 Warnsignale

(1) Allgemeines

Warnsignale warnen Personen vor einer Gefahr.

(2) Signalbilder

Signal-bezeichnung	Signalbild	Beschreibung	Bedeutung	Handlung
Achtungs-signal Wa 1		Mindestens zwei kurze Töne mit der Warneinrichtung	Warnung vor einer Fahrt	Es ist auf ein in Bewegung befindliches Fahrzeug zu achten und wenn notwendig ist das Fahrzeug anzuhalten
Warnruf Wa 2		Zuruf „Achtung“, „Warnung“, etc.	Warnung vor einer Fahrt	Es ist auf ein in Bewegung befindliches Fahrzeug zu achten und wenn notwendig ist das Fahrzeug anzuhalten

§ 10 Betriebliche Haltepunkte

(1) Allgemeines

Betriebliche Haltepunkte dienen zum Unterteilen von Streckenabschnitten. Die Lage der betrieblichen Haltepunkte wird durch das jeweilige Merkzeichen angezeigt. Diese Merkzeichen sind entweder auf der Stromschiene oder auf eigenen Halterungen angebracht. Es wird zwischen Haupthaltepunkten, Blockhaltepunkten und Nachrückhaltepunkten unterschieden. Jeder Haupt- und Blockhaltepunkt ist mit einer Haltepunktnummer versehen.

Die Haltepunktnummer von Haupt- und Blockhaltepunkten bestehen aus der Abkürzung des jeweiligen Ortsstellwerks und einer dreistelligen Zahl (z.B. **WLW 305**). Nachrückhaltepunkte sind mit den Buchstaben **NRH** gekennzeichnet.

Im Regelfall sind Haupthaltepunkte mit Fahrterlaubnissignalen (FES) vor Weichenanlagen angebracht.

(2) Signalbilder

Signal-bezeichnung	Signalbild	Beschreibung	Bedeutung	Handlung
Merkzeichen Haupthaltepunkt M1		Eine rechteckige weiße Tafel mit schwarzen Buchstaben und einer schwarzen Zahl. Vor oder unter der Haltepunktnummer befindet sich ein roter Balken	Kennzeichnet das Ende eines Streckenabschnitts	Kommt ein Zug vor dem Merkzeichen ohne Sollwert zu stehen, so ist gemäß ZSB-U vorzugehen

Signal-bezeichnung	Signalbild	Beschreibung	Bedeutung	Handlung
Merkzeichen Blockhaltepunkt <i>M 2</i>		Eine rechteckige weiße Tafel mit schwarzen Buchstaben und einer schwarzen Zahl	Kennzeichnet das Ende eines Streckenabschnitts	Kommt ein Zug vor dem Merkzeichen ohne Sollwert zu stehen, ist gemäß ZSB-U vorzugehen
Merkzeichen Nachrückhaltepunkt <i>M 3</i>		Eine rechteckige weiße Tafel mit schwarzen Buchstaben „NRH“	Kennzeichnet das Ende eines Streckenabschnitts	Kommt ein Zug vor dem Merkzeichen ohne Sollwert zu stehen, ist gemäß ZSB-U vorzugehen
Merkzeichen 02 <i>M 4</i>		Eine rechteckige weiße Tafel mit schwarzer Zahl „02“	Haltepunkt für Züge mit „2DW“	Bei Wendefahrten sind Züge mit „2DW“ vor dem Merkzeichen anzuhalten
Merkzeichen 03 <i>M 5</i>		Eine rechteckige weiße Tafel mit schwarzer Zahl „03“	Haltepunkt für Züge mit „3DW“/„6Wagen“	Bei Wendefahrten sind Züge mit „3DW“/„6Wagen“ vor dem Merkzeichen anzuhalten
Merkzeichen A <i>M 6</i>		Eine rechteckige weiße Tafel mit schwarzem Buchstaben „A“	Haltepunkt für alle Züge	Bei Wendefahrten sind alle Züge vor dem Merkzeichen anzuhalten
Merkzeichen K <i>M 7</i>		Eine rechteckige weiße Tafel mit schwarzem Buchstaben „K“	Haltepunkt für das Kuppeln	Soll an einem Zug ein Fahrzeug angekuppelt werden, so ist der Zug vor diesem Merkzeichen anzuhalten
Merkzeichen Rangierhaltepunkt <i>M 8</i>		Eine rechteckige weiße Tafel mit einem schwarzen „R“ und einer fortlaufenden Zahl und der Angabe des zugehörigen Haltepunktes in Schwarz	Dient zur genauen Zuordnung der Fahrtrichtung und Position bei ausfahrenden Zügen sowie zur Zuweisung eines Halteplatzes bei einziehenden Zügen	Nach Auftrag ist vor diesem Merkzeichen anzuhalten

§ 11 Ersatzsignal

(1) Allgemeines

Blinkt am Armaturenpult die weiße Drucktaste „Ersatzsignal“, so hat das Fahrpersonal bei Stillstand des Zuges durch Betätigen der Drucktaste das Ersatzsignal zu quittieren und die Fahrt mit Handfahrt unter „Fahren auf Sicht“ mit max. 25 km/h fortzusetzen. Die Weichenstellung ist zu beachten.

Am Ende der Ersatzsignalfahrt beginnt die Drucktaste „Ersatzsignal“ neuerlich zu blinken. Nach dem Erlöschen der Ersatzsignalleuchte kann der Zug gegebenenfalls wieder in Automatikfahrt mit der zulässigen Streckengeschwindigkeit geführt werden.

Fahrten am Bahn­hofsgrund oder in Ab­stelanlagen erfolgen grundsätz­lich mit Ersatzsignal.

(2) Signalbild

Signal- bezeichnung	Signalbild	Beschreibung	Bedeutung	Handlung
Ersatzsignal		Ein weißes, blinkendes Licht am Armaturenpult welches nach dem Quittieren durch Tastendruck in weißes Dauerlicht übergeht	Vorbeifahrt an einem gesperrten Haltepunkt oder Einfahrt in einen besetzten Gleisabschnitt gestattet	Nach dem Quittieren des „Ersatzsignals“ darf unter „Fahren auf Sicht“ mit max. 25 km/h und Beachtung der Weichenstellung sowie gegebenenfalls des Signals Bahnsteigtüren geschlossen und verriegelt die Fahrt fortgesetzt werden

Fa 20

(1) Allgemein

(2) Signalbild

Signal- bezeichnung	Signalbild	Beschreibung	Bedeutung	Handlung
Fahrterlaubnis- signal		Zwei lotrechte weiß aufleuchtende Lichter	Vorbeifahrt mit eingeschaltetem Störfahrschalter „V-15“ erlaubt	Nach Wahrnehmung des Signals ist nach dem Einschalten des Störfahrschalters „V-15“ die Fahrt bis zum nächsten betrieblichen Haltepunkt fortzusetzen. Die Weichenstellung sowie ge- gebenenfalls das Signal Bahnsteig- türen geschlossen und verriegelt ist zu beachten

Fa 21

§ 13 Zugsignale

(1) Allgemeines

Im Fahrbetrieb sind bei sämtlichen Zügen an der Zugspitze und am Zugschluss die Zugsignale Z1 und Z2 anzuwenden, wenn die Sichtverhältnisse es erfordern, insbesondere während der Dämmerung, bei Dunkelheit sowie im Tunnel.

(2) Signalbilder

Signal- bezeichnung	Signalbild	Beschreibung	Bedeutung	Handlung
Spitzensignal Z 1		Drei weiße Lichter	Dieses Signal kennzeichnet die Spitze des ersten Fahrzeuges eines Zuges	
Schlussignal Z 2		Zwei rote Lichter	Dieses Signal kennzeichnet das Ende des letzten Fahrzeuges eines Zuges	

§ 14 Langsamfahrsignale

(1) Allgemeines

Langsamfahrsignale kennzeichnen temporäre Geschwindigkeitsbeschränkungen, die nicht über die LZB geregelt sind. Das Signal „Ankündigungssignal“ ist so aufzustellen, dass die geforderte Geschwindigkeit bis zum Signal „Anfangssignal“ mit einer Betriebsbremsung erreicht werden kann.

Auf Grund der Möglichkeit eines Gleiswechsels sind die Signale „Ankündigung einer Langsamfahrstelle“, „Anfang der Langsamfahrstelle“ und „Ende der Langsamfahrstelle“ für beide Fahrtrichtungen aufzustellen.

(2) Signalbilder

Signal-bezeichnung	Signalbild	Beschreibung	Bedeutung	Handlung
Ankündigungssignal G 4		Dreieckige, auf der Spitze stehende, gelbe Tafel mit weißem Rand, in der die höchstzulässige Geschwindigkeit mit schwarzer Zahl angegeben ist	Kündigt den Beginn einer Langsamfahrstelle an	
Anfangssignal G 5a		Eine rechteckige gelbe Tafel mit weißem Rand, in der die höchstzulässige Geschwindigkeit mit einer schwarzen Zahl im gelben Bereich angegeben ist	Kennzeichnet den Beginn einer Langsamfahrstelle	Mit Erreichen dieses Signals ist die am Signal angegebene Geschwindigkeit einzuhalten
Endsignal G 6		Eine rechteckige weiße Tafel mit einem schwarzen „E“	Kennzeichnet das Ende einer Langsamfahrstelle	Mit Erreichen des Signals darf die Streckenhöchstgeschwindigkeit gefahren werden

§ 15 Schaltsignale

(1) Allgemeines

Schaltsignale sind als Lichtsignale ausgeführt. Schaltsignale sind in Abstellanlagen angebracht und zeigen den Schaltzustand der Stromschiene an. Die Anordnung der Signallichter Rot (mit der Zahl 750) und Grün (mit Erdungssymbol) ist lotrecht oder waagrecht.

Leuchtet weder das Signal „Eingeschaltet“ noch das Signal „Ausgeschaltet“ ist die Einfahrt in das Gleis mit angelegten Stromabnehmern verboten und die ZLS (das Stellwerk) zu verständigen.

(2) Signalbilder

Signal-bezeichnung	Signalbild	Beschreibung	Bedeutung	Handlung
Eingeschaltet <i>SI 1</i>		Ein rotes Licht mit der Zahl 750	Die Stromschiene ist unter Spannung	Gleis darf mit angelegtem Stromabnehmer befahren werden
Ausgeschaltet <i>SI 2</i>		Ein grünes Licht mit Erdungszeichen	Die Stromschiene ist ausgeschaltet und geerdet	Einfahrt in das Gleis mit angelegten Stromabnehmern ist verboten

§ 16 Abfertigungssignale

(1) Allgemeines

Abfertigungssignale sind als Lichtsignale ausgeführt. Sie sind in Stationen mit Bahnsteigtüren angebracht.

(2) Signalbilder

Signal-bezeichnung	Signalbild	Beschreibung	Bedeutung	Handlung
Türen schließen <i>A 1</i>		Ein weiß leuchtendes „T“	Die vorgesehene Haltezeit ist abgelaufen und der zugehörige betriebliche Haltepunkt ist nicht gesperrt	Türen schließen, wenn die planmäßige Abfahrtszeit erreicht ist oder ein Auftrag der ZLS vorliegt
Bahnsteigtüren geschlossen und verriegelt <i>A3</i>		Ein hellblau leuchtendes, auf der Basis stehendes Dreieck	Die Bahnsteigtüren sind geschlossen und verriegelt	Die Abfahrt ist trotz Fahrauftrags erst gestattet, wenn dieses Signal aufleuchtet

§ 17 Sonstige Signale

(1) Allgemeines

Sonstige Signale sind als Form-, Lichtsignale oder Anstriche im Gleisbereich bzw. an Wänden oder Gegenständen ausgeführt.

(2) Signalbilder

Signal-bezeichnung	Signalbild	Beschreibung	Bedeutung	Handlung
Anschluss-signal Fa 15		Ein weiß blinkendes oder dauerhaft leuchtendes Licht	Anschluss abwarten	Der Anschluss ist entsprechend der Ausbildungsunterlagen abzuwarten
Tordurchfahrt verboten Fa 17		Ein rot leuchtendes oder blinkendes Licht am Torsignal	Das Tor ist nicht in der offenen Endlage – das Tor darf nicht durchfahren werden	Vor dem Signal anhalten und Tor öffnen bzw. Toröffnungsvorgang abwarten werden
Tordurchfahrt erlaubt Fa 18		Ein grünes Licht am Torsignal	Das Tor hat die offene Endlage erreicht	Das Tor darf mit der zulässigen Geschwindigkeit durchfahren werden
Ausstiegsseite S 10		Ein orange leuchtender Pfeil nach links oder rechts zeigend, auf schwarzem Hintergrund	Zeigt an, auf welcher Seite die Fahrgasttüren zu öffnen sind	In der dem Signal folgenden Station sind die Fahrgasttüren auf der angezeigten Seite zu öffnen
Warnanstrich rot-weiß S 5		Ein im Winkel von 45° abwechselnd rot-weißer Anstrich	Der Warnanstrich kennzeichnet Stellen mit eingeschränktem seitlichem Sicherheitsabstand. Befindet sich eine Person im gekennzeichneten Bereich, besteht bei Vorbeifahrt eines Fahrzeuges die Gefahr des Einquetschens	Bei Annäherung von Fahrzeugen ist der gekennzeichnete Bereich rechtzeitig zu verlassen bzw. darf nicht betreten werden. Befindet sich eine Person im gekennzeichneten Bereich, darf in diesen nicht eingefahren werden

Seite 20 von 23

Signal- bezeichnung	Signalbild	Beschreibung	Bedeutung	Handlung
Gleisperr- signal S 11		Eine kreisrunde rote Tafel oder ein rotes (Blink-) Licht	Gleis gesperrt	Das Fahrzeug ist vor dem Signal anzuhalten
Grenzmarke S 3		Ein schwarz-weiß-schwarzer Balken	Das Signal kennzeichnet zwischen zusammenlaufenden Gleisen jene Stelle, bis zu der eine berührungsfreie Vorbeifahrt gegeben ist	Ein Fahrzeug ist so abzustellen, dass eine berührungsfreie Vorbeifahrt gegeben ist. Ragt ein abgestelltes Fahrzeug über das Signal „Grenzmarke“, so darf daran nicht vorbeigefahren werden
Gleisabschluss S 12		Eine kreisrunde weiße Tafel mit einem waagrechten schwarzen Balken	Kennzeichnet den Abschluss eines Gleises	Das Fahrzeug ist vor dem Signal anzuhalten
Hinweis- zeichen Haltefenster S 13		Ein rechteckiges, gelbes Feld mit einem senkrechten schwarzen Balken, umgeben von spitz zulaufenden schwarzen Pfeilen auf weißem Hintergrund	Kennzeichnung der korrekten Halteposition für Züge im Fahrgastbetrieb	Ist der schwarze Balken im Seitenfenster der Fahrer*innenkabine so sichtbar, dass zu beiden Seiten die gelbe Markierung ebenfalls sichtbar ist, dürfen die Türen geöffnet werden

§ 18 Signale, die bis auf Widerruf Gültigkeit haben

(1) Allgemeines

Die in diesem Anhang genannten Signale bleiben bis auf Weiteres gültig.

(2) Signalbilder

Signal- bezeichnung	Signalbild	Beschreibung	Bedeutung	Handlung
Anfangssignal		Schwarzes „A“ in einer rechteckigen, gelben Tafel mit weißem Rand	Kennzeichnet den Beginn einer Langsamfahrstelle	Mit Erreichen des Langsamfahrsignals darf die am Ankündigungssignal angegebene Geschwindigkeit nicht überschritten werden
Spitzensignal		Mindestens zwei weiße Lichter	Dieses Signal kennzeichnet die Spitze des ersten Fahrzeuges eines Zuges	

