隐盾安全智能体 • 项目介绍视频脚本（HyperFrames / HTML+JS+CSS）

- **规格**：1920×1080、30fps、MP4（H.264 + AAC），目标 **4:45**（≤5:00）
- **制作方式**：HyperFrames 逐帧渲染 HTML/CSS/JS；视觉全部由 DOM + CSS 动画构成，演示素材用视频/截图嵌入
- **叙事口径**：演示为主、数据为辅；不出现“100% / 绝对安全”，统一说“对已识别实体，出网明文 0 例”
- **当前版本口径**：V3.6.20；留出集 **268/280**；27 类实体；15 个文件/办公工具；7 个内置插件；四档权限；双端交付

---

0. 一句话结构

问题（4 个泄露面）→ 架构（原文不出本机）→ 四个关键动作（脱敏对话 / 审批 / 审计 / 知识库与插件）→ 证据与场景 → 收尾。

评委看完应记住三件事：

1. 脱敏靠本地规则，不靠模型；
2. 模型只收到占位符，回答回本机还原；
3. 审批与审计是“看得见的防线”，不是口号。

---

1. 分镜脚本

S0 • 00:00–00:12 • 开场钩子

项	内容
画面	深绿黑底 + 细网格；姓名、手机号、身份证号样式的字符向一个发光的“AI”节点流动，绿色盾牌从中间截断，字符变成 `[NAME_0_x]`、`[PHONE_0_x]`；标题与标语淡入
屏幕字	隐盾安全智能体；**让 AI 看得见任务，看不见隐私**
口播	AI 已经进入办公，但敏感数据不能跟着交出去。隐盾，让大模型看不见隐私，却依然能干活。
素材	无（纯 CSS/SVG；logo 可用 `assets/icons/yindun-client.png` ）
HyperFrames	全屏 `scene`；字符用绝对定位 `<span>` + `@keyframes flow`；盾牌用 CSS `clip-path`；标题 `scale(.94)→1` + `opacity`，12s 内完成

S1 • 00:12–00:45 • 四个泄露面

项	内容
画面	2×2 四张卡片依次上浮：**发给 AI 时 / 存到电脑里 / 历史记录里 / AI 动手时**；每张卡右下角出现红色风险标签“出网 / 落盘 / 留存 / 越权执行”；最后一条绿色横线压住四张卡：“原文不出本机”
屏幕字	四个泄露面；原文不出本机
口播	风险不止一个入口：发给 AI 时明文出网，存到电脑里留下副本，历史记录越积越多，AI 动手时未经确认就写删改。任何一处失守，效率都会变成风险。
素材	无（文字卡片用 HTML 重画，比截图更清晰）
HyperFrames	2×2 grid；每张卡 `translateY(24px)→0`，错峰 120ms；风险标签 `scale(0.8)→1`；绿色横线 `scaleX(0)→1`

S2 • 00:45–01:15 • 定位与架构

项	内容
画面	横向流水线：**你的数据 → 隐盾内核（识别/脱敏/权限/审批/审计）→ 模型（只推理）→ 本机还原**；中间一条虚线“信任边界”；上方两个流动标签“只发占位符”“回答仍是占位符”；数据包沿路径移动，过边界时变成方块占位符
屏幕字	数据进模型前脱敏，回答回本机还原；框架做判定，模型只推理
口播	隐盾是一个本地化的隐私防护桌面智能体。数据先经过内核：识别、脱敏、权限、审批、审计都在本机完成；模型只收到占位符，回答回到本机再还原。机密性靠架构，不靠模型自觉。
素材	无（架构图用 HTML/SVG 重画，参考 `docs/formal_assets` 与 PPT P2）
HyperFrames	五个圆角卡片 + 两条 SVG path；数据包用 `offset-path` 或逐帧 `translate`；虚线边界用 `stroke-dasharray`；占位符替换用 `opacity` 交叉淡入

S3 • 01:15–02:05 • 脱敏对话（核心演示 1）

项	内容
画面	1920×1080 舞台中央放一个浏览器/应用窗口（1280×800 原生尺寸，不放大），播放 `demo_privacy_hi.gif`；左侧三个 callout 依次亮起：① 识别 5 类实体 → 占位符；② 映射表加密，不进模型上下文；③ 回答回本机还原；右下角出现一个“出网明文 0 例（已识别实体）”小标签
屏幕字	规则识别，不调用模型；模型只看见占位符；真值只在本机
口播	用户输入姓名、手机号、身份证。本地规则先做正则粗筛，再用校验器精验：手机号看位数，银行卡过 Luhn，身份证看 18 位形状与出生日期，带分隔符的形态再过校验位。这一步不调用模型。模型只收到占位符；回答回来，本机再换回真值。映射表加密，不进模型上下文。
素材	`docs/formal_assets/demo_privacy_hi.gif`（1280×800，10s，循环）
HyperFrames	外层 `.browser-frame` 1280×800，居中；GIF 转 MP4 后用 `<video>` + canvas 按时间轴取帧（**不要直接 `<img src=gif>`**，逐帧渲染会不同步）；callout 用 `scaleX` 引线 + 文字淡入；GIF 10s 循环 4–5 次，callout 分别在第 1/4/7s 出现

S4 • 02:05–02:40 • 审批与删除前置（核心演示 2）

项	内容
画面	左侧播放 `demo_approval_hi.gif`（审批弹窗）；右侧三层竖排：**① 用途红线 → ② 意图预判 → ③ 操作风险**，每层一个短标签；下方计时条从 0 快速走到 0.7s，弹出“删除前置审批”小卡：“高危 · 未执行前先问你”；最后出现宿主确定性答复“已按你的选择驳回 / 已删除并写入审计”
屏幕字	先看用途，再看意图，最后看操作风险；放行由人决定
口播	真正的风险在 AI 动手时。写盘、删除、执行命令之前先弹审批：先看用途，再看意图，最后看操作风险；三层都只是建议，放行由人决定。明确路径的删除，由宿主在任何模型调用之前直接弹审批，不到 1 秒；批准才执行，驳回就明确告诉你文件没有改动。
素材	`demo_approval_hi.gif`（10s，循环/裁剪）；删除前置目前**没有独立 GIF**，用审批 GIF + 一张静态审批卡/HTML 重画补足（见第 3 节缺口）
HyperFrames	左右两栏；左侧视频；右侧三层卡片依次 `translateX(-20px)→0`；计时条 `width:0→100%` 700ms；删除卡用 HTML 重画（文件名/路径/风险徽标），避免依赖缺失素材

S5 • 02:40–03:05 • 审计链（核心演示 3）

项	内容
画面	左侧 `demo_audit_hi.gif`；右侧一条由 8 个链节组成的 HMAC 链，链节逐个亮起；第 6 秒时尾部 3 个链节被“剪掉”，红色告警条从右侧滑入：**现有 4846 条 / 锚点 5177 条 —— 尾部被截断**；底部“打开即校验，不是缓存”
屏幕字	每次使用都留痕；删掉尾部 331 条，打开面板立即报错
口播	每次使用都留痕：工具调用、隐私检测、审批、还原全部写进 HMAC 哈希链，审计里只存脱敏预览。打开面板就重跑链校验和锚点比对；删掉尾部 331 条，立即报尾部被截断。能重写整台机器的人我们挡不住，所以准确说是可发现，不是物理不可写。
素材	`demo_audit_hi.gif`（10s）；`docs/formal_assets/audit_tamper_alert.png`（733×195，红框告警）
HyperFrames	左侧视频 + 右侧 SVG 链；链节用 `<rect>` / `<circle>`；剪断动画用 `stroke-dashoffset`；告警条从右滑入，红色 `#B03A2E`；不要展示“重建锚点”按钮的点击动作，只展示告警

S6 • 03:05–03:30 • 知识库 + 插件/laya（核心演示 4）

项	内容
画面	左右两个应用窗口：左 `demo_kb_hi.gif`（知识库检索），右 `demo_plugins_hi.gif`（插件页）；右侧下沿三条小标签：**入库即脱敏 / 向量库零明文 / 片段不是全文**；上方一条横幅：“插件只做加法：能力可扩展，判定权不外包”；laya 标签“本机 → 局域网 → 正则，只做建议”
屏幕字	入库即脱敏；能力可以加，判定权不外包
口播	知识库入库即逐块脱敏，向量库只存占位符，检索结果标注片段不是全文。插件只能做加法：识别、解析、导出可以扩展，判定类钩子永久禁止；laya 风险模型本机优先、局域网次之、正则兜底，只做建议，不参与放行。
素材	`demo_kb_hi.gif`、`demo_plugins_hi.gif`（均 1280×800；GIF 4/5 较长，可裁剪关键 8–10s）
HyperFrames	两个 960×600 窗口并排；窗口内视频用 canvas；标签依次淡入；顶部横幅 `translateY(-10px)→0`

S7 • 03:30–04:05 • 技术与证据

项	内容
画面	六张数据卡依次翻入：**27 类实体 / 268/280 留出集 / 0 例明文出网（已识别实体）/ 4 档权限 / 15 个文件工具 / 7 个插件**；底部一条“输入—推理—执行—落盘—审计”流水线，每个节点一个绿色对勾；最后一行小字“控制面已交付；生产化仍需 TLS / RBAC”
屏幕字	识别是经验值，机密性是架构保证；可用、不可见、可审计、可部署
口播	效果按两条性质分开说：识别覆盖率是经验值，留出集 268/280；网关机密性是架构保证，对已识别实体出网明文 0 例。权限四档，计划、确认、自主、完全访问，系统目录和执行命令有硬底线；15 个文件工具、7 个插件、全链路审计。
素材	无（数字卡与流水线用 HTML/CSS；图标用 SVG）
HyperFrames	数字用 `requestAnimationFrame` 递增（0→目标值，800ms）；卡片 `rotateY(-8deg)→0` + `opacity`；流水线节点逐个点亮；小字常驻右下

S8 • 04:05–04:30 • 场景与部署

项	内容
画面	四张场景卡：**律所 / 医院 / 制造 / 政府外包**，每张一个线性图标 + 一句业务对象（合同 / 病历 / 客户名单 / 内部资料）；下方两张交付卡：**标准安装包**（开始菜单/桌面快捷方式）与**免安装单文件**（评委试用）；右侧小窗 `10_控制台_态势总览.png` 或 `11_控制台_策略下发.png`
屏幕字	涉密办公，先用隐盾；标准安装包 + 单文件试用
口播	适用律所、医院、制造企业和政府外包：合同、病历、薪酬、客户名单，都能在本地先脱敏再交给 AI。客户端可以标准安装，也可以免安装试用；企业控制面集中看掩码事件、下发更严策略。
素材	场景图标（SVG/内置）； `docs/screenshots/10_控制台_态势总览.png`（1280×720）或 `11_控制台_策略下发.png`
HyperFrames	2×2 场景卡 + 两张交付卡；控制台截图放右侧窗口， `scale(1.02)` 缓慢推近（Ken Burns），不要放大超过 1.1×

S9 • 04:30–04:45 • 收尾

项	内容
画面	回到深绿底；logo 与标题；标语“隐私保护不该是使用约定，而应是架构约束”；团队名与“谢谢各位评委”
屏幕字	隐盾安全智能体；让 AI 看得见任务，看不见隐私
口播	隐盾，让 AI 可用，让原文不可见。谢谢各位评委。
素材	logo（ `assets/icons/yindun-client.png` ）；团队名从 PPT 封面读取
HyperFrames	标题/标语淡入；背景细网格缓慢移动；最后 1s 整体淡出到黑

2. HyperFrames 制作约束（按这个写代码）

2.1 舞台与时间轴

- 舞台固定 `1920×1080` ， `overflow:hidden` ；根容器 `position:relative` 。
- 每个场景一个 `<section class="scene" data-start="..." data-duration="...">` ，绝对定位铺满舞台。

- 用一个统一的 `renderAt(t)` 时间轴驱动：`requestAnimationFrame` 读当前毫秒，计算每个场景的 `enter/progress/exit`；**不要用一串 `setTimeout`**，逐帧渲染会漂移。
- 进入/退出统一用 `opacity` + `transform`（`translate/scale`），时长 200–400ms；避免 3D 翻转和大面积模糊。
- 字幕和口播分离：字幕是 DOM，口播是外部音轨；两者都按同一张时间表对齐。

2.2 演示素材：GIF 必须转成可控帧

HyperFrames 逐帧截图时，`<img src="x.gif">` 的动画帧不保证按时间轴推进。建议：

1. 用 ffmpeg 把每段 GIF 转成 30fps MP4（`-c:v libx264 -pix_fmt yuv420p`）；
2. HTML 里放 `<video muted playsinline preload="auto">`，`currentTime = 场景内偏移`；
3. 用 `<canvas>` `drawImage(video)` 输出到舞台，或等 `seeked` 后再让 HyperFrames 截帧；
4. 每段视频只保留脚本需要的 8–12s，避免 20s+ 长片段拖慢渲染。

> 不建议把 GIF 直接放大到 1920 宽：源是 1280×800，放大 1.5× 会糊。正确做法是放在 1280×800 的“应用窗口”里，周围用深色背景和标签填充，既清晰又有产品感。

2.3 字体与安全区

- 字体：`Microsoft YaHei` / `Noto Sans SC`；渲染环境没有字体时，把字体文件随项目打包，用 `@font-face` 引入。
- 安全区：左右 80px、上下 60px；标题不超过两行，正文不超过三行。
- 字号：主标题 64–84px，副标题 40–48px，正文 30–36px，角标/注释 22–26px。
- 对比度：深绿底用白/浅绿字；浅底用深绿/深灰字；红色只给风险/失败，不要整屏红。

2.4 音频与导出

- 口播：建议真人录制（或高质量 TTS），48kHz WAV；每段单独一条，按场景起点对齐；语速约 4.5 字/秒。
- 音乐：选可商用、无强旋律的轻科技底乐，音量压到口播的 -18～-22dB；转场加轻微 whoosh 即可，不要堆音效。
- 字幕：先生成 SRT，再用 DOM 烧字幕；SRT 同时作为交付附件。
- 导出：`ffmpeg -framerate 30 -i frames/%05d.png -i vo.wav -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p -crf 18 -c:a aac -b:a 192k -movflags +faststart out.mp4`；导出后核对 1920×1080、≤5:00、音画同步。

2.5 建议目录

```
video/
├─ index.html
├─ styles.css
├─ timeline.js
├─ assets/
│  ├─ video/        # GIF 转出的 mp4（privacy/approval/audit/kb/plugins...）
│  ├─ img/          # 截图、logo、图标、告警条
│  ├─ fonts/
│  └─ audio/        # 口播分轨 + 底乐
└─ frames/          # 渲染输出
```

---

3. 现有素材够不够

3.1 已有、可直接用

素材	现状	用途
8 段无缝 GIF	1280×800、30fps、9–24s：脱敏对话 / 审批 / 审计 / 插件 / 知识库 / 网关 / 用途红线 / laya	S3–S6 的核心演示窗口
审计篡改截图	`audit_tamper.png` 782×812；告警条 733×195	S5 的“尾部截断”证据
应用截图	`docs/screenshots/`：主界面、审批、设置、知识库、插件、命令拦截、控制台（1280×720）	S2/S4/S8 的静帧与补充画面
架构图	`docs/screenshots/00_架构图.png` 2023×1025	S2 的参考；建议用 HTML 重画，字更清晰
Logo / 图标	`assets/icons/`；控制台/客户端图标	开场、结尾、场景卡
旧版介绍视频	`assets/介绍视频.mp4`，1920×1080、30fps、3:28	**仅作参考/备份素材**；UI 和数字已过时，不要直接剪进新片
封面动画	`docs/ppt-assets/01-cover-intro-animation.mp4`，1280×720、24fps、8s	可作开场参考；建议用 CSS 重做 1080p

3.2 还缺什么

缺口	影响	最小补法
口播音轨	没有声音就不符合“声音清楚”	真人录 4:45（推荐）或 TTS；按第 1 节口播逐段录
底乐 / 音效	没有氛围，转场生硬	选 1 首可商用轻科技底乐 + 2–3 个 whoosh，音量压低
删除前置审批的独立片段	S4 只能用审批 GIF + HTML 重画补	用新 exe 录 8–10s：输入删除路径 → 秒弹审批 → 批准/驳回；或接受 HTML 重画
控制面动态演示	S8 只有静态截图	用 Ken Burns 推近即可；要动态就录 8–10s 控制台滚动
1080p 全屏演示	目前 GIF 是 1280×800，不能满屏铺	用“应用窗口 + 深色背景”呈现，不放大；若要满屏，重录 1920×1080 窗口
真实场景 B-roll	律所/医院/制造实拍	不需要；用 SVG 图标 + 文字卡即可，避免版权和拍摄成本

3.3 结论

够做一支 4:30 的“演示 + 动效”项目介绍片。 现有 8 段 GIF、审计篡改截图、控制台截图和 logo 足以覆盖核心功能；架构图、数据卡、场景卡、交付形态全部用 HTML/CSS 重画，反而比截图更清晰。

不够做“5 分钟全实拍、全屏 1080p”的片子。 主要差三样：口播音轨、底乐、以及 1–2 段 1080p 全屏演示（删除前置 / 控制面）。如果接受把 1280×800 的 GIF 放进应用窗口，不追求满屏，那么只补口播和底乐就能开工；如果希望演示满屏且字清楚，建议补录 3 段 1080p：脱敏对话、删除前置审批、控制台总览。

优先级建议：

1. 先录口播（4:45，按第 1 节逐段）；
2. 再把 8 段 GIF 转 MP4 并裁到脚本需要的 8–12s；
3. 用 HTML/CSS 做 S0–S2、S7–S9 的动效（不依赖新素材）；
4. 最后决定是否补录删除前置/控制面 1080p 片段。

4. 交付检查清单

- [ ] 1920×1080、30fps、≤5:00，H.264 + AAC
- [ ] 口播与字幕逐句对齐；无错别字；数字口径 268/280
- [ ] 所有演示窗口不放大超过 1.1×；1280×800 素材放在应用窗口内
- [ ] 审计告警条可读；不出现“重建锚点”被点击的画面
- [ ] 不出现“100% / 绝对安全 / 全覆盖”；“0 例”都带“已识别实体”限定
- [ ] 结尾有团队名与“谢谢各位评委”
- [ ] 导出后人工看一遍：音画同步、转场不卡、字幕不挡画面