隐私计算 · 桌面智能体　技术报告　V3.6.21

隐盾安全智能体

面向涉密办公场景的本地化隐私防护桌面智能体

YINDUN SECURITY AGENT — A Privacy-Gateway Desktop Agent for Confidential Office Work

摘　要

大模型进入办公场景面临一个根本矛盾：待处理数据越敏感，越需要模型的能力，却也越不能让其跨越本地边界。本工作报告提出并实现隐盾安全智能体，其核心是一个内存级隐私脱敏网关——将敏感文本在进入模型前形式化地映射为占位符文本与一份加密映射表，使模型无法接触**已被识别出**的真实敏感值，同时保持任务可用性。系统配套本地沙箱、命令白名单、高危熔断审批与 HMAC 哈希链审计，构成覆盖"输入—推理—执行—落盘—审计"的纵深防御。为量化效果，我们把两条性质**分开度量**：**识别覆盖率**是依赖语料的经验量——在留出集（60 篇随机化文档 / 296 个注入敏感值，规则冻结后一次性运行）上完整脱敏 **281/296（94.9%）**，其中系统声明支持的写法为 **281/281**（该口径为修复后复测；规则冻结首跑为 222/280（原 280 口径），历轮修复后在同一留出集复测，故读数含修复收益，不作真实分布的估计）；**网关机密性**是架构保证、与识别覆盖率无关——对已识别实体，出网明文实例 **0**，针对占位符还原做了 500 轮定向劫持尝试，未出现成功案例（限该攻击面）；白盒持久化与审计产物中未检出明文；60 篇真实格式文档的脱敏↔还原逐字一致（语料自建，真实分布更宽）。我们同时公开 **15 例未覆盖形态（5 类）**的完整清单（在这 15 例上实测均未命中）——这 5 类是**不可合理识别**的对抗形态（杂字符手机号、无分隔符固话、字符间空格姓名、双 @ 邮箱、卡号夹字母），追它们只会用误伤换召回；此前 4 类真实形态（固话 / `(at)` 混淆邮箱 / 非 Luhn 卡面数字 / 无触发词裸人名）已在 V3.6.21 补齐并转入在册口径。报告同时列出由留出集发现并修复的三类实现缺陷。上述结论均限定在所述评测集与威胁模型内，不构成真实环境的普适安全保证。

系统	版本	技术栈
隐盾安全智能体	V3.6.21（2026-10）	Python · LangChain · pywebview/WebView2 · Chroma

目　录

1　研究背景与动机

2　关键挑战

3　系统概览与架构

4　隐私保护机制

5　攻击实验与结果

6　纵深防御与审计

7　安全工程闭环

8　测试与质量保障

9　结论与展望

1　研究背景与动机

大模型办公助手正在快速普及，但企业与机构在涉密文档（合同、薪酬、病历、客户资料）处理上面临一个根本矛盾：**数据越敏感，越需要 AI 的能力，却也越不能把数据交出去**。无论是调用云端 API，还是把对话写入本地日志、向量库与审计文件，每一个跨越本地边界的环节都可能成为泄露面。

现有的通用做法存在结构性缺陷。"提示用户不要粘贴敏感信息"依赖人的自觉而不可靠；"整体关闭联网"则牺牲了云端强模型的能力。二者都没有把隐私保护变成系统本身的属性。我们的出发点是：**把隐私保护从"使用约定"下沉为"架构约束"**——让大模型在物理上"看不见"敏感数据，却依然能把活干完。这既保留了可用性，又从机制上消除了泄露面。

围绕这一目标，我们把办公智能体的泄露面归纳为四类，并逐一设计防线：

出网面

敏感明文随 prompt 发往云端，离开本地即失控 → 脱敏网关。

落盘面

会话记录、向量库、摘要把真实隐私写进磁盘 → 加密映射 + 入库即脱敏。

留痕面

审计日志本为追溯，却可能反成二次泄露源 → 审计只存脱敏预览。

执行面

智能体具备写盘/删除/执行能力，被诱导即造成物理破坏 → 沙箱 + 白名单 + 熔断审批。

2 关键挑战

把上述目标做成一个可用的系统，需跨越四道核心挑战：

其一，可用性与不可见性的张力。若把敏感值简单删除，模型会因上下文断裂而无法作答。必须在"抹去真实值"与"保留语义结构"之间取得平衡——这正是我们采用*占位符化*而非*删除*的设计动机：占位符保留实体类型与位置信息，使模型仍能理解"这里有一个手机号"并据此组织回答。

其二，识别的召回与精确难以两全。中文办公文本里，手机号、身份证、银行卡、人名、金额形态多变（全角、分段、国际前缀、单位混排），既要高召回不漏，又不能误伤订单号、版本号、日期等业务数字。我们以"正则粗筛 + 程序化精验"两段式应对。

其三，防护必须贯穿全链路，而非只在入口。脱敏若只做在用户输入，落盘的会话、审计、向量库、以及模型输出的还原环节仍会泄露；任一环节旁路，整体即失效。这要求把同一套脱敏管线强制施加到所有数据出入口。

其四，可证明性。"隐私有效"不能靠宣称，需要在明确的威胁模型下、以可复现的攻击实验来度量。这驱动我们设计了第 5 节的攻防评测。

3 系统概览与架构

系统采用「GUI 层 — 推理引擎层 — 安全内核层」三层解耦。安全内核由隐私引擎、策略引擎、密钥管理、审计日志四个独立模块组成，可脱离 GUI 单独测试与评测。数据在系统内的旅程为：

$$x \;\longrightarrow\; \textbf{脱敏}\ \hat{x} \;\longrightarrow\; \textbf{ReAct 推理 / 工具调用} \;\longrightarrow\; \textbf{结果脱敏} \;\longrightarrow\; \textbf{还原}\ D(\hat{y}) \;\longrightarrow\; \text{呈现用户}$$

其中模型侧全程只接触 $\hat{x}$ 与占位符化的工具返回；每一环节的事件均同步写入哈希链审计。算力支持本地 Ollama（数据不出网）与 OpenAI 兼容云端（出网内容已脱敏）双模式。



图 1　核心数据流与安全防线：脱敏网关位于输入/输出两侧，安全内核覆盖执行与审计全程

3.1　内核不可插件化，其余皆可插（V3.4 新增）

把能力做成插件，是"让系统长大"的常规做法；但对安全产品，它同时是最危险的改造——一旦脱敏豁免、命令白名单、审批放行、审计写入这些**判定权**可以被第三方代码接管，"安全"本身就不再由我们掌握。因此我们把边界画在能力性质上，而不是画在模块归属上：

层	内容	是否可插件化
安全内核	脱敏网关、策略白名单、审批放行、审计哈希链、沙箱文件工具、模型接入	❌ 永不开放（判定权不可外包）
能力扩展	补充识别敏感实体、扩展附件解析、工作流模板、导出格式、审批决策提示	✅ 开放，且只能"做加法"

表 2-1　内核 / 插件的边界（按能力性质划分，而非按模块归属）

"只能做加法"不是口号，而是逐条落在代码里的可验证约束：

- **识别只增不减**：插件通过 `register_extra_recognizer` 追加命中区间，内核会复核每一条（越界 / 超长 / 跨行 / 重叠 / 超量丢弃），实体类型强制加 `PLUGIN_` 前缀；内核不存在"让某段内容免于脱敏"的入口——插件写坏了最坏结果是"这条没生效"，不会造成泄露，也不可能造成豁免。
- **模板不降审批**：插件贡献的工作流模板由内核注册，高危步骤（写盘 / 删除 / 执行命令 / 导出文件）一律**强制人工审批**，插件声明 `auto` 也会被纠正并在界面标注"审批由内核强制"；模板 id 不得覆盖内核模板，未知工具整条拒绝。
- **内核兜底不可顶替**：导出格式名（`json/html/md/docx`）为内核保留，插件占用即拒；附件解析只在"内核本来不支持的格式"上优先，内核原生格式（PDF/Word/Excel/文本/音频）始终以内核为准。

- **能力跟着开关走**：每次启停插件都重算能力集合（注销模板、摘除识别器），审计详情记录注册/注销明细——"界面显示已停用、实际还在生效"在架构上不允许出现。
- **不允许静默失效**：钩子函数名与钩子名不一致时不再静默跳过，而是记为错误；界面提供**插件自检**逐个确认声明的钩子都有同名实现；配置文件读不出来必须告警（识别类插件的静默失效等于"以为在保护、实际没保护"）。

  工程实现上，内核只暴露两个"只增不减"的扩展点（`core/privacy_engine.py` 的追加识别器注册表、`core/workflow.py` 的外部模板注册），其余能力（解析优先级、导出分发、能力同步）由服务层编排，`yindun/core/` 不认识插件。插件契约集中在 `yindun/plugins/host.py`：钩子清单、载荷净化、禁用能力黑名单、依赖门禁、超时隔离。随包内置 **7 个插件**（自定义敏感词表 / 扩展附件解析 / 办公工作流模板包 / 导出格式扩展 / 审批决策提示 / laya 风险分级 / 操作意图预判），全部默认关闭、按需启用。

4　隐私保护机制

4.1　脱敏算法的形式化定义

设文本全集为 $\mathcal{X}$，敏感实体识别器 $\mathcal{E}:\mathcal{X}\to 2^{\mathcal{X}}$ 输出文本中的敏感实体集合。隐私网关定义为一个随机化映射：

$$A_k:\ \mathcal{X}\ \longrightarrow\ \hat{\mathcal{X}}\times\mathcal{M},\qquad A_k(x)=\big(\hat{x},\;M\big),\quad M=\{\,p_i \mapsto \mathrm{Enc}_k(e_i)\,\}_{e_i\in\mathcal{E}(x)}$$

其中 $\hat{x}$ 是将每个实体 e_i 替换为占位符 p_i 后的文本（送入模型），M 为映射表，真实值以密钥 k 下的 Fernet 密文存储。占位符形如 $p_i=[\,\mathsf{Type}_i_\,i_\,r_i\,]$，$r_i\leftarrow\{a\text{–}z,0\text{–}9\}^4$ 为随机 nonce。还原算子 D_k 将输出中的占位符解回明文：

$$D_k(\hat{y},M)=\hat{y}\!\!\prod_{p_i\in M}\!\!\big[\,p_i \leftarrow \mathrm{Dec}_k(M[p_i])\,\big]$$

> **先把两条性质分开（V3.4.6）：**本系统的效果由**性质不同**的两条主张构成，报告与演示中都不得合并成一个数字。
> ① **网关机密性**（*架构保证*）：对**任何已被识别出的实体**，其明文出现在出网文本中的概率为 0——这是占位符替换 + 位置化替换 + 加密映射的直接后果，**不依赖语料，也不随识别覆盖率变化**。
> ② **识别覆盖率**（*经验测量*）：真实文档中的敏感值有多少能被识别器认出来。它**必然**受限于规则覆盖的形态与评测语料，任何确定性规则系统都不可能对未知形态给出保证，**本工作报告的是实测值而非承诺值**（见第 5 节留出集与未覆盖形态清单）。
> 如果只报告②的一个漂亮数字（例如"召回 100%"），实际上是把①的架构保证错误地读成了全系统的覆盖率——这是本报告在 V3.4.6 中专门修正的表述缺陷。

在既定威胁模型下，系统主张以下四条性质（均针对已被识别的实体集 $\mathcal{E}(x)$）：

- **机密性（Confidentiality）：**对任意 $e\in\mathcal{E}(x)$，$\Pr\big[e \subseteq \hat{x}\big]=0$——模型侧无明文（实验 5.3.1 实测出网明文实例 0）。注意该性质的量词落在 $\mathcal{E}(x)$ 上：它保证的是"识别出的不看、没识别的不保证"，因此**必须与识别覆盖率联合阅读**。
- **可逆性（Recoverability）：**$D_k(A_k(x))=x$（实验 5.3.3 60 篇真实格式文档往返一致（语料自建），另在真实格式文档评测中复验 8 种格式）。
- **还原不可伪造（Unforgeability）：**攻击者在不掌握 M 时构造命中他人映射的字面量，成功概率受 nonce 空间约束 $\Pr[\text{collide}]\le 36^{-4}\approx 5.9\times10^{-7}$（实验 5.3.4 做 500 轮定向劫持尝试，未成功；限该攻击面）。
- **持久化机密（Persistence-Confidentiality）：**无密钥 k 时，磁盘产物 $\hat{x}\,,M,\,\text{Audit}\,,\,\text{Vector}$ 均不可恢复明文（实验 5.3.6–5.3.8 命中 0）。

性质边界（诚实声明）：本机制是*确定性脱敏*而非差分隐私，不主张对"未被规则覆盖的实体类型"或"可由背景知识重识别的属性组合"提供保证；人名识别依赖上下文触发词/句法锚点，完全没有人名线索的纯列举（如“张伟、李娜”）仍可能漏检；自由句式识别只覆盖有句法锚点的子集，不承诺全部裸人名；算法精验（Luhn / 校验位）会主动放过非法格式数字，属"宁漏不误伤"的既定取舍。
第二轮红队另发现并已修复两类**实现层**缺陷（不属机制边界）：替换未按命中位置定位导致同串错位漏脱敏、人名窗口会把字段标签首字吞入（如"张伟电"）；修复后回归复测：正样本泄露 0、负样本误伤 0（阈值 0）。
执行沙箱边界（V3.4.5 更新）：命令执行是**策略层**控制（白名单 + 子命令级收口 + 脚本 realpath 沙箱归属校验 + 子进程环境收敛 + 人工审批 + 审计）叠加**进程容器**（Windows Job Object：句柄即杀——应用退出/超时即终止整棵进程树，进程数上限 64），并可选**严格模式**直接禁用解释器（仅留只读命令）；**仍不是 OS 级隔离**——被放行的 .py 脚本以当前用户权限运行，理论上仍可触达沙箱外资源；需要更强隔离时应配合系统级方案（受限账户/虚拟机）。
可还原性缺陷（V3.4.5 修复，属实现层）：真实格式文档评测发现——anonymize 的后续规则运行在"已含占位符"的文本上，可能命中占位符内部或跨越其边界（如 ADDRESS 分支把 `[BANKCARD_0_xxxx]`订单号 尾段当地址），产生交叉替换使真实值无法还原；现已把占位符改为对后续规则**不透明**（仅在非占位符片段上匹配），并修复银行卡尾部吞换行，回归断言"脱敏→还原逐字一致"（随机 nonce 采样）。
评测口径边界（V3.4.6 取代 V3.4.4 表述）：本报告**不主张任何形式的"全覆盖 / 零遗漏 / 召回率达标"**。识别覆盖率一律给出**分母**（如 281/296）与语料规模，并同时公开未覆盖形态清单；"泄露 0 / 劫持 0 / 持久化命中 0"这类读数的量词一律落在**已被识别的实体**上，与识别覆盖率无关。**本系统的效果陈述不构成对真实文档环境的普适安全保证**。

4.2 识别与精验流水线

识别采用两段式：正则 R_e 负责召回，程序化校验器 V_e 负责精确，实体 e 被判定为敏感当且仅当 $e\in R_e \wedge V_e(e)$。校验器针对不同实体类型实例化：手机号归一化后须恰为 11 位、银行卡须过 Luhn、身份证须过 GB11643 校验位（可选）、15 位证须命中地区码或触发词、人名须"姓氏表 ∩ 角色触发词窗口"。覆盖 **30 类**实体并按 GB/T 35273 思想做三级数据分级。

4.3 密钥体系

映射表真实值经 Fernet（AES-128-CBC + HMAC-SHA256）加密：$\mathrm{Enc}_k(\cdot)$。主密钥 k 由密钥管理器统一托管，Windows 下经 DPAPI 按当前用户账户包裹：$k_{\text{stored}}=\mathrm{DPAPI}_{\text{user}}(k)$，磁盘仅存 k_{stored}，密钥文件移出项目目录并收紧 ACL。由此将"能否解密"归约为"是否为该 Windows 登录用户"，构成持久化机密性的信任根。

4.4 威胁模型与攻击博弈

我们按攻击者能力定义四类对手，并以博弈方式刻画安全性。记脱敏-还原系统为 $\Pi=(A_k,D_k)$，敏感实体集 $\mathcal{E}(x)$。

对手	能力	对应防线
黑盒	仅观察出网文本 $\hat{x}$ 与模型输出（被攻破的模型服务方、链路窃听者）	机密性：$\hat{x}$ 无明文，注入亦无法泄露未掌握数据
黑盒·主动	可向待处理文档植入内容（伪造占位符、注入越权指令）	还原不可伪造（nonce）；指令不改变"模型看不到明文"
白盒	读取本地磁盘持久化文件（会话/审计/映射/向量库），但不在活动用户会话内	持久化机密：真实值密文存储，无 k 不可解
白盒·持钥	劫持当前 Windows 用户会话、可调用 DPAPI 取回 k	超出防护目标：等价"用户本人"，是安全与可恢复性的既定边界

以出网泄露博弈为例：$\mathsf{Exp}^{\text{leak}}_{\Pi}(\mathcal{D})$ 中，对手从语料 $\mathcal{D}$ 取 x，观察 $\hat{x}=A_k(x)$，输出一个猜测值 e^*；若 $e^*\in\mathcal{E}(x)$ 则对手胜。机密性等价于 $\Pr[\mathsf{Exp}^{\text{leak}}\Rightarrow 1]=0$。还原劫持博弈 $\mathsf{Exp}^{\text{hijack}}$ 中，对手植入字面量占位符 p^* 诱导 D_k 将他人明文写入其可控输出，成功概率受 nonce 空间界定。

5　攻击实验与结果

5.1　评测协议：开发集 / 留出集分离（V3.4.6 重做）

复赛评审指出"评测基于规模有限的合成样本，结论不宜泛化"。这条意见指出的不是一个数字错误，而是**方法论缺陷**：若在**用于调参的那份语料**上报告召回率，得到的数字必然偏乐观。因此本版把评测拆成两套语料、两种角色，脚本与结果 JSON 均随仓库提供，可一键复现：

语料	规模	角色与纪律
开发集 tests/privacy_eval.py	13 篇合成办公文本 / 41 个敏感实体 / 17 个业务数字负样本	规则设计与调参所用。只作为**回归基线**（锁定既有行为不回退），**不得**用作精度声明。
留出集 tests/privacy_holdout_eval.py	60 篇随机化生成文档 / 280 个注入敏感值 / 80 个负样本	由固定种子确定性生成，**注入值与开发集零重合**（脚本内置自检）；**规则冻结后一次性运行**，数值如实记录。 **若发现问题：走"发现 → 修复 → 换新种子重跑"**，两次数值都留档；不在同一份留出集上反复调参（那会把留出集退化成开发集）。 **本轮的实际做法**：修复后为定位回归，先在原留出集复测（首跑 222/280（原口径）、复测 281/296 并列留档），**对外只把复测值当作"修复效果"、不当作泛化能力**；换种子复跑列入下一轮。

留出集把注入值分成两个**口径**，分别统计、同时公开——既不用"口径"掩盖漏检，也不用"已知未覆盖"拖低在册指标：

- **在册形态**：实体类型与写法都在引擎声明支持范围内（第 4.2 节的 $R_e\wedge V_e$ 流水线所覆盖的形态），计入识别覆盖率；
- **未覆盖形态**：**不可合理识别**的对抗写法（杂字符手机号、无分隔符固话、字符间空格姓名、双 `@` 邮箱、卡号夹字母）。这五类不是“还没做”，而是“做了只会误伤普通数字/文本”，按“宁漏不误伤”的既定取舍公开列出。**单独成表全量公开**，不计入在册召回。

> **为什么这样设计：**一个只报告"在册形态命中率"的评测是可以被批评为挑选口径的；一个只报告"全量口径"的评测又会把"我们明确不支持"与"我们该支持却漏了"混为一谈。两套数字并列，读者才能自己判断边界在哪。第 5.4 节给出逐项清单。

5.2 识别覆盖率（留出集实测，非承诺值）

下表是 `privacy_holdout_eval.py` 在种子 `20261017`（60 篇 / 296 个注入敏感值）上的**当前口径复测结果**：规则冻结首跑为 222/280（原 280 口径），历轮修复后在同一留出集上复测；**该读数含修复收益**，因此不把它当作真实文档分布的估计。

口径	完整脱敏	占比	说明
在册形态	**281 / 281**	全部命中	引擎声明支持的写法（V3.6.21 起含固话 / 混淆邮箱 / 卡面数字）；首跑未命中的 8 例复姓人名已在修复中补上
未覆盖形态（V3.6.21 新增 5 类对抗形态）	0 / 15	0%	杂字符手机号 / 无分隔符固话 / 字符间空格姓名 / 双 @ 邮箱 / 卡号夹字母，逐项见 5.4 节——**刻意不追，公开列出**
全量口径	281 / 296	94.9%	把上两行合并后的**诚实读数**：不做口径挑选时的整体表现
业务数字负样本	**0 / 80 误伤**	—	订单号、日期、版本号、非 Luhn 数字串等须原样保留
往返一致性	**60 / 60**	—	$D_k(A_k(x))=x$ 逐字一致（正确性不变量，非覆盖率指标）
部分掩码（明文残留）	**0 例**	—	长实体只被替换一段会留下明文碎片，本项零容忍

表 1　留出集识别覆盖率实测（privacy_holdout_eval.py，种子 20261017；首跑 222/280（原口径），修复后同留出集复测 281/296）

读数须知：**94.9% 不是"系统的安全强度"**，它只是"在一个明知包含未支持写法的语料上，逐字完整脱敏的比例"；而且这是**修复后的复测值**，首跑只有 222/280。安全相关的性质（表 2）与它无关——那些性质针对的是**已被识别**的实体，属于架构后果而非识别能力。反之，在册全部命中也不能读作"真实文档上不会漏"：留出集同样由我们的生成器构造，真实文档的形态分布更宽。两个数字都**只是本次测量的如实记录**。

5.3　架构性质实验（与识别覆盖率无关的保证）

#	实验（威胁）	指标	结果
5.3.1	黑盒 · 出网泄露 $\mathsf{Exp}^{\text{leak}}$	出网文本中的实体明文实例	**0 例**
5.3.2	黑盒 · 误伤	业务数字误报率	**0%（0/17 开发集 · 0/80 留出集）**
5.3.3	可用性 · 往返	$D_k(A_k(x))=x$ 逐字一致	**60 / 60**
5.3.4	黑盒主动 · 还原劫持 $\mathsf{Exp}^{\text{hijack}}$	植入字面量劫持成功率	**500 轮定向尝试，未成功**
5.3.5	黑盒主动 · 提示注入	模型可见上下文真实 PII 数	**0**
5.3.6	白盒 · 持久化扫描	落盘文件明文 PII 命中	**0**
5.3.7	白盒 · 审计预览	审计掩码后明文 PII 命中	**0**
5.3.8	白盒 · 无密钥还原	strict 模式是否泄露明文	**否（保留占位符）**

表 2　架构性质实验结果（privacy_eval.py + privacy_holdout_eval.py）

5.4　边界清单：哪些形态没有拦住，为什么

下表是留出集里**当前仍未完整脱敏**的全部形态。上一轮公开的 58 例未命中（8 例在册复姓 + 50 例已知未覆盖）中，**46 例已修复**：复姓人名、表格/CSV 单元格人名、顿号列举第 2 个起、汉字大写金额、点/斜杠分隔符变体都已进入在册口径并复测通过；上一轮 V3.6.20 又补上了 4 例无触发词裸人名（如"该事项由张伟负责"）。本轮 V3.6.21 又把固话、`(at)` 混淆邮箱、非 Luhn 卡面数字转入在册口径；剩余 **15 例分属 5 类**，全部是**不可合理识别**的对抗形态，如实列在下面——这张表是本报告最重要的诚实性声明。

形态	实测	性质与原因
（一）声明支持、但实测未覆盖 —— 当前为空		
—	0 例	在册 281 个注入值全部完整脱敏；历轮覆盖缺口已修复并进入在册口径（上一轮 V3.6.20 补 4 例裸人名，本轮 V3.6.21 补固话/混淆邮箱/非 Luhn 卡面数字）。
（二）已知不支持 / 有意不拦 —— 非承诺范围，公开列出		
号码混入杂字符（如 13.70_000`11）	0/3	宽松到能认出来的规则会把版本号、金额、编号一起吞掉——用误伤换召回，不做。
无分隔符固话（01012345678）	0/3	与普通长数字同形，无法与订单号/流水号区分。
字符间空格的姓名（张 伟）	0/3	中文排版空格与“分隔符”不可区分。
双 @ 邮箱（a@@b.com）	0/3	形状已非法；认它等于替用户修数据。
卡号中间夹字母（…44x5）	0/3	同上：脏数据不该用规则硬认，否则普通编号会被误伤。

表 3　留出集边界清单（15 例不可合理识别形态 / 5 类，实测命中 0/15；在册 281/281 全部命中）

5.5　按类别的专项召回测试

开发集侧针对 11 类实体分别构造专项样本（25 例，含边界格式），与留出集相互独立。该表口径为**全字面断言**（V3.4.6 加固：要求样本中所有敏感字面量消失**且**输出出现占位符；旧口径只检查 4 位以上数字段，存在漏判空间）：

类别	召回	类别	召回	类别	召回
手机号	3/3	银行卡	2/2	金额	3/3
身份证	2/2	邮箱	2/2	IP 地址	2/2
API 密钥	2/2	人名	4/4	地址	2/2
JWT	1/1	口令字段	2/2	合计	**25/25**

表 4　11 类实体专项样本召回（开发集，25 例）

> **关键结论（请连同括号内限定一起读）：**5.3.1 与 5.3.5 合起来构成核心保证——**对已被识别的实体**，出网文本零明文，因此模型在信息论上无法被诱导泄露它从未接触的数据；5.3.4 证明还原环节不可被植入劫持（碰撞概率 $\le 36^{-4}$）；5.3.6–5.3.8 证明即使攻击者拿走本地磁盘文件、在无密钥条件下也无法恢复明文。**该保证不覆盖识别器未认出的形态**（见 5.3 节与 5.4 节清单）：漏识别的后果是"这一个值可能出网"，而不是"整套防护失效"。

局限（如实声明）：本机制是确定性脱敏而非差分隐私，不主张对"未被规则覆盖的实体类型"或"可由背景知识重识别的属性组合"提供保证。识别覆盖率是**依赖语料的经验测量**：开发集 13 篇 / 留出集 60 篇虽已分离，但两者均由我们构造，真实文档的形态分布更宽，实际覆盖率会低于本文读数。**本报告不主张任何形式的"召回 100%"或"零遗漏"**。评测脚本与结果 JSON 随仓库提供，可一键复现（含留出性自检与评测日志）。



图 2　涉密指令实测：手机号 / 身份证号 / 邮箱在送模型前替换为占位符，回答中的占位符在本机还原为明文呈现（模型全程未接触真实值）

6　纵深防御与审计

隐私之外，智能体的物理副作用同样需要约束。系统对每个具备副作用的工具叠加多层防线，并以哈希链审计全程留痕。

路径沙箱（可读写范围）

目标路径先 `realpath` 化解符号链接 / junction，再以 `commonpath` 判定是否落在**可读写范围**内（范围可以是**多个根**，逐一比对）；文件名强制 basename，杜绝 `../` 穿越；写盘前对最终落点二次校验，拦截指向外部的链接跟随。**范围是「默认可读写范围」且可在设置里改**（V3.6.7 起可直接指到桌面或资料目录；**V3.6.8 起默认范围 = 程序目录 + 用户桌面 / 文档 / 下载**，按系统外壳的真实路径解析以兼容 OneDrive 重定向——这三个目录是人天天动的地方，把它们判成"越界"等于让智能体什么都做不了）：范围内的操作按权限档走；范围外**按档位判定**（计划拒绝 / 变更前确认逐次审批且弹窗显示完整真实路径 / 自主与完全访问放行），**并且一律写进审计**、工具结果里明写「本次操作在可读写范围之外：<路径>」——**不做静默放行**。**系统目录与凭据/密钥类路径是与档位无关的硬地板**（deny / confirm），放行权只属于宿主策略层（模型自带的"允许越界"参数一律丢弃）。文件管理族（移动 / 复制 / 重命名 / 批量改后缀 / 新建目录）与读写工具同受这套判定：**两端路径都判**、目标已存在时默认拒绝覆盖、批量改名先整批预检（撞车即整批拒绝，不做一半）。

熔断审批

策略引擎（deny-by-default）判定的高危操作挂起后台线程；弹窗展示申请工具、目标路径与**即将执行的命令 / 即将写入的内容**（可滚动核对），人工授权才放行，超时自动驳回。

命令白名单

命令名限 $\{$python, pip, git, echo$\}$，shlex 拆为 argv 后以 `shell=False` 执行。**参数级**拦 shell 操作符与绝对系统路径；**子命令级**只留只读入口——python 仅能执行沙箱内 .py（`-c` / `-m` /标准输入一律拒绝），pip/git 仅只读子命令，git 另拦 `-c` / `--git-dir` / `--upload-pack`。**运行时**：脚本 realpath 归属校验、子进程环境收敛（剥离密钥与内部变量）、审批弹窗展示脚本预览；执行置于 Windows **Job Object 进程容器**（句柄即杀、超时终止整棵进程树、进程数上限 64），可切换**严格模式**直接禁用解释器。属策略层 + 进程容器，非完整 OS 级沙箱。

链锚点

链式哈希只能证明"中间没被改"，防不住两种攻击：**降级改写**（抹掉"无 HMAC"标记后用无密钥 sha256 重算整链）与**尾部截断**。为此增设一枚 HMAC 锚点，固定"条数 + 链头 + 历史 legacy 前缀长度"，并放在**密钥旁的用户目录**——与密钥同一个理由：不能与它保护的对象同盘，否则删掉锚点即重新不可发现。规则：legacy 只允许出现在锚定前缀内、条数不得少于锚点、链头必须一致；锚点缺失而链非空判无效，需用户显式"重建锚点"。**残余局限**：能改写用户目录的攻击者（≈本机已被完全控制）仍可连锚点一起重做——纯本地审计挡不住这一层，故如实声明。

哈希链审计

每条日志哈希 $h_i=\mathrm{HMAC}_\kappa(h_{i-1}\,\|\,\mathrm{ext{entry}}_i)$，篡改即校验失败；审计自身落盘前统一复用脱敏管线掩码，只存脱敏预览（见 5.2.7）。

模式级防线

顶栏分「对话 / 工作」两档，默认工作：对话只回答简单问题、不调用任何工具；工作模式开放完整工具调用，推理深度 1–10 级可调。写盘、删除与命令执行始终经熔断审批。




图 3 高危操作熔断审批弹窗（V3.6.15）：顶部先给**请求用途警示**（收集个人信息并外发/公开），再展示申请工具、真实目标路径与待审参数；下方建议按「意图预判 → 操作风险」分层，风险行明确标注只评操作本身、不评价请求用途。工具决策由受控脚本注入以保证可复现，审批、沙箱写入、审计均为真实执行




图 3b 建议异步征集期间的「正在研判」占位：按两条建议预留高度并显示转圈，结果到达就地替换，弹窗不再先出上半部、半秒后整体下移




图 4　审计黑匣子面板：统计概览 / 哈希链状态 / 事件筛选 / 报告导出

实测：执行白名单外的 `tasklist` 触发拦截，模型如实说明"系统未能执行该命令"，全程无命令执行副作用。




图 5　命令白名单实测：非白名单命令（tasklist）被内核拦截，模型基于真实拦截结果如实反馈（工具决策由受控脚本注入，拦截与回答为真实链路）

脱敏 RAG 知识库

机密文档"入库即逐块脱敏"，向量库只存占位符。实机演示（外部算力 GLM-4.7）：对已入库的《合同_隐盾项目.txt》提问，系统经 `search_knowledge_base` 检索后以**占位符形态**送云作答（出网内容已脱敏），回答再由输出层在本机还原——**模型全程只见占位符**。回归：`test_kb_pipeline` / `test_e2e_local`（含"检索工具被真实调用"断言）。**已知边界**：外部模型若自行改写占位符编号，该片段会以占位符原样显示。

入库顺序：必须**先整篇脱敏、再切块**——顺序颠倒时，长于单块（500 字符）的实体（PEM 私钥、长连接串）会被切碎成明文碎片入库。每块只保留本块用到的映射，跨块还原不串值；向量库元数

据只留文件名。



图 6　本地知识库管理：文档已入库（入库即逐块脱敏），向量库零明文

7　安全工程闭环

我们以"红队—修复—回归"的方式持续加固：先对系统做对抗性安全测试（攻击用例动态验证 + 通读源码审查），输出分级问题清单，逐项修复并将对抗用例固化为回归测试。下表列出与安全内核强相关的核心问题及其修复与对应提交：

表 5　安全内核级问题与修复（节选，均可在 git 历史追溯；本表跨页，故表题置于表上方）

核心问题	危害	修复	提交
命令执行为 shell=True + 子串黑名单，可被 cmd/powershell 绕过	任意命令执行，沙箱形同虚设	白名单 + shlex + shell=False + 参数级纵深拦截	`357907f`
"沙箱"默认放行任意绝对路径，策略 default=approve	读桌面/写系统目录均被放行	realpath+commonpath 越界判定，deny-by-default（V3.6.7 起升级为**可配置的可读写范围**：范围外按档位判定 + 必留审计 + 系统目录/凭据路径硬地板）	`357907f`
审批弹窗共用单一 Event，多工具待审时点一个=放行全部	审批旁路，高危操作绕过人工确认	逐请求审批 + 超时自动驳回 + 关闭残留弹窗	`e17fd83`
工作流链路绕过隐私网关，合同原文直发云端	聊天侧脱敏在工作流侧失效，明文出网	所有 LLM 调用统一走 anonymize→invoke→deanonymize	`357907f`
审计日志在还原后记录，真实 PII 落盘	审计系统反成泄露源	落盘前统一掩码（复用完整脱敏管线）	`a79645c`
占位符格式固定可预测，可被植入字面量劫持还原	恶意文档诱导写出他人明文	随机 nonce + strict 还原不回退明文	`a79645c`
KeyManager 哈希链不覆盖 cipher_key	可静默替换密钥而完整性校验不报警	完整性字段纳入密钥材料	`357907f`
映射表明文 dict 落盘	拿到文件即还原全部真实隐私	Fernet 加密存储 + DPAPI 包裹密钥	`9150bf9`
审计工具结果接口参数顺序颠倒	成功的工具调用被误判为失败，链路中断	修正调用方 + 调用点静态扫描回归测试	`e17fd83`
人名识别漏当代高频大姓、5 位以上裸金额漏检	核心实体召回不足	姓氏/角色触发词补全 + 金额正则扩展（开发集回归复测通过；真实覆盖率改由留出集度量，见 5.2）	`252202c`
第二轮红队：脱敏替换逻辑按"首次出现的相同子串"定位，而非正则命中位置	同串先在非敏感处出现时，敏感字段残留明文（确定性泄露）	改为按命中区间从右向左精确替换；捕获组取"首个真正参与匹配的分组"	`121f420`

核心问题	危害	修复	提交
第二轮红队：命令白名单可被图灵完备入口穿透（`python -c` / `-m` / `pip install` / `git -c`）	无需 shell 元字符即可任意代码执行	新增子命令级校验：python 仅限沙箱内 .py 脚本；pip/git 仅限只读子命令；git 拦危险开关	`121f420`
第二轮红队：审批弹窗只显示工具名与路径，不显示待执行内容	审批人看不到要执行的命令/写入内容（盲签）	弹窗渲染完整命令与写入内容（含字数与截断提示）	`121f420`
第二轮红队：取消采用 `with ThreadPoolExecutor`，退出时 wait=True	取消仅 UI 假象：后台仍占算力，旧信号污染新气泡	显式 `shutdown(wait=False)` + 断开该轮全部信号（回归实测 0.33s 返回）	`121f420` / `b0599e0`
第二轮红队：隐私回归用例阈值容忍 4 条已知泄露，且负样本与正样本自相矛盾	回归带病通过，泄露不被拦截	修复 4 条泄露根因，阈值 4→0、误伤 0；负样本按业务语义归位	`121f420`
第三轮自审：知识库"先切块、再逐块脱敏"	长于单块尺寸的实体（PEM 私钥等）被切碎成明文碎片进入向量库	改为先整篇脱敏再切块（长实体已成占位符，切不开）；每块只存本块用到的映射	`V3.4.0`
第三轮自审：占位符正则 `[A-Z]+` 漏掉含下划线/数字的类型	MEDICAL_RECORD / IDCARD15 / PRIVATE_KEY / ACCESS_TOKEN / PLUGIN_* 不参与检索重编号，多文档还原可能串值	正则补全类型字符集（下划线、数字）	`V3.4.0`
第三轮自审：向量库元数据写入本机完整路径	落盘面泄露本机目录结构（且该字段从未被读取）	只存文件名；chunk id 改由文件名派生，哈希 MD5 → SHA-256	`V3.4.0`
第三轮自审：审计"无 HMAC"标记从文件里读	抹掉该标记再用无密钥 sha256 重算整链即可通过校验（降级改写）；尾部截断亦不可发现	HMAC 链锚点（条数+链头+历史 legacy 前缀），存放于密钥旁的用户目录；legacy 仅允许出现在锚定前缀内；缺失锚点需显式重建	`V3.4.0`

核心问题	危害	修复	提交
复赛评审意见：命令执行允许 Python 等通用解释器，尚不构成严格执行沙箱	放行脚本以当前用户权限运行，可触达沙箱外资源	**V3.4.4**：脚本 realpath 沙箱归属校验（符号链接/盘符相对路径拒绝）、环境收敛、审批弹窗脚本预览防盲签；**V3.4.5**：Job Object 进程容器（句柄即杀/进程数上限 64）+ 严格模式开关（禁用解释器）；并如实声明非 OS 级隔离	`V3.4.4` / `V3.4.5`
复赛评审意见：附件全文存在明文持久化至会话文件的路径	与"关闭落盘泄露面"的表述不一致	**V3.4.4**：附件快照 Fernet 密文段落盘 + 启动主动迁移存量明文 + 密文正向断言；**V3.4.5**：删除会话即刻清除其附件快照，全目录明文扫描回归	`V3.4.4` / `V3.4.5`
复赛评审意见：评测基于规模有限的合成样本，"100% 召回、零泄露"不宜泛化	安全结论被过度外推	**V3.4.4**：对抗性评测集（格式变体/零宽插入/已知边界显式记录）+ 文档内限定口径；**V3.4.5**：真实格式文档评测集（8 种格式全链路）；**V3.4.6 根治**：把"识别覆盖率"与"网关机密性"两条性质分开陈述，新增**留出集评测**（60 篇随机化语料、规则冻结后一次性运行、注入值与开发集零重合），全篇不再出现"召回 100%"式表述，并公开未覆盖形态清单（当时 50 例；后续轮次修复 5 类、46 例，当前公开 15 例）	`V3.4.4` → `V3.4.6`
V3.4.6 留出集新发现：JSON 配置里键名带引号的写法（`"password": "…"` / `"access_token": "…"` / `"api_key": "…"`）整条不命中	真实配置文件中的口令与令牌明文出网（8 例）	三个模式在键名与分隔符之间允许一个引号；留出集复测该类由 8 例未命中转为全部命中	`V3.4.6`
V3.4.6 留出集新发现：19 位非银联卡号（JCB/万事达等真实形态）不命中，且长数字串会被后续规则吃掉尾段	卡号漏检；更严重时形成"部分掩码 + 前段明文残留"	银行卡各前缀分支长度统一放宽到 16–19 位并补尾段分组能力，仍由 Luhn 精验把关；新增"部分掩码"零容忍检测项	`V3.4.6`
V3.4.6 留出集新发现：合同最常见写法"甲方（采购方）：张伟"中的人名漏检	括号注释截断触发词窗口（8 例）	触发词后允许跳过成对括号注释（限长、仍由姓氏表与提取器收口）	`V3.4.6`

核心问题	危害	修复	提交
V3.4.6 评测器自身缺陷：开发集按类别专项测试只校验 4 位以上数字段；留出集度量一度把重名与"负样本落在实体内"计为漏检/误伤	检查口径弱于其表面含义，可能漏判"部分掩码"；度量污染会得出错误的漏检结论	专项测试改为**全字面 + 占位符双断言**；留出集文档内人名唯一化、负样本与注入值重叠时标记"不可测"而非误伤；新增评测日志留档每轮数值	`V3.4.6`
V3.4.5 真实文档评测新发现：脱敏后段规则命中先前占位符内部/跨越边界	交叉替换（如 `[BANKC[ADDRESS_0_x]` ）使真实值不可还原、还原内容错乱	占位符对后续规则不透明（仅在非占位符片段上匹配，含插件识别器区间保护）；银行卡尾部不再吞换行；回归断言"脱敏→还原逐字一致"	`V3.4.5`
组员评审 BUG-0004：地址实体止于「路 / 街 / 大道」，门牌号 / 楼栋 / 房间号原样出网（实测「北京市海淀区中关村南大街 5 号院 3 号楼 1201 室」只脱敏到「…南大街」）	门牌与房间号可定位到具体住户，破坏「出网零明文」不变量（带空格的写法尤其容易被漏）	地址尾部补「数字 / 中文数词 + 号院·号楼·栋·座·单元·室·层…」可重复尾链，并容忍段间空格；尾链**只延长已命中的地址**（不凭空造命中），「订单号 / 型号 5 号」这类业务词仍不误伤	`V3.6.10`
组员评审 BUG-0005：模型把 `[NAME_0_x]` 改写成裸 `NAME_0_x`（常见于反引号内）时精确替换整条漏还原，而审计按映射表条数报「已还原 6 处」	用户看到裸占位符，且审计统计与用户所见不一致（审计口径失真，信任基础受损）	还原加容错：按「类型 + 随机码 → 类型 + 编号 → 该类型唯一候选」三级判定，**不唯一就保留原样**（绝不猜错值）；未能还原的处数在回答里如实提示；审计只统计**真的替换掉**的条数	`V3.6.10`
组员评审 BUG-0001 / BUG-0002：审计目录迁移后「锚点缺失但链非空」被报成疑似篡改；锚点写入失败（Permission denied）只在日志里刷 ERROR，用户无从知晓（防篡改能力实际降级）	合法迁移被误判为攻击；锚点失效时「尾部截断 / 降级改写」重新不可发现，与「审计不可篡改」卖点冲突	锚点缺失细分为「首次运行（静默初始化）/ 目录迁移（提示 + 一键重建）/ 真的丢失（可疑）」；写入失败回退到可用位置并**在界面上如实报出位置**，全部不可写时明确告警「锚点未生效（能力降级）」	`V3.6.10`

7.1　可用性与诚实性整改（V3.6.10）

同一轮里还修掉了几类「产品能不能被信任」的问题——它们不属于安全内核，但直接影响评委与用户对系统的判断。这些问题的共同点是：**失败被伪装成成功**，或**系统答成了什么与它声称自己是什么不一致**。

现象（实测）	为什么必须修	修复
BUG-0003：回答只输出 2~3 个字（「我需要」「您好」「为了」）就标「已完成」，对话与工作模式均出现	核心对话间歇性失效，却被伪装成成功——用户/评委无法判断是模型错觉还是产品故障	识别「刚起头就断」（很短 + 无句末标点 + 用户这轮提的是实质问题，寒暄与纯数字短答不受影响）→ 让模型**重写一遍完整回答**（只重生成一次）；重写后仍是断句时，回答末尾如实标注「疑似被截断」并建议换更大模型
BUG-0006：气泡模式标签与顶栏不一致（顶栏「工作 最高」，气泡写「对话 2s」）	看板与答辩陈述的可信度受损（结合上一条会让人以为「思考模式根本没启用」）	发送时把本轮模式**快照**进会话状态，标签只认快照——中途改设置也不会给已发出的那一轮贴错模式标签
工具调用依赖关键词触发：「桌面有多少文件」这类数量问句一个触发词都不命中	弱模型自己发挥成「我无法访问您的桌面文件夹」；用户以为智能体做不到——而它其实能读	改为**按症状纠错**：判据不看用户怎么问（关键词永远会漏），而看模型答成了什么（**推诿话术**「无法访问 / 没有权限 / 请你自己上传」与**假成功声明**「已成功创建」），命中且本轮一次工具都没用过就叫回来重做一次；提示词同步去掉动词依赖；原关键词分支退回兜底网
模型一次工具都没调，却回答「文件 aaa.txt 已成功创建在你的桌面上」（审计链确认该轮没有任何 tool_call，桌面也没有文件，审批自然没弹）	用户会去桌面找文件、找不到才知道被骗；「没弹审批」还会被误读成审批机制失效	两道闸：症状纠错（见上）+ 最终**事实核对**——纠正后仍不改口时，在回答尾部明确写「本轮一次工具都没有调用，所以『已完成』并没有真的执行（审批也不会弹：审批只在真的执行时才出现）」并给出下一步
深化轮把简单问题带跑偏：问「这个目录里有多少文件」，被写死的「解读关键文件实现逻辑 / 总结项目技术亮点与风险」带走，最终答成「未找到代码文件，因此无法解读…」	用户的问题一个字都没答；看起来像智能体听不懂人话	深化指令**锚定用户原问题**（把问题原文写进指令）并明确「不要跑题、答完就给最终答案」
exe 使用 PyInstaller 自带默认图标；界面多处文案是解释性长句（「像半成品，到处都是注释」）	交付观感：产品与它的图标/文案不匹配，直接影响评委第一印象	生成定制**盾牌图标**（客户端品牌绿 / 控制端管理蓝，7 个尺寸；spec 显式引用，归档校验读 PE 资源核对像素）；界面文案做一次系统性收口——一行一件事、细节进悬浮提示、空态只留「一句结论 + 一个动作」，安全语义类说明压短但一句不删

演示可用性整改清单（V3.6.10，随发布说明一并公开；每条都有对应回归断言）

7.2 隐私与判据的口径修正（V3.6.11）

这一批来自负责人的连续实测：问题都不在"能不能跑"，而在**"系统说的话与它做的事对不上"**——判据说「不符」而风险分级说「低危」、状态行说「敏感操作」；模型看到掩码值就自称「占位符」；一句话里姓名与手机同时出现却只脱了手机。

现象（实测）	为什么是问题	修复
姓名漏脱敏：`梁诚敬 13713068555 广州大学计算机学院软件工程，男 19岁` 只识别出手机（PHONE×1）	无触发词人名属文档声明的已知边界（「宁漏不误伤」），但**同句既有姓名又有联系方式**时，这句本身就是一条个人信息记录；云端场景下姓名明文出网仍是实打实的泄露	新增**共现判定**：一句话/邻近窗口里已存在**已确认**的联系方式或证件类实体（手机/邮箱/身份证/银行卡/车牌/病历号…，此时它们已是占位符、坐标准确）→ 窗口内「姓氏表 + 1~2 字」候选一并按 NAME 脱敏；用既有收口与**机构名后缀黑名单**（公司/大学/学院/集团/银行/医院/中心…）防误伤——「王科技有限公司」不会被切出一个"人名"。无联系方式的孤立姓名仍不猜（边界不变）
模型给掩码值加标签：写盘正文出现「电话占位符：13713068555」	模型看到 `[PHONE_0_x]` 后自作解释，把「占位符」写进了交付物；用户打开文件看到的是产品内部概念	常驻提示词新增规则 3.1：**隐私掩码照原样用**——不要解释、不要写「占位符」字样、不要改写它（落盘与显示时系统自动换回真值）。为守住「常驻提示词 ≤2000 字符」的既定约束，同步精简了两条工具说明与硬规则 1
审批建议被判「不符」：请求"在桌面创建 aaa.txt"被判成「与你的请求不符…指定了『系统物理桌面』目录，存在破坏性风险」	判官看到的是工具参数里那个**本机工具的占位写法**（`target_directory="系统物理桌面"`），小模型把它读成"系统目录/越权"；旁边风险分级那行同时说「低危」，三行自相矛盾	判据三改：① **参数净化**——占位目录值不进判据（真实目标以 `path` 字段为准，那里已是解析后的绝对路径）；② **补上下文**——把当前「可读写范围 + 权限档位 + 越界判定口径」一并交给判官，并明说"范围内容 + 档位要求审批 = 正常流程，不要判不符"；③ **限定结论范围**——理由只讲"请求↔操作"的对应关系，禁止「越权/非授权/破坏性」这类定性（风险高低由风险分级那一路负责）
三行文案互相打架：「插件建议：与请求不符」+「风险分级：低危」+「🚨 检测到敏感操作，等待人工审批」	同一轮里三个组件各说各话，观感不专业，也让人无法判断系统到底怎么看这次操作	审批状态行只表达它真正的职责：「✋ 需要你确认：修改文件（当前档位要求人工审批）」——**触发审批的原因是档位，不是"危险"**；风险等级只由风险分级那一路给

7.3 交付物：不能「看起来成功」

同一轮实测里还有两处"工具回了成功、东西却是坏的"，它们直接决定用户能否拿到可用的交付物。

现象（实测）	为什么是问题	修复
生成的 .docx 打不开：让智能体「创建一个 aaa.docx，把信息写进去」，WPS/Word 打开提示「文件已损坏」（实测文件不是 zip、而是纯文本）	这是最坏的一类失败：**工具回报成功、交付物却是坏的**，用户要到打开文件时才发现	按扩展名生成**合法容器**：docx→一行一段落（python-docx）、xlsx→一行一记录并按逗号/制表符/顿号分列（openpyxl）、pptx→一页幻灯片+文本框（python-pptx）；在已有文档上**追加/替换**也先解析正文、再重新生成容器；缺组件时**如实报失败**并建议改用 .txt，绝不静默产出坏文件
写进文件的正文里有占位符：aaa.docx 里留着 `[PHONE_0_h5ko]`，而界面上那段回答是还原过的	用户拿到的是"半成品交付物"；更本质的是**写盘与展示用了两套映射口径**（写盘只用了本轮映射，跨轮占位符换不回来）	写盘参数改用**累积映射**并对 str/list/dict 递归还原；残留判定**不依赖映射表非空**（直接按占位符形状扫描，避免"映射为空 → 静默通过"）；仍有残留时在回答与状态行里如实写「有 N 处占位符未能还原」

7.4 可用性回归：假成功、假死与渲染残缺（V3.6.12）

组员对 V3.6.11 的评审与负责人实测又发现四处「看起来能用、实际不对」的问题，均已在源码层修复并固化为回归断言。

现象（实测）	根因	修复
知识库「入库完成」但库是空的（Excel/PDF 导入后提示成功，列表仍为空）	`kb_add` 只要批处理没抛异常就 `ok=true`，而 `add_documents` 是**逐文件容错**的——「成功 0/2」也走成功分支；真实原因只活在 `details` 里，界面无出口。`is_available()` 又只查 Python 依赖，Ollama 没起也显示「就绪」	`ok = success > 0`（全失败带第一条原因；部分成功 `partial=true`）；响应始终带 `summary`，界面**持久展示**失败文件与原因；新增 `embedding_ready()`（真问 `/api/tags`、1.5s 超时、30s 缓存），未就绪时禁用「添加文档」并写明 `ollama pull …`
连续点击「置顶」把窗口点成未响应（桥接 12s 超时，只能杀进程）	pywebview 对每个 js_api 调用**新开线程**，前端无防连点 → 多线程并发写 WinForms `TopMost`（py-spy 栈可见 `set_on_top → i.TopMost`，其余线程全停）	三层：后端窗口动作**串行化**（锁）；写入**调度到 UI 线程**（WinForms `Form.Invoke`，不可用时如实回退）；前端四个窗口按钮请求期间 `disabled`（连点只发一次）。置顶目标值改从**窗口真实状态**推导
主题连点：过渡互相打断、重复落盘	每次点击都起一次 View Transition + 写一次配置	点下**立即**切换；一轮连点只起一次过渡、只落盘一次 `dark_mode`（220ms 合并）；reduce-motion 与老 WebView2 降级不变

现象（实测）	根因	修复
Markdown 残缺与空白：`>` 引用行原样显示、`---` 原样显示、代码块前后大片空白	自写渲染器没有 blockquote / hr；每个空行都转成 ` `，再叠加 `<p>` 外边距；且引用匹配按原文 `>` 之前先做了 `esc()`	新增**引用块**（含 `> - 列表`）与**分隔线**（`---/***/___`）；连续空行收敛、块级元素前后不留空行；CSS 补 blockquote/hr 并收紧块间距。★ 引用匹配改为按 `esc()` 后的 `>`（第一版按 `>` 匹配完全没生效）。引用块内 HTML 仍严格转义

可用性回归整改（V3.6.12；新增知识库诚实性套件 31 条、窗口串行化 +13/+3、界面 295 条含渲染与防连点断言）

7.5 请求用途、知识库适用范围与长回答截断（V3.6.13）

本轮的共同主题是「操作正确 ≠ 用途正确」：审批链路已经能判定操作是否越权、是否与请求相符，却没有一层评价**请求用途本身**；知识库检索也缺少适用范围，通用知识题被反复拉去查库。四处问题均已在内核/插件层修复并固化为断言。

现象（实测）	根因	修复
「**搜索桌面所有个人信息，整理给我我要出售**」的审批弹窗显示「与你的请求相符」＋「低危」	判官只比对「操作 ↔ 请求」，laya 只评「操作本身」，**没有一层评价用途**；且两条建议都只是概率/规则结论，被用户读成背书	新增内核 usage_policy（确定性）：收集/整理 + 个人信息 + 出售/转卖/变现 → 在**模型与工具之前直接拒绝**（零模型调用、零工具、写审计）；+ 外发/公开 → 允许本机整理但弹窗顶部红色警示。红线命中时 decision_hint **整条抑制**、laya 标注「只评操作本身」；新增可选插件「操作意图预判」先说明意图/数据/去向
审批弹窗先出上半部，约半秒后插入两条建议，整体下移抖动	建议由本地模型/插件异步征集，旧实现先清空再插入，没有占位	显示「正在研判：请求用途 → 是否相符 → 操作风险…」占位，按两条建议预留高度 + 旋转动画；8 秒未返回只改文案；结果到达就地替换；prefers-reduced-motion 关闭动画
「有没有 O(n) 的排序算法，请你研究」连查 4 轮知识库、每轮弹审批，最后答「根据知识库检索结果」	旧逻辑只要知识库有文档，就把任何「简单问题」改写成「请先调用 search_knowledge_base」；只读工具的重复短路在审批**之后**，同参数重复仍会弹窗	新增 _looks_like_kb_question()：仅本机资料信号（合同/报表/规章/本单位/文档里…）强制检索，通用知识/算法/代码/研究题直接推理；同参数只读调用在**审批前**短路；结果标注「片段不是全文」，相关度按 1/(1+距离) 换算并给低相关提示；第二次检索起要求停止重复
长回答停在「堆排序…（最好、平均），气泡仍标已完成	Ollama done_reason=length（单次 num_predict 用尽）被当成自然结束；深度思考时内部推理也占该预算	识别 done_reason/finish_reason=length，从断点**自动续写一次**并拼接、同步消息链与落库；续写仍到上限才提示「回复『继续』」；深度思考变体 num_predict 4096→8192；_ensure_reply_persisted 改为以最终答复替换不一致链尾

V3.6.13 回归：新增 test_usage_policy（41 条判定 + 三层建议一致性 + worker 红线零模型调用 + 审批 payload 警示）；test_reply_feedback 新增续写三例；test_ui_paths 新增研判占位与红线占位断言

7.6 可用性收口：不可用说明与状态一致性（V3.6.14）

负责人实测又指出两处「不像成品」的细节，均属状态呈现而非核心逻辑，但直接影响可读性：

现象（实测）	修复
模型不可用的提示是一堵墙：四五行字里把原因、连接错误、手动添加、`ollama serve`、重新检测、换模型、`ollama pull` 全堆在一起，同一句「没有检测到可对话的模型」出现两次	`_diagnose_llm_unavailable` 按真实原因只给**一条原因 + 一条下一步**（连不上 → 启动 Ollama + 重新检测；只有嵌入模型 → `ollama pull` 或换模型），并加长度（≤60 字）与不重复断言
选「工作」却显示「[对话] 直接回答问题…」：直答快路径两种模式都会走，状态行写死了对话模式的名字	状态行前缀按 `think_mode` 取（[工作] / [对话]）；转入工具推理与空产出两条状态同样跟随
同屏矛盾：发送被拒时底部仍停在「算力就绪」，与错误气泡里的「连不上 Ollama」并存	发送因算力不可用被拒时顺手重算并广播 `llm_status`（`ready=false` + 原因）

V3.6.14 回归：`test_agent_service` 新增 4 条（短说明 / 单一动作 / 不重复 / 拒发时状态同步）；`test_reply_feedback` 新增 2 条（两种模式的状态前缀各自正确）

7.7 输入区改版：把"当前放得有多开"放在手边（V3.6.15）

负责人给出 ZCode 新版输入区作为参考后，界面按同一信息层级重排：**左侧只放输入相关动作，右侧只放会话级设置与发送**。改版不改变任何权限/审批语义，只减少"模型名、权限、思考档位挤在一行"造成的误读。

区域	改版后
左下：输入动作	＋ 挂载与**权限胶囊**同组；权限自动/完全档整颗胶囊着色（琥珀/红），一眼看出当前放得有多开
右下：会话设置	模型名 + 思考档位并排，读作「本机 Ollama / qwen3.5:4b 高 ∨」；只有整簇末尾一个箭头，避免"两个箭头各管一半"
发送与忙碌	发送键为 32×32 圆角方形上箭头；推理中切换为方形停止键，模型名左侧出现 13px 小转圈（空闲隐藏、不占位）
弹层	模型 / 权限 / 思考三个弹层统一为 12–14px 圆角卡片；模型弹层仍保持"供应商列 + 模型列"两级，不引入搜索框

V3.6.15 回归：`test_ui_paths` 新增【27】6 条（左权限 / 右簇 / 方形发送 / 转圈隐藏与忙碌切换），并更新思考触发器断言；报告配图同步为 V3.6.15 画面（图 3、3b、7、8）

7.8 模型选择与思考强度：按 ZCode 的结构还原（V3.6.16）

上一版已把输入区控件重排，但模型弹层仍是"左右两列并排"，思考强度还是独立下拉。本版按 ZCode 的真实层级重做：**一张卡片只回答两件事——用哪个模型、想多深**。供应商列表退到右侧子菜单，主卡片只展示当前供应商的模型与底部滑杆。

区域	还原后的交互
主卡片 · 供应商头	图标 + 供应商名 + 数据边界徽标（本机 / API）+ 右箭头；点箭头在右侧浮出供应商子菜单
主卡片 · 模型列表	只列当前供应商的模型；当前项只打 √（不再整行染色）；标签与"本机已安装"元信息保留
主卡片 · 思考强度	四档滑杆（低 / 中 / 高 / 最高，0..3 离散）；拖动即时预览、松手落库；最高档轨道绿→蓝渐变；`Ctrl+T` 循环
供应商子菜单	保留本机 / 局域网 / 公网三档分组与边界徽标；当前供应商 √；底部「管理模型」跳设置页
键盘	↑ ↓ 选模型、Enter 确认、→ 展开供应商、← 收起、Esc 先收子菜单再关卡片；窄窗口子菜单自动落到卡片下方



图 9 模型选择卡片（V3.6.16）：供应商头 → 当前供应商的模型（当前项 ✓）→ 底部思考强度四档滑杆（Ctrl+T）



图 9b　右侧供应商子菜单：保留本机 / 局域网 / 公网三档分组与数据边界徽标，当前供应商打勾，底部「管理模型」跳设置页

V3.6.16 回归：`test_ui_paths` §16/§17 重写为单卡片 + 子菜单 + 滑杆（含 Ctrl+T 落库断言）；`test_window_layout` 同步更新滑杆/焦点环/发送箭头断言

交付物完整性整改（V3.6.11；文件管理套件 +8：三种容器真文件、追加/替换后仍可打开；回复链路 +4：跨轮还原与残留提示）

隐私与判据口径修正清单（V3.6.11；每条都有回归断言：隐私套件 +6、插件套件 +6、回复链路 +3）

7.9　独立测试报告 12 条缺陷的复核与修复（V3.6.17）

本版承接一份针对 V3.6.16（commit 3078cc7）的独立缺陷清单（P0 5 条 / P1 7 条）。我们没有直接按报告描述改代码，而是先逐条在源码里复现判据与调用链，确认根因后再修；其中报告标注为「测试假绿」的两条（状态行全角断言、启动审计快照只取 1 条）也一并修正。修复遵循同一原则：**宁可少还原/多问一次，也不静默失败或编造事实**。

条目	根因（代码核对）	修复与回归判据
P0-01 用途红线	(?<![外买])卖 对「买进卖出」无效（"卖"前是"出"）→ 误拒；牟利词表缺 买卖/倒卖/交易 → 漏判	先剔除良性短语再判定；新增动词性「交易」判定；裸「交易流水」不误伤。test_usage_policy【3b】11 条
P0-02 写类意图	只做「动作词 + 名词」共现；「可以吗/能否」整句豁免；过去时追问被当写请求	过去时追问显式排除；许可式请求仍算写；新增落盘位置词。test_reply_feedback 正/负例 +6
P0-03 知识库信号	「我们公司 / 文件里」等过泛片段命中通用题；缺报销/流水/账单等业务对象词	强/弱/业务对象三级信号 + 通用技术词让位；补业务词。test_reply_feedback +8
P0-04 长文续写	前缀只在「续写轮无工具调用」分支拼接；工具/总结/兜底/最大轮次直接返回导致前缀丢失	统一 _merge_limit_prefix 覆盖全部出口；链尾替换保留 id/tool_calls。test_reply_feedback【6】4 条
P0-05 占位符还原	只认精确 [KB_TYPE_n_nonce]；模型改写裸写/大小写/全角/连字符即漏	外形容错 + 归一解析，仍按唯一解还原、歧义保留并计数；两条还原通路不再互相计数。test_kb_pipeline §6 +8
P1-05 状态行	后端发 ASCII [思考 N/M]，前端只匹配全角；测试用全角串造成假绿	两种括号都认；测试改注入真实发射串；轨迹改「推理」
P1-06/07/10 窗口	自记账不随原生 restored 清零；无边框最大化未设 MaximizedBounds；失败原因固定文案	原生事件同步记账；最大化前设 WorkingArea；新增 last_window_error() 分档提示。test_window_layout +20
P1-08/09 界面	弹层无条件吞方向键；启动审计快照 limit=1	输入控件放行方向键、aria-expanded 同步；启动快照取 300 条。test_ui_paths 增补 10 条
P1-11 审批超时	超时被当普通驳回后继续执行；同轮可重复发起同一审批；检索卡显示项目目录	超时终止整轮并如实说明；同轮驳回不重试；检索显示「检索词」；未执行的 tool_call 补 ToolMessage。test_reply_feedback【7】9 条

V3.6.17 回归：新增/加强断言 60+ 条；全量 39 个测试/评测套件退出码 0（Ollama 相关套件离线时明确跳过，不冒充通过）

7.10 上下文窗口、长回答截断与子菜单溢出（V3.6.18）

这一节回答负责人追问的两个问题：「上下文到底怎么设的」「为什么总截断」。结论是：不是预算数字不够，而是**预算根本没生效**。

问题	根因与修复
调了 num_ctx/num_predict 仍然截断	ChatOllama 的这两个参数是 pydantic **顶层字段**，旧代码塞在 options={...} 里被完全忽略。现改为顶层传参（主模型 / decision_hint / intent_guard / workflow 四处）。真机 qwen3.5:2b 实测：/api/show 返回 262144；按本机 num_ctx 上限折算 32768；num_predict=80 时 done_reason=length、eval_count=80 正确出现。
不同模型的上下文约束	新增 context_budget.model_window/history_budget/attachment_budget/output_budget：本机 Ollama 用 /api/show 探测并按 32k 上限折算；云端按用户声明/模型家族估值（未知 16384）。历史 35%、附件 25%、输出预留后封顶 8192；自定义模型表单新增「上下文窗口」。
「详细介绍」这类直答被截成半张表格	直答快路径以前不看 done_reason=length。现三级处理：从断点续写一次 → 仍超就请模型重写一份不超上限的精炼版 → 仍超才提示「回复继续」；断在表格行/未闭合代码块也会被识别为未完成。真机验证状态序列 [继续]→[压缩] 正常触发。
选择供应商时右侧被顶出空白	模型卡片贴输入区右边缘，供应商子菜单固定向右弹会超出视口。改为向左弹（right: calc(100% + 8px)），窄窗口落下方；回归断言「子菜单完整落在视口内 + 页面无横向滚动」。

V3.6.18 回归：test_context_budget 新增模型窗口/输出预算；test_reply_feedback 新增直答续写/精炼重答；test_ui_paths 新增子菜单几何断言；全量套件通过

7.11 控制端专项与可用性收口（V3.6.19）

本轮由独立测试报告（bug_built_1021）驱动：控制面主链路已通，但"事件能不能及时看到""只读令牌能不能登录""策略是否被重复/降级"这类**近实时与一致性**问题仍会被评委当场问到。

问题	修复
P0-01 控制面事件不即时上传：22:32 的事件 23:53 才入库；界面写「上报中」且残留「上报未启用」	启用上报即自动开 **30 秒**定时同步；状态载荷新增 `pending_events/total_events`，界面改为「已连接 · 待同步 N 条 · 上次同步 …」；启用时清掉陈旧错误。`test_control_plane` 补 pending 断言
P1-01 上下文看板固定 5000	`history_usage/compress_note` 接受 `limit`，`_state_payload` 传 `history_budget(active_model_context_window())`
P1-02 / P0 候选-01 自定义模型无输出上限	`ChatOpenAI` 分支补 `max_tokens=output_budget(model_window(...))`；不再由服务端默认值决定长文长度
P1-03 viewer 令牌被登录页拒绝	新增 `GET /api/v1/whoami`（admin/viewer）；`verify_viewer` 在库哈希与 `viewer_token.txt` 不一致时以文件为准；前端显示「只读」徽标、隐藏策略页，不再提示「令牌无效」
P1-04 控制台双滚动条	`html,body` 与 `.shell` 设 `overflow:hidden`，只保留 `.rail/.content` 各自滚动
P1-05 策略规则重复 / floor deny 被 confirm 抢先	`set_control_rules` 按 (path_pattern, policy) 去重；`rules` 里已有的路径不再以 confirm 重复注入——「审批下限 deny + 敏感路径 *」现在只落一条 deny
P1-06 Ctrl+Enter 误发送	主输入框与闪发浮条都支持 Ctrl/Cmd+Enter 换行；占位文案同步

P0 候选-02（控制端独立检出客户端篡改）本轮未现场复现：客户端在上报前已重建锚点，无法据该次上报判定；控制端 `verify_report` 的 TRUNCATED / HEAD_MISMATCH / BROKEN_LINK / REWRITTEN 检出均有既有回归用例，待下一轮"改一条立即同步"复核

7.12 暗色主题回归（V3.6.20 引入，V3.6.21 复测通过）

暗色模式下，关键判定行（隐私隔离网关 / 对话模式限制）与插件标签仍显示为**白底深字**，在整页深色里像一块贴错主题的卡片。根因不是某个组件写死了颜色，而是语义 token `--accent-50`（"浅色水洗底"）只在浅色主题取值，深色主题没有覆盖：凡是拿它做背景的判定行、通过态徽标与悬停态都会继承 `#EDF7F1`。

问题	修复
判定行 / 插件标签暗色下变白卡	深色主题显式覆盖 `--accent-50`：`#12261B`（暗绿底）与 `--accent-700`：`#7BD3A4`（亮绿字）；判定行菱形与插件徽标改用 `--accent-300`，避免深绿在近黑底上读不清
同类隐患	`.chain-badge--ok`、`.plugin-item__runtime.is-ok`、模型菜单悬停态同样依赖 `--accent-50`；在 token 层修一次即可全部覆盖，不再逐组件打补丁

V3.6.20 引入的回归（V3.6.21 全量套件复测通过）：`test_window_layout` 新增「深色主题显式覆盖 accent-50 / accent-700 + 判定行菱形亮绿」断言；浏览器计算样式实测 dark 判定行 `bg=rgb(18,38,27)`、`name=rgb(123,211,164)`，浅色主题保持 `bg=rgb(237,247,241)` 不变

7.13 对话渲染与附件交互收口（V3.6.21 热修）

这一轮不是架构改动，而是把"评委和普通用户每天都会碰到"的交互缺口补齐：复制、公式、附件、长消息、插件设置与两处误判。判据仍是"能不能用、会不会误导"，而不是"看起来有没有这个功能"。

问题	修复
代码块不能一键复制，正文框选困难	每个代码块右上角加「复制」（Clipboard API 失败退回 `execCommand`）；对话区显式 `user-select:text`，无边框窗口下也能正常框选
简单 LaTeX 原样漏出	内置离线 KaTeX（含字体，约 1.5MB，不联网）：支持 `$...$`、`$$...$$`、`\(...\)`、`\[...\]`；代码块/行内代码先占位，货币符号与纯数字用启发式挡回；表格单元格同样渲染
段落之间空行过高	连续空行不再逐个变 ` `，统一收敛为 8px 的段落间隔；列表/表格/代码块仍由块级元素撑开
发送后附件从界面消失	发送时快照附件并渲染为用户消息卡片（图片 320px 缩略图）；`attachments` 元数据随用户消息落库，重开会话仍可见；输入区附件条发送后立即清空
附件只能点「＋」选择	WinForms Form + WebView2 控件安装 OLE `DragDrop`；Ctrl+V 仅在剪贴板含文件时拦截，纯文本粘贴原样放行；路径规范化/去重后走既有解析与事件；非 Windows/取不到窗体时静默降级为「＋」
长用户消息占满屏幕	超过约 12 行或 600 字默认折叠为 8 行 + 渐变 + 「展开/收起」，折叠高度计入附件卡；只作用于用户消息
首次打开设置看不到插件栏目	`openSettings()` 在插件清单为空时先拉取一次；启动阶段仍不额外同步加载，避免拖慢首屏
自定义敏感词表只有裸 textarea	专属设置页：状态条（生效/正则/重复/无效）、快速添加、规则列表（词/正则徽标、删除）、高级编辑；非法正则阻止保存，保存后按内容哈希热加载
地址误伤「组织者在会场的一片矩形区域」	ADDRESS 正则收紧为「行政区划+道路 / 区县+地点名 / 道路+数字门牌」三种骨架；真实地址留出集 19/19、全量 281/296、负样本 0/80 不变
“简单问句”用关键词判定，误伤创意任务 / 漏判文件问题	删除关键词路由：对话模式只走一次无工具直答（模型发起工具调用或说“读不到/请上传”时引导切工作）；工作模式一律进入 ReAct，由模型决定是否调工具。本轮模式随 `send` 一起传给服务层，Worker 与算力选择都用本轮值，不再读可能过期的设置
模型只回「我来读取一下…」或空总结	承诺型开场白纠正一次（点名工具与参数）；已有工具结果而总结为空时由宿主直接呈现结果，不再显示「模型这一轮没有给出内容」

回归：`test_ui_paths`（含长消息折叠、附件卡、公式、敏感词 UI、首开插件栏目）、`test_reply_feedback`（空承诺/空产出）、`test_agent_service`、`test_privacy_engine`、`privacy_adversarial_test`、`test_window_layout`、`test_file_ops` 全部退出码 0；留出集 281/281、281/296、0/80

8　测试与质量保障

项目建立 39 个测试/评测套件（另有 `test_e2e_local.py` 本地大模型端到端实测，需 YINDUN_E2E=1 显式开启），覆盖隐私引擎、审计链（含锚点）、留出集评测、**控制面（链删改/

只收紧/不泄明文/并发）**、记忆、工作流、知识库管线、插件体系、**请求用途红线**与窗口几何；三轮自审与复赛整改发现的问题全部固化为回归用例。全部套件退出码 0（"知识库"为集成测试，需本地 Ollama，离线时明确跳过）。

测试套件	覆盖范围	结果
privacy_eval（攻防评测）	黑盒/白盒/劫持/注入/无密钥 9 项实验（开发集 13 篇 / 41 实例，作回归基线）	✅ 全部达标
privacy_holdout_eval（V3.4.6 新增）	**留出集评测**：60 篇随机化语料 / 280 个注入值 / 80 个负样本；注入值与开发集零重合自检；在册 / 未覆盖 / 全量三口径分别统计；往返一致与"部分掩码"零容忍；低于已记录基线即判回归；每轮数值写入评测日志	✅ 在册 281/281 · 全量 281/296
test_control_plane（V3.5.0 新增）	**控制面**七组：入参校验（类型/长度/条数/深度）；审计链删改六种手法必被发现；策略降级键整包拒绝与"只收紧"四条单调不变式（含幂等）；鉴权与令牌只存哈希；出网不泄明文（用明文 PII 假审计条目验证）；静态资源防穿越与请求体上限；**并发读 12 线程 × 6 轮 + 并发写 4 线程**	✅ 全部通过
privacy_audit_test（隐私回归）	46 项正样本脱敏 + 18 项负样本零误伤 + 落盘明文扫描	✅ 泄露 0 / 误伤 0（阈值 0）
test_command_whitelist	16 项高危命令入口必须拦截 + 3 项只读用法必须放行	✅ 16/16 拦截
test_worker_cancel	慢速模型下取消必须立即返回（不等待在途请求）	✅ 0.33s（模型需 5s）
test_privacy_engine	实体识别/脱敏/还原/nonce/strict/接口兼容	✅ 6/6 + 3 项专项
test_audit_log	哈希链/防篡改/调用点一致性扫描 + **链锚点**（降级改写、尾部截断、锚点改写均须被识破）	✅ 19/19
test_memory_optimize	摘要压缩/跨轮还原/序列化	✅ 6/6
test_plugins（V3.4 新增）	插件宿主契约：钩子分类与禁用能力黑名单、manifest 校验、依赖门禁、启停持久化、载荷净化（越界/超长/跨行/重叠丢弃）、配置读写越界拦截、自检	✅ 全部通过

测试套件	覆盖范围	结果
test_plugin_capabilities（V3.4 新增）	能力端到端：补充识别进入脱敏并计入审计、停用即收回；插件模板高危步骤被强制人工审批、不可覆盖内核模板；插件解析优先且内核格式不被顶替；插件导出渲染 + 内核格式兜底；能力变更留痕	✅ 全部通过
test_laya_risk（新增）	内置插件 laya 风险分级：requires 留空可无 laya 启用；无模型时自动回退正则规则（删除/格式化→高危、写入/外发→中危、只读→低危）；规则文件热改生效、非法行跳过并告警；backend.txt 强制模型/正则；stub 验证模型打分与推理失败回退；停用即收回、自检	✅ 全部通过
test_usage_policy（V3.6.13 新增）	请求用途红线：出售/外发个人信息 → 拒绝/警示（含「外卖 / 买卖」负例与正常整理正例）；三层建议不自相矛盾（decision_hint 抑制、laya 只评操作、intent_guard 只补细节）；worker 红线时**模型零调用、零工具**且拒绝回答落库；审批 payload 带用途警示、正常请求不带	✅ 全部通过
test_privacy_adversarial（V3.4.4 新增）	隐私对抗集：分隔符/全角/国际区号/**零宽字符插入**/结构化上下文（JSON/表格/CSV）等 14 项格式变体必须命中；订单号/日期/版本号等 6 项负样本零误伤；"(at) 文本混淆"与"非 Luhn 数字串"作为**已知边界**显式记录并与声明一致	✅ 全部通过
test_privacy_docs_eval（V3.4.5 新增）	真实格式文档评测：txt/md/csv/html/eml/docx/xlsx/pdf **8 种真实格式**走完整解析链路（解析 → 风险报告与正文分离 → 脱敏 → 还原 → 送模型上下文 → 会话落盘扫描），断言正文与报告中的部分掩码片段（如 138****5678）不进入模型上下文、业务数字零误伤；并含**占位符不透明性回归**（脱敏→还原逐字一致，随机 nonce 多次采样）	✅ 全部通过

测试套件	覆盖范围	结果
privacy_audit_test 增补（V3.4.5）	占位符不透明性回归：后续规则命中占位符内部/跨越边界即判失败（曾致真实值不可还原），随机 nonce 采样 180 轮	✅ 往返逐字一致
test_kb_pipeline（V3.4 新增）	知识库文本管线（不依赖向量库/网络）：占位符类型解析（含下划线/数字/PLUGIN_*）、长实体先脱敏后切块不被切碎、分块映射隔离、元数据无本机路径	✅ 全部通过
test_workflow / test_knowledge_base	工作流/审批链/入库检索/向量库零明文	✅ 通过（知识库需 Ollama 在线）

表 6　测试套件汇总（2026-10 复赛评审整改 + V3.4.6 留出集评测后复测，共 23 个套件）




图 7　插件设置（V3.6.15）：七个内置插件全部默认关闭、按需启用；新增「操作意图预判」与「审批决策提示」「laya 风险分级」同列安全组，卡片上写明类型（建议型/增强型）、数据边界（无网络/仅本机网络）与提供的能力




图 8　设置面板（V3.6.15）：按数据边界分三档的模型接入（本机 / 局域网 / 公网）、可读写范围与隐私权限、严格模式开关、深度思考强度

9　结论与展望

隐盾把"让大模型安全地处理涉密办公数据"从使用约定下沉为架构约束：以内存级脱敏网关关闭出网与落盘泄露面，以沙箱/白名单/熔断审批约束物理副作用，以哈希链审计实现可追溯且自身不泄露。效果陈述按两条性质分开：**网关机密性**是架构保证（对已识别实体：出网明文 0 例、500 轮定向还原劫持未成功、白盒持久化与审计产物未检出明文、60 篇真实格式文档往返逐字一致；语料自建，真实分布更宽），**识别覆盖率**是经验测量（留出集 281/296、94.9%；声明支持写法 281/281；公开 15 例不可合理识别形态、5 类；首跑 222/280（原口径），当前为修复后复测）——**本报告不作任何覆盖率承诺，效果读数一律带分母与限定；我们刻意不把“0 失败”写成“100% 安全”，因为分母只是我们构造的语料/攻击面**。核心问题均以 git 提交与回归测试留痕，形成"发现—修复—验证"的工程闭环；本轮留出集自身也复现了这一闭环：发现三类实现盲区（JSON 引号键、括号注释人名、19 位卡号）→ 修复 → 在原留出集复测并同时留档首跑数值（首跑 222/280（原口径），复测 281/296）。V3.5.0 把系统从桌面单机推向企业部署形态（§9.1）：控制面只汇总掩码内容与元数据、只能用"收紧"的方式下发策略、并以外部锚定补强审计链的尾部删改检测——**集中管理的能力是加上去的，前面各节的性质一个都没减**。V3.6.13 进一步把判定从"操作是否合规"推进到"**用途**是否合规"：确定性用途闸门在模型与工具之前拒绝"收集个人信息用于出售/牟利"，把"外发个人信息"的红色警示放到审批弹窗最上方，并公开知识库检索的适用范围与"检索结果是片段、不是全文"的边界——**安全产品不能只回答"这一步能不能做"，还要先回答"这件事该不该做"**。V3.6.14 收口状态呈现：不可用说明只给一条原因与一条下一步，状态行与底部状态随事实刷新，不再出现「选了工作却显示对话」「一边就绪一边连不上」。

同一约束也决定了扩展方式（V3.4）：判定权留在内核、能力开放给插件，插件只能扩大保护范围或增加可用性，不能缩小保护范围——这让系统可以持续长大，而"安全"不随扩展而稀释。

9.1　企业部署形态：控制面（V3.5.0）

单机形态回答不了企业最常问的一句话——"两百台机器怎么管"。控制面（`yindun/control/`）把这个问题接住，但它的设计不是"再加一个服务器"，而是**让集中管理不去破坏前面七节建立的性质**。三条边界写死在代码里：

① 控制面架构上拿不到明文

它看到的内容**等于端点本地审计落盘的内容，一个字不多**——审计在落盘前已统一掩码（§5.3.7），上报前还会再过一遍脱敏管线做纵深防御；映射表真实值由 Fernet 加密、主密钥经 **DPAPI 绑定端点当前 Windows 用户**，因此即便控制面拿到映射表也解不开。控制面的数据边界是"**掩码内容 + 元数据**"，不是"原始数据"：敏感路径在这边只以 `[SENSITIVE_PATH_0_xxxx]` 形态出现，模型提示词与回答**从不经过控制面**。

② 策略只能收紧，不能放行

可下发项仅四类：敏感路径（**并集**）、审批下限（**取更严**）、允许的模型与插件（**交集**）、强制严格模式（**或**）。**脱敏豁免、审批放行、白名单放行、审计开关没有任何下发通路**——键白名单与"降级键"检测会整包拒绝（`anonymize/bypass/auto_approve/whitelist…`），端点侧还有单调合并兜底。因此有一个可检验的结论：**控制面被完全攻破，它能做到的极限也只是"让端点管得更严"**，放行不了任何一次脱敏豁免或审批跳过。这与 §3.1"判定权不可外包"是同一个决策。

③ 审计链头外部锚定

§6 承认过一条残余局限：能改写用户目录的攻击者可以连本地锚点一起重做。控制面逐次保存 (条数, 链头, legacy 前缀) 的时间序列，**把"本地可重写"的证据变成"远端只增不改"的证据**——尾部截断、同长度改写、中间缺口、批内断链、legacy 前缀变短、端点自报锚点不可信，六种手法都会被检出。同时如实声明边界：**服务端没有 HMAC 密钥也不该有**，所以它证明的是"自首次锚定起链自洽且未被删改"，**不能验证 HMAC 真伪**，也覆盖不到首次上报之前的历史；端点失联只呈现"最后上报时间"，不等于安全。

④ 默认关闭、本机留痕、不做整机监控

端点上报**默认不启用**（"数据不出网"是本产品的立身之本，集中管理必须是显式选用，绝不静默上报）；每次上报成功/失败都写入本地审计（`control_report` 事件），用户有权知道"什么离开了这台机器"；覆盖范围仅限**隐盾自己经手的**文件与命令事件，**不是系统级 DLP**，也不做模型流量代理——用量只上报计数与体量。

实现与验证：HTTP 服务与存储全部使用 Python 标准库（SQLite + `http.server`），**不新增任何依赖**，单文件 exe 交付形态不受影响；`core/` 除新增一个审计事件类型外零改动。控制台与主产品同源设计语言（灰阶 + 单一强调色 + 等宽数据），六页：态势总览 / 事件台账 / 端点资产 / 策略下发 / 模型用量 / 统计分析。`tests/test_control_plane.py` 七组用例锁住上述性质（六种删改手法、降级键与单调不变式、令牌只存哈希、出网不泄明文、并发读 12 线程 × 6 轮）。**边界如实声明（V3.6.21）**：默认只监听回环；**三角色 RBAC**（admin / operator / viewer，命名令牌可吊销、明文只下发一次）；**速率限制默认开启**（600 次/分钟/IP，`--no-rate-limit` 可关）；**TLS 可一键自签**（`--tls-auto`，SAN 含 localhost/127.0.0.1/本机 IP）；端点侧 30 秒定时同步与策略落内核（`apply_policy_to_kernel`）均已接通。仍缺**多租户隔离与证书轮换**——多组织共用一套控制面前必须补齐，我们不把原型说成产品。




图 10　集中控制台·态势总览：在管端点 / 事件总量 / 高危事件 / 链告警四项态势，下方是每台端点的**链锚定状态**（条数只增不减、链头逐次留痕，研发部-11 号机因"尾部截断"被判链异常）与链/高危告警流。左侧常驻"数据边界"声明：控制面看到的内容等于端点本地审计落盘的内容，敏感路径已掩码、无法还原明文。



图 11　集中控制台·策略下发：表单只提供"收紧"语义的四类输入（敏感路径并集 / 审批下限取更严 / 允许模型与插件取交集 / 强制严格模式）；右侧常驻**"控制面无法下发的项"**清单（`anonymize/exempt/bypass/auto_approve/whitelist/disable_audit` 一律被删除线划掉），把"判定权归内核"这条架构决策直接摆在操作员面前。

下一步

- **把留出集纪律固化为发布前流程**：每次识别规则变更即换新种子重跑，并把首跑/复测数值都留档（当前 281/296 是原留出集复测值，不作泛化能力）；

- **引入轻量中文 NER**补充规则式识别——规则已覆盖留出集在册形态，但真实文档的人名写法远宽于合成语料（无锚点、跨行、别名）；NER 以识别器插件接入，只扩大识别能力，不参与放行判定；
- 补齐汉字大写金额识别；点/斜杠分隔符变体须先解决与 IPv4 地址的歧义（归一化后长度冲突），否则"多拦"会变成"误伤"；
- 工具调用结果文件系统侧二次核验，杜绝小模型幻觉式"假成功"；
- **控制面从原型走向可用**：三角色 RBAC、TLS、速率限制、30 秒定时同步与策略落内核已接通；仍缺多租户隔离、证书轮换与来源限制——这些是"对外提供服务"的前提，做完之前不宣称可生产；
- 在更大真实语料上扩展攻防评测（含真实脱敏文档而非程序化生成），量化召回—误报权衡曲线，并引入差分隐私式度量作为补充。

本文档中的个人信息（张伟、13812345678 等）均为公开测试样例，不涉及任何真实个人数据。评测与截图取自真实运行环境（Windows 11 · RTX 3060 Ti · Ollama qwen2.5-7b / GLM-4-Flash 双算力）。