

## Марка дробилки J-1160

Производительность т/час	до 350
Двигатель	Tier 3 CAT C9 Acert 224 кВт (300л.с)
Дробильная камера:	
Размер, мм	1000x600
Тип привода	Гидростатический
Регулировки разгрузочной щели, мм	40-140
Объем бункера,м3	5 (8м3 опция)
Встроенный грохот-питатель	есть
Главный конвейер	
Ширина ленты, мм	900
Высота выгрузки, мм	3600
Транспортные габариты	
ДхШхВ , мм	14100x2600x3400
Вес, кг	34800
Возможность установки с левой или правой стороны	Стандарт
Гидравлическое складывание для транспортировки	Стандарт
Высота загрузки, мм	3 300
Ударные штанги в точке загрузки	Стандарт
Вкладыш Hardox в точке загрузки	Стандарт
Складывающаяся выгрузная часть конвейера для транспортировки	Стандарт

Система смазки низкого давления	Стандарт
Втягивающаяся хвостовая часть для транспортировки	Стандарт
Гидравлически складывающиеся стенки бункера	Стандарт
Боковые стенки из стали Hardox толщиной, мм	10
Вибрационная колосниковая решетка	50 мм (75 мм, 100 мм - опция)
Гидравлический привод	Стандарт
Система очистки завала камеры дробления	Автоматическая реверсная работа
Максимальный размер подаваемого материала, мм	до 550
Система подавления пыли	Стандарт
Платформа для доступа вокруг щели	Стандарт