

Задание 1.1. Создание проекта в Cursor

1. Git: коммит и push

Cursor полностью наследует возможности интеграции с Git от VS Code. В левой панели активности находится значок системы контроля версий: там отображаются изменённые файлы, их можно добавить в индекс, ввести сообщение коммита и нажать «Commit». После коммита интерфейс предложит синхронизироваться с удалённым репозиторием - подтверждение завершает Push.

В Cursor есть и полезная функция: AI-генерация сообщения коммита. В поле ввода сообщения через палитру команд или пользовательское сочетание клавиш можно вызвать `cursor.generateGitCommitMessage` - AI составит корректное сообщение коммита на основе внесённых изменений. Можно также связать в одно сочетание клавиш цепочку «добавить всё → AI-сообщение коммита → коммит → push» и выполнять весь процесс одним нажатием.

При первой настройке удалённого репозитория рекомендуется использовать SSH-ключ, а не HTTPS-авторизацию. SSH настраивается один раз: после добавления публичного ключа push больше не требует повторного ввода учётных данных, что избавляет от повторяющихся сбоев браузерной авторизации.

2. AI-чат (Chat)

AI-чат находится на боковой панели и по умолчанию вызывается через `Cmd+I` (macOS) или `Ctrl+I` (Windows/Linux). Его назначение - понимать код, отлаживать проблемы, обсуждать архитектурные решения, а не напрямую править код.

Chat автоматически подхватывает в качестве контекста текущий открытый файл, позицию курсора, выделенный код и недавно просмотренные файлы. Он также поддерживает ссылки через символ `@` на конкретные файлы, папки, документацию или веб-страницы. Когда нужно сначала разобраться, «как связана эта логика аутентификации», а уже потом решать, что менять, Chat - самый подходящий вход. Он позволяет выбирать разные базовые модели (например, семейство Claude, GPT), а собственный Composer от Cursor отличается низкой задержкой и подходит для быстрых итераций.

3. `Cmd+K` — встроенное редактирование

`Cmd+K` (в Windows/Linux - `Ctrl+K`) - самый характерный для Cursor способ «изменить здесь и сейчас». Выделив фрагмент кода и нажав это сочетание, вы получаете поле ввода: опишите изменение естественным языком, и AI сразу сгенерирует diff-превью на месте, а после подтверждения правка применится - без переключения в окно чата.

Область применения чёткая: небольшие, точно очерченные правки. Например: «перепиши эту функцию в стиле `async/await`», «добавь обработку ошибок в этот цикл», «переименуй переменную и обновь все ссылки в текущей области видимости». Если же нужно искать и править сразу в нескольких файлах и

прогонять тесты - это уже задача Agent-режима (боковая панель Cmd+I) или Chat, а не Cmd+K.

Разделение Chat и Cmd+K можно сформулировать так: Chat решает задачу «разобраться», Cmd+K - задачу «поправить». В связке они покрывают весь путь от понимания до внесения изменений, не превращая каждую мелкую правку в полнорепозиторный поиск по контексту.

Вывод: В Cursor операции Git (коммит, push) выполняются через встроенный интерфейс системы контроля версий, унаследованный от VS Code, без переключения в терминал. AI-чат (Chat) и Cmd+K - это два чётко разделённых способа взаимодействия: первый - для «понимания и обсуждения», второй - для «выделил и изменил».