## Exercici 05

Crear una carpeta amb el nom ex05

```
angel@angel-VirtualBox:~$ mkdir ex05
```

Inicialitzar un projecte Nodejs amb npm dins la carpeta ex05

```
angel@angel-VirtualBox:~$ cd ex05
```

```
angel@angel-VirtualBox:~/ex05$ npm init -y
)Wrote to /home/angel/ex05/package.json:

{
    "name": "ex05",
    "version": "1.0.0",
    "description": "",
    "main": "index.js",
    "scripts": {
        "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
    },
    "keywords": [],
    "author": "",
    "license": "ISC"
}
```

```
angel@angel-VirtualBox:~/ex05$ ls
package.json
```

• El nom del projecte ha de ser Exercici05

```
angel@angel-VirtualBox:~/ex05$ nano package.json
```

```
GNU nano 4.8 package.json Modificado

"name": "Exercici05",
"version": "1.0.0",
"description": "",
"main": "index.js",
"scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
},
"keywords": [],
"author": "",
"license": "ISC"
}
```

Crea l'arxiu index.js

```
angel@angel-VirtualBox:~/ex05$ touch index.js
```

```
angel@angel-VirtualBox:~/ex05$ ls
index.js package.json
```

- Instal·la el mòdul express
- Llegeix la informació del mòdul abans d'utilitzar-lo

```
angel@angel-VirtualBox:~/ex05$ npm install express
```

Crea els arxius: index.html i products.html dins la una carpeta

- localhost:3000 crida a index.html
- localhost:3000/products crida a products.html

```
angel@angel-VirtualBox:~/ex05$ mkdir public
```

```
angel@angel-VirtualBox:~/ex05$ cd public/
angel@angel-VirtualBox:~/ex05/public$
```

angel@angel-VirtualBox:~/ex05/public\$ touch index.html products.html

```
angel@angel-VirtualBox:~/ex05/public$ ls
index.html products.html
```

Els arxius HTML han d'estar ben formats

- index.html:
  - o h1: Nom i Cognoms
  - o h2: Introducció Nodejs
  - o 3p: Algo sobre Nodejs (el que vulguis)
  - o a: link per anar a products



```
GNU nano 4.8
                                   index.html
                                                                  Modificado
!DOCTYPE html>
   <title>Ex05 Node.js</title>
      body {
        font-family: Arial, sans-serif;
        background-color: #f7f7f7;
        color: #333;
        padding: 20px;
     h1 {
        font-size: 32px;
        margin-bottom: 20px;
      }
      h2 {
        font-size: 24px;
        margin-bottom: 10px;
      }
      P {
        font-size: 16px;
        line-height: 1.5;
minal
        margin-bottom: 20px;
      }
        display: inline-block;
        padding: 10px 20px;
        background-color: #333;
        color: white;
        text-decoration: none;
        border-radius: 5px;
        transition: background-color 0.3s ease;
```

```
a:hover {
    background-color: #444;
}
</style>
</head>
<body>
    <h1>Àngel Blasco Benedicto</h1>
    <h2>Introducció Nodejs</h2>
    Node.js és un entorn de temps d'execució de JavaScript al costat del>
    <a href="/products">Anar a productes</a>
</body>
</html>
```

- products.html:
  - table: 2 th (thead + tbody(5tr))
  - Pots posar els productes que vulguis

```
GNU nano 4.8 products.html Modificado

**BOCTYPE** html>**

**thml>*

**chead>

**ctitle>Productes</title>

**style>

table {
    border-collapse: collapse;
    width: 100%;
    max-width: 600px;
    margin: 0 auto;
    font-family: Arial, sans-serif;
    font-size: 14px;
    text-align: center;
}

th {
    background-color: #333;
    color: white;
    padding: 10px;
}

td {
    border: 1px solid #ddd;
    padding: 10px;
}

tr:nth-child(even) {
    background-color: #2f2f2;
}

</head>

</head>

</head>

</head>

</head>
```

```
angel@angel-VirtualBox:~/ex05/public$ cd ..
angel@angel-VirtualBox:~/ex05$ nano index.js
```

```
angel@angel-VirtualBox: ~/ex05
 Π
                                               Q
 GNU nano 4.8
                                                        Modificado
                               index.js
const express = require('express');
const app = express();
const path = require('path');
app.get('/', (req, res) => {
res.sendFile(path.join(__dirname, 'public', 'index.html'));
});
app.get('/products', (req, res) => {
res.sendFile(path.join(__dirname, 'public', 'products.html'));
});
app.listen(3001, () => {
console.log('Servidor escoltant al port 3001');
});
angel@angel-VirtualBox:~/ex05$ node index.js
Servidor escoltant al port 3001
```

