

Atributo	Para etiqueta	Descripción
<a href="#">accept</a>	<a href="#">&lt;input&gt;</a>	Especifica el tipo de archivo que va a aceptar el input de tipo "File"
<a href="#">accept-charset</a>	<a href="#">&lt;form&gt;</a>	Especifica la codificación de caracteres que serán usados en el llenado del formulario
<a href="#">accesskey</a>	<a href="#">Global Attributes</a>	Especifica la tecla o combinación de teclas que se necesita para enfocar o activar un elemento de HTML
<a href="#">action</a>	<a href="#">&lt;form&gt;</a>	Especifica a donde se manda la información del llenado del formulario
<a href="#">alt</a>	<area>, <img>, <input>	Especifica un texto alternativo cuando el elemento original falla al desplegarse
<a href="#">async</a>	<a href="#">&lt;script&gt;</a>	Especifica que el script es ejecutado de forma asincrona (solo para scripts externos)
<a href="#">autocomplete</a>	<form>, <input>	Especifica que el elemento de <form> o <input> tienen habilitado el autocompletado
<a href="#">autofocus</a>	<button>, <input>, <select>, <textarea>	Especifica que el elemento debe de estar enfocado automáticamente cuando se carga la página
<a href="#">autoplay</a>	<audio>, <video>	Especifica que el audio o video empezarán a reproducirse en cuanto estén listos
<a href="#">charset</a>	<meta>, <script>	Especifica la codificación de caracteres
<a href="#">checked</a>	<a href="#">&lt;input&gt;</a>	Especifica que el elemento <input> debe de estar pre-seleccionado cuando la página carga (para tipo checkbox o tipo radio)
<a href="#">cite</a>	<blockquote>, <del>, <ins>, <q>	Especifica la URL que explica el texto de la quote/deleted/inserted
<a href="#">class</a>	<a href="#">Global Attributes</a>	Especifica una o más nombres de clases para un elemento (se refiere a una clase en la hoja de estilos)
<a href="#">cols</a>	<a href="#">&lt;textarea&gt;</a>	Especifica el ancho visible en un text area
<a href="#">colspan</a>	<td>, <th>	Especifica el número de columnas en una tabla
<a href="#">content</a>	<a href="#">&lt;meta&gt;</a>	Da el valor asociado con el http-equiv o el nombre del atributo
<a href="#">contenteditable</a>	<a href="#">Global Attributes</a>	Especifica cuando el contenido de un elemento puede ser editable o no
<a href="#">controls</a>	<audio>, <video>	Especifica si los controles del video o audio deben de ser desplegados (como el contro de inicio y pausa, etc)
<a href="#">coords</a>	<a href="#">&lt;area&gt;</a>	Especifica las coordenadas de el área
<a href="#">data</a>	<a href="#">&lt;object&gt;</a>	Especifica la URL del recurso que será usada en el objeto
<a href="#">data-*</a>	<a href="#">Global Attributes</a>	Usada para guardar información privada en la página o aplicación
<a href="#">datetime</a>	<del>, <ins>, <time>	Especifica la fecha y la hora
<a href="#">default</a>	<a href="#">&lt;track&gt;</a>	Especifica que el track está habilitado si las preferencias del usuario no indican que otro track será el apropiado.
<a href="#">defer</a>	<a href="#">&lt;script&gt;</a>	Especifica que el script se ejecute cuando la página termine de cargar (solo para scripts externos)
<a href="#">dir</a>	<a href="#">Global Attributes</a>	Especifica la dirección del texto para el contenido en un elemento
<a href="#">dirname</a>	<input>, <textarea>	Especifica que la dirección del texto que será subida
<a href="#">disabled</a>	<button>, <fieldset>, <input>, <optgroup>, <option>, <select>, <textarea>	Especifica que el elemento o grupo estará deshabilitado
<a href="#">download</a>	<a>, <area>	Especifica que el objetivo será descargable cuando el usuario da click en el hipervínculo
<a href="#">draggable</a>	<a href="#">Global Attributes</a>	Especifica si el elemento es arrastrable o no
<a href="#">enctype</a>	<a href="#">&lt;form&gt;</a>	Especifica como estará codificado el form-data al momento de subirlo al servidor (solo para método POST)
<a href="#">for</a>	<a href="#">&lt;label&gt;</a> , <a href="#">&lt;output&gt;</a>	Especifica a que elemento del formulario está ligado una etiqueta
<a href="#">form</a>	<button>, <fieldset>, <input>, <label>, <meter>, <object>, <output>, <select>, <textarea>	Especifica el nombre del form al que el elemento pertenece
<a href="#">formaction</a>	<button>, <input>	Especifica a donde se mandará la data del formulario cuando se sube (solo para tipo submit)
<a href="#">headers</a>	<td>, <th>	Especifica una o más celdas de header y la celda a la que está relacionada
<a href="#">height</a>	<canvas>, <embed>, <iframe>, <img>, <input>, <object>, <video>	Especifica la altura de un elemento
<a href="#">hidden</a>	<a href="#">Global Attributes</a>	Especifica que un elemento aun no es o ya no es relevante y lo oculta
<a href="#">high</a>	<a href="#">&lt;meter&gt;</a>	Especifica el rango a considerar como un valor alto
<a href="#">href</a>	<a>, <area>, <base>, <link>	Especifica la URL de la página o link a donde va el link
<a href="#">hreflang</a>	<a>, <area>, <link>	Especifica el lenguaje del documento enlazado
<a href="#">http-equiv</a>	<a href="#">&lt;meta&gt;</a>	Proporciona un encabezado HTTP para la información/valor del atributo de contenido
<a href="#">id</a>	<a href="#">Global Attributes</a>	Especifica un id único para un elemento
<a href="#">ismap</a>	<a href="#">&lt;img&gt;</a>	Especifica una imagen como un mapa de imagen del lado del servidor
<a href="#">kind</a>	<a href="#">&lt;track&gt;</a>	Especifica el tipo de texto en el track
<a href="#">label</a>	<track>, <option>, <optgroup>	Especifica el título del texto del track
<a href="#">lang</a>	<a href="#">Global Attributes</a>	Especifica el idioma del contenido del elemento
<a href="#">list</a>	<a href="#">&lt;input&gt;</a>	Hace referencia a un elemento <datalist> que contiene opciones predefinidas para un elemento <input>
<a href="#">loop</a>	<audio>, <video>	Especifica que el audio/video comenzará de nuevo, cada vez que termine
<a href="#">low</a>	<a href="#">&lt;meter&gt;</a>	Especifica el rango que se considera un valor bajo
<a href="#">max</a>	<input>, <meter>, <progress>	Especifica el valor máximo
<a href="#">maxlength</a>	<input>, <textarea>	Especifica el número máximo de caracteres permitidos en un elemento
<a href="#">media</a>	<a>, <area>, <link>, <source>, <style>	Especifica para qué medio/dispositivo está optimizado el documento vinculado
<a href="#">method</a>	<a href="#">&lt;form&gt;</a>	Especifica el método HTTP a utilizar al enviar datos de formulario
<a href="#">min</a>	<input>, <meter>	Especifica un valor mínimo
<a href="#">multiple</a>	<input>, <select>	Especifica que un usuario puede ingresar más de un valor
<a href="#">muted</a>	<video>, <audio>	Especifica que la salida de audio del video debe silenciarse
<a href="#">name</a>	<button>, <fieldset>, <form>, <iframe>, <input>, <map>, <meta>, <object>, <output>, <param>, <select>, <textarea>	Especifica el nombre del elemento.
<a href="#">novalidate</a>	<a href="#">&lt;form&gt;</a>	Especifica que el formulario no debe validarse cuando se envía
<a href="#">onabort</a>	<audio>, <embed>, <img>, <object>, <video>	Script que se ejecutará al cancelar
<a href="#">onafterprint</a>	<a href="#">&lt;body&gt;</a>	Script que se ejecutará después de imprimir el documento
<a href="#">onbeforeprint</a>	<a href="#">&lt;body&gt;</a>	Script que se ejecutará antes de que se imprima el documento
<a href="#">onbeforeunload</a>	<a href="#">&lt;body&gt;</a>	Script que se ejecutará cuando el documento esté a punto de descargarse
<a href="#">onblur</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando el elemento pierda el foco
<a href="#">oncanplay</a>	<audio>, <embed>, <object>, <video>	Script que se ejecutará cuando un archivo esté listo para comenzar a reproducirse (cuando tenga el búfer suficiente para comenzar)
<a href="#">oncanplaythrough</a>	<audio>, <video>	Script que se ejecutará cuando un archivo se pueda reproducir hasta el final sin pausa para el almacenamiento en búfer
<a href="#">onchange</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando se cambie el valor del elemento
<a href="#">onclick</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando se haga clic en el elemento
<a href="#">oncontextmenu</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando se active un menú contextual
<a href="#">oncopy</a>	Todos los elementos visibles	Script a ejecutar cuando se copia el contenido del elemento
<a href="#">oncuechange</a>	<a href="#">&lt;track&gt;</a>	<a href="#">Script que se ejecutará cuando la entrada cambie en un elemento &lt;track&gt;</a>
<a href="#">oncut</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando se corte el contenido del elemento
<a href="#">ondblclick</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando se haga doble clic en el elemento
<a href="#">ondrag</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando se arrastre el elemento
<a href="#">ondragend</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará al final de una operación de arrastre
<a href="#">ondragenter</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando un elemento se haya arrastrado a un destino de colocación válido
<a href="#">ondragleave</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando un elemento deje un destino de colocación válido
<a href="#">ondragover</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando se arrastre un elemento sobre un destino de colocación válido
<a href="#">ondragstart</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará al comienzo de una operación de arrastre
<a href="#">ondrop</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando se suelte el elemento arrastrado
<a href="#">ondurationchange</a>	<audio>, <video>	Script que se ejecutará cuando cambie la longitud de los medios
<a href="#">onemptied</a>	<audio>, <video>	Script que se ejecutará cuando suceda algo malo y el archivo de repente no esté disponible (como si se desconectara inesperadamente)
<a href="#">onended</a>	<audio>, <video>	Script que se ejecutará cuando los medios hayan llegado al final (un evento útil para mensajes como "gracias por escuchar")
<a href="#">onerror</a>	<audio>, <body>, <embed>, <img>, <object>, <script>, <style>, <video>	Script que se ejecutará cuando ocurra un error
<a href="#">onfocus</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando el elementotose enfocar
<a href="#">onhashchange</a>	<a href="#">&lt;body&gt;</a>	Script que se ejecutará cuando haya cambios en la parte de anclaje de una URL
<a href="#">oninput</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando el elemento reciba la entrada del usuario
<a href="#">oninvalid</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando el elemento no sea válido
<a href="#">onkeydown</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando un usuario presione una tecla
<a href="#">onkeypress</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando un usuario presione una tecla

<a href="#">onkeyup</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando un usuario suelte una tecla
<a href="#">onload</a>	<body>, <iframe>, <img>, <input>, <link>, <script>, <style>	Script que se ejecutará cuando el elemento termine de cargarse
<a href="#">onloadeddata</a>	<audio>, <video>	Script que se ejecutará cuando se carguen datos multimedia
<a href="#">onloadedmetadata</a>	<audio>, <video>	Script que se ejecutará cuando se carguen metadatos (como dimensiones y duración)
<a href="#">onloadstart</a>	<audio>, <video>	Script que se ejecutará justo cuando el archivo comience a cargarse antes de que se cargue nada
<a href="#">onmousedown</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando se presione un botón del mouse sobre un elemento
<a href="#">onmousemove</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará siempre que el puntero del mouse se mueva sobre un elemento
<a href="#">onmouseout</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando el puntero del mouse se mueva fuera de un elemento
<a href="#">onmouseover</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando el puntero del mouse se mueva sobre un elemento
<a href="#">onmouseup</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando se suelte un botón del mouse sobre un elemento
<a href="#">onmousewheel</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando la rueda del mouse se desplace sobre un elemento
<a href="#">onoffline</a>	<a href="#">&lt;body&gt;</a>	Script que se ejecutará cuando el navegador comience a funcionar sin conexión
<a href="#">ononline</a>	<a href="#">&lt;body&gt;</a>	Script que se ejecutará cuando el navegador comience a funcionar en línea
<a href="#">onpagehide</a>	<a href="#">&lt;body&gt;</a>	Script que se ejecutará cuando un usuario navegue fuera de una página
<a href="#">onpageshow</a>	<a href="#">&lt;body&gt;</a>	Script que se ejecutará cuando un usuario navegue a una página
<a href="#">onpaste</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando el usuario pegue algún contenido en un elemento
<a href="#">onpause</a>	<audio>, <video>	Script que se ejecutará cuando el medio esté en pausa, ya sea por el usuario o mediante programación
<a href="#">onplay</a>	<audio>, <video>	Script que se ejecutará cuando el medio haya comenzado a reproducirse
<a href="#">onplaying</a>	<audio>, <video>	Script que se ejecutará cuando el medio haya comenzado a reproducirse
<a href="#">onpopstate</a>	<a href="#">&lt;body&gt;</a>	Script que se ejecutará cuando cambie el historial de la ventana.
<a href="#">onprogress</a>	<audio>, <video>	Script que se ejecutará cuando el navegador esté en el proceso de obtener los datos multimedia
<a href="#">onratechange</a>	<audio>, <video>	Script que se ejecutará cada vez que cambie la velocidad de reproducción (como cuando un usuario cambia a un modo de cámara lenta o de avance rápido).
<a href="#">onreset</a>	<a href="#">&lt;form&gt;</a>	Script que se ejecutará cuando se haga clic en un botón de reestablecer en un formulario.
<a href="#">onresize</a>	<a href="#">&lt;body&gt;</a>	Script que se ejecutará cuando se cambie el tamaño de la ventana del navegador.
<a href="#">onscroll</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando se desplaza la barra de desplazamiento de un elemento
<a href="#">onsearch</a>	<a href="#">&lt;input&gt;</a>	Script que se ejecutará cuando el usuario escriba algo en un campo de búsqueda (para <input="search">)
<a href="#">onseeked</a>	<audio>, <video>	Script que se ejecutará cuando el atributo de búsqueda se establezca en falso, lo que indica que la búsqueda ha finalizado
<a href="#">onseeking</a>	<audio>, <video>	Script que se ejecutará cuando el atributo de búsqueda se establezca en verdadero, lo que indica que la búsqueda está activa
<a href="#">onselect</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando se seleccione el elemento
<a href="#">onstalled</a>	<audio>, <video>	Script que se ejecutará cuando el navegador no pueda obtener los datos multimedia por cualquier motivo
<a href="#">onstorage</a>	<a href="#">&lt;body&gt;</a>	Script que se ejecutará cuando se actualice un área de almacenamiento web
<a href="#">onsubmit</a>	<a href="#">&lt;form&gt;</a>	Script que se ejecutará cuando se envíe un formulario
<a href="#">onsuspend</a>	<audio>, <video>	Script que se ejecutará cuando se detenga la obtención de datos multimedia antes de que se cargue por completo por cualquier motivo
<a href="#">ontimeupdate</a>	<audio>, <video>	Script que se ejecutará cuando la posición de reproducción haya cambiado (como cuando el usuario avanza rápidamente a un punto diferente en los medios)
<a href="#">ontoggle</a>	<a href="#">&lt;details&gt;</a>	Script que se ejecutará cuando el usuario abra o cierre el elemento <details>
<a href="#">onunload</a>	<a href="#">&lt;body&gt;</a>	Script que se ejecutará cuando se haya descargado una página (o se haya cerrado la ventana del navegador)
<a href="#">onvolumechange</a>	<audio>, <video>	Script que se ejecutará cada vez que se cambie el volumen de un video/audio
<a href="#">onwaiting</a>	<audio>, <video>	Script que se ejecutará cuando los medios se hayan pausado pero se espera que se reanuden (como cuando los medios se pausan para almacenar más datos en el búfer)
<a href="#">onwheel</a>	Todos los elementos visibles	Script que se ejecutará cuando la rueda del mouse se mueva hacia arriba o hacia abajo sobre un elemento
<a href="#">open</a>	<a href="#">&lt;details&gt;</a>	Especifica que los detalles deben ser visibles (abiertos) para el usuario
<a href="#">optimum</a>	<a href="#">&lt;meter&gt;</a>	Especifica qué valor es el valor óptimo para el indicador
<a href="#">pattern</a>	<a href="#">&lt;input&gt;</a>	Especifica una expresión regular con la que se comprueba el valor de un elemento <input>
<a href="#">placeholder</a>	<input>, <textarea>	Especifica una breve sugerencia que describe el valor esperado del elemento.
<a href="#">poster</a>	<a href="#">&lt;video&gt;</a>	Especifica una imagen que se mostrará mientras se descarga el video o hasta que el usuario presione el botón de reproducción
<a href="#">preload</a>	<audio>, <video>	Especifica si el autor cree que se debe cargar el audio/video y cómo se debe cargar cuando se carga la página.
<a href="#">readonly</a>	<input>, <textarea>	Especifica que el elemento es de solo lectura
<a href="#">rel</a>	<a>, <area>, <form>, <link>	Especifica la relación entre el documento actual y el documento vinculado
<a href="#">required</a>	<input>, <select>, <textarea>	Especifica que el elemento debe completarse antes de enviar el formulario
<a href="#">reversed</a>	<a href="#">&lt;ol&gt;</a>	Especifica que el orden de la lista debe ser descendente (9,8,7,...)
<a href="#">rows</a>	<a href="#">&lt;textarea&gt;</a>	Especifica el número visible de líneas en un área de texto
<a href="#">rowspan</a>	<td>, <th>	Especifica el número de filas que debe abarcar una celda de tabla
<a href="#">sandbox</a>	<a href="#">&lt;iframe&gt;</a>	Habilita un conjunto adicional de restricciones para el contenido en un <iframe>
<a href="#">scope</a>	<a href="#">&lt;th&gt;</a>	Especifica si una celda de encabezado es un encabezado para una columna, fila o grupo de columnas o filas
<a href="#">selected</a>	<a href="#">&lt;option&gt;</a>	Especifica que se debe preseleccionar una opción cuando se carga la página
<a href="#">shape</a>	<a href="#">&lt;area&gt;</a>	Especifica la forma del área.
<a href="#">size</a>	<input>, <select>	Especifica el ancho, en caracteres (para <input>) o especifica el número de opciones visibles (para <select>)
<a href="#">sizes</a>	<img>, <link>, <source>	Especifica el tamaño del recurso vinculado.
<a href="#">span</a>	<col>, <colgroup>	Especifica el número de columnas a abarcar
<a href="#">spellcheck</a>	<a href="#">Global Attributes</a>	Especifica si se debe revisar la ortografía y la gramática del elemento o no
<a href="#">src</a>	<audio>, <embed>, <iframe>, <img>, <input>, <script>, <source>, <track>, <video>	Especifica la URL del archivo multimedia.
<a href="#">srcdoc</a>	<a href="#">&lt;iframe&gt;</a>	Especifica el contenido HTML de la página para el iframe
<a href="#">srclang</a>	<a href="#">&lt;track&gt;</a>	Especifica el idioma de los datos de texto de la pista (obligatorio si kind="subtitles")
<a href="#">srcset</a>	<img>, <source>	Especifica la URL de la imagen para usar en diferentes situaciones
<a href="#">start</a>	<a href="#">&lt;ol&gt;</a>	Especifica el valor inicial de una lista ordenada
<a href="#">step</a>	<a href="#">&lt;input&gt;</a>	Especifica los intervalos de números legales para un campo de entrada
<a href="#">style</a>	<a href="#">Global Attributes</a>	Especifica un estilo CSS en línea para un elemento
<a href="#">tabindex</a>	<a href="#">Global Attributes</a>	Especifica el orden de tabulación de un elemento
<a href="#">target</a>	<a>, <area>, <base>, <form>	Especifica el destino de dónde abrir el documento vinculado o dónde enviar el formulario
<a href="#">title</a>	<a href="#">Global Attributes</a>	Especifica información adicional sobre un elemento.
<a href="#">translate</a>	<a href="#">Global Attributes</a>	Especifica si el contenido de un elemento debe traducirse o no
<a href="#">type</a>	<a>, <button>, <embed>, <input>, <link>, <menu>, <object>, <script>, <source>, <style>	Especifica el tipo de elemento.
<a href="#">usemap</a>	<img>, <object>	Especifica una imagen como un mapa de imagen del lado del cliente
<a href="#">value</a>	<button>, <input>, <li>, <option>, <meter>, <progress>, <param>	Especifica el valor del elemento.
<a href="#">width</a>	<canvas>, <embed>, <iframe>, <img>, <input>, <object>, <video>	Especifica el ancho del elemento.
<a href="#">wrap</a>	<a href="#">&lt;textarea&gt;</a>	Especifica cómo se ajustará el texto en un área de texto cuando se envíe en un formulario