

COMPTE RENDU DU TP 1.3 : INTRODUCTION A LA THREAT INTELLIGENCE ET RCHECHE DE VULNERABILTES

INTRODUCTION

A- Définition de Threat Intelligence

La **Threat Intelligence** (ou renseignement sur les menaces) est le processus de collecte, d'analyse et de diffusion d'informations concernant les cybermenaces existantes ou émergentes. Elle s'appuie sur des données provenant de diverses sources (publiques, privées, techniques) pour comprendre les intentions et les méthodes des attaquants.

B- Rôle dans la cybersécurité


Elle joue un rôle crucial en permettant aux défenseurs de passer d'une posture réactive à une posture **proactive**. Elle aide à :

- Identifier les nouveaux vecteurs d'attaque.
- Prioriser les correctifs en fonction des vulnérabilités réellement exploitées.
- Accélérer la détection des incidents au sein d'un SOC (Security Operations Center).

1- Analyse de l'adresse IP

Objectif : Évaluer la réputation d'une IP externe suspecte à l'aide de sources publiques (VirusTotal).


- **Capture du résultat sur VirusTotal :**



- **Interprétation du score :** Le score indique le nombre de moteurs de sécurité ayant détecté l'IP comme malveillante.
- **Conclusion sur la dangerosité :** Déterminer si l'IP doit être bloquée ou si elle est légitime (DNS public).

2- Analyse des services (AVEC CAPTURES)

Objectif : Relier les résultats d'un scan réseau aux vulnérabilités connues.



```
fotsing@angela: ~  
Session Actions Éditer Vue Aide  
(fotsing@angela)-[~]  
$ nmap -sV 192.168.56.101  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 18:09 +0200  
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers  
Nmap scan report for 192.168.56.101  
Host is up (0.0020s latency).  
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE VERSION  
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)  
MAC Address: 08:00:27:4B:C3:55 (Oracle VirtualBox virtual NIC)  
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/.  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.69 seconds  
(fotsing@angela)-[~]  
$
```

Rappel des services identifiés lors du scan (OpenSSH).

Identification d'un service

Ciblage d'un service spécifique pour l'analyse (OpenSSH 8.2p1).


Capture searchsploit (searchsploit OpenSSH)

Explication des vulnérabilités

D'après les résultats de searchsploit, plusieurs vulnérabilités affectent OpenSSH selon les versions :

- Énumération d'utilisateurs (Username Enumeration) : Permet à un attaquant de dresser une liste d'utilisateurs valides en observant les réponses du serveur (ex: versions < 7.7).
- Exécution de code à distance (Remote Command Execution) : Faille critique permettant de prendre le contrôle du serveur sans compte utilisateur (ex: version 3.5p1).
- Élévation de privilèges (Local Privilege Escalation) : Permet à un utilisateur avec un accès limité de devenir "Root" (ex: versions 6.8 < 6.9).
- Dénégation de Service (DoS) : Envoi de paquets spécifiques pour faire planter le service OpenSSH (ex: version 7.2).

3- Étude d'une CVE (Analyse Technique)



Description

My Attack Surface
Digital Footprint
Discovered Products
Detected Vulns
IP Search
ther
Metasploit Modules
CWE Definitions
CAPEC Definitions
Articles
Blog

Vulnerabilities by impact types

Year	Code Execution	Bypass	Privilege Escalation	Denial of Service	Information Leak
2021	2	0	0	1	0
2022	0	0	0	1	1
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	1
2025	0	0	0	1	0
Total	2			3	2

This page lists vulnerability statistics for CVEs published in the last ten years, if any, for [Apache » Http Server » 2.4.49](#). Vulnerability statistics provide a quick overview for **security vulnerabilities of Apache » Http Server » version 2.4.49**.

[About](#) [Terms of Use](#) [Privacy Policy](#) [CVE Help](#) [FAQ](#) [How it works](#) [Twitter](#)



SecurityScorecard
1140 Avenue of the Americas
19th Floor
New York, NY 10036

Products
Solutions
Customers
Marketplace

Partners
Resources
Company
Trust Portal

Login
Blog
Contact
Careers

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows

Documentation

Q CVE id, product, vendor...

Log in

CVEdetails.com
powered by SecurityScorecard

Vulnerabilities

By Date
By Type
Known Exploited
Assigners
CVSS Scores
EPSS Scores
Search

Vulnerable Software

Vulnerability Intel.

Newsfeed
Open Source Vulns
Emerging CVEs
Feeds
Exploits
Advisories
Code Repositories
Code Changes

Apache » Http Server » 2.4.49

Vulnerabilities (47) Metasploit Modules

Version names

- Apache Software Foundation Apache HTTP Server 2.4.49
- [cpe:2.3:a:apache:http_server:2.4.49:*:*:*:*:*](#)
- [cpe:/a:apache:http_server:2.4.49](#)

Product information

- <https://httpd.apache.org/> Product
- <https://github.com/apache/httpd/> Version

Vulnerabilities by types/categories

Year	Overflow	Memory Corruption	Sql Injection	XSS	Directory Traversal	File Inclusion	CSRF	XXE	SSRF	Open Redirect	Input Validation
2021	1	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0
2022	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0
2025	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Total	4	3			2				8		

Elle repose sur la manière dont le serveur SSH traite les requêtes d'authentification malformées. Le serveur répond différemment (ou met un temps différent à répondre) selon que l'utilisateur existe ou non sur le système.

- Impact

Confidentialité : Cette faille permet à un attaquant de découvrir la liste des comptes valides sur un serveur cible (ex: admin, root, service_web).

Vecteur d'attaque : Une fois que l'attaquant connaît les noms d'utilisateurs réels, il peut lancer des attaques par brute-force ou par dictionnaire beaucoup plus ciblées et efficaces pour deviner les mots de passe.

Niveau de gravité

Score CVSS v3 : 3.2 (Moyen).

Bien que le score semble modéré, c'est une étape cruciale de la phase de reconnaissance (Footprinting) qui précède souvent une intrusion majeure.

Exploitation possible

L'exploitation se fait généralement via un script Python (comme ceux listés dans ton searchsploit). Le script envoie des paquets d'authentification spécifiques et analyse la réponse du serveur.

- * Si le serveur rejette la requête immédiatement : l'utilisateur n'existe probablement pas.
- * Si le serveur traite la requête différemment : l'utilisateur est confirmé.

3- Utilisation avancée de searchsploit

Présentation de 3 options avancées :

searchsploit -x:

- *Rôle :* Examine le contenu d'un exploit.

- *Exemple* : `searchsploit -x php/webapps/4567.py`
- *Utilité* : Comprendre le code avant exécution.
- ✓ ****searchsploit -m **** :
- *Rôle* : Copie un exploit dans le répertoire de travail actuel. • *Exemple* : `searchsploit -m 12345`
- *Utilité* : Facilite la modification de l'exploit.

4- **searchsploit -u** :

- a. *Rôle* : Met à jour la base de données locale. • *Exemple* : `searchsploit -u`
- b. *Utilité* : Obtenir les derniers exploits publiés.

5- **Analyse globale de sécurité**

- **Quels sont les risques identifiés ?** Risques d'intrusion, de déni de service ou d'exfiltration de données via des services obsolètes.
- **Quel service est le plus dangereux ?** Souvent celui présentant des vulnérabilités de type RCE (Remote Code Execution).
- **Quelles actions recommanderiez-vous ?** Mise à jour (patching), durcissement des configurations et surveillance accrue des logs.

6- **Lien avec l'entreprise**

- **Comment un SOC utilise la Threat Intelligence** : Un SOC utilise ces données pour anticiper les attaques en surveillant les IoC (Indicateurs de Compromission) et en priorisant les alertes.
- **Comment anticiper une attaque** : En pratiquant une veille constante (OSINT) et en effectuant des scans de vulnérabilités réguliers.

CONCLUSION

- **J'ai retenu que :** la Compréhension de la chaîne d'analyse, de l'identification d'une IP à la recherche d'exploits spécifiques.
- **Limites de l'analyse :** Les bases de données ne sont pas toujours exhaustives pour les vulnérabilités "Zero-day".
- Elle s'appuie sur des données provenant de diverses sources (publiques, privées, techniques) pour comprendre les intentions et les méthodes des attaquants.