

Angel mato

1 / 5

Programación 22/05/26

Title: Introducción a los arreglos unidimensionales

Topic:

Estructura de datos estáticas

Keyword

Notes

Arreglo

Don de tamaño estático: la cantidad de elementos se define durante la compilación y no puede variar el programa.

Don homogéneo: Todos los componentes almacenados deben pertenecer estrictamente al mismo tipo de dato.

En el lenguaje C, el índice del primer elemento siempre es el 0, no el 1.

Questions and Reflections

¿Cómo puedo utilizar un arreglo unidimensional para almacenar las lecturas secuenciales de un sensor en el disco de mi vehículo inalámbrico?

Summary: un arreglo unidimensional es una estructura de datos estática que almacena una colección de elementos del mismo tipo bajo un único nombre.

Angel mator

2 / 5

Pragmática

Title: Declaración e inicialización de arreglos

Topic: Sintaxis básica en C

Keyword

Notes

Declaración

Sintaxis estándar: Tipo de dato identificador [T]

Si no se inicializa explícitamente las localidades de memoria al arreglo continúan "valores basura" residuales

Omitir el tamaño entre corchetes solo es permitido si se inicializa un arreglo para los actuadores.

Questions and Reflections

¿Qué ocurre si intento inicializar un arreglo para los actuadores como por elementos de los debidos en un límite de tamaño.

Summary:

Para utilizar un arreglo es obligatorio el tipo de dato, el identificador y el tamaño máximo entre corchetes.

NAME
Angel mario

PAGES
3 / 5

SPEAKER/CLASS
programación

DATE - TIME
22/05/26

Title:

acceso recorrido de arreglos

Topic:

iteración de elementos

Keyword	Notes
índice	El elemento de un arreglo de tamaño siempre se encuentra en la posición Tratar de dar a escribir un un índice igual o mayor a N provoca un acceso a memoria el ciclo [For] es idóneo porque el número total de elementos conocido previamente por permite configurar un contador exacto desde 0 hasta $N-1$

Questions and Reflections

¿Sería suficiente recorrer un arreglo de tiempos de activación de bombas usando un ciclo For en el código?

Summary: La manipulación de los datos individuales dentro de un arreglo se realiza especificando la posición o índice del elemento.

NAME: Angel Males PAGES: 4 / 5 SPEAKER/CLASS: Programación DATE - TIME: 22/05/26

Title: paso arreglos a funciones Topic: Comunicación de estructuras de datos

Keyword	Notes
Referencia	Al llamar a la función, solo se escribe el nombre del arreglo sin corchetes y sin el operador
Estructura de datos	Cualquier modificación que la función realice sobre los elementos del arreglo afectan directamente al arreglo original en el bloque de código que lo invoca. Es una práctica recomendada pasar siempre un segundo argumento a la función.

Questions and Reflections

¿Cómo afecta este comportamiento por referencia la modularidad de mis Tareas Universitarias?

Summary: A diferencia de las variables simples cuando un arreglo unidimensional se pasa como argumento a una función en C, siempre se transfiere por referencia de manera predeterminada.

NAME
Angel Matus

PAGES
5 / 5

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Programación 22/05/20

Title: operaciones basicas

Topic: algoritmos comunes en arreglos

Keyword	Notes
algoritmos	comparar cada elemento hasta hallar el valor deseado o terminar el arreglo
Busqueda	
secuencial	Algoritmos de ordenación: métodos como la burbuja selección o inserción se utilizan para organizar lógicamente datos
	realizar una búsqueda binaria más rápida pero exige como condición previa que el arreglo

Questions and Reflections

¿Por qué aplicar un algoritmo? de ordenación a un arreglo unidimensional ya ordenado

Summary: Son la base para implementar algoritmos fundamentales de la computación permitiendo realizar operaciones de búsqueda de elementos aplicables a rutinas para ordenar el conjunto de datos.