CUESTIONARIO TEÓRICO DE RECUPERACIÓN - UNIDAD I
Materia: Aplicaciones Web
Estudiante: Angel Lemus
Profesor: M.T.I. Marco A. Ramírez Hernández

1. Diferencia entre HTML, CSS y JavaScript:
HTML se encarga de la estructura del portafolio (ej. etiquetas <header>, <section>, <article>). CSS define los estilos y el diseño visual (ej. propiedades background-attachment: fixed para el efecto parallax). JavaScript agrega la interactividad lógica al sitio (ej. la función toggleDetalle() para desplegar u ocultar información).

2. Estructura semántica:
Utilizar etiquetas semánticas como <header>, <nav>, <main>, <section> y <footer> proporciona significado y jerarquía al contenido, mejorando la accesibilidad web y el posicionamiento SEO, a diferencia del uso masivo de que no aporta valor semántico.

3. Atributos id y class:
El atributo 'id' es un identificador único por elemento dentro del documento HTML (ej. selector CSS: #acerca-de-mi). El atributo 'class' permite reutilizar un mismo estilo en múltiples elementos (ej. selector CSS: .card).

4. Flexbox y CSS Grid en diseño responsivo:
Permiten alinear elementos en filas o columnas dinámicas. Para adaptar el sitio a pantallas pequeñas, se emplean Media Queries (@media (max-width: 768px)) ajustando flex-direction: column o reduciendo las columnas del grid.

5. Efecto Parallax:
Funciona fijando la imagen de fondo mientras el contenido delantero se desplaza (CSS: background-attachment: fixed). En dispositivos móviles se debe considerar desactivar la fijación o ajustar el tamaño de imagen para mantener la legibilidad del texto y el rendimiento.

6. El DOM y eventos en JavaScript:
El DOM es la representación estructurada en árbol del HTML. JavaScript selecciona elementos mediante métodos como document.getElementById('comp1') y responde a eventos del usuario (ej. onclick) modificando estilos o clases dinámicamente.

7. Ocultar con CSS vs. Modificación con JS:
Ocultar con CSS (display: none) mantiene el elemento cargado en el HTML pero invisible. Modificar mediante JS permite cambiar contenido o estados en tiempo real según la interacción del usuario sin recargar la página.

8. Rutas relativas y estructura de carpetas:
Las rutas relativas (ej. assets/audio/down-with-me.mp3) garantizan que las imágenes, audios y estilos se carguen correctamente al publicar el sitio en servidores como GitHub Pages, sin importar el dominio base.

9. Comandos de Git y manejo de ramas:

- git add: Prepara los archivos modificados.
- git commit: Guarda un historial de los cambios.
- git push: Envía los cambios al repositorio remoto.
- git merge: Fusiona el historial de dos ramas.

Trabajar en una rama independiente (Recuperacion_U1) evita alterar la rama estable (main) durante el desarrollo.

10. GitHub Pages y verificación:

Se activa en la configuración del repositorio (Settings > Pages) seleccionando la rama main. Para verificar, se accede a la URL pública generada comprobando que los enlaces ancla, el audio, el video y las interacciones JavaScript respondan adecuadamente.