

# Bugged Coders

## 1 Data sctrucutres

### 1.1 Segment tree

```

1 int nums[]={1,3,4,5,7};
2 struct segmentTree{
3     int l, r,sum;
4     segmentTree *nodeLeft,*nodeRight;
5     segmentTree(int a, int b){
6         l=a;
7         r=b;
8         int m=(l+r)/2;
9         if(l!=r){
10             nodeLeft=new segmentTree(l,m);
11             nodeRight=new segmentTree(m+1,r);
12             sum=nodeLeft->sum+nodeRight->sum;
13         }
14         else sum=nums[l];
15     }
16     int query(int a, int b){
17         if(b<l || a>r) return 0;
18         if(a<=l && r<=b) return sum;
19         return nodeLeft->query(a,b)+nodeRight->query(a,b);
20     }
21     void update(int pos, int v){
22         if(l!=r){
23             int m=(l+r)/2;
24             if(pos<=m) nodeLeft->update(pos,v);
25             else nodeRight->update(pos,v);
26             sum=nodeLeft->sum+nodeRight->sum;
27         }
28         else sum=v;
29     }
30 };

```

### 1.2 Segment tree- Lazy Propagation

```

1 int nums[]={1,3,5,7,9,11};
2 struct segmentTree{

```

```

3     int l, r,sum,lazy;
4     segmentTree *nodeLeft,*nodeRight;
5     segmentTree(int a, int b){
6         l=a;
7         r=b;
8         int m=(l+r)/2;
9         lazy=0;
10        if(l!=r){
11            nodeLeft=new segmentTree(l,m);
12            nodeRight=new segmentTree(m+1,r);
13            sum=nodeLeft->sum+nodeRight->sum;
14        }
15        else sum=nums[l];
16    }
17    int query(int a, int b){
18        if(nodeLeft!=nullptr && lazy!=0) nodeLeft->lazy=lazy;
19        if(nodeRight!=nullptr && lazy!=0) nodeRight->lazy=lazy;
20        sum+=(r-l+1)*lazy;lazy=0;
21        if(b<l || a>r) return 0;
22        if(a<=l && r<=b) return sum;
23        return nodeLeft->query(a,b)+nodeRight->query(a,b);
24    }
25    int update(int a, int b, int v){
26        int increment=0;
27        if(b<l || a>r) return 0;
28        if(a<=l && r<=b){
29            if(nodeLeft!=nullptr) nodeLeft->lazy+=lazy;
30            if(nodeRight!=nullptr) nodeRight->lazy+=lazy;
31            increment=(r-l+1)*v;
32            sum+=increment;
33            return increment;
34        }
35        increment=nodeLeft->update(a,b,v)+nodeRight->update(a,b,v);
36        sum+=increment;
37        return increment;
38    }
39 };

```

### 1.3 Disjoin section

```

1 //Se usa para detectar ciclos en un grafo no dirigido convexo & en el
  algoritmo de Krustal.
2 vector<pair<int,int>>ds;

```

```

3 void init(int n){
4     ds.assign(n+1,{-1,0});
5 }
6 int find(int x){
7     if(-1==ds[x].first) return x;
8     return ds[x].first=find(ds[x].first);
9 }
10 bool unionDs(int x, int y){
11     int px=find(x),py=find(y);
12     int &rx=ds[px].second,&ry=ds[py].second;
13     if(px==py) return false;
14     else{
15         if(rx>ry) ds[py].first=px;
16         else{
17             ds[px].first=py;
18             if(rx==ry) ry+=1;
19         }
20     }
21     return true;
22 }

```

## 1.4 Sparse Table

```

1 //Se usa para RMQ porque se puede hacer en O(1), no acepta updates
2 vector<int>lg;
3 vector<vector<int>>st;
4 int *nums;
5 void init(int n){
6     int logn=(int) log2(n)+1;
7     lg.assign(n+1,0);
8     st.assign(logn,vector<int>(n+1));
9     for(int i=0;i<n;i++) st[0][i]=nums[i];
10    lg[1]=0;
11    for(int i=2;i<=n;i++) lg[i]=lg[i/2]+1;
12    for(int i=1;i<logn;i++)
13        for(int j=0;j+(1<<i)<n;j++)st[i][j]=min(st[i-1][j],st[i-1][j
14        +(1<<(i-1))]);
15 }
16 int query(int a,int b){
17     int logn=lg[(b-a+1)];
18     cout<<st[logn][a]<<endl;
19     return min(st[logn][a],st[logn][b-(1<<logn)+1]);
20 }

```

## 2 DP

### 2.1 Digit DP

```

1 ll dp[20][20][3];
2 ll n,k,d;
3 vector<int>num;
4 ll bk(int i, int len, int t){
5     if(len>k) return 0;
6     if(i==n){
7         if(len==k) return 1;
8         return 0;
9     }
10    ll &res=dp[i][len][t];
11    if(res!=-1) return res;
12    res=0;
13    int tope;
14    if(t==0) tope=num[i];
15    else tope=9;
16    for(int j=0;j<=tope;j++){
17        int newt=t;
18        int newlen=len;
19        if(t==0 && j<tope) newt=1;
20        if(d==j) newlen++;
21        if(newlen<=k)res+=bk(i+1,newlen,newt);
22    }
23    return res;
24 }
25 ll rep(int a){
26    num.clear();
27    while(a>0){
28        num.push_back(a%10);
29        a/=10;
30    }
31    reverse(num.begin(),num.end());
32    n=num.size();
33    memset(dp,-1,sizeof(dp));
34    return bk(0,0,0);
35 }

```

## 3 Graph

### 3.1 Krustal

```
1 // Este algoritmo sirve para buscar MST de un grafo convexo no dirigido
2 vector<tuple<int,int,int>>edges;
3 int n;m;
4 //Insertar Disjoin set
5 int krustal(){
6     sort(edges.begin(),edges.end());
7     int res=0;
8     for(int i=0;i<m;i++){
9         int c,a,b;
10        tie(c,a,b)=edges[i];
11        if(unionDs(a,b)==false) continue;
12        else res+=c;
13    }
14    return res;
15 }
```

## 4 Strings

### 4.1 KMP

```
1 vector<int> kmp(string s){
2     int n=s.size();
3     vector<int>pi(n);
4     for(int i=1;i<n;i++){
5         int j=pi[i-1];
6         while(j>0 && s[i]!=s[j])j=pi[j-1];
7         if(s[i]==s[j]) j++;
8         pi[i]=j;
9     }
10    return pi;
11 }
```

## 5 Math

## 6 Geometry

## 7 Others