1. Investigación: embeddings en PyTorch y gensim

`nn.Embedding(num_embeddings, embedding_dim, padding_idx, max_norm, sparse)` es una tabla de búsqueda entrenable de forma (V, d) que mapea IDs enteros a vectores (equivale a multiplicar un one-hot por la matriz, sin construirlo). `padding_idx` reserva una fila (inicializada en ceros) que no recibe gradiente; `sparse=True` produce gradientes dispersos (solo las filas usadas), útil con vocabularios grandes pero compatible solo con `SGD`, `SparseAdam` y `Adagrad`; `max_norm` renormaliza las filas consultadas. `nn.Embedding.from_pretrained(E, freeze=True)` crea la capa desde una matriz ya entrenada: con `freeze=True` los pesos quedan congelados (`requires_grad=False`), con `False` se permite *fine-tuning*. `nn.EmbeddingBag(..., mode='mean')` agrega (`mean`, `sum` o `max`) los embeddings de cada "bolsa" sin materializar el tensor (B, L, d). Recibe los IDs de todos los documentos concatenados en un vector 1-D y un vector `offsets` con el inicio de cada documento (o una matriz 2-D con `padding_idx`); `per_sample_weights` solo es válido con `sum`.

CBOW vs. skip-gram. CBOW predice la palabra central a partir del promedio del contexto: es más rápido y suaviza el ruido. Skip-gram predice cada palabra del contexto dado el centro: genera más pares por posición y aprende mejor las palabras raras, a costa de más cómputo. **Dos matrices.** W ($V \times d$, vector como *centro*) y W' (como *contexto*) separan los dos roles de una palabra; con una sola matriz, la palabra aparecería consigo misma en el producto $v_w \cdot u_w$ y los roles se mezclarían. Se conserva W como embedding final y W' se descarta. **Word2Vec vs. GloVe.** Word2Vec es *predictivo*: optimiza una tarea de clasificación sobre ventanas locales (SGNS factoriza implícitamente una matriz PMI desplazada). GloVe construye primero la matriz global de co-ocurrencias X_{ij} y ajusta $w_i^\top \tilde{w}_j + b_i + \tilde{b}_j \approx \log X_{ij}$ por mínimos cuadrados ponderados.

2. Datos y preprocesamiento

Corpus. WikiText-103 (raw): 1 801 350 líneas, de las cuales 859 955 son texto, 305 074 encabezados (descartados) y 636 321 vacías; **29 444 artículos** y **97.5 M de tokens**, 702 400 tipos. **Normalización** (mismo `tokenize()` para WikiText, AG News y el clasificador): minúsculas (GloVe es *uncased*); se reúnen los marcadores `@-@`, `@,@` (`role-playing`, `1,000`); la puntuación es token propio; los **números se conservan** (GloVe también); contracciones al estilo PTB (`don't`→`do n't`) como el tokenizador de Stanford de GloVe; se eliminan restos HTML y `\` de AG News. Sin tokens especiales en SGNS: las palabras raras se eliminan del flujo como en word2vec; en el clasificador se usan `<pad>` y `<unk>`. **Tokenizador vs. NLTK** (12 oraciones): coinciden en 3; difieren en abreviaturas con punto (`u.s.`→`u . s .`), números con separadores (`5:30`, `3-1`), apóstrofos internos (`o'brien`), `-`, comillas (NLTK usa `"/"`) y e-mails. **Zipf:** pendiente log-log -1.07 (rangos 10–10 000); las 10, 1 000 y 30 000 palabras más frecuentes cubren **29.7 %, 68.5 % y 95.4 %** de los tokens. `min_count` (corpus completo): 1/5/50 ⇒ $|V|$=702 400/192 263/51 261 y 0/0.81/2.93 % de tokens desconocidos; se usa `min_count` = 5. **Subconjunto y vocabulario de entrenamiento:** primeros 29.6 M de tokens (265 675 líneas), $|V| = 100\,844$; el mismo flujo entrena SGNS y gensim. **Submuestreo** ($P_{keep} = \min(1, (\sqrt{f/t}+1)\, t/f)$, $t = 10^{-4}$): se descarta el **96.0 %** de *the*, **93.7 %** de *of* y **93.4 %** de *and*, y sobrevive 54.6 % de los tokens; ayuda porque esas palabras aportan poca información sobre su contexto y generan la mayoría de los pares (acelera y da más peso relativo a las palabras informativas). **Pares skip-gram por epoch** (ventana fija W=5, sin cruzar líneas): **288.2 M** sin submuestreo y **153.9 M** con t=10^{-4} (205.6 M con 10^{-3}; 89.3 M con 10^{-5}); con ventana dinámica son ≈60 % de esos valores.

3. Skip-gram con negative sampling: iteraciones

SGNS propio (PyTorch): dos `nn.Embedding(sparse=True)` (W inicializada $U(-\frac{0.5}{d}, \frac{0.5}{d})$, W'=0), pérdida $-\log \sigma(u_c^\top v_w) - \sum_k \log \sigma(-u_{n_k}^\top v_w)$ con negativos $\propto f^{3/4}$, ventana dinámica, pares generados en GPU, `SparseAdam` (lr 0.01 con decaimiento lineal a 5 %), batch 16 384, 10 epochs, GTX 1660 SUPER. Selección **solo** con analogías y WordSim-353 (SimLex-999 se reserva); la mejor es `d100_base` (promedio de analogías y Spearman: 0.581, frente a 0.580 de `d300` y `K15`).

Corrida	Tokens (M)	d	W	K	t	Pérdida	Sem.	Sin.	Total	WS353	s/ep	min	MB GPU
d100_base	29.6	100	5	5	0.0001	2.125	43.3	49.0	47.3	0.689	45	7.6	2096
d50	29.6	50	5	5	0.0001	2.181	26.6	39.2	35.5	0.647	30	5.0	1962
d300	29.6	300	5	5	0.0001	2.031	56.7	45.9	49.1	0.668	109	18.3	2646
frac25	7.4	100	5	5	0.0001	2.027	21.9	25.3	24.3	0.639	11	1.9	1681
frac50	14.8	100	5	5	0.0001	2.081	37.2	35.7	36.1	0.652	22	3.7	1818
W2	29.6	100	2	5	0.0001	1.971	36.8	47.6	44.4	0.664	23	3.9	1531
W10	29.6	100	10	5	0.0001	2.198	43.1	46.2	45.3	0.670	81	13.6	3009
K15	29.6	100	5	15	0.0001	3.027	48.8	48.8	48.8	0.671	76	12.8	2163
t1e-5	29.6	100	5	5	1e-05	2.009	43.4	40.8	41.5	0.667	28	4.7	1996

Cuadro 1: Iteraciones del SGNS (10 epochs; analogías 3CosAdd sobre las 30 000 palabras más frecuentes propias; *Sem./Sin./Total* en %; WS353 = Spearman; *s/ep*, *min* = tiempo por epoch y total; *MB GPU* = memoria pico). La pérdida de K=15 no es comparable (más términos).




Figura 1: Pérdida, accuracy de analogías y Spearman WS-353 por epoch para las 9 iteraciones.

Vecinos de control del modelo base (epoch 10): *king*: prince, edward, monarch, throne, queen; *france*: spain, italy, belgium, portugal, netherlands; *computer*: computers, software, simulation, graphics, systems; *good*: bad, excellent, pretty, luck, happy; *january*: february, december, march, november, june; *run*: running, runs, ran, drive, eighth-inning (en el notebook se listan todos los epochs). **¿Una pérdida más baja implica mejores embeddings? No.** En la corrida base la pérdida se estanca desde el epoch 8 (2.123→2.125) mientras las analogías suben de 43.8 a 47.3 %; entre las corridas con K=5 la correlación de Spearman entre pérdida final y analogías es 0.12 (p=0.78): `frac25` tiene menor pérdida (2.027) que la base (2.125) y solo 24.3 % de analogías (vs. 47.3 %). La pérdida mide la tarea sustituta (distinguir contexto real de ruido), no la geometría del espacio, y no es comparable entre ventanas, submuestreos o K distintos.

4. Verificación de la aritmética vectorial

Comparamos el mejor SGNS, el Word2Vec de gensim (mismo corpus, vocabulario y configuración; 2.9 min en CPU de 8 hilos) y GloVe-100. Nuestra `analogy(a,b,c,k)` usa 3CosAdd sobre vectores normalizados, excluyendo a, b, c; coincide con `most_similar` de gensim en el **100 %** de 200 preguntas (top-1 y top-5; diferencia máxima de similitud $2.4{\cdot}10^{-7}$). **Analogías propias** (27 en 7 tipos; top-1 / top-5 en %): género 80/80 en los tres modelos; país–capital 25/75 (SGNS), 25/50 (gensim), 100/100 (GloVe); país–gentilicio 100/100 en los tres; comparativos 75/100 en los tres; superlativos 33/67, 33/33, 67/67; tiempos verbales 100/100, 100/100, 75/100; plurales 100/100, 100/100, 75/100. **Total:** SGNS 74/89, gensim 74/81, GloVe 81/93; coseno medio de la respuesta correcta con el vector resultante 0.69, 0.70 y 0.83. La tabla completa con top-5, similitudes y rangos está en el notebook (secc. 5.1). **Sin excluir la consulta**, el primer lugar es c en el 48 % (SGNS), 44 % (gensim) y 33 % (GloVe) de los casos, b en 26/22/11 %, y la respuesta correcta solo en 22/30/48 %; en `man:woman::king` los tres devuelven *king* (0.77/0.77/0.84) antes que *queen* (0.72/0.70/0.77). **Benchmark por categoría** (vocabulario compartido: las 30 000 palabras más frecuentes presentes en los tres modelos, ordenadas por frecuencia en nuestro corpus; **11 611 de 19 544 preguntas, 59.4 %**, idénticas para los tres):

Categoría	SGNS add	SGNS mul	gensim add	gensim mul	GloVe add	GloVe mul
capital common countries	71.3	66.6	57.1	53.4	92.9	91.1
capital world	55.2	47.6	43.0	38.1	88.3	85.9
currency	0.0	1.4	0.0	1.4	5.7	5.7
city in state	29.5	24.8	27.0	25.1	30.9	27.8
family	48.0	45.0	52.3	48.8	88.0	86.8
g1 adjective to adverb	15.4	11.1	16.6	13.2	27.8	27.8
g2 opposite	9.2	7.0	11.8	8.5	27.2	23.9
g3 comparative	48.9	45.3	56.8	54.9	80.3	78.2
g4 superlative	30.8	31.1	30.8	31.2	61.4	62.1
g5 present participle	40.3	32.0	42.9	39.2	72.2	71.7
g6 nationality adjective	83.7	81.8	81.0	78.7	97.4	95.8
g7 past tense	66.0	58.9	62.2	57.0	58.8	56.2
g8 plural	50.6	42.7	42.8	35.3	79.9	76.2
g9 plural verbs	32.9	32.6	36.3	35.4	58.3	60.9
semántica	43.3	38.0	37.3	34.1	60.6	58.1
sintáctica	49.0	44.7	49.1	45.9	68.3	67.0
TOTAL	47.3	42.7	45.6	42.4	66.0	64.4

Cuadro 2: Accuracy (%) por categoría de `questions-words.txt` con 3CosAdd (*add*) y 3CosMul (*mul*).

Paralelismo (coseno medio entre vectores diferencia $\hat{b} - \hat{a}$ de pares de una misma categoría): SGNS 0.226, gensim 0.243, GloVe 0.406, frente a ≈0.00 en pares aleatorios; la mejor categoría es *nationality-adjective* (0.45/0.48/0.75). **t-SNE** de 478 palabras en 15 grupos temáticos (notebook, secc. 5.2): los grupos se forman (países, números, meses/días, colores, familia, deportes, comida) con algo de mezcla entre ciudades y países y entre animales y comida; silueta coseno 0.172 (SGNS) vs. 0.201 (GloVe).




Figura 2: t-SNE (perplejidad 30, distancia coseno) de 478 palabras de 15 grupos temáticos: SGNS propio (izq.) y GloVe-100 (der.).

5. Clasificación de AG News

108 000 / 12 000 / 7 600 (train / validación estratificada / test oficial), mismo `tokenize()`; `EmbeddingBag(mean)` → MLP (256) con dropout 0.3, Adam, mejor epoch según F1 de validación (40 epochs en las variantes congeladas, 10 en el resto). Tokens de AG News fuera del vocabulario: **3.12 %** (SGNS y gensim, $|V|$=100 844) y **0.88 %** (GloVe, 400 000).

Modelo	Variante	Params tot.	Entren.	s	Acc val	P val	R val	F1 val	**F1 test** (Acc)
TF-IDF + LogReg	C=10, 1–2-gramas	1.74 M	1.74 M	146	.9295	.9293	.9295	.9294	**.9262** (.9263)
Aleatorio	entrenado	4.81 M	4.81 M	15	.9130	.9129	.9130	.9129	.9082 (.9083)
SGNS	congelado	10.11 M	26 884	22	.8978	.8979	.8978	.8976	–
SGNS	fine-tuning	10.11 M	10.11 M	23	.9189	.9197	.9189	.9188	.9151 (.9151)
gensim	congelado	10.11 M	26 884	22	.9012	.9010	.9012	.9010	–
gensim	fine-tuning	10.11 M	10.11 M	24	.9189	.9197	.9189	.9187	.9139 (.9141)
GloVe	congelado	40.03 M	26 884	22	.9132	.9134	.9132	.9131	–
GloVe	fine-tuning	40.03 M	40.03 M	72	.9248	.9253	.9248	.9247	.9213 (.9213)

Cuadro 3: AG News: métricas macro en validación (todas las variantes) y F1 de test de la mejor variante de cada inicialización (evaluada una sola vez).




Figura 3: Izq.: analogías (3CosAdd, vocabulario compartido) vs. tokens del corpus para las 9 iteraciones, gensim y GloVe (6 000 M de tokens). Der.: F1 de test vs. fracción del train de AG News (una curva por inicialización; en cada punto, mejor variante según validación).

La matriz de confusión de cada modelo está en el notebook (secc. 6.2). SimLex-999 (reservado): SGNS 0.294, gensim 0.316, GloVe 0.298.

6. Comparación de resultados

Métrica	SGNS (propio)	Word2Vec gensim	GloVe-100
Tokens del corpus de entrenamiento	29,604,250	29,604,250	6 000 000 000
Tamaño del vocabulario	100,844	100,844	400,000
Dimensión	100	100	100
Tiempo de entrenamiento	7.6 min (45 s/epoch x 10)	2.9 min (18 s/epoch x 10)	matriz X ≈ 85 min (1 hilo) + 50 iteraciones*
Hardware	GPU GTX 1660 SUPER (6 GB)	CPU Ryzen 7 3700X, 8 hilos	2 x Xeon E5-2658 2.1 GHz, 32 núcleos*
Analogías semánticas % (3CosAdd / 3CosMul)	43.3 / 38.0	37.3 / 34.1	60.6 / 58.1
Analogías sintácticas % (3CosAdd / 3CosMul)	49.0 / 44.7	49.1 / 45.9	68.3 / 67.0
Analogías total % (3CosAdd / 3CosMul)	47.3 / 42.7	45.6 / 42.4	66.0 / 64.4
Spearman WordSim-353	0.689	0.686	0.533
Spearman SimLex-999	0.294	0.316	0.298
Coseno medio entre vectores diferencia (paralelismo)	0.226	0.243	0.406
Tokens de AG News fuera del vocabulario %	3.12	3.12	0.88
F1-macro en test de AG News (variante)	0.9151 (fine-tuning)	0.9139 (fine-tuning)	0.9213 (fine-tuning)

Cuadro 4: SGNS propio vs. Word2Vec de gensim vs. GloVe. *GloVe: tiempos reportados por Pennington et al. (2014) (X≈85 min con 1 hilo; 14 min/iteración con 300 dim y 32 núcleos; 50 iteraciones para $d < 300$); el tiempo por iteración a 100 dim no se reporta.

7. Discusión y conclusiones

Aritmética vectorial. Se cumple de forma *aproximada y desigual*: SGNS acierta 47.3 % del benchmark (GloVe 66.0 %), con éxito alto en relaciones frecuentes y regulares (nacionalidad 83.7 %, capitales comunes 71.3 %, pasado 66.0 %) y fallas en *currency* (0 %, solo 70 preguntas cubiertas), *opposite* (9.2 %), adjetivo→adverbio (15.4 %) y *city-in-state* (29.5 %). Las sintácticas superan a las semánticas (49.0 vs. 43.3 %; GloVe 68.3 vs. 60.6 %), aunque el grupo semántico incluye las categorías más difíciles.

¿Es "≈" una igualdad? No: sin excluir la consulta, el vector resultante cae sobre c o b en ∼74 % de los casos del SGNS; la respuesta correcta tiene coseno medio ≈0.69 (no 1) y los vectores diferencia de una misma relación solo comparten dirección parcialmente (coseno 0.23–0.41, frente a 1 si fuese igualdad exacta).

Brecha con GloVe (−18.7 puntos en analogías, pero WordSim-353 0.689 vs. 0.533 y SimLex empatado): GloVe usó ≈203× más tokens y otro dominio. El Word2Vec de gensim con nuestro corpus obtiene lo mismo que nuestro SGNS (45.6 %), por lo que la diferencia no es de implementación; el experimento de corpus (25/50/100 %: 24.3/36.1/47.3 %, ≈+11.5 puntos por duplicación sin saturar; WikiText completo daría ≈+20 puntos por extrapolación lineal, que sobreestima) indica que *la mayor parte* de la brecha es tamaño de corpus, aunque no podemos aislar el efecto del método porque no entrenamos GloVe sobre nuestro corpus.

SGNS vs. gensim: comportamiento similar (analogías 47.3 vs. 45.6 %, WS-353 0.689 vs. 0.686); la diferencia semántica (43.3 vs. 37.3 %) puede deberse al optimizador (SparseAdam con batch 16 384 vs. SGD por par), a la inicialización y a un sesgo de selección (configuración elegida entre 9 corridas con la misma métrica; una sola semilla).

Hiperparámetros: d: 50/100/300 ⇒ 35.5/47.3/49.1 % (d=300 gana en semántica, 56.7 %, y pierde en sintaxis y similitud; 2.4× más tiempo); ventana: las pequeñas favorecen la sintaxis (brecha sintáctica−semántica 10.8, 5.7 y 3.1 puntos para W=2, 5, 10) y las grandes la semántica (W=10 cuesta 1.8×); K=15 mejora las analogías (48.8 %) pero empeora WordSim (0.671) y cuesta 1.7×; t=10^{-5} descarta demasiado (41.5 %).

AG News: con todos los datos, TF-IDF (.926) ≥ GloVe (.921) > SGNS (.915) ≈ gensim (.914) > aleatorio (.908): los preentrenados superan a los aleatorios (+1.3 y +0.7 puntos) pero no a TF-IDF con bigramas, que conserva información de orden que el promedio pierde (la diferencia de 0.5 puntos es del orden del error estándar, ≈0.3). Con **1 %** de los datos (1 080 noticias) la ventaja es clara: GloVe .865, SGNS .857, gensim .848, TF-IDF .812, aleatorio **.515**; TF-IDF empata o gana desde ≈25 %. **Congelar** convino con el 1 % (GloVe .872 vs. .854 en validación con fine-tuning, que sobreajusta); desde el 5 % el **fine-tuning** gana (+1.2 puntos en GloVe y +2.1 en SGNS con el 100 %).

Limitaciones: una semilla, subconjunto de 29.6 M de los 97.5 M de tokens, búsqueda de hiperparámetros de una variable a la vez.

Repositorio (notebook, figuras y vectores del mejor SGNS en `vectors/sgns_best_d100.kv`): `https://github.com/AngelEsquit/Lab7-DL`