



Javascript S4 | DOM - Eventos - Json

Después de esta lección podrás:

1. Entender el concepto de DOM en Js.
2. Manipulación del DOM con Js.
3. Lanzar eventos cuando el usuario interactué con el DOM.
4. Lanzar funcionalidad en tu aplicación usando intervalos y timeouts.
5. Comprender la estructura de un JSON.

Antes de lanzarnos a el concepto del **Dom** nos vendrá bien conocer un poco lo que son los Timeouts e intervalos ya que en el desarrollo actual se ven ligados a la manipulación del DOM.

Timeouts

El método **setTimeout()** establece un **temporizador** que ejecuta una función o una porción de código después de que transcurra el tiempo indicado en **milisegundos**.

El valor **devuelto** por la función **setTimeout()** es **númeroico** e identifica el temporizador creado con la llamada a **setTimeout()**. Este valor puede pasarse a la función **clearTimeout()** para cancelar el temporizador. Veamos un ejemplo con código:

```
// Variable que almacena el ID del timeout
var timeoutID;

// Función que crea el timeout
function mostrarSaludoDentroDeDosSegundos() {
    timeoutID = window.setTimeout(slowAlert, 2000);
}
// Función que muestra un alert
function slowAlert() {
    alert("Hola !!");
}
// Llamamos a la función que crea el timeout
mostrarSaludoDentroDeDosSegundos();
```

Si lo ejecutamos en la consola de nuestro navegador podemos observar como **la alerta se genera pasados 2000 milisegundos (2 segundos)**. Si quisiéramos crear una función que **cancelase el timeout** antes de que se ejecutase lo haríamos de la siguiente manera:

```
// Función que cancela el timeout
function clearAlert() {
    window.clearTimeout(timeoutID);
}
```

Intervalos

Función muy parecida a la anterior salvo que su **comportamiento** se repite en forma de **bucle**: **setInterval()** ejecuta una función o un fragmento de código que recibe por parámetro de forma repetitiva cada vez que termina el periodo de tiempo determinado (también en milisegundos).

El valor **devuelto** por la función **setInterval()** es **número** e identifica el temporizador creado con la llamada a **setInterval()**. Este valor puede pasarse a la función **clearInterval()** para **cancelar el temporizador**. Veamos un ejemplo con código:

```
// Variables que almacenan el ID del timeout y el tiempo que ha transcurrido
var intervalID;
var segundos = 0;

// Función que crea el timeout
function crearIntervaloDeUnSegundo() {
    intervalID = window.setInterval(imprimirAumentarTiempo, 1000);
}
// Función que muestra un alert
function imprimirAumentarTiempo() {
    segundos++;
    console.log("Tiempo: " + segundos + " s.");
}

// Llamamos a la función que crea el timeout
crearIntervaloDeUnSegundo();
```

Si ejecutamos el código en un navegador podemos observar que hemos creado un contador de segundos. Para **parar el intervalo** debemos ejecutar la siguiente función:

```
// Paramos el intervalo
clearInterval(intervalID);
```

Eventos en el DOM

Hasta ahora todo el **código** JavaScript que hemos generado se **ejecutaba** “directamente” al **cargar** la **página**, pero con esto **no** conseguimos **ofrecer al usuario** demasiada **interacción**.

Para cubrir nuestras necesidades de interacción podemos hacer uso de **eventos**, que una vez detectados **lancen las funciones** que les indiquemos. Algunos ejemplos de eventos:

Eventos de **ratón**

- `click`: botón izquierdo del ratón
- `mouseover`: pasar el ratón sobre un elemento
- `mouseout`: sacar el ratón de un elemento

Eventos de **teclado**

- `keypress`: pulsar una tecla

Sobre **elementos**

- `focus`: poner el foco (seleccionar) sobre un elemento, por ejemplo un input
- `blur`: quitar el foco de un elemento
- `change`: al cambiar el contenido de un input (hay que quitar el foco para que se considere un cambio) o de un select

Formularios

- `submit`: pulsar el botón submit del formulario
- `reset`: pulsar el botón reset del formulario

De la **ventana**

- `resize`: se ha cambiado el tamaño de la ventana
- `scroll`: se ha hecho scroll en la ventana o un elemento

Ejemplo de uso onclick

Este **evento** se ejecuta cuando el usuario hace **click** en un **elemento del HTML**. No tiene por qué ser un botón, puede ser **cualquier elemento**. La manera más rápida de hacer **uso** de este evento es **indicándolo** sobre el propio **elemento** mediante el atributo **onclick**. Veamos su sintaxis con un pequeño ejemplo:

```
<body>
  <p>Justo debajo encontramos un botón. Prueba a pulsarlo.</p>
```

```
<button onclick="funcionalidadDeMiBoton()">Púlsame</button>
</body>
```

No debemos olvidarnos de definir nuestra función en nuestro fichero JS:

```
function funcionalidadDeMiBoton(){
    alert("Acabas de hacer click en el botón.");
}
```

Aunque por accesibilidad debería ser un button o añadir role="button" al elemento

DOM desde Js

El **DOM** es un conjunto de utilidades específicamente diseñadas para **manipular documentos** XML, y por tanto documentos **HTML**. El DOM **transforma** el archivo **HTML** en un **árbol de nodos jerárquico**, fácilmente manipulable. Los nodos más importantes son:

- **Document**: Representa el **nodo raíz**. Todo el documento HTML.
- **Element**: Representa el **contenido** definido por un par de **etiquetas** de apertura y cierre, lo que se conoce como un tag HTML. **Puede tener como hijos más nodos de tipo Element y también atributos.**
- **Attr**: Representa el **atributo** de un elemento.
- **Text**: Almacena el **contenido del texto** que se encuentra **entre** una **etiqueta** HTML de **apertura y cierre**.

Buscando en el DOM

Para poder **recorrer** el **DOM**, lo podemos hacer a través de un API JavaScript con métodos para acceder y manipular los nodos. Algunas de estas funciones son:

- **getElementById(id)**: Devuelve el **elemento** con un **id** específico.
- **getElementsByName(name)**: Devuelve los **elementos** que un **name** específico.
- **getElementsByTagName(tagname)**: Devuelve los **elementos** con un nombre de **tag** específico.
- **getElementsByClassName(classname)**: Devuelve los **elementos** con un nombre de **clase** específico.
- **getAttribute(attributeName)**: Devuelve el valor del **atributo** con nombre **attributeName**

- **querySelector(selector):** Devuelve un único **elemento** que corresponda con el **selector** , ya sea por **tag, id, o clase**.
- **querySelectorAll(selector):** Devuelve un **array** con los **elementos** que correspondan con la query **introducida en selector**.

```
document.querySelector('.sidebar');
```

Manipulando el DOM

De igual manera podemos **manipular** el **DOM** con las siguientes funciones:

- **createElement(name):** Crea un **elemento** HTML con el **nombre** que le pasemos en el **parámetro** name.
- **createTextNode(text):** Crea un **nodo** de **texto** que puede ser **añadido** a un **elemento HTML**.
- **createTextAttribute(attribute):** Crea un **atributo** que puede ser **añadido posteriormente** a un **elemento HTML**.
- **appendChild(node):** Nos permite **hacer hijo un elemento a otro**.
- **insertBefore(new, target):** Permite **insertar** un **elemento** o nodo new **antes del indicado en target** .
- **removeAttribute(attribute):** **Elimina** el **atributo** de nombre attribute del nodo desde el que se le llama.
- **removeChild(child):** **Elimina** el **nodo hijo** que se indica con child
- **replaceChild(new, old):** **Reemplaza** el nodo old por el que se indica en el parámetro new.

Manejando el DOM: Ejemplo

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>||Trabajando con elementos||</title>
  </head>
  <body>
    <div id="div1">El texto superior se ha creado dinámicamente.</div>
  </body>
</html>
```

```
document.body.onload = addElement;

function addElement () {
  // crea un nuevo div y añade contenido
  var newDiv = document.createElement("div");
```

```

var newContent = document.createTextNode("Hola!¿Qué tal?");
//añade texto al div creado.
newDiv.appendChild(newContent);
// añade el elemento creado y su contenido al DOM
var currentDiv = document.getElementById("div1");
document.body.insertBefore(newDiv, currentDiv);
}

```

Propiedades de los nodos

Todos los nodos tienen algunas propiedades que pueden ser muy útiles para las necesidades de nuestros desarrollos:

- **attributes:** Nos **devuelve** un **objeto** con todos los **atributos** que posee un nodo.
- **className:** Permite **setear o devolver** el nombre de la **clase** (para CSS) que tenga el nodo si la tiene.
- **id:** Igual que className pero para el atributo id
- **innerHTML:** Devuelve o **permite insertar código HTML** (incluyendo tags y texto) dentro de un nodo.
- **nodeName:** **Devuelve** o nombre del **nodo**, si es un <div> devolverá DIV .
- **nodeValue:** Devuelve el **valor** del **nodo**. Si es de tipo element devolverá null . Pero por ejemplo **si es un nodo de tipo texto, devolverá ese valor**.
- **style:** Permite **insertar** código **CSS** para editar el estilo.
- **tagName:** Devuelve el nombre de la etiqueta HTML correspondiente al nodo. Similar a nodeName, pero solo en nodos de tipo tag HTML.
- **title:** Devuelve o permite **modificar** el valor del **atributo title** de un nodo.
- **childNodes** : Devuelve un array con los nodos hijos del nodo desde el que se llama.
- **firstChild** : Devuelve el **primer hijo**.
- **lastChild** : Devuelve el **último hijo**.
- **previousSibling** : Devuelve el anterior "hermano" o nodo al mismo nivel.
- **nextSibling** : Devuelve el siguiente "hermano" o nodo al mismo nivel.
- **ownerDocument** : Devuelve el nodo raíz donde se encuentra el nodo desde el que se llama.
- **parentNode** : Devuelve el nodo padre del nodo que se llama.

Manejando el DOM: Ejemplo

```

var newElem = document.createElement('div');
newElem.id = 'nuevoElemento';
newElem.className = 'bloque';
newElem.style = 'background:red; width:200px; height:200px';
var body = document.querySelector('body'); body.appendChild(newElem);

```

Veamos el resultado sobre nuestro HTML:

```
<body>
  <div id="nuevoElemento" class="bloque" style="background: red; width: 200px; height: 200px;"></div> </body>
</body>
```

Lo que hemos hecho es **crear** un **elemento** div con un id de nombre **nuevoElemento**, una **clase** **bloque** y un estilo **CSS** que define un color de fondo red (rojo) y un ancho y alto de 200px.

Todo el API del DOM nos permite cualquier modificación y edición de elementos HTML, de forma que dinámicamente, por ejemplo por medio de eventos, podemos modificar el aspecto y funcionalidad del documento HTML que estamos visualizando.

JSON

Un JSON es la **representación** de **texto de un objeto JavaScript serializado**. Es muy común que se use para comunicación entre sistemas, por ejemplo mediante una API. Veamos un ejemplo. El siguiente objeto JavaScript:

```
var objetoJavascript = {
  propiedad1: "Valor de la propiedad 1",
  propiedad2: "Valor de la propiedad 2",
  propiedad3: ["esto", "es", "un array"]
}
```

Tendría esta representación en JSON:

```
{
  "propiedad1": "Valor de la propiedad 1",
  "propiedad2": "Valor de la propiedad 2",
  "propiedad3": ["esto", "es", "un array"]
}
```

JSON.stringify: Dado un objeto JavaScript lo **convierte a JSON** (en un string):


```
var representacionEnJson = JSON.stringify(objetoJavascript);
```

JSON.parse: Operación inversa a la anterior. Dado un string que contenga un JSON válido, **devuelve** el **objeto JavaScript** correspondiente:

```
var objetoJavascript = JSON.parse(representacionEnJson);
```

Ejercicio

Sign in
GitLab.com

 <https://gitlab.com/upgrade-hub/ejercicios-master/javascript/javascript-sesion-4>



Continuamos con la sesión 5: