Universidad Nacional Autónoma de México

Faculty of Engineering

Electrical Engineering Division

Course: Compilers **Group:** 5

Semester: 2026-2

Report:
Lexical Analyzer (Lexer)

Professor:

M.C. René Adrián Dávila Pérez

Student IDs:

320060829

320317264

320206968

320025561

320266083

Delivery Date:

Sunday, March 15th, 2026

Contents

1 Introduction **2**

2 Theorical Framework **2**
2.1 Lexical Analysis (Scanner / Lexer) 3
2.2 Syntactic analysis (Parsing) and CFG (CONTEXT-FREE GRAMMARS) . . 3
2.3 Parsing Strategies: Top-Down Approach and Precedence Resolution 4

3 Desarrollo **4**
3.1 Descripción general de la implementación 4
3.2 Entrada/Salida y Ejecución 5
3.3 Relación con la CFG propuesta 6
3.4 Pruebas realizadas 6

4 Resultados **7**

5 Conclusiones **7**

Referencias **7**

1 Introduction

This document contains the necessary documentation for the understanding in the construction of a lexical analyzer, where it will process source code by reading it from a file or text string. This program will be able to identify, classify and count the tokens in the code that was provided to it, in addition these will be separated into categories such as keywords, identifiers, operators, punctuators, constants and literals.

However, the lexer program meets the restriction of not making use of the FLEX tool, so a lexical analyzer was implemented using the Python Pygments library, which provides a lexer for the C language.

Now then, the lexical analyzer represents the initial phase of a compilation process, where this sets the foundations for the formulation and improvement of a context-free grammar (CFG), this will use a left factorization, which later will be used for the construction of a parser, which will be responsible for validating the syntactic structure of the code that we want to compile, ensuring that it complies with the rules defined in the CFG.

Objectives

- Build a lexical analyzer capable of processing code through the passing of a file or a text string.
- Generate a table with the lexical analysis of the input, classifying the tokens (such as keywords, identifiers, operators, punctuators, constants and literals) and giving a count for each category.
- Provide a basic proposal of Context-Free Grammar (CFG) that represents one of the reading examples, applying left factorization to improve that grammar.
- Package the application following software engineering practices, name it as `unam.fi.compilers.g5.00` and share the repository link with public permissions.

2 Theorical Framework

Firstly, the traduction of a high level programming languaje into a low level one is a process structured in multiple phases.

In this proyect we will aboard the inicial stages of the front-end of the compiler: the lexical analysis and the syntatic analysis. This phases work together in order to validate that the source code given by the user is well formed before proceding with the semantic evaluation or the code generation. In this case, the validation procees its aplied to a code that is written in C that uyses a specific set of instructions

2.1 Lexical Analysis (Scanner / Lexer)

The lexical analysis represents the first stage of the languaje processing. Its fundamental responsability is to redd the code character by character and group them in secuences with logical meaning, known as lexemes.

Starting from this lexemes, the analyzer, generatees a secuence of tokens (as identifiers, key words, constants, special characters, operators, punctuation, literals). In the proyect, the lexical analyzer identifies specific sets as:

- **ID:** Identifiers used to give name to the variables
- **VALUE_NUM:** Literals that represent any number whole and decimal
- **VALUE_CHAR:** Literals that represent a unique character enclosed between simple commas
- **TEXT_STRING:** Text strings enclosed in double quotes, mostly used as format specifiers

2.2 Syntactic analysis (Parsing) and CFG (CONTEXT-FREE GRAMMARS)

The syntatic analyzer is the second stage in this compiler. It recibes the flow of tokens generate by the lexical analizer and verifies that the secuence fullfill the structural rules of the language.

To define this rules in a rigurous way, it uses the CFG (CONTEXT-FREE GRAMMARS), it helps to stablish which rules are valid using the production rules.

In this proyect, the CFG defines the structure to prodecue any instruction (StmtList), covering numeric declarations (DeclNum), assignments (AssignSmt), and flow control statements (lfStmt, WhileStmt, ForStmtm)

An example given is the formal rule of declaring a number (and optionally initialize it) it defines matematically in the next way:

$$DeclNum -> TypeNumIDAssignOpNum$$

The main objective of the parser is to organize the sequence of tokens into a hierarchical structure called a parse tree (or syntax tree). This structure shows how the tokens relate to each other according to the language rules and confirms that the code follows the correct syntax

2.3 Parsing Strategies: Top-Down Approach and Precedence Resolution

There are two main ways to construct the syntax tree: Top-Down and Bottom-Up. This project implements a Top-Down approach through a Recursive Descent Parser. In this method, the tree is built starting from the initial symbol of the grammar down to the leaves (the tokens), associating a recursive function with each grammar rule to process the input from left to right.

To ensure that this approach works mathematically without entering infinite loops and respecting the operation hierarchies, the grammar was designed with specific features:

- **Elimination of left recursion (Left-Recursion):** The production rules for mathematical expressions (MathExpr) were rewritten to be right-recursive.
- **Layered Precedence:** To evaluate logical conditions (Cond) while respecting the standardized hierarchy, the rules were divided into levels. The analysis starts at the lowest priority level looking for the OR logical operator (CondOrPrime), descends to the intermediate AND level (CondAndPrime), evaluates the level of relational comparisons (CondRel), and culminates at the highest priority level processing the logical NOT and parentheses (CondUnary).

3 Desarrollo

3.1 Descripción general de la implementación

La implementación del Lexer esta escrita en Python, pero nuestro CFG considera código escrito en C con las instrucciones descritas en SmtList y nos apoyamos de pygments de lex para analizar lineas de entrada ya sea mediante teclado o por medio de un archivo.

Al momento de usar Pygments se tuvó en cuenta que la Familias de tokens de Pygments no coinciden exactamente con los tokens vistos en el curso, por lo que la asociación quedaría de la siguiente menera:

- Keyword → Keyword
- Name → Identifier
- Operator → Operator
- Punctuation → Punctuator
- Number → Constant
- String → Literal

Cabe recalcar que se consideraron los casos especiales de los literales de cadena delimitados por comillas en una misma línea, agrupando la comilla de apertura, el contenido y la comilla de cierre en un único token para que se reconozca como un literal.

Al final el programa después de procesar la entrada deberá imprimir una tabla con el análisis léxico de la entrada y el conteo de los grupos de tokens.

3.2 Entrada/Salida y Ejecución

El analizador léxico desarrollado soporta dos modos de operación para entradas en lenguaje C, lectura desde archivo y lectura desde teclado.

1. **Lectura desde archivo.** En este modo, el usuario debe colocar el archivo en la carpeta inputs y el sistema lo lee usando codificación UTF-8 y posteriormente procesa el contenido línea por línea y al final del análisis léxico, los resultados pueden ser exportados hacia la carpeta outputs.

2. **Lectura desde teclado.** El analizador permite ingresar código fuente directamente desde la terminal. La captura finaliza cuando el usuario introduce el símbolo terminal `$`, el cual actúa como delimitador de fin de entrada.

Durante la ejecución, el sistema realiza las siguientes operaciones principales:

- Tokenización del código fuente mediante el lexer de C proporcionado por la biblioteca *Pygments*.
- Clasificación de cada token conforme a las categorías definidas en el curso (Keyword, Identifier, Operator, Punctuator, Constant y Literal).
- Eliminación de tokens irrelevantes como espacios en blanco o saltos de línea que no aportan información sintáctica.
- Agrupación y conteo total de tokens por categoría.
- Visualización opcional del código fuente con resaltado de tokens en colores y exportación de resultados a un archivo de texto.

Cabe mencionar que el caso particular del carácter `&` utilizado en la función `scanf()`, así como ciertos delimitadores como paréntesis, llaves, comas y punto y coma se trataron explícitamente como punctuators debido a que la biblioteca utilizada no los categoriza de forma consistente.

3.3 Relación con la CFG propuesta

El diseño del analizador léxico se realizó tomando como referencia la gramática libre de contexto definida para el lenguaje C reducido considerado en este proyecto. Nuestra CFG contempla instrucciones como declaraciones de variables numéricas y de carácter, asignaciones, estructuras de control (`if`, `while`, `for`), operaciones unarias de incremento y decremento, así como llamadas a funciones de entrada/salida (`printf` y `scanf`) **cfglexer**.

También se definieron reglas de producción para expresiones matemáticas y condiciones lógicas respetando la precedencia de operadores mediante un enfoque de derivación por niveles, donde los operadores lógicos OR presentan la menor prioridad, seguidos por AND, operadores relacionales y finalmente operadores unarios como la negación lógica y el uso de paréntesis.

3.4 Pruebas realizadas

Para validar nuestro analizador léxico, se propusieron un par de pruebas utilizando fragmentos de código en lenguaje C que incluyen declaraciones, expresiones aritméticas, llamadas a funciones de entrada/salida y estructuras de control contempladas en la CFG propuesta.

- **Código 1: Declaraciones y expresiones aritméticas**

  En esta prueba se analizó un programa que incluye declaraciones de variables numéricas, una asignación con expresión aritmética y una llamada a la función `printf()`. El analizador léxico identificó correctamente palabras clave, identificadores, operadores de asignación y operadores aritméticos, así como constantes numéricas y delimitadores del lenguaje.

  De igual forma, se verificó el reconocimiento adecuado del literal de cadena utilizado en la función de salida, el cual fue agrupado como un único token. El resultado del análisis permitió obtener el conteo total de tokens clasificados por categoría, validando la correcta tokenización de expresiones aritméticas y sentencias de impresión.

- **Código 2: Entrada de datos y estructura iterativa**

  En esta prueba se evaluó un programa que realiza lectura de datos mediante `scanf()` y emplea una estructura iterativa `for`. Durante el análisis se reconocieron correctamente las palabras clave asociadas al ciclo, los operadores relacionales y de incremento, así como los delimitadores correspondientes.

  También se verificó la clasificación del símbolo especial `&` utilizado para la lectura por referencia y la correcta identificación del literal de cadena dentro de la función `printf()`. Los resultados confirmaron que el analizador puede procesar adecuadamente instrucciones iterativas y llamadas a funciones de entrada/salida, generando la tabla y el conteo agrupado de tokens.

4 Resultados

Mediante capturas de pantalla y una breve descripción seguida de la captura se presentan los resultados finales de su aplicación.

5 Conclusiones

Se presenta un análisis de los resultados obtenidos, donde se destaca la importancia de la aplicación de los conceptos teóricos para resolver el problema. Es importante resaltar lo siguiente:

- No es describir si les gustó la actividad o no.
- No es decir que se obtuvo de la práctica.
- No es describir lo que fue difícil.

Referencias

[1] D. Harris and S. Harris, *Digital Design and Computer Architecture*, Arm Edition. Morgan Kaufmann Pub, Apr. 22, 2015.

[2] A. Elahi, *Computer systems, Digital Design, Fundamentals of Computer Architecture and ARM Assembly Language*, 2nd ed. Springer, Mar. 17, 2022. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-030-93449-1

[3] S. Smith, *Raspberry Pi Assembly Language Programming*. Apress, Oct. 2019. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-1-4842-5287-1

[4] R. Anaya. "Manual de recursos y aplicaciones plataforma rasberry pi. "[Online]. Available: https://odin.fi-b.unam.mx/micros/docs/Tutoriales%20Raspberry.pdf