



SERVIDOR DHCP, WEB Y DNS



CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DHCP

- a) Dar un clic sobre el servidor
- b) Ir a la sección **Desktop**
- c) Ir a IP Configuration y llenar los siguientes campos
 - i) IPV4 Address Dirección IP penúltima del segmento dado
 - ii) Subnet Mask es la máscara del segmento dado
 - iii) Default Gateway es la dirección Ip de la interfaz Fa0/0 conectada al segmento dado
- d) Ir a la sección **Services**
- e) Seleccionar **DHCP** y llenar los campos siguientes
 - i) Default Gateway es la dirección Ip de la interfaz Fa0/0 conectada al segmento dado
 - ii) Start IP Address se iniciará con el host número 20 en adelante del segmento del Router 0
 - iii) Subnet Mask es la máscara de red que corresponde al segmento dado y se basa en el prefijo
 - iv) Posteriormente dar clic en save
 - v) Activar el servicio en On y salir
- f) Volver a ingresar al servidor DHCP
- g) Ir a la sección **Services**
- h) Seleccionar **DHCP** y llenar los campos siguientes
 - i) Pool Name al nombre que aparece agregar al final el número 2
 - ii) Default Gateway es la dirección Ip de la interfaz Fa0/0 conectada al segmento dado del Router1
 - iii) Start IP Address se iniciará con el host número 20 en adelante del segmento del Router 1
 - iv) Subnet Mask es la máscara de red que corresponde al segmento dado y se basa en el prefijo
 - v) Posteriormente dar clic en add
 - vi) Activar el servicio en On y salir
- i) Ir al Router 1 e ingresar los comandos siguientes
Router> enable
Router#configure terminal
Router (config)#interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)#ip helper-address IP-SERVIDOR

SERVIDOR DNS

1. Dar un clic en el **SERVIDOR DNS** y realizar lo siguiente

- a) Ir a la sección **Desktop**
- b) Ir a IP Configuration y llenar los siguientes campos
 - i) IPV4 Address Dirección IP anterior al Servidor DHCP
 - ii) Subnet Mask es la máscara del segmento dado
 - iii) Default Gateway es la dirección Ip de la interfaz Fa0/0 conectada al segmento dado
 - iv) DNS Server es la misma dirección de IPV4 Address
- c) Ir a la sección **Services**
- d) Desactivar todos los servicios que se encuentran activados y permanecer en la sección DNS y llenar los campos siguientes
 - i) Name poner el nombre que deseen que tenga su página web
 - ii) Address ponerla Dirección IP perteneciente al Servidor WEB (que debe ser una Dirección IP anterior al Servidor WEB)
 - iii) Al terminar verificar que este activo y dar clic en **Add**

SERVIDOR WEB

2. Dar un clic en el **SERVIDOR WEB** y realizar lo siguiente
 - a) Ir a la sección **Desktop**
 - b) Ir a IP Configuration y llenar los siguientes campos
 - iv) IPV4 Address Dirección IP anterior al Servidor WEB
 - v) Subnet Mask es la máscara del segmento dado
 - vi) Default Gateway es la dirección Ip de la interfaz Fa0/0 conectada al segmento dado
 - vii) DNS Server es la Dirección IP del Servidor
 - c) Ir a la sección **Services**
 - d) Desactivar todos los servicios que se encuentran activados y permanecer en la sección WEB y llenar los campos siguientes
 - e) Posteriormente a la sección **HTTP** y verificar los siguientes campos
 - i) Que el servicio HTTP y HTTPS estén activos
 - ii) Ir a la sección index.html, darle clic en **edit** y modificar los datos para que aparezcan los nombres de los integrantes del equipo, y como título el nombre de una empresa ficticia., al finalizar dar clic en **Save** y salir

SERVIDOR DHCP

3. Dar un clic en el **SERVIDOR DNS** y realizar lo siguiente
 - a) Ir a la sección **Services**
 - b) Seleccionar **DHCP** posteriormente seleccionar Pool Name **serverPool**
 - c) En la sección **DNS Server** poner la dirección correspondiente al servidor DNS
 - d) Dar clic en **Save**
 - e) Realizar lo mismo en el otro conjunto de red

CONFIGURACIÓN EQUIPOS DE COMPUTO

- a) Ir a la cada una de las PC
- b) Ir a la sección **Desktop**
- c) Dar clic en **IP Configuration**
- d) Dar clic en **Static** y posteriormente dar clic en DHCP y en automático le asignará una dirección IP correspondiente al segmento dado

VERIFICACIÓN DEL SERVICIO

- a) Ir a una PC , seleccionar la sección **Desktop** y posteriormente **Web Brower**
- b) En este punto se realizarán las siguientes pruebas en dos IP diferentes, la primera en el segmento donde estan los servidores por medio de la Dirección IP del servidor WEB y la segunda se realizará en el segmento contrario por medio del nombre de la página web