# Universidad Autónoma de Tamaulipas

Facultad de Ingeniería Tampico

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Asignatura: Fundamentos De programación

Grupo: N  Grado: 1

Nombre del Docente: Álvarez Navarro Eduardo

Alumno: Guevara Martinez Angel Jeremy

Matricula: 2243330342

```java
import java.io.*;

public class a2243330342_1_4 {

    public static void main(String args[]) throws IOException {

        BufferedReader bufEntrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

        int dias;
        int h;
        int r;
        int restante;
        int s;

        System.out.println("Altura:");
        h = Integer.parseInt(bufEntrada.readLine());

        System.out.println("Sube por dia:");
        s = Integer.parseInt(bufEntrada.readLine());

        System.out.println("Resbala por noche:");
        r = Integer.parseInt(bufEntrada.readLine());

        restante = h - s;
```

Output - fundamentos_de_programacion (run) #2

```
run:
Altura:
10
Sube por dia:
3
Resbala por noche:
1
Dias: 5
BUILD SUCCESSFUL (total time: 6 seconds)
```

```java
import java.io.*;

public class a2243330342_2_4 {

        public static void main(String args[]) throws IOException {
                BufferedReader bufEntrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
                int k;
                int n;
                int repartido;
                int sobrante;
                System.out.println("Monedas:");
                n = Integer.parseInt(bufEntrada.readLine());
                System.out.println("Piratas:");
                k = Integer.parseInt(bufEntrada.readLine());
                repartido = (n/k)*k;
                sobrante = n-repartido;
                System.out.println("El capitan se queda con:"+sobrante);
        }


}
```

Output - fundamentos_de_programacion (run) #2

```
run:
Monedas:
50
Piratas:
7
El capitan se queda con:1
BUILD SUCCESSFUL (total time: 10 seconds)
```

Source History

```java
import java.io.*;

public class a2243330342_3_4 {

        public static void main(String args[]) throws IOException {
                BufferedReader bufEntrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
                int horas;
                int minutos;
                int total;
                System.out.println("Minutos totales:");
                total = Integer.parseInt(bufEntrada.readLine());
                total = total%1440;
                horas = total/60;
                minutos = total%60;
                System.out.println("Hora:"+horas+":"+minutos);
        }


}
```

Output - fundamentos_de_programacion (run) #2

```
run:
Minutos totales:
10000
Hora:22:40
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 seconds)
```

Output | Finished building fundamentos_de_programacion (run) #2. | a2243330342_practica6 (run) | running... | (1 more...) | 21:1 | INS

Source History

```java
import java.io.*;

public class a2243330342_4_4 {

        public static void main(String args[]) throws IOException {
                BufferedReader bufEntrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
                int cajas;
                int sobrantes;
                int x;
                System.out.println("Ingrese la cantidad de tornillos:");
                x = Integer.parseInt(bufEntrada.readLine());
                cajas = x/12;
                sobrantes = x%12;
                System.out.println("Cajas completas: "+cajas);
                System.out.println("Tornillos sobrantes: "+sobrantes);
        }


}
```

Output - fundamentos_de_programacion (run) #2

```
run:
Ingrese la cantidad de tornillos:
112
Cajas completas: 9
Tornillos sobrantes: 4
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)
```

Output | Finished building fundamentos_de_programacion (run) #2. | a2243330342_practica6 (run) | running... | (1 more...) | 21:1 | INS

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Universidad Autónoma de TAMAULIPAS

FACULTAD DE INGENIERÍA TAMPICO

```java
import java.io.*;

public class a2243330342_5_4 {

        public static void main(String args[]) throws IOException {
                BufferedReader bufEntrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
                int cantidad;
                int entregado;
                int perdido;
                System.out.println("Ingrese la cantidad solicitada:");
                cantidad = Integer.parseInt(bufEntrada.readLine());
                entregado = (cantidad/100)*100;
                perdido = cantidad%100;
                System.out.println("El cajero entrega: $"+entregado);
                System.out.println("El usuario pierde: $"+perdido);
        }


}
```

```
run:
Ingrese la cantidad solicitada:
568
El cajero entrega: $500
El usuario pierde: $68
BUILD SUCCESSFUL (total time: 6 seconds)
```

```java
import java.io.*;

public class a2243330342_6_4 {

        public static void main(String args[]) throws IOException {
                BufferedReader bufEntrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
                int decenas;
                int invertido;
                int num;
                int unidades;
                System.out.println("Ingrese un numero de dos cifras:");
                num = Integer.parseInt(bufEntrada.readLine());
                decenas = num/10;
                unidades = num%10;
                invertido = (unidades*10)+decenas;
                System.out.println("Numero invertido: "+invertido);
        }


}
```

```
run:
Ingrese un numero de dos cifras:
45
Numero invertido: 54
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 seconds)
```

a2243330342_1_4.java | a2243330342_2_4.java | a2243330342_3_4.java | a2243330342_4_4.java | a2243330342_5_4.java | a2243330342_6_4.java | a2243330342_8_4.java | a2243330342_9_4.java | a2243330342...

Source | History

```java
import java.io.*;

public class a2243330342_8_4 {

        public static void main(String args[]) throws IOException {
                BufferedReader bufEntrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
                int horas;
                int minutos;
                int seg;
                int total;
                System.out.println("Ingresa segundos:");
                total = Integer.parseInt(bufEntrada.readLine());
                horas = total/3600;
                minutos = (total%3600)/60;
                seg = total%60;
                System.out.println("Horas:"+horas);
                System.out.println("Minutos:"+minutos);
                System.out.println("Segundos:"+seg);
        }


}
```

Output - fundamentos_de_programacion (run) #2

```
run:
Ingresa segundos:
34678
Horas:9
Minutos:37
Segundos:58
BUILD SUCCESSFUL (total time: 6 seconds)
```

Output | Finished building fundamentos_de_programacion (run) #2. | a2243330342_practica6 (run) | running... | (1 more...) | 23:1 | INS

a2243330342_1_4.java | a2243330342_2_4.java | a2243330342_3_4.java | a2243330342_4_4.java | a2243330342_5_4.java | a2243330342_6_4.java | a2243330342_8_4.java | a2243330342_9_4.java | a2243330342...

Source | History

```java
import java.io.*;

public class a2243330342_9_4 {

        public static void main(String args[]) throws IOException {
                BufferedReader bufEntrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
                int horas;
                int minutos;
                System.out.println("Minutos estacionado:");
                minutos = Integer.parseInt(bufEntrada.readLine());
                horas = minutos/60;
                if (minutos%60!=0) {
                        horas = horas+1;
                }
                System.out.println("Horas a cobrar:"+horas);
        }


}
```

Output - fundamentos_de_programacion (run) #2

```
run:
Minutos estacionado:
45
Horas a cobrar:1
BUILD SUCCESSFUL (total time: 4 seconds)
```

Output | Finished building fundamentos_de_programacion (run) #2. | a2243330342_practica6 (run) | running... | (1 more...) | 9:60 | INS

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Universidad Autónoma de TAMAULIPAS

FACULTAD DE INGENIERÍA TAMPICO

```java
import java.io.*;

public class a2243330342_10_4 {

        public static void main(String args[]) {
                int a;
                int b;
                a = 5;
                b = 10;
                a = a+b;
                b = a-b;
                a = a-b;
                System.out.println("A:"+a);
                System.out.println("B:"+b);
        }


}
```

Output - fundamentos_de_programacion (run) #2

```
run:
A:10
B:5
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

```java
import java.io.*;

public class a2243330342_11_4 {

        public static void main(String args[]) throws IOException {
                BufferedReader bufEntrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
                int d1;
                int d2;
                int d3;
                int d4;
                int n;
                int suma;
                System.out.println("Ingresa numero de 4 digitos:");
                n = Integer.parseInt(bufEntrada.readLine());
                d1 = n/1000;
                d2 = (n%1000)/100;
                d3 = (n%100)/10;
                d4 = n%10;
                suma = d1+d2+d3+d4;
                System.out.println("Checksum:"+suma);
        }


}
```

Output - fundamentos_de_programacion (run) #2

```
run:
Ingresa numero de 4 digitos:
5433
Checksum:15
BUILD SUCCESSFUL (total time: 4 seconds)
```

```java
import java.io.*;
public class a2243330342_12_4 {

    public static void main(String args[]) throws IOException {

        BufferedReader bufEntrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

        int n;
        int total;

        System.out.println("Ingresa N:");
        n = Integer.parseInt(bufEntrada.readLine());

        total = (int)(Math.pow(2, n)) - 2;   // ← CASTING AQUÍ

        System.out.println("Hosts disponibles: " + total);
    }
}
```

Output - fundamentos_de_programacion (run) #2

```
run:
Ingresa N:
43
Hosts disponibles: 2147483645
BUILD SUCCESSFUL (total time: 4 seconds)
```

```java
import java.io.*;

public class a2243330342_13_4 {

        public static void main(String args[]) throws IOException {
                BufferedReader bufEntrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
                int id;
                int servidor;
                System.out.println("Ingresa ID:");
                id = Integer.parseInt(bufEntrada.readLine());
                servidor = id%3;
                System.out.println("Servidor:"+servidor);
        }

}
```

Output - fundamentos_de_programacion (run) #2

```
run:
Ingresa ID:
7657
Servidor:1
BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 seconds)
```

```java
import java.io.*;

public class a2243330342_15_4 {
    public static void main(String args[]) throws IOException {
        BufferedReader bufEntrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        double d;
        double v;
        double tiempo;
        int seg;
        System.out.println("Distancia:");
        d = Double.parseDouble(bufEntrada.readLine());
        System.out.println("Velocidad:");
        v = Double.parseDouble(bufEntrada.readLine());
        tiempo = d / v;
        seg = (int) Math.floor(tiempo);
        if (tiempo > seg) {
            seg = seg + 1;
        }
        System.out.println("Segundos: " + seg);
    }
}
```

```
run:
Distancia:
547
Velocidad:
120
Segundos: 5
BUILD SUCCESSFUL (total time: 8 seconds)
```