

Ejercicios 2,3 y 4

Folguera Angel

2. Los estilos se aplican desde una hoja externa en todos los casos.
 - El primero se declara por elementos y luego un selector por id.
 - En el segundo caso hay un selector universal y por id que usa luego para dar estilo a los bordes de un párrafo.
 - En la última situación hay un selector únicamente por id con propiedades que cambian el fondo y las letras.
3. Casos:
 - Primer caso, hay un selector por clase que modifica el color del texto dentro de un párrafo (<p></p>).
 - Segundo caso, similar al anterior pero aquí se cambia el tamaño de la fuente. Además, no aplica solo a párrafos, es universal.
 - Finalmente, en el tercer caso hay un selector por clase que cambia el tamaño del texto de cualquier elemento.
4. En ambos casos se usa la misma hoja de estilo. Las diferencias son:
 - En el código de la izquierda el class="contenido" está en el párrafo, por ende, solo se aplicará el estilo a ese párrafo. La tabla es afectada por el selector universal * de la hoja de estilos y que afecta a todos los textos. El link es gris cuando lo clickeamos, cuando es visitado se vuelve azul, al pasar el mouse por encima se pinta de fucsia y al hacer click es rojo.
 - En el código de la derecha el class="contenido" está en el body por lo que su estilo aplica a todos los elementos contenidos en el body, produciendo un resultado similar.