



EXAMEN DE I UNIDAD – TEORICO
PROGRAMACIN WEB II

9.5

APELLIDOS Y NOMBRE: Alanca Miranda Emily

FECHA: 12/06/26 HORA: 9:28 am

INDICACIONES:

- Realizar el examen sin copias ni apuntes
- Apagar el celular
- No se aceptan borradores y/o correcciones (puntos en contra)
- Prohibido conversar

I. Colocar verdadero (V) o falso (F). (0.5 pts cada una)

- ✓ a) (V) Es Windows Azure una solución de infraestructura y plataforma como servicio.
- ✓ b) (V) Un commit en Git almacena los cambios en el repositorio local.
- ✗ Cor: F c) (V) La función de "Model" en ASP.NET MVC, es representar la estructura de datos y la lógica de negocio.
- ✓ d) (V) Un proyecto de ASP.NET MVC, contiene 2 archivos web config.
- e) (V) Una solución puede tener varios proyectos escritos en diferentes lenguajes de programación.

II. Marcar con una "X" o encerrar en un círculo la respuesta correcta (0.5 pto cada una).

1. ¿Cuál es la función principal de IIS?

- a) Servir archivos de texto solamente
- b) Alojar aplicaciones de escritorio
- c) Servir contenido web
- ✗ Administrar bases de datos
- ✗ Ejecutar scripts de shell
- ✗ Cor: C

2. ¿Qué archivo se utiliza comúnmente como documento predeterminado en un sitio IIS?

- a) index.php
- ✗ default.html
- c) index.html
- d) home.aspx
- e) Todas las anteriores
- ✗ Cor: E

3. ¿Qué archivo se utiliza para definir las vistas en ASP.NET MVC?

- a) aspx
- b) html
- ✗ .cshtml
- d) .mvc
- e) .cs
- ✓

4. ¿Qué es Razor en el contexto de ASP.NET?

- ✓ a) Un tipo de base de datos
- ✗ b) Un motor de plantillas para generar HTML
- c) Un lenguaje de programación
- d) Un sistema de control de versiones
- e) Un framework para aplicaciones móviles

5. ¿Qué método se utiliza para generar un formulario en Razor?

- ✓ a) @Html.Form()
- ✗ b) @Html.BeginForm()
- c) @Html.CreateForm()
- d) @Html.PostForm()
- e) @Html.ActionForm()

6. ¿Qué servicio de Azure se utiliza para alojar aplicaciones web?

- ✓ a) Azure Virtual Machines
- ✗ b) Azure App Service
- c) Azure Web Site
- d) Azure Storage
- e) Azure SQL Database

7. ¿Qué método se utiliza para devolver una vista desde un controlador?

- ✓ ✗ a) ViewResult()
- b) RedirectResult()
- c) JsonResult()
- d) ContentResult()
- e) ActionResult()



III. Completar (1 pto cada una).

✗ Cor: TempData

a. Característica de ASP.NET MVC, que hace que cuando una vista este ejecutándose, mantiene la información al refrescar la vista ViewState

✗ Cor: git status

b. comando de git que se usa para combinar cambios de una rama en otra Git merge

✗ Cor: puerto 44300 / 44xxx (HTTPS) o puerto 5000/5001 (.NET)

c. El comando Git muestra el estado del repositorio y los cambios no confirmados.

✗ Cor: puerto 44300 / 44xxx (HTTPS) o puerto 5000/5001 (.NET)

d. Indique el puerto sobre el cual corre IIS expres de visual studio puerto dinamico

✗ Cor: .cshtml / .aspx

e. Extensión de archivo es comúnmente utilizada por las aplicaciones ASP.NET? aspx

✗ Cor: Windows Authentication, Basic Authentication, Anonymous Authentication

f. Windows Authentication

✗ Cor: return View()

g. View utiliza para devolver una vista desde un controlador

h. Una vez creado el sitio web en azure, para publicar desde visual studio deberá descargar el archivo

✗ Cor: Publish Profile (.publishsettings)

Publish Profile

✗ Cor: _Layout.cshtml

i. Layout.cshtml define la estructura común de las vistas

✗ Cor: RouteConfig.cs (o en el HomeController, acción Index → Index.cshtml)

j. Indique el archivo y la extensión donde modificar la vista que cargara por defecto al iniciar el proyecto web en ASP.NET MVC Index.cshtml

IV. Responda a las siguientes preguntas.

a. Indique 4 maneras de verificar si el servidor IIS esta corriendo. (1 pto).

✓ iisreset / status
netstat -an / find

b. Se tiene en models la clase clsEstudiante con sus propiedades y métodos y en controlles el controlador EstudianteController, el cual contiene la Acción Listar, dentro de ella instanciar el modelo, indicar 2 formas de poder realizarlo. (3 ptos).

public ActionResult Listar
- clsEstudiante obj = new clsEstudiante (return view)
- var obj = new clsEstudiante return View(obj)

