

Resumen del capítulo: Strings en JavaScript

En este capítulo se estudiaron las cadenas de texto (strings) en JavaScript y las principales operaciones que pueden realizarse sobre ellas. Se aprendió que los strings pueden crearse utilizando comillas dobles (" ") o simples (' '), y que poseen propiedades y métodos que facilitan su manipulación.

Entre las propiedades más importantes se encuentra `.length`, que permite conocer la cantidad de caracteres de una cadena. También se revisaron los métodos `.toUpperCase()` y `.toLowerCase()`, utilizados para convertir todo el texto a mayúsculas o minúsculas respectivamente.

Además, se aprendió a acceder a caracteres individuales mediante la notación de corchetes o el método `.at()`, recordando que los índices comienzan en 0. Se estudió el concepto de subcadenas (substrings), que permiten extraer una porción específica de un texto mediante el método `.substring(indexStart, indexEnd)`.

El capítulo también abordó el uso del operador `+`, que puede emplearse tanto para realizar sumas entre números como para concatenar cadenas de texto. Finalmente, se introdujeron las template strings, creadas con comillas invertidas (backticks), las cuales permiten escribir texto en múltiples líneas e insertar variables directamente dentro de una cadena mediante la sintaxis `${variable}`.

En conclusión, este capítulo proporcionó los fundamentos necesarios para crear, modificar y manipular cadenas de texto en JavaScript, habilidades esenciales para el desarrollo de aplicaciones y el procesamiento de información textual.