

Capítulo 4: Tipos Primitivos e Inferencia de Tipos

JavaScript cuenta con siete tipos de datos primitivos: `string`, `number`, `boolean`, `undefined`, `null`, `bigint` y `symbol`. Estos representan los valores más básicos que pueden almacenarse y utilizarse dentro de un programa.

TypeScript incorpora un tipo equivalente para cada uno de estos tipos primitivos, permitiendo especificar qué clase de dato puede almacenar una variable. Esto ayuda a detectar errores antes de ejecutar el programa y mejora la claridad del código.

Al declarar variables, es posible indicar explícitamente su tipo mediante una anotación. Esta anotación se coloca entre el nombre de la variable y el signo de asignación. De esta manera, TypeScript puede verificar que únicamente se asignen valores compatibles con el tipo definido.

Sin embargo, en muchas situaciones no es necesario escribir el tipo manualmente. TypeScript es capaz de analizar el valor asignado a una variable y deducir automáticamente su tipo. Este proceso se conoce como **inferencia de tipos** y permite escribir código más limpio sin perder las ventajas del sistema de tipos.

Ideas clave

- JavaScript posee siete tipos primitivos: `string`, `number`, `boolean`, `undefined`, `null`, `bigint` y `symbol`.
- TypeScript proporciona un tipo para cada uno de ellos.
- Es posible especificar explícitamente el tipo de una variable mediante anotaciones.
- Las anotaciones de tipo se colocan antes del signo de asignación.
- TypeScript puede deducir automáticamente el tipo de una variable a partir del valor asignado.
- La inferencia de tipos reduce la cantidad de código necesario sin perder seguridad.