Álgebra constructiva en Haskell



Facultad de Matemáticas Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial Trabajo Fin de Grado

Autor

Agradecimientos

El presente Trabajo Fin de Grado se ha realizado en el Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Sevilla.

Supervisado por

Tutor

Abstract

Resumen en inglés

Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Spain de Creative Commons.

Se permite:

- copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
- hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor.



No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.



Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.

- Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
- Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor.

Esto es un resumen del texto legal (la licencia completa). Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/ o envie una carta a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

Índice general

1	Programación funcional con Haskell			9
	1.1	Introducción a Haskell		9
Bibliografía			11	
Indice de definiciones				11

8 Índice general

Capítulo 1

Programación funcional con Haskell

En este capítulo se hace una breve introducción a la programación funcional en Haskell suficiente para entender su aplicación en los siguientes capítulos. Para una introducción más amplia se pueden consultar los apuntes de la asignatura de Informática de 1º del Grado en Matemáticas ([1]).

El contenido de este capítulo se encuentra en el módulo PFH

```
module PFH where import Data.List
```

1.1. Introducción a Haskell

En esta sección se introducirán funciones básicas para la programación en Haskell. Como método didáctico, se empleará la definición de funciones ejemplos, así como la redefinición de funciones que Haskell ya tiene predefinidas, con el objetivo de que el lector aprenda "a montar en bici, montando".

A continuación se muestra la definición (cuadrado x) es el cuadrado de x. Por ejemplo, La definición es

```
-- |
-- >>> cuadrado 3
-- 9
-- >>> cuadrado 4
-- 16
cuadrado :: Int -> Int
cuadrado x = x * x
```

A continuación se muestra la definición (cubo x) es el cuadrado de x. Por ejemplo, La definición es

```
-- |
-- >>> cubo 3
-- 27
-- >>> cubo 2
-- 8
-- >>> cubo 4
-- 64
cubo :: Int -> Int
cubo x = x^3
```

S continuación se muestra la definición (suma $\, x \, y$) es la suma de $\, x \, e \, y$. Por ejemplo, La definición es

```
-- |

-- >>> suma 3 5

-- 8

-- >>> suma 4 2

-- 6

suma :: Int -> Int -> Int

suma x y = x + y
```

.

Bibliografía

[1] J. Alonso. Temas de programación funcional. Technical report, Univ. de Sevilla, 2015.

Índice alfabético

```
cuadrado, 9
cubo, 9
suma, 10
```