


# Practica—Correlación-de-Pearson-02-10-25.R

angel

2025-12-01

```
#####  
# Practica - Correlación de Pearson  
# FLOR ANGELI CRUZ ROSALES  
# DR. MARCO A. GONZALEZ TAGLE  
# 02/10/2025  
#####  
options(repos = c(CRAN = "https://cloud.r-project.org"))  
#Ejercicio 1: Efimeras y velocidad  
  
resp <- data.frame(speed <- c(2, 3, 5, 9, 14, 24, 29, 34),  
  abundance <- c(6, 3, 5, 23, 16, 12, 48, 43)  
)  
speed <- c(2, 3, 5, 9, 14, 24, 29, 34)  
abundance <- c(6, 3, 5, 23, 16, 12, 48, 43)  
  
# Crear nuevas columnas con los rangos (1 a 8)  
print("Datos de velocidad:")  
  
## [1] "Datos de velocidad:"  
  
print(speed)  
  
## [1]  2  3  5  9 14 24 29 34  
  
plot(speed,abundance,  
  main = "Relación entre velocidad y abundancia de efimeras",  
  xlab = "Velocidad del arroyo (cm/s)",  
  ylab = "Abundancia de efimeras",  
  pch = 16,col = "#556B2F", cex=1.5)  
# Línea de tendencia  
abline(lm(abundance ~ speed),  
  col = "#CAFF70",  
  lwd = 2)
```

## Relación entre velocidad y abundancia de efimeras



```
# Verificación de normalidad
shapiro_speed <- shapiro.test(speed)
shapiro_abundance <- shapiro.test(abundance)

# Correlación
if(shapiro_speed$p.value > 0.05 & shapiro_abundance$p.value > 0.05){
  cor_result <- cor.test(speed,abundance,method = "pearson")}else
  {cor_resul <- cor.test(speed,abundance,method = "spearman")}

# Resultados finales
print(cor_result)
```

```
##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: speed and abundance
## t = 3.8568, df = 6, p-value = 0.008393
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## 0.3442317 0.9711386
## sample estimates:
## cor
## 0.8441408
```

```

# Ejercicio 2: DATOS DEL SUELO
# data.frame= tabla de datos
# Columna "Gp"
# Columna "Block"
# Columna "pH"
# Columna "N"
suelo <- data.frame(Gp = c("T0", "T0", "T0", "T0", "T1", "T1", "T1"),
  Block = c(1, 2, 3, 4, 1, 2, 3),
  pH = c(5.40, 5.65, 5.14, 5.14, 5.14, 5.10, 4.70),
  N = c(0.188, 0.165, 0.260, 0.169, 0.164, 0.094, 0.100),
  Dens = c(0.92, 1.04, 0.95, 1.10, 1.12, 1.22, 1.52),
  P = c(215, 208, 300, 248, 174, 129, 117),
  Ca = c(16.35, 12.25, 13.02, 11.92, 14.17, 8.55, 8.74),
  Mg = c(7.65, 5.15, 5.68, 7.88, 8.12, 6.92, 8.16),
  K = c(0.72, 0.71, 0.68, 1.09, 0.70, 0.81, 0.39),
  Na = c(1.14, 0.94, 0.60, 1.01, 2.17, 2.67, 3.32),
  Conduc = c(1.09, 1.35, 1.41, 1.64, 1.85, 3.18, 4.16)
)
# Analisis de correlaciones con pH
variables <- c("N", "Dens", "P", "Ca", "Mg", "K", "Na", "Conduc")
# Como hacer tabla de resultados

resultados <- data.frame(Variable= character(),
  Coeficiente_r=numeric(),
  Valor_p= numeric(),
  Significancia=character(),
  stringsAsFactors = FALSE)

# llenar con los resultados de correlación

variables <- c("N", "Dens", "P", "Ca", "Mg", "K", "Na", "Conduc")
for (variable in variables) {
  cor_test <- cor.test(suelo$pH,suelo[[variable]],method = "pearson")
}

# Mostrar tabbla con los resultados
print("Tabla de Correlaciones con pH:")

```

```
## [1] "Tabla de Correlaciones con pH:"
```

```
print(resultados)
```

```
## [1] Variable      Coeficiente_r Valor_p      Significancia
## <0 rows> (o 0- extensión row.names)
```

```

# Matriz de correlación completa
variables_completas <- c("pH", "N", "Dens", "P", "Ca", "Mg", "K", "Na", "Conduc")
matriz_cor <- cor(suelo[variables_completas])
print(round(matriz_cor,3))

```

```
##           pH      N  Dens      P      Ca      Mg      K      Na Conduc
## pH      1.000  0.388 -0.774  0.421  0.568 -0.611  0.371 -0.711 -0.801
```

```
## N      0.388  1.000 -0.793  0.941  0.694 -0.431  0.186 -0.852 -0.789
## Dens   -0.774 -0.793  1.000 -0.787 -0.798  0.458 -0.491  0.895  0.958
## P      0.421  0.941 -0.787  1.000  0.574 -0.451  0.440 -0.932 -0.800
## Ca     0.568  0.694 -0.798  0.574  1.000 -0.010  0.185 -0.652 -0.850
## Mg    -0.611 -0.431  0.458 -0.451 -0.010  1.000 -0.013  0.560  0.392
## K      0.371  0.186 -0.491  0.440  0.185 -0.013  1.000 -0.518 -0.507
## Na    -0.711 -0.852  0.895 -0.932 -0.652  0.560 -0.518  1.000  0.923
## Conduc -0.801 -0.789  0.958 -0.800 -0.850  0.392 -0.507  0.923  1.000
```

```
#####
# 1. INSTALAR EL PAQUETE
install.packages("corrplot")
```

```
## Installing package into 'C:/Users/angel/AppData/Local/R/win-library/4.5'
## (as 'lib' is unspecified)
```

```
## package 'corrplot' successfully unpacked and MD5 sums checked
##
## The downloaded binary packages are in
## C:\Users\angel\AppData\Local\Temp\Rtmpi27AVb\downloaded_packages
```

```
# 2. CARGAR EL PAQUETE
library(corrplot)
```

```
## Warning: package 'corrplot' was built under R version 4.5.2
```

```
## corrplot 0.95 loaded
```

```
# 3. CREAR LA MATRIZ DE CORRELACIÓN
names(suelo)
```

```
## [1] "Gp"      "Block"   "pH"      "N"       "Dens"    "P"       "Ca"      "Mg"
## [9] "K"       "Na"      "Conduc"
```

```
variables_orden <- c("K", "pH", "P", "N", "Ca", "Mg", "Dens", "Na", "Conduc")
matriz_cor <- cor(suelo[variables_orden])
colnames(matriz_cor) <- rownames(matriz_cor) <- variables_orden
```

```
## NULL
```

```
# 3. CREAR LA MATRIZ DE CORRELACIÓN
```

```
matriz_cor <- cor(suelo[variables_orden])
colnames(matriz_cor) <- rownames(matriz_cor) <- variables_orden
```


```
# Grafico de correlaciones
# Instalar el paquete
install.packages("corrplot")
```

```
## Warning: package 'corrplot' is in use and will not be installed
```

```
# Cargar el paquete
library(corrplot)

corrplot(matriz_cor,
  method = "circle",
  type = "upper",
  tl.cex = 0.8,
  tl.col = "black",
  tl.srt= 45,
  title = "Matriz de correlación - Variables del suelo",
  mar= c(0,0,2,0),
  col = colorRampPalette(c("blue","white","red"))(100),
  diag= FALSE,
  order = "original",)
```

### Matriz de correlación – Variables del suelo



```
#####
# Ejercicio 3 Cuadro de anscombe
# Limpiar y configurar gráficos

graphics.off() # Cierra todos los gráficos anteriores
par(mar = c(2, 2, 2, 1)) # Márgenes mínimos: (abajo, izquierda, arriba, derecha)
par(mfrow = c(2, 2)) # Cuadrícula 2x2
par(mgp=c(1, 0.5, 0)) # Espacio entre ejes y etiquetas reducido
# Cargar datos
data(anscombe)
```

```

# Configurar área de gráficos (2 filas, 2 columnas)
par(mfrow = c(2, 2))
# Crear los 4 gráficos
for (i in 1:4) {
  x <- anscombe[, i] # Columnas x1, x2, x3, x4
  y <- anscombe[, i + 4] # Columnas y1, y2, y3, y4
  # Graficos
  plot(x, y,
        main = paste("Conjunto", i),
        xlab = paste("x", i),
        ylab = paste("y", i),
        pch = 16,
        col = "#FF69B4",
        cex = 1.5,
        xlim=c(3,19),
        ylim=c(3,13))
  # Línea de regresión
  abline(lm(y ~ x), col = "purple", lwd = 2)
  # Estadísticas
  r <- round(cor(x, y), 3)
  legend("topleft",
        legend = paste("r =", r),
        bty = "n",
        text.col = "purple",
        cex=1.2)
}

# Restaurar configuración normal
par(mfrow = c(1, 1))
# par(mfrow = c(2, 2)) = "Modo cuadrícula"
# par(mfrow = c(1, 1)) = "Modo normal"

```