

Презентация по выполнению индивидуального проекта №5

Основы информационной безопасности

Федорова А.И

09 мая 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Научиться использовать Burp Suite.

Запускаю локальный сервер, на котором открою веб-приложение DVWA для тестирования инструмента Burp Suite

Запускаю инструмент Burp Suite

Открываю сетевые настройки браузера, для подготовке к работе

Изменение настроек сервера для работы с проху и захватом данных с помощью Burp Suite

Изменяю настройки Proxu инструмента Burp Suite для дальнейшей работы

Во вкладке Proxy устанавливаю “Intercept is on”

Чтобы Burp Suite исправно работал с локальным сервером, необходимо установить параметр `network_allow_hijacking_loacalhost` на `true`

Пытаюсь зайти в браузере на DVWA, тут же во вкладки Proxu появляется захваченный запрос. Нажимаем “Forward”, чтобы загрузить страницу

Загрузилась страница авторизации, текст запроса поменялся ## Выполнение лабораторной работы

История запросов хранится во вкладке Target

Попробуем ввести неправильные, случайные данные в веб-приложении и нажмем Login. В запросе увидим строку, в которой отображаются введенные нами данные, то есть поле для ввода

Этот запрос так же можно найти во вкладке Target, там же жмем правой кнопкой мыши на хост нужного запроса, и далее нажимаем “Send to Intruder”

Попадаем на вкладку Intruder, видим значения по умолчанию у типа атаки и наш запрос

Изменяем значение типа атаки на Cluster bomb и проставляем специальные символы у тех данных в форме для ввода, которые будем пробивать, то есть у имени пользователя и пароля

Так как мы отметили два параметра для подбора, то нам нужно два списка со значениями для подбора. Заполняем первый список в Payload setting

Переключаемся на второй список и добавляем значения в него. В строке `request count` видим нужное количество запросов, чтобы проверить все возможные пары пользователь-пароль

Запускаю атаку и начинаю подбор

При открытии результата каждого post-запроса можно увидеть полученный get-запрос, в нем видно, куда нас перенаправило после выполнения ввода пары пользователь-пароль. В представленном случае с подбором пары admin-admin нас перенаправило на login.php, это значит, что пара не подходит

Проверим результат пары `admin-password` во вкладке `Response`, теперь нас перенаправляет на страницу `index.php`, значит пара должна быть верной

Дополнительная проверка с использованием Repeater, нажимаем на нужный нам запрос правой кнопкой мыши и жмем “Send to Repeater”

Переходим во вкладку “Repeater”

Нажимаем “send”, получаем в Response в результат перенаправление на index.php

После нажатия на `Follow redirection`, получим неcompiled html код в окне `Response`

Далее в подокне Render получим то, как выглядит полученная страница

При выполнении лабораторной работы научилась использовать инструмент Burp Suite.

...