



UNIVERSIDADE PARANAENSE – UNIPAR

Reconhecida pela Portaria – MEC. n.º 1580, de 09/11/1993, publicada no D.O.U. de 10/11/1993
Mantenedora: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA – APEC.

Unidades:

Umuarama – Toledo – Guaira – Paranavaí – Cianorte – Cascavel – Francisco Beltrão

Exercícios

Obs: Colocar o Print das telas da resolução dos exercícios.

1. Crie um programa que leia dois números inteiros e exiba a soma deles.

```
python main.py
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/Aug24_exs2$ javac ex001.java
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/Aug24_exs2$ java ex001
Informe o primeiro numero: 54
Informe o segundo numero: 48
A soma dos dois numeros é: 102.0
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/Aug24_exs2$
```

```
GNU nano 8.5 ex001.java
import java.util.Scanner;

public class ex001{
    public static void main(String[] args) {
        //1. Crie um programa que leia dois números inteiros e exiba a soma deles.
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Informe o primeiro numero: ");
        float numeros = scan.nextFloat();
        System.out.print("Informe o segundo numero: ");
        numeros += (scan.nextFloat());
        System.out.println("A soma dos dois numeros é: "+numeros);
    }
}
```

2. Crie um programa que leia três números inteiros e exiba o produto deles.

```
python main.py
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/Aug24_exs2$ javac ex002.java
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/Aug24_exs2$ java ex002
Digite um numero (1/3:) 2
Digite um numero (2/3:) 3
Digite um numero (3/3:) 1
O produto numerico dos 3 numeros é: 6.0
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/Aug24_exs2$
```

```
GNU nano 8.5 ex002.java
import java.util.Scanner;

public class ex002{
    public static void main(String[] args) {
        //Crie um programa que leia três números inteiros e exiba o produto deles.
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        float produto = 1;
        for(int i=0;i<3;i++){
            System.out.print("Digite um numero ("+(i+1)+" / 3:) ");
            produto *= scan.nextFloat();
        }
        System.out.println();
        System.out.println("O produto numerico dos 3 numeros é: "+produto);
    }
}
```

3. Crie um programa que leia dois números inteiros e exiba o resultado da divisão do primeiro pelo segundo.

```
python main.py
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/Aug24_exs2$ javac ex003.java
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/Aug24_exs2$ java ex003
Digite um numero: 46
Digite outro numero: 8
A divisao dos dois numeros corresponde a: 5.75
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/Aug24_exs2$
```

```
GNU nano 8.5 ex003.java
import java.util.Scanner;

public class ex003{
    public static void main(String[] args) {
        //Crie um programa que leia dois números inteiros e exiba o resultado da divisão do primeiro pelo segundo.
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um numero: ");
        float numero = scan.nextFloat();
        System.out.print("Digite outro numero: ");
        numero /= scan.nextFloat();
        System.out.println("A divisao dos dois numeros corresponde a: "+numero);
    }
}
```



UNIVERSIDADE PARANAENSE – UNIPAR

Reconhecida pela Portaria – MEC. n.º 1580, de 09/11/1993, publicada no D.O.U. de 10/11/1993
Mantenedora: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA – APEC.

Unidades:

Umuarama – Toledo – Guaira – Paranavai – Cianorte – Cascavel – Francisco Beltrão

4. Crie um programa que leia dois números inteiros e exiba o resto da divisão do primeiro pelo segundo.

```
python main.py
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/Aug24_exs2$ javac ex004.java
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/Aug24_exs2$ java ex004
Digite o primeiro numero: 45
Digite o segundo numero: 2
O modulo entre os dois numeros é: 1.0
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/Aug24_exs2$
```

```
GNU nano 8.5 ex004.java
import java.util.Scanner;

public class ex004{
    public static void main(String[] args) {

        //Crie um programa que leia dois números inteiros e exiba o resto da divisão do primeiro pelo se
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Digite o primeiro numero: ");
        Float numero = scan.nextFloat();
        System.out.print("Digite o segundo numero: ");
        numero %= scan.nextFloat();
        System.out.println("O modulo entre os dois numeros é: "+numero);
    }
}
```

5. Crie um programa que leia três números inteiros e calcule a expressão:

(a + b) * c, exibindo o resultado.

```
Aug 31 8:12 PM
tmux
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/Aug24_exs2$ javac ex005.java
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/Aug24_exs2$ java ex005
a: 45
b: 45
c: 21
(a + b) * c = 2310
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/Aug24_exs2$
```

```
GNU nano 8.5 ex005.java
import java.util.Scanner;

public class ex005{
    public static void main(String[] args) {

        //Crie um programa que leia três números inteiros e calcule a expressão:
        //(a + b) * c, exibindo o resultado.
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("a: ");
        int a = scan.nextInt();
        System.out.print("b: ");
        int b = scan.nextInt();
        System.out.print("c: ");
        int c = scan.nextInt();
        System.out.println("(a + b) * c = "+((a+b)*c));
    }
}
```

6. Elabore um programa que realize a média ponderada de um aluno, a partir das notas fornecidas pelo usuário. $Media = (n1+n2+n3+n4)/4$. O programa



UNIVERSIDADE PARANAENSE – UNIPAR

Reconhecida pela Portaria – MEC. n.º 1580, de 09/11/1993, publicada no D.O.U. de 10/11/1993
Mantenedora: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA – APEC.

Unidades:

Umuarama – Toledo – Guaira – Paranavai – Cianorte – Cascavel – Francisco Beltrão

deve solicitar o nome do aluno e a idade do aluno; Apresente o resultado.

```
segunda > aula4 > exercicios > J ex006.java > ex006 > main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class ex006{
4      Run | Debug
5      public static void main(String[] args) {
6          Scanner scan = new Scanner(System.in);
7          System.out.println("Digite o nome do aluno: ");
8          String nome = scan.nextLine();
9          System.out.println("Digite a idade do aluno: ");
10         int idade = scan.nextInt();
11         scan.nextLine(); // Limpar o buffer
12         System.out.print("Digite a nota do primeiro bimestre: ");
13         double nota1 = scan.nextDouble();
14         System.out.print("Digite a nota do segundo bimestre: ");
15         double nota2 = scan.nextDouble();
16         System.out.print("Digite a nota do terceiro bimestre: ");
17         double nota3 = scan.nextDouble();
18         System.out.print("Digite a nota do quarto bimestre: ");
19         double nota4 = scan.nextDouble();
20         double media = (nota1 + nota2 + nota3 + nota4) / 4;
21         System.out.println("Média do aluno " + nome + " que tem " + idade + " anos: " + media);
22     }
23 }
24 }
```

Problems 27 Output Debug Console Terminal Ports

```
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ javac ex006.java
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ java ex006
Digite o nome do aluno:
Angelo
Digite a idade do aluno:
65
Digite a nota do primeiro bimestre: 60
Digite a nota do segundo bimestre: 35
Digite a nota do terceiro bimestre: 89
Digite a nota do quarto bimestre: 100
Média do aluno Angelo que tem 65 anos: 71.0
```



UNIVERSIDADE PARANAENSE – UNIPAR

Reconhecida pela Portaria – MEC. n.º 1580, de 09/11/1993, publicada no D.O.U. de 10/11/1993
Mantenedora: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA – APEC.

Unidades:

Umuarama – Toledo – Guaira – Paranavai – Cianorte – Cascavel – Francisco Beltrão

7. Crie um programa que apresente a idade do usuário a partir da data de nascimento. (Desconsidere mês de Nascimento). Apresente o resultado.

```
segunda > aula4 > exercicios > J ex007.java > ex007 > main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class ex007{
4      public static void main(String[] args) {
5
6          //1. Crie um programa que leia dois números inteiros e exiba a soma deles.
7          Scanner scan = new Scanner(System.in);
8          System.out.print("Digite o ano de seu nascimento: ");
9          int anoNascimento = scan.nextInt();
10         final int ANOATUAL = 2026;
11         int idade = ANOATUAL - anoNascimento;
12         System.out.println("Sua idade é: " + idade);
13     }
14 }
15

Problems 27 Output Debug Console Terminal Ports
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ javac ex007.java
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ java ex007
Digite o ano de seu nascimento: 2000
Sua idade é: 26
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$
```

8. Elabore um programa para ler o raio de um círculo, calcular e escrever sua área.

```
segunda > aula4 > exercicios > J ex008.java > ex008 > main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class ex008{
4      public static void main(String[] args) {
5
6          Scanner scan = new Scanner(System.in);
7          System.out.print("Qual o raio do círculo? ");
8          double raio = scan.nextDouble();
9          double area = 3.14 * raio * raio;
10         System.out.println("A área do círculo é: " + area);
11     }
12 }
13
14

Problems 27 Output Debug Console Terminal Ports
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ javac ex008.java
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ java ex008
Qual o raio do círculo? 5
A área do círculo é: 78.5
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$
```



UNIVERSIDADE PARANAENSE – UNIPAR

Reconhecida pela Portaria – MEC. n.º 1580, de 09/11/1993, publicada no D.O.U. de 10/11/1993
Mantenedora: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA – APEC.

Unidades:

Umuarama – Toledo – Guaira – Paranavai – Cianorte – Cascavel – Francisco Beltrão

9. Escreva um algoritmo para ler uma temperatura em graus Fahrenheit, calcular o valor correspondente em graus Celsius. Apresente o resultado.

$$^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) / 1,8$$

```
segunda > aula4 > exercicios > J ex009.java > ex009 > main(String[])
3 public class ex009{
  Run | Debug
4   public static void main(String[] args) {
5
6
7   Scanner scan = new Scanner(System.in);
8
9   System.out.print("Digite a temperatura em Fahrenheit: ");
10  double fahrenheit = scan.nextDouble();
11  double celsius = (fahrenheit - 32) / 1.8;
12  System.out.println("A temperatura em Celsius é: " + celsius);
13
14  }
15 }
16

Problems 27 Output Debug Console Terminal Ports
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ javac ex009.java
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ java ex009
Digite a temperatura em Fahrenheit: 45
A temperatura em Celsius é: 7.222222222222222
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$
```

10. Escreva um algoritmo para ler uma temperatura em graus Celsius, calcular o valor correspondente em graus Fahrenheit. Apresente o resultado.



UNIVERSIDADE PARANAENSE – UNIPAR

Reconhecida pela Portaria – MEC. n.º 1580, de 09/11/1993, publicada no D.O.U. de 10/11/1993
Mantenedora: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA – APEC.

Unidades:

Umuarama – Toledo – Guaira – Paranavai – Cianorte – Cascavel – Francisco Beltrão

$$^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{C} \times 1,8 + 32$$

```
segunda > aula4 > exercicios > J ex010.java > ex010 > main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class ex010{
4      Run | Debug
5      public static void main(String[] args) {
6          Scanner scan = new Scanner(System.in);
7          System.out.print("Digite a temperatura em Celsius: ");
8          double celsius = scan.nextDouble();
9          double fahrenheit = celsius * 1.8 + 32;
10         System.out.println("A temperatura em Fahrenheit é: " + fahrenheit);
11
12     }
13 }
14
```

Problems 27 Output Debug Console Terminal Ports

```
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ javac ex009.java
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ java ex009
Digite a temperatura em Fahrenheit: 45
A temperatura em Celsius é: 7.222222222222222
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ javac ex010.java
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ java ex010
Digite a temperatura em Celsius: 7.2
A temperatura em Fahrenheit é: 44.96
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$
```

11. Escreva um algoritmo que leia um número inteiro positivo. Exiba o quadrado do número informado, ou seja, o produto de um número por si mesmo.

```
segunda > aula4 > exercicios > J ex011.java > ex011 > main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class ex011{
4      Run | Debug
5      public static void main(String[] args) {
6
7          Scanner scan = new Scanner(System.in);
8          System.out.print("Digite um número inteiro: ");
9          int n = scan.nextInt();
10         int quadrado = n * n;
11         System.out.println("O quadrado do número é: " + quadrado);
12
13     }
14 }
15
```

Problems 27 Output Debug Console Terminal Ports

```
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ javac ex011.java
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ java ex011
Digite um número inteiro: 5
O quadrado do número é: 25
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$
```

12. Crie um programa que leia a base e a altura de um triângulo e calcule a sua área. Apresente o resultado. A fórmula para calcular a área de um triângulo é:



UNIVERSIDADE PARANAENSE – UNIPAR

Reconhecida pela Portaria – MEC. n.º 1580, de 09/11/1993, publicada no D.O.U. de 10/11/1993
Mantenedora: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA – APEC.

Unidades:

Umuarama – Toledo – Guaira – Paranavai – Cianorte – Cascavel – Francisco Beltrão

$$\text{Área} = (\text{base} * \text{altura}) / 2.$$

```
segunda > aula4 > exercicios > J ex012.java > ex012 > main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class ex012{
4      public static void main(String[] args) {
5
6          Scanner scan = new Scanner(System.in);
7          System.out.print("Qual a base do triângulo? ");
8          double base = scan.nextDouble();
9          System.out.print("Qual a altura do triângulo? ");
10         double altura = scan.nextDouble();
11         double area = (base * altura) / 2;
12         System.out.println("A área do triângulo é: " + area);
13     }
14 }
```

Problems 27 Output Debug Console Terminal Ports

```
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ javac ex012.java
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ java ex012
Qual a base do triângulo? 52
Qual a altura do triângulo? 8
A área do triângulo é: 208.0
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$
```

13. Crie um programa que leia um valor em reais (BRL) e o converta para dólares (USD), considerando uma taxa de câmbio fornecida pelo usuário. Apresente o resultado.



UNIVERSIDADE PARANAENSE – UNIPAR

Reconhecida pela Portaria – MEC. n.º 1580, de 09/11/1993, publicada no D.O.U. de 10/11/1993
Mantenedora: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA – APEC.

Unidades:

Umuarama – Toledo – Guaira – Paranavai – Cianorte – Cascavel – Francisco Beltrão

Dólares = Reais / Taxa de câmbio.

```
segunda > aula4 > exercicios > J ex013.java > ex013 > main(String[])
3 public class ex013{
4     public static void main(String[] args) {
5
6
7         Scanner scan = new Scanner(System.in);
8         System.out.print("Digite a taxa de conversão do dólar: ");
9         double taxa = scan.nextDouble();
10        System.out.print("Digite o valor em reais: ");
11        double reais = scan.nextDouble();
12        double dolares = reais / taxa;
13        System.out.printf("O valor em dólares é: %.2f\n", dolares);
14    }
15 }
16
```

Problems 27 Output Debug Console Terminal Ports

```
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ javac ex013.java
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ java ex013
Digite a taxa de conversão do dólar: 5.13
Digite o valor em reais: 50
O valor em dólares é: 9.75
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$
```

14. Crie um programa que leia a distância percorrida (em km) e o tempo gasto (em horas) para calcular a velocidade média. Apresente o resultado.



UNIVERSIDADE PARANAENSE – UNIPAR

Reconhecida pela Portaria – MEC, n.º 1580, de 09/11/1993, publicada no D.O.U. de 10/11/1993
Mantenedora: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA – APEC.

Unidades:

Umuarama – Toledo – Guaira – Paranavaí – Cianorte – Cascavel – Francisco Beltrão

Velocidade Média = Distância / Tempo.

```
segunda > aula4 > exercicios > J ex014.java > ex014 > main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class ex014{
4      public static void main(String[] args) {
5
6          Scanner scan = new Scanner(System.in);
7          System.out.print("Digite a distancia em kilômetros: ");
8          double km = scan.nextDouble();
9          System.out.print("Digite o tempo em horas: ");
10         double horas = scan.nextDouble();
11         double velocidade = km / horas;
12         System.out.printf("A velocidade média é: %.2f km/h\n", velocidade);
13     }
14 }
```

Problems 27 Output Debug Console Terminal Ports

```
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ javac ex014.java
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ java ex014
Digite a distancia em kilômetros: 10
Digite o tempo em horas: 1
A velocidade média é: 10.00 km/h
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$
```

15. Crie um programa que leia o raio de uma esfera e calcule o seu volume. Apresente o resultado.



UNIVERSIDADE PARANAENSE – UNIPAR

Reconhecida pela Portaria – MEC. n.º 1580, de 09/11/1993, publicada no D.O.U. de 10/11/1993
Mantenedora: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA – APEC.

Unidades:

Umuarama – Toledo – Guaira – Paranavai – Cianorte – Cascavel – Francisco Beltrão

$$\text{Volume} = (4/3) * \pi * \text{raio}^3$$

```
segunda > aula4 > exercicios > J ex015.java > ex015 > main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class ex015{
4      Run | Debug
5      public static void main(String[] args) {
6
7          Scanner scan = new Scanner(System.in);
8          System.out.print("Digite o raio da esfera: ");
9          double raio = scan.nextDouble();
10         double volume = (4.0/3.0) * 3.14 * raio * raio * raio;
11         System.out.printf("O volume da esfera é: %.2f\n", volume);
12     }
13 }

Problems 27 Output Debug Console Terminal Ports

angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ javac ex015.java
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ java ex015
Digite o raio da esfera: 5
O volume da esfera é: 523.33
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$
```

16. Crie um programa que leia um comprimento em metros e o converta para centímetros e milímetros. Apresente o resultado.

```
segunda > aula4 > exercicios > J ex016.java > ex016 > main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class ex016{
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scan = new Scanner(System.in);
6          System.out.print("Digite o comprimento em metros: ");
7          double metros = scan.nextDouble();
8          double centimetros = metros * 100;
9          double milimetros = centimetros * 100;
10         System.out.printf("O comprimento em centímetros é: %.2f\n", centimetros);
11         System.out.printf("O comprimento em milímetros é: %.2f\n", milimetros);
12     }
13 }
```

Problems 27 Output Debug Console Terminal Ports

```
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ javac ex016.java
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ java ex016
Digite o comprimento em metros: 50
O comprimento em centímetros é: 5000.00
O comprimento em milímetros é: 500000.00
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$
```

17. Crie um programa que simule a geração de um holerite (folha de pagamento) para um funcionário. O programa deve ler as seguintes informações fornecidas pelo usuário:

- Nome do funcionário
- Cargo do funcionário
- Salário base
- Valor das horas extras
- Valor dos descontos
- Valor do INSS (% do salário Bruto)

Após receber as informações, o programa deve calcular e exibir:

- Salário bruto (Salário base + Valor das horas extras)
- Salário líquido (Salário bruto - Descontos - INSS)



UNIVERSIDADE PARANAENSE – UNIPAR

Reconhecida pela Portaria – MEC. n.º 1580, de 09/11/1993, publicada no D.O.U. de 10/11/1993
Mantenedora: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA – APEC.

Unidades:

Umuarama – Toledo – Guaira – Paranavai – Cianorte – Cascavel – Francisco Beltrão

Exemplo de Saída:

```
=== Holerite ===
Nome: João Silva
Cargo: Analista de Sistemas
Salário Base: R$ 5000.00
Horas Extras: R$ 500.00
Descontos: R$ 300.00
INSS: R$ 550.00

Salário Bruto: R$ 5500.00
Salário Líquido: R$ 4650.00
```



UNIVERSIDADE PARANAENSE – UNIPAR

Reconhecida pela Portaria – MEC. n.º 1580, de 09/11/1993, publicada no D.O.U. de 10/11/1993
Mantenedora: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA – APEC.

Unidades:

Umuarama – Toledo – Guaira – Paranavaí – Cianorte – Cascavel – Francisco Beltrão

```
segunda > aula4 > exercicios > J ex017.java > ex017 > main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class ex017{
    Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scan = new Scanner(System.in);
6          System.out.print("Digite o nome do funcionário: ");
7          String nome = scan.nextLine();
8          System.out.print("Cargo: ");
9          String cargo = scan.nextLine();
10         System.out.print("Salário base: ");
11         double salario_base = scan.nextDouble();
12         System.out.print("Valor das horas extras: ");
13         double ValorHorasExtras = scan.nextDouble();
14         System.out.print("Valor do desconto: ");
15         double desconto = scan.nextDouble();
16         System.out.print("Valor do INSS: ");
17         double inss = scan.nextDouble();
18         double salario_bruto = salario_base + ValorHorasExtras;
19         double salario_liquido = salario_bruto - desconto - inss;
20         System.out.printf("=== Holerite ===\nNome: %s\nCargo: %s\nSalário base: R$ %.2f\nHoras
    extras: R$ %.2f\nDescontos: R$ %.2f\nINSS: R$ %.2f\n\nSalário bruto: R$ %.2f\nSalário
    líquido: R$ %.2f\n", nome, cargo, salario_base, ValorHorasExtras, desconto, inss,
    salario_bruto, salario_liquido);
21     }
}

Problems 27 Output Debug Console Terminal Ports
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ javac ex017.java
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula4/exercicios$ java ex017
Digite o nome do funcionário: Angelo Gabriel
Cargo: Estagiario
Salário base: 1500.49
Valor das horas extras: 42
Valor do desconto: 150
Valor do INSS: 150
=== Holerite ===
Nome: Angelo Gabriel
Cargo: Estagiario
Salário base: R$ 1500.49
Horas extras: R$ 42.00
Descontos: R$ 150.00
INSS: R$ 150.00

Salário bruto: R$ 1542.49
Salário líquido: R$ 1242.49
```