

# **AULA 6: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO SIMPLES E COMPOSTA**



# INTRODUÇÃO ÀS ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

- As estruturas de seleção são usadas para tomar decisões no código com base em condições específicas.
- Em Java, as estruturas de seleção mais comuns são if, else if e else

# ESTRUTURA DE SELEÇÃO SIMPLES: IF

- A estrutura **if** executa um bloco de código apenas se uma condição especificada for verdadeira.
- **Sintaxe:**

```
if (condição) {  
    // Bloco de código a ser executado se a condição for verdadeira  
}
```

# ESTRUTURA DE SELEÇÃO SIMPLES: IF

- Exemplo:

```
int idade = 18;  
if (idade >= 18) {  
    System.out.println("Você é maior de idade.");  
}
```

# ESTRUTURA DE SELEÇÃO COMPOSTA: IF-ELSE

- A estrutura **if-else** permite executar um bloco de código se uma condição for verdadeira e outro bloco se for falsa.
- **Sintaxe:**

```
if (condição) {  
    // Bloco de código se a condição for verdadeira  
} else {  
    // Bloco de código se a condição for falsa  
}
```

# ESTRUTURA DE SELEÇÃO COMPOSTA: IF-ELSE

- Exemplo:

```
int idade = 16;  
if (idade >= 18) {  
    System.out.println("Você é maior de idade.");  
} else {  
    System.out.println("Você é menor de idade.");  
}
```

# ESTRUTURA DE SELEÇÃO MÚLTIPLA: IF-ELSE IF-ELSE

- A estrutura **if-else if-else** é usada para verificar múltiplas condições sequencialmente.
- O primeiro bloco **if** é executado se a condição for verdadeira. Se for falso, o próximo **else if** é verificado e assim por diante.
- O bloco **else** final é executado se nenhuma das condições anteriores for verdadeira.

# ESTRUTURA DE SELEÇÃO MÚLTIPLA: IF-ELSE IF-ELSE

- **Sintaxe:**

```
if (condição1) {  
    // Bloco de código se a condição1 for verdadeira  
} else if (condição2) {  
    // Bloco de código se a condição2 for verdadeira  
} else {  
    // Bloco de código se nenhuma das condições anteriores for verdadeira  
}
```



# ESTRUTURA DE SELEÇÃO MÚLTIPLA: IF-ELSE IF-ELSE

- Exemplo:

```
int nota = 75;
if (nota >= 90) {
    System.out.println("Conceito A");
} else if (nota >= 80) {
    System.out.println("Conceito B");
} else if (nota >= 70) {
    System.out.println("Conceito C");
} else {
    System.out.println("Reprovado");
}
```