

# Fisica 2

Angelo Perotti

## 1 Riassunto: Algebra di Boole, Introduzione al C e Codifica Algoritmi

### 1.1 1. Algebra di Boole

#### 1.1.1 Concetti Fondamentali

- **Operatori logici binari:** operano su valori VERO (1) e FALSO (0)
- **Tre operazioni base:**
  - **NOT (unario):**  $\neg A$  o  $!A$  - inversione del valore
  - **AND (binario):**  $A \wedge B$  - vero solo se entrambi gli operandi sono veri
  - **OR (binario):**  $A \vee B$  - vero se almeno uno degli operandi è vero

#### 1.1.2 Proprietà Matematiche

- **Commutativa:**  $A \vee B = B \vee A$ ,  $A \wedge B = B \wedge A$
- **Distributiva:**  $A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
- **Precedenza operatori:**  $\text{NOT} \rightarrow \text{AND} \rightarrow \text{OR}$

#### 1.1.3 Leggi di De Morgan

1.  $A \wedge B = \text{NOT} ((\text{NOT } A) \vee (\text{NOT } B))$
2.  $A \vee B = \text{NOT} ((\text{NOT } A) \wedge (\text{NOT } B))$

#### 1.1.4 Concetti Avanzati

- **Tautologia:** espressione sempre vera (es.  $A \vee \text{NOT } A$ )
- **Contraddizione:** espressione sempre falsa (es.  $A \wedge \text{NOT } A$ )
- **Equivalenza:** due espressioni con identica tabella di verità

### 1.2 2. Linguaggio C - Fondamenti

#### 1.2.1 Caratteristiche del C

- **Linguaggio di medio livello:** bilanciamento tra astrazione e controllo hardware
- **Case sensitive:** distinzione tra maiuscole e minuscole
- **Compilato:** tradotto in codice macchina prima dell'esecuzione
- **Portabile:** codice trasferibile tra diverse macchine

### 1.2.2 Struttura del Programma

```
[] #include <stdio.h> int main(int argc, char *argv[]) { // corpo del programma return 0; }
```

### 1.2.3 Elementi Sintattici

- **Identificatori:** nomi per variabili, funzioni (lettere, cifre, underscore)
- **Keywords:** 32 parole riservate del linguaggio
- **Commenti:** /\* multi-linea \*/ o // singola linea

### 1.2.4 Sistema di Tipi e Variabili

- **Dichiarazione:** tipo identificatore [= valore];
- **L-value:** locazione di memoria (sinistra assegnazione)
- **R-value:** valore contenuto (destra assegnazione)
- **Costanti:** const tipo identificatore = valore;

### 1.2.5 Operatori

#### Aritmetici

- Base: +, -, \*, /, % (modulo)
- Assegnazione composta: +=, -=, \*=, /=, %=
- Incremento/decremento: ++, -- (pre/post fisso)

#### Precedenza Operatori (dal più alto al più basso)

1. Parentesi (), array []
2. Unari !, ++, --
3. Moltiplicativi \*, /, %
4. Additivi +, -
5. Relazionali <, <=, >, >=
6. Uguaglianza ==, !=
7. AND logico &&
8. OR logico ||
9. Operatore ternario ?:
10. Assegnazione =, +=, etc.

## 1.3 3. Strutture di Controllo

### 1.3.1 Istruzioni Condizionali

**if-else** [] if (condizione) { // istruzioni se vero } else { // istruzioni se falso }

**Operatore Ternario** [] risultato = condizione ? valore\_se\_vero : valore\_se\_falso;

## Ambiguità if-else

- L'**else** si associa sempre all'**if** più vicino
- Uso delle parentesi graffe per disambiguare

### 1.3.2 Istruzioni Iterative

**Ciclo while**    `while (condizione) { // corpo del ciclo // aggiornamento variabili controllo }`  
**Esecuzione:**

1. Valutazione condizione
2. Se vera: esecuzione corpo + ritorno al passo 1
3. Se falsa: uscita dal ciclo

### 1.3.3 Istruzioni Composte

- Raggruppamento di più istruzioni con `{ }`
- Equivalenti a singola istruzione
- Non richiedono ; dopo la parentesi chiusa

## 1.4 4. Input/Output

- **Input:** `scanf()` per leggere da tastiera
- **Output:** `printf()` per scrivere su schermo
- **Caratteri:** `getchar()` e `putchar()`
- **EOF:** costante per fine file

## 1.5 5. Esempi di Algoritmi Implementati

### 1.5.1 Massimo Comune Divisore

**Metodo 1 - Definizione:** ricerca divisori comuni fino al minimo **Metodo 2 - Euclide:** sottrazione iterativa  
 $MCD(n,m) = MCD(n-m,m)$

### 1.5.2 Moltiplicazione Binaria

Algoritmo che usa solo somme e moltiplicazioni/divisioni per 2

### 1.5.3 Problema delle Scale

Calcolo del numero di modi per salire una scala con passi di 1, 2 o 3 gradini:  $S(n) = S(n-1) + S(n-2) + S(n-3)$

## 1.6 6. Processo di Compilazione

1. **Edit:** scrittura codice sorgente
2. **Preprocess:** elaborazione direttive `#include`
3. **Compilation:** traduzione in codice oggetto
4. **Link:** collegamento librerie
5. **Load:** caricamento in memoria
6. **Execute:** esecuzione programma

## 1.7 7. Note Teoriche Importanti

### 1.7.1 Macchina Astratta

- **Concetto:** astrazione dell'hardware che nasconde dettagli implementativi
- **Interprete:** componente essenziale che esegue il ciclo fetch-decode-execute
- **Livelli di astrazione:** bilanciamento tra facilità programmazione ed efficienza

### 1.7.2 Compilazione vs Interpretazione

- **Compilazione:** traduzione completa prima dell'esecuzione (maggiore efficienza)
- **Interpretazione:** traduzione ed esecuzione simultanee (maggiore flessibilità)

### 1.7.3 Standard e Portabilità

- **ANSI C (1989):** primo standard ufficiale
- **C99:** revisione del 1999
- **Portabilità:** codice eseguibile su diverse architetture hardware

## 2 Array in C: Teoria e Concetti Fondamentali

### 2.1 8. Definizione e Motivazioni

#### 2.1.1 Variabili Strutturate

- Gli **array** sono un arricchimento della macchina astratta C dopo le istruzioni
- Rappresentano **variabili che memorizzano insiemi di elementi** definiti da una relazione
- Analoghe ai vettori e matrici in matematica
- **Esempio:** insieme dei numeri di matricola degli studenti

#### 2.1.2 Caratteristiche Fondamentali

- **Dato strutturato** con modalità di accesso pre-definite per celle di memoria
  - **Sequenza di celle consecutive e omogenee** in memoria
  - Ogni variabile nell'array è accessibile tramite un **indice** (intero  $\geq 0$ )
- 

### 2.2 9. Implementazione in C

#### 2.2.1 Struttura Base

```
[] int a[100]; // Dichiarazione di array di 100 interi
```

#### Caratteristiche dell'Implementazione:

- **Contenitore** di variabili dello stesso tipo
- **Nome unico** (identificatore) + indice tra parentesi quadre []
- **Accesso agli elementi:** `a[i]` per l'elemento in posizione `i`
- **Primo elemento:** sempre a indice 0 (`a[0]`)
- **Range di indici:** da 0 a `n-1` per array di `n` elementi

### 2.2.2 Operatori e Precedenza

- Le **parentesi quadre** `[]` hanno alta precedenza (come le parentesi tonde)
  - Associano da sinistra a destra
  - Tra parentesi quadre può esserci qualsiasi espressione che restituisce un intero
- 

## 2.3 10. Allocazione di Memoria

### 2.3.1 Memoria Fisica

- Gli elementi sono memorizzati in **celle consecutive**
- Esempio di allocazione:

Elemento: `a[0]` `a[1]` `a[2]` `a[3]` ...Indirizzo: 1000 1001 1002 1003 ...

### 2.3.2 Accesso agli Elementi

La macchina astratta accede tramite:

1. **Calcolo del valore dell'indice**
  2. **Calcolo dell'indirizzo** rispetto alla prima cella (indice 0)
- 

## 2.4 11. Dichiarazione e Inizializzazione

### 2.4.1 Array Statici

```
[] int a[100]; // Spazio riservato a compile-time
```

- Lo spazio in memoria è **predeterminato** a tempo di compilazione
- La dimensione **non può essere variata** dopo la dichiarazione

### 2.4.2 Inizializzazione

```
[] int a[5] = {5, 2, -5, 10, 234}; // Inizializzazione completa  
int b[4] = {0}; // Tutti inizializzati a zero
```

### 2.4.3 Inizializzazione Programmatica

```
[] int voti[5]; int i = 0; while (i < 5) { scanf("%d", &voti[i]); i++; }
```

---

## 2.5 12. Array Multidimensionali

### 2.5.1 Dichiarazione

```
[] int a[10][5]; // Matrice 10 righe × 5 colonne  
int b[10][5][20]; // Array tridimensionale
```

### 2.5.2 Caratteristiche

- **Accesso:** `a[i][j]` per elemento in riga `i`, colonna `j`
- **Memoria:** memorizzazione **lineare** (una riga dopo l'altra)
- **Numero totale di elementi:**  $N \times M$  per array bidimensionale

### 2.5.3 Inizializzazione Multidimensionale

```
int a[4][5] = { {2, 5, -8, 7, 6}, {3, 10, 7, 6, 1}, {-1, 8, -8, 5, 3}, {2, 5, 8, 4, 2} };
```

#### Regole di Inizializzazione

- `int D[] []={1,2,3,4}; // ERRORE`
  - `int E[2] []={1,2,3,4}; // ERRORE (manca numero colonne)`
  - `int F[] [2]={1,2,3,4}; // OK (righe calcolate automaticamente)`
- 

## 2.6 13. Array Dinamici

### 2.6.1 Variable Length Arrays (C99)

```
int n; scanf("%d", &n); int array[n]; // Dimensione calcolata a runtime
```

### 2.6.2 Caratteristiche

- **Flessibilità:** dimensione determinata durante l'esecuzione
  - **Memoria:** spazio allocato dinamicamente
  - **Limitazione:** `n` deve essere inizializzato **prima** della dichiarazione
- 

## 2.7 14. Limitazioni e Considerazioni

### 2.7.1 Operazioni Non Permesse

```
array = 5; // Non si può assegnare all'intero array  
array1 = array2; // Non si può copiare un array in un altro
```

### 2.7.2 Controllo degli Indici

- **Responsabilità del programmatore:** C non controlla automaticamente i limiti
- **Accesso fuori range:** `a[100]` per array `a[100]` causa comportamento indefinito

### 2.7.3 Visualizzazione

```
// SBAGLIATO printf("%d", voti);  
// CORRETTO for(int i = 0; i < 5; i++) { printf("%d ", voti[i]); }
```

---

## 2.8 15. Terminologia Tecnica

### 2.8.1 Classificazione

- **Array in C:** non è un tipo ma un **costruttore di tipo**
- **Forma corretta:** “variabile di tipo array di int” (non “variabile di tipo array”)

### 2.8.2 Tipi di Allocazione

- **Array Statici:** dimensione nota a compile-time
  - **Array Dinamici:** dimensione calcolata a runtime (C99)
  - **Allocazione automatica:** inizializzazione all'esecuzione del blocco
  - **Allocazione statica:** inizializzazione prima dell'avvio del programma
- 

## 2.9 16. Algoritmi Comuni con Array

### 2.9.1 Ricerca e Confronto

- **Ricerca lineare** negli elementi
- **Confronto di array** elemento per elemento
- **Verifica proprietà** (es. matrice simmetrica:  $a[i][j] == a[j][i]$ )

### 2.9.2 Ottimizzazioni

- **Early termination:** interrompere cicli quando condizione è soddisfatta
- **Evitare confronti ridondanti:** nelle matrici simmetriche, controllare solo triangolo superiore

### 2.9.3 Matrici Speciali

- **Matrici Magiche:** somma costante per righe, colonne e diagonali
- **Formula somma magica:**  $n * (n^2 + 1) / 2$

## 3 Riassunto: Stringhe in C e Rappresentazione delle Informazioni

### 3.1 17. Stringhe in C

#### 3.1.1 Concetti fondamentali

- **Definizione:** Una sequenza di caratteri trattati come un oggetto singolo
- **Rappresentazione:** Il C usa array di caratteri (**char**) per rappresentare stringhe
- **Carattere terminatore:** Ogni stringa deve terminare con il carattere nullo `'\0'`

#### 3.1.2 Proprietà delle stringhe in C

- Per memorizzare una stringa di  $n$  caratteri servono  $n+1$  posizioni (per il carattere `'\0'`)
- Il carattere terminatore serve alle funzioni di manipolazione per identificare la fine della stringa

### 3.1.3 Dichiarazione e inizializzazione

**Forma semplificata** `[] char mia_stringa[] = "Ciao a tutti!";`

- Il compilatore calcola automaticamente la dimensione (14 caratteri = 13 + 1)
- Aggiunge automaticamente il carattere `'\0'`

**Forma esplicita** `[] char mia_stringa[] = {'C','i','a','o',' ',' ','a',' ','t','u','t','t','i','!','\0'};`

- Il programmatore deve inserire manualmente `'\0'`

**Con dimensione predefinita** `[] char frase[20] = "Ciao a tutti!";`

- Uno dei 20 elementi viene riservato automaticamente per `'\0'`

### 3.1.4 Visualizzazione

- Utilizzo di `printf("%s", nome_stringa)` per stampare l'intera stringa
- `%s` è lo specificatore di formato per le stringhe
- La stampa continua fino al carattere `'\0'`

### 3.1.5 Lettura

- `scanf("%s", nome_stringa)` - **NON** serve l'operatore `&`
- Per singoli caratteri: `printf("%c", stringa[indice])`

### 3.1.6 Limitazioni

- Non è possibile assegnare direttamente: `stringa = "nuovo valore";`
- Gestione dinamica complessa (richiede allocazione manuale)

## 3.2 18. Rappresentazione delle Informazioni

### 3.2.1 Processo di codifica/decodifica

- **Informazioni → Codifica → Dati → Decodifica → Informazioni**
- I calcolatori memorizzano e manipolano informazioni sotto forma di dati organizzati secondo rappresentazioni specifiche

### 3.2.2 Tipi di dati

- **Tipi semplici:** interi, caratteri, numeri frazionari
- **Tipi complessi:** costruiti a partire da quelli semplici

### 3.2.3 Rappresentazione dei numeri interi

**Sistemi numerici posizionali**

- **Sistema decimale** (base 10)
- **Sistema binario** (base 2): fondamentale per i calcolatori



## Interi relativi - Complemento a 2 (CA2)

- **Vantaggi:** rappresentazione uniforme di numeri positivi e negativi
- **Processo di inversione:**
  1. Inversione di tutti i bit
  2. Aggiunta di 1 al risultato
- **Esempio:**  $+6 = 0110 \rightarrow$  inversione:  $1001 \rightarrow +1$ :  $1010 = -6$

### 3.2.4 Rappresentazione dei numeri frazionari

#### Virgola fissa

- Posizione decimale fissata in anticipo

#### Virgola mobile (Standard IEEE-754)

- **Componenti:** segno, esponente, mantissa
- **Precisione singola** (32 bit): 1 bit segno + 8 bit esponente + 23 bit mantissa
- **Mantissa normalizzata:** compresa tra  $[1,2)$
- **Bias dell'esponente:**  $2^{(N-1)}$  per N bit

### 3.2.5 Rappresentazione dei caratteri

#### Standard ASCII

- **American Standard Code for Information Interchange**
- Definito dal 1963
- **Esempi:**
  - 'A' = 65
  - 'a' = 97
  - Differenza tra maiuscole e minuscole: 'a' - 'A' = 32

#### Manipolazione caratteri

- Conversione maiuscolo/minuscolo basata sulla differenza ASCII
- Confronti diretti possibili: `if(C >= 'a' && C <= 'z')`

## 3.3 19. Gestione e manipolazione stringhe

### 3.3.1 Funzioni di libreria (cenni)

- Calcolo lunghezza
- Concatenazione
- Ricerca di caratteri o sottostringhe
- Conversioni (es. stringa  $\rightarrow$  float)

### 3.3.2 Limitazioni del C

- Gestione dinamica complessa
- Necessità di calcolare e allocare manualmente la memoria
- **Soluzione C++:** classe String per gestione ad alto livello

### 3.4 Concetti chiave da ricordare

1. Le stringhe in C sono array di char terminati da `'\0'`
2. La rappresentazione binaria è fondamentale nei calcolatori
3. Il complemento a 2 è lo standard per i numeri relativi
4. IEEE-754 standardizza la rappresentazione floating point
5. ASCII fornisce la codifica standard per i caratteri
6. La codifica/decodifica è essenziale per l'interpretazione dei dati # Riassunto: Tipi di Dato in C

## 3.5 20. Concetti Fondamentali

### 3.5.1 Tipo di Dato Astratto

- **Definizione:** Un tipo caratterizzato da un insieme di valori e operazioni definite su di essi
- **Astrazione:** Visione esterna (chi usa il tipo) vs implementazione interna
- **Utilità dei tipi:**
  - Determinano l'interpretazione dei bit in memoria (es. 01100001 → 97 o 'a')
  - Definiscono la quantità di memoria da riservare
  - Permettono di rilevare errori di tipo in fase di compilazione
  - Linguaggi **statically typed**: C, C++, Java
  - Linguaggi **dynamically typed**: Python, JavaScript, PHP

### 3.5.2 Classificazione dei Tipi

1. **Tipi predefiniti (built-in):** forniti dal linguaggio
  - Semplici: int, float, double, char
  - Strutturati: array
2. **Tipi definiti dal programmatore (user-defined):** creati dall'utente

## 3.6 21. Tipi Predefiniti

### 3.6.1 Tipo int

- **Rappresentazione:** numeri interi con un sottoinsieme finito
- **Operatori:** =, +, -, \*, /, %, ==, !=, <, >, <=, >=
- **Qualificatori di dimensione:**
  - short int long
  - Tipicamente: long 32 bit, short 16 bit, int 16-32 bit

- **Qualificatori di segno:**
  - **signed** (con segno, MSB per il segno)
  - **unsigned** (senza segno, tutti i bit per i valori)
- **Esempio:** su 32 bit
  - **signed int:**  $\{-2^{31}, \dots, 2^{31}-1\}$
  - **unsigned int:**  $\{0, \dots, 2^{32}-1\}$

### 3.6.2 Tipi float e double

- **Rappresentazione:** numeri razionali in virgola mobile (IEEE-754)
- **Formato:**  $m \times 10$  (mantissa  $\times 10^{\text{esponente}}$ )
- **Precisione:**
  - **float:** 4 byte,  $10^3 \dots 10^3$ , 6 cifre di precisione
  - **double:** 8 byte,  $10^3 \dots 10^3$ , 15 cifre di precisione
  - **long double:** spazio double
- **Avvertenze:**
  - Evitare confronti diretti `if (a == b)`
  - Usare soglie: `if (x >= y - EPSILON && x <= y + EPSILON)`

### 3.6.3 Tipo char

- **Rappresentazione:** caratteri ASCII come numeri interi (1 byte)
- **Ordinamento:** definito automaticamente ('0' < '1', 'A' < 'R')
- **Caratteri di controllo:** `\n`, `\b`, `\t`, `\r`
- **Operazioni:** tutte quelle degli interi (aritmetiche e relazionali)

### 3.6.4 Insiemi di Tipi

- **Tipi integral:** char, signed/unsigned int, short, long
  - Rappresentazione discreta, corrispondenza biunivoca con sottoinsiemi dei naturali
- **Tipi floating:** float, double, long double
  - Rappresentazione di insieme denso, numero molto grande di valori tra due reali

## 3.7 22. Tipi Strutturati

### 3.7.1 struct

- **Scopo:** aggregare informazioni eterogenee in una singola variabile

- **Sintassi di definizione:**

```
[] struct IdStruttura { Tipo1 nomeCampo1; Tipo2 nomeCampo2; ... TipoN nomeCampoN; };
```

- **Dichiarazione variabili:**

```
[] struct IdStruttura var1, var2;
```

- **Accesso ai campi:** dot notation `var1.nomeCampo`

- **Inizializzazione:**

- Statica: `struct Data d = {12, 2, 1999};`
- Run-time: assegnazioni individuali ai campi

### 3.7.2 Matrici

- **Definizione semplice:** `int matrice[20][20];`

- **Definizione con typedef:**

```
[] typedef int Vettore[20]; typedef Vettore MatriceIntera20Per20[20]; // oppure typedef int MatriceIn-  
tera20Per20[20][20];
```

## 3.8 23. Tipi Definiti dall'Utente

### 3.8.1 typedef

- **Scopo:** definire sinonimi per tipi esistenti

- **Sintassi:** `typedef TipoEsistente NuovoNome;`

- **Esempi:**

```
[] typedef int intero; typedef char Stringa[20]; typedef struct { int giorno; int mese; int anno; } Data;
```

### 3.8.2 enum

- **Scopo:** definire un tipo con un numero finito e predeterminato di valori

- **Sintassi:**

```
[] enum NomeTipo {valore1, valore2, ..., valoreN};
```

- **Rappresentazione interna:** costanti intere (da 0 in avanti)

- **Inizializzazione personalizzata:**

```
[] enum months {Jan=1, Feb, Mar, Apr, ...}; // Feb=2, Mar=3, etc.
```

- **Combinazione con typedef:**

```
[] typedef enum {lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom} GiornoSettimana;
```

## 3.9 24. Conversioni di Tipo

### 3.9.1 Conversioni Implicite

- **Quando avvengono:** quando un operando non è del tipo atteso
- **Regole:**
  1. `char` e `short`  $\rightarrow$  `int`
  2. Gerarchia: `int` < `long` < `unsigned` < `unsigned long` < `float` < `double` < `long double`
  3. Conversione verso il tipo di livello gerarchico superiore

### 3.9.2 Conversioni negli Assegnamenti

- Il valore a destra viene convertito al tipo della variabile a sinistra
- **Rischi:** troncamento e perdita di informazione
- **Esempi:**

```
int a=2, b=3; float c=10.4; a = c; // troncamento: a = 10 c = a; // trasformazione: c = 2.0 a = a/b;
// divisione intera: a = 0
```

### 3.9.3 Conversioni Esplicite (Casting)

- **Sintassi:** `(tipo) espressione`
- **Esempio:**

```
float average; int num1=5, num2=2; average = (float)(num1+num2)/2; // Corretto: 3.5
```

## 3.10 25. Precedenza Operatori (parziale)

tabella di precedenze

## 4 Puntatori in C - Riassunto Teorico

### 4.1 26. Concetto di Puntatore

Un **puntatore** è una variabile che memorizza come valore (right-value) un **indirizzo di memoria** che riferisce alla locazione di un'altra variabile.

**Caratteristiche principali:**

- Punto di forza del linguaggio C per costruzione di funzioni, allocazione dinamica ed efficienza
- Consente l'accesso indiretto alle variabili
- “La prima variabile punta alla seconda”

### 4.2 27. Dichiarazione di Puntatori

#### 4.2.1 Sintassi base:

```
 TipoDato *identificatore;
```

**Elementi della dichiarazione:**

- **TipoDato:** definisce il tipo di variabile che può essere referenziata
- **\***: operatore unario di dereferenziazione
- **identificatore:** nome della variabile puntatore

#### 4.2.2 Esempi di dichiarazione:

```
int *totale, *intermedio; char *stringa; int NumUtenti, *NumChiamate;
```

#### 4.2.3 Uso di typedef per maggiore leggibilità:

```
typedef int TipoDato; typedef TipoDato *TipoPuntatore; TipoPuntatore P;
```

### 4.3 28. Operatori sui Puntatori

#### 4.3.1 Operatore di Dereferenziazione (\*) Operatore di Dereferenziazione (\*)

- \*P denota la variabile il cui indirizzo è contenuto in P
- Consente di accedere al valore della variabile puntata

```
*P = x; // Assegna il valore di x alla variabile puntata da P  
x = *P; // Assegna alla variabile x il valore della variabile puntata da P
```

#### 4.3.2 Operatore Indirizzo-di (&) Operatore Indirizzo-di (&)

- &x restituisce l'indirizzo della variabile x (left-value)
- Si applica SOLO a oggetti in memoria: variabili e array
- NON si applica a espressioni, costanti o variabili di tipo register

```
P = &x; // P punta alla variabile x
```

### 4.4 29. Puntatori e Strutture

#### 4.4.1 Accesso ai campi tramite puntatori:

```
typedef struct { int PrimoCampo; char SecondoCampo; } TipoDato;  
TipoDato x, *P; P = &x;  
// Due sintassi equivalenti: (*P).PrimoCampo = 12; // Dot notation con parentesi necessarie  
P->PrimoCampo = 12; // Operatore freccia (sintassi abbreviata)
```

### 4.5 30. Array e Puntatori

#### 4.5.1 Relazione fondamentale:

- L'identificatore di un array è considerato come l'indirizzo del primo elemento
- a è un puntatore "fisso" (costante) al primo elemento dell'array

#### 4.5.2 Equivalenze importanti:

- a[i] è equivalente a \*(a+i)
- p[i] è equivalente a \*(p+i) (se p è un puntatore)
- p = a è equivalente a p = &a[0]

#### 4.5.3 Differenze tra array e puntatori:

```
char amesg[] = "It is the time"; // Array di caratteri  
char *pmesg = "It is the time"; // Puntatore a stringa costante
```

## 4.6 31. Aritmetica dei Puntatori

### 4.6.1 Operazioni consentite:

- Incremento (++) e decremento (--)
- Addizione di un intero (+, +=)
- Sottrazione di un intero (-, -=)
- Differenza tra puntatori dello stesso tipo

### 4.6.2 Comportamento dell'aritmetica:

- `p + i` restituisce l'indirizzo dell'*i*-esimo elemento successivo
- L'incremento non è di *i* byte, ma di `i * sizeof(tipo)`
- `p - q` restituisce il numero di elementi tra *i* due puntatori

## 4.7 32. Puntatore NULL e Inizializzazione

### 4.7.1 Regole importanti:

- I puntatori devono essere inizializzati prima dell'uso
- NULL indica che il puntatore non punta a nessuna informazione significativa
- `*P` è indefinito se `P` vale NULL

```
[] TipoPuntatore P = NULL; // Inizializzazione sicura
```

## 4.8 33. Qualificatore const con Puntatori

### 4.8.1 Principio del privilegio minimo:

- Dare alle funzioni il minimo accesso necessario per completare il loro compito
- Evitare modifiche accidentali dei dati

### 4.8.2 Tipi di const:

```
[] const int *ptr; // Puntatore a dato costante int * const ptr; // Puntatore costante const int * const ptr;
// Puntatore costante a dato costante
```

## 4.9 34. Array di Puntatori

Utile per gestire stringhe di lunghezza variabile:

```
[] const char *semi[4] = {"Cuori", "Quadri", "Picche", "Fiori"};
```

**Vantaggi:** risparmio di memoria rispetto alle matrici bidimensionali a dimensione fissa.

## 4.10 35. Rischi e Attenzioni

### 4.10.1 Aliasing (effetti collaterali):

- Quando due puntatori puntano allo stesso oggetto
- Modifiche tramite un puntatore influenzano l'altro
- Da evitare quando possibile

#### 4.10.2 Precedenza degli operatori:

- \* e ++ hanno stessa priorità e associano a destra
- Usare parentesi per chiarezza: (\*p)++ vs \*p++

#### 4.11 36. Operatore sizeof

Restituisce il numero di byte occupati da una variabile o tipo:

```
[] int totale, a[5]; sizeof(totale) // 4 byte (tipicamente) sizeof(a[2]) // 4 byte sizeof(a) // 20 byte
```

#### 4.12 Sommario delle Operazioni sui Puntatori

1. **Assegnazione di indirizzo:** `P = &x;`
2. **Dereferenziazione:** `*P = x;`
3. **Assegnazione tra puntatori:** `P = Q;`
4. **Inizializzazione:** `P = NULL;`
5. **Aritmetica:** `P++, P--, P+i, P-i`
6. **Confronto:** tra puntatori dello stesso tipo

I puntatori sono una caratteristica distintiva del C che lo rende un linguaggio di basso livello, consentendo manipolazione diretta della memoria, ma richiedono attenzione per evitare errori comuni.

## 5 Funzioni in C - Riassunto Teorico

### 5.1 37. Introduzione ai Sottoprogrammi

#### 5.1.1 Motivazioni

- **Riutilizzo del codice:** evitare blocchi di istruzioni ripetute
- **Modularità:** separare logiche diverse (es. calcolo somma array, MCD)
- **Astrazione:** nascondere l'implementazione dietro un'interfaccia
- **Manutenibilità:** modifiche localizzate in un solo punto

#### 5.1.2 Tipi di Sottoprogrammi in C

1. **Funzioni:** restituiscono un valore al chiamante
2. **Procedure:** svolgono un'azione ma non restituiscono valore (`void`)

### 5.2 38. Struttura delle Funzioni

#### 5.2.1 Sintassi Generale

```
[] tipo_ritorno nome_funzione(lista_parametri_formali) { // Parte dichiarativa locale dichiarazioni_variabili_locali;  
    // Parte esecutiva istruzioni;  
    return espressione; // opzionale per void }
```



### 5.2.2 Componenti

- **Testata (Header):** contiene tipo di ritorno, nome e parametri formali
- **Corpo (Body):**
  - Parte dichiarativa locale: variabili necessarie all'esecuzione
  - Parte esecutiva: istruzioni che implementano l'algoritmo

## 5.3 39. Parametri e Invocazione

### 5.3.1 Parametri Formali vs Effettivi

- **Parametri formali:** definiti nella testata della funzione
- **Parametri effettivi:** valori passati durante l'invocazione
- All'invocazione, i parametri formali vengono inizializzati con i valori effettivi

### 5.3.2 Invocazione

`[] risultato = nome.funzione(parametri_effettivi);`

- Sintatticamente è un'espressione
- Viene valutata e sostituita dal valore restituito

## 5.4 40. Controllo del Flusso

### 5.4.1 Istruzione return

- **return;** - termina senza restituire valore (procedure)
- **return espressione;** - restituisce il valore dell'espressione
- Possono esistere multiple return in una funzione
- Se manca return, il risultato è indefinito

### 5.4.2 Funzione main

- Ha tipo di ritorno `int`
- **return 0** indica successo
- Valori diversi da 0 indicano errori (dipende dal sistema)

## 5.5 41. Prototipi e Dichiarazioni

### 5.5.1 Differenza Definizione vs Dichiarazione

- **Definizione:** include testata + corpo
- **Dichiarazione (Prototipo):** solo testata, termina con `;`

### 5.5.2 Regola Fondamentale

Una funzione deve essere **definita o dichiarata** prima dell'uso per permettere al compilatore di verificare la correttezza.

## 5.6 42. Modello di Esecuzione

### 5.6.1 Macchine Dedicate (Concettuale)

- Ogni invocazione crea una “macchina virtuale” dedicata
- Ogni macchina ha il proprio **ambiente** (memoria locale)
- Gli ambienti sono indipendenti tra loro

### 5.6.2 Implementazione Reale: Stack

- **Pila LIFO** (Last In First Out)
- Ad ogni invocazione: nuovo ambiente allocato in cima
- Al termine: ambiente rimosso dalla pila
- Gestisce automaticamente invocazioni annidate

### 5.6.3 Ambiente di Esecuzione

Contiene:

- Variabili locali
- Parametri formali (trattati come variabili locali inizializzate)
- Valore di ritorno

## 5.7 43. Passaggio dei Parametri

### 5.7.1 Passaggio per Valore (Default in C)

- Viene creata una **copia** del valore nell’ambiente della funzione
- Modifiche ai parametri non influenzano le variabili originali
- Efficiente per tipi semplici, costoso per strutture grandi

### 5.7.2 Passaggio per Riferimento

- Implementato usando **puntatori**
- Si passa l’indirizzo della variabile con **&variabile**
- Si accede al contenuto con **\*puntatore**
- Permette di modificare la variabile originale

```
// Passaggio per valore void func1(int x) { x = 10; } // non modifica l'originale
// Passaggio per riferimento void func2(int *x) { *x = 10; } // modifica l'originale // Invocazione:
func2(&variabile);
```

## 5.8 44. Strutture Dati come Parametri

### 5.8.1 Struct

- **Per valore**: l’intera struttura viene copiata (inclusi eventuali array)
- **Per riferimento**: si passa il puntatore alla struct
- Possono essere usate come valore di ritorno

## 5.8.2 Array

- **Non possono essere restituiti** direttamente da una funzione
- Si possono restituire **puntatori** ad array
- Gli array vengono sempre passati “per riferimento” (implicitamente come puntatori)

## 5.9 45. Struttura Completa di un Programma C

```
[] // 1. Direttive precompilatore #include <stdio.h> #define COSTANTE valore
// 2. Dichiarazioni globali typedef struct {...} TipoPersonalizzato; int variabile_globale;
// 3. Prototipi funzioni int funzione1(int param); void procedural1(int *param);
// 4. Definizioni funzioni int funzione1(int param) { // implementazione return risultato; }
void procedural1(int *param) { // implementazione }
// 5. Funzione principale int main() { // corpo del programma principale return 0; }
```

## 5.10 46. Vantaggi del Passaggio per Valore

- **Sicurezza**: impossibile modificare accidentalmente variabili del chiamante
- **Riduzione variabili locali**: i parametri possono essere modificati liberamente
- **Semplicità**: non richiede gestione esplicita di puntatori

## 5.11 Note Teoriche Fondamentali

### 5.11.1 Astrazione e Incapsulamento

- Le funzioni forniscono **astrazione procedurale**
- Separano il “cosa” (interfaccia) dal “come” (implementazione)
- Permettono **riutilizzo** e **composizione** di codice

### 5.11.2 Controllo Sintattico

- Il compilatore verifica:
  - Corrispondenza tipi tra parametri formali/effettivi
  - Esistenza della funzione prima dell’uso
  - Coerenza del tipo di ritorno

### 5.11.3 Gestione Memoria

- **Automatica** per variabili locali e parametri
  - **Dinamica** attraverso lo stack di esecuzione
  - **Efficiente** per chiamate annidate e ricorsione
-

## 5.12 11. Procedure vs Funzioni

### 5.12.1 Trasformazione Funzione → Procedura

- Qualsiasi funzione può essere trasformata in procedura
- Il risultato diventa un **parametro aggiuntivo** passato per riferimento

```
[] // Funzione int f(int p1) { return risultato; } y = f(x);  
// Procedura equivalente void f(int p1, int *p2) { *p2 = risultato; } f(x, &y);
```

## 5.13 12. Uso di const con i Puntatori12. Uso di const con i Puntatori

### 5.13.1 Principio del Privilegio Minimo

Dare accesso ai dati **sufficiente** per il compito ma **null'altro**.

### 5.13.2 Quattro Modalità di Passaggio Puntatori

#### 1. Puntatore non costante a dati non costanti

- Massimo livello di accesso
- Sia puntatore che dati modificabili

```
[] void func(int *ptr);
```

#### 2. Puntatore non costante a dati costanti

- Dati non modificabili, puntatore modificabile

```
[] void func(const int *ptr);
```

#### 3. Puntatore costante a dati non costanti

- Puntatore non modificabile, dati modificabili

```
[] void func(int * const ptr);
```

#### 4. Puntatore costante a dati costanti

- Né puntatore né dati modificabili

```
[] void func(const int * const ptr);
```

## 5.14 13. Array come Parametri

### 5.14.1 Caratteristiche Speciali

- Gli array sono **sempre passati per riferimento**
- Viene passato l'**indirizzo del primo elemento**
- Gli elementi **non vengono copiati**
- La dimensione non è richiesta (se presente, viene ignorata)

```
[] void ModificaArray(int b[], int size); // Equivalente a: void ModificaArray(int *b, int size);  
// Invocazione int TemperatureOrarie[24]; ModificaArray(TemperatureOrarie, 24);
```

### 5.14.2 Accesso agli Elementi

- Normale sintassi array: `a[i]`
- Equivalente a dereferenziazione: `*(a+i)`

## 5.15 14. Passaggio Parametri: Riepilogo Teorico

### 5.15.1 Verità Fondamentale

In C il passaggio è **SEMPRE** per valore

- Per tipi semplici: si copia il valore
- Per il “passaggio per riferimento”: si copia l’indirizzo (valore del puntatore)

### 5.15.2 Pro e Contro

**Per Valore Vantaggi:**

- Sicurezza: nessuna modifica accidentale
- Indipendenza tra chiamante e chiamato

**Svantaggi:**

- Inefficiente per dati voluminosi
- Impossibile restituire multiple modifiche

**Per Indirizzo (Riferimento) Vantaggi:**

- Efficiente: copia solo l’indirizzo
- Permette modifiche multiple
- Necessario per array

**Svantaggi:**

- Possibili effetti collaterali
- Maggiore complessità

## 5.16 15. Ambienti e Visibilità

### 5.16.1 Definizione di Ambiente

Un **ambiente** è definito da:

1. **Programma intero** (globale)
2. **Singola funzione** (locale)
3. **Blocco** `{ }` (locale al blocco)

### 5.16.2 Regole di Visibilità

**Ambiente Globale**

- Variabili/funzioni dichiarate fuori da tutte le funzioni
- **Visibili da tutto il programma**
- Includono identificatori predefiniti del linguaggio

### Ambiente Locale (Funzione)

- Variabili dichiarate nella funzione
- **Visibili solo nel corpo della funzione** e suoi blocchi interni

### Ambiente Locale (Blocco)

- Variabili dichiarate in un blocco {}
- **Visibili nel blocco** e in blocchi annidati

### Mascheramento (Shadowing)

- Dichiarazione in blocco interno **maschera** identica dichiarazione esterna
- La variabile esterna rimane inaccessibile fino all'uscita dal blocco

```
␣ int x = 10; // globale void func() { int x = 20; // maschera la globale { int x = 30; // maschera la locale // qui x vale 30 } // qui x vale 20 } // qui x vale 10
```

## 5.17 16. Ciclo di Vita delle Variabili

### 5.17.1 Variabili Statiche

- **Allocate una volta** all'inizio del programma
- **Distrutte al termine** del programma
- **Globali** sono sempre statiche
- **Locali dichiarate static** mantengono valore tra invocazioni

### 5.17.2 Variabili Automatiche (Dinamiche)

- **Create** all'ingresso nell'ambito di visibilità
- **Distrutte** all'uscita dall'ambito
- Include: parametri formali, variabili locali di funzioni e blocchi
- **Allocate dinamicamente** sullo stack

### 5.17.3 Implicazioni

- Variabili automatiche **non conservano** valori tra invocazioni
- Ogni invocazione ha il **proprio ambiente separato**
- Gestione automatica della memoria

## 5.18 17. Effetti Collaterali

### 5.18.1 Definizione

**Effetto collaterale:** modifiche che oltrepassano i confini dell'ambiente locale della funzione

### 5.18.2 Cause Principali

1. **Accesso a variabili globali**
2. **Modifiche tramite puntatori**
3. **I/O** (printf, scanf, ecc.)

### 5.18.3 Problemi

- **Dipendenze nascoste** tra funzioni
- **Difficoltà nel debug**
- **Codice meno riutilizzabile**
- **Comportamento imprevedibile**

### 5.18.4 Buone Pratiche

- **Minimizzare** l'uso di variabili globali
- **Preferire** passaggio parametri esplicito
- **Documentare** eventuali effetti collaterali

## 5.19 18. Standard Library del C

### 5.19.1 Organizzazione

- **Header files** per diverse categorie di funzioni
- **Funzioni predefinite** per operazioni comuni

### 5.19.2 Principali Librerie

```
[] #include <stdio.h> // Input/Output #include <string.h> // Gestione stringhe #include <math.h>
// Funzioni matematiche #include <stdlib.h> // Utilità generali #include <ctype.h> // Classificazione
caratteri
```

### 5.19.3 Vantaggi

- **Riutilizzo** di codice testato
- **Standardizzazione** tra implementazioni
- **Efficienza** (implementazioni ottimizzate)