智能派送车需求与技术指标矩阵

编号	客户需求	重要性 1—5	M1 车体外廓尺寸	M2 轨迹线识别范围	M3 连续稳定循迹距离	M4 直线路径偏移	M5 弯道通过率	M6 平均行驶速度	M7 连续运行时间	M8 最小转弯半径	M9 停车位置误差	M10 整车质量	M11 安全停机响应	M12 避障成功率	M13 额定负载	M14 整车总成本
N1	以合适速度稳定行驶	5	△	○	●	●	●	●	○	○	—	○	—	—	○	—
N2	精准循迹与导航	5	—	●	○	●	●	○	—	○	●	—	—	—	△	—
N3	自主识别障碍物并避障	4	△	—	—	—	—	○	—	○	—	—	○	●	—	—
N4	满足连续运行时间	3	—	—	○	—	—	○	●	—	—	○	—	—	○	—
N5	运行和维护安全	3	△	—	—	—	—	○	—	△	—	○	●	○	○	—
N6	满足负载标准	2	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	●	—
N7	价格可承担且性价比高	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●

图 2-3　智能派送车需求—指标矩阵

● 强关联　　○ 中关联　　△ 弱关联　　— 无直接关联

注：重要性沿用客户调查表；关联强度为规划阶段判断。M1—M11 对应表 2-7 第 1—11 项指标。

M12 避障成功率（%）、M13 额定负载（g）、M14 整车总成本（元）为补充指标，目标值待确认，并需同步补入表 2-7。