

SECCIÓN 3.5




Relación entre procesos, usuarios y conexiones de red

Temas de esta sección:

- Por qué una conexión no debe analizarse sola
- La fórmula: Usuario + Host + Proceso + Conexión + Contexto
- Proceso padre, línea de comandos y ruta de ejecución
- Procesos esperados vs procesos que requieren análisis
- Procesos legítimos abusados: LOLBins (certutil, rundll32, mshta...)
- Cómo reconstruir la secuencia completa de un evento

Una conexión por sí sola puede parecer normal. Lo que cambia el análisis es quién la generó, desde dónde y en qué contexto:



Usuario: ¿quién? · **Proceso:** ¿qué? · **Conexión:** ¿hacia dónde? · **Contexto:** ¿tiene sentido todo junto?

```
Usuario: rrhh.silva | Proceso: powershell.exe
Proceso padre: WINWORD.EXE
Destino: update-doc-check.com:443
Resultado: conexión permitida
```

```
Usuario: soporte.admin | Proceso: patch_manager.exe
Proceso padre: services.exe
Destino: updates.vendor.com:443
Ticket: CHG-2026-1021
```

3.5 | Procesos esperados vs procesos que requieren análisis



Algunos procesos generan tráfico de red de forma normal. Otros requieren más atención cuando se conectan a internet:

✓ Procesos que suelen conectarse normalmente		⚠ Procesos que requieren análisis en conexiones externas	
chrome.exe	msedge.exe	powershell.exe	cmd.exe
firefox.exe	outlook.exe	rundll32.exe	regsvr32.exe
teams.exe	onedrive.exe	mshta.exe	wscript.exe
dropbox.exe	zoom.exe	certutil.exe	bitsadmin.exe
edr_agent.exe	vpnclient.exe	curl.exe	unknown.exe

⚠ **Importante:** los procesos de la columna derecha NO son maliciosos siempre. Son herramientas legítimas del sistema (LOLBins). Cuando generan tráfico externo, el analista debe revisar cómo, por qué y desde dónde se ejecutaron.

3.5 | Cómo reconstruir la secuencia completa



Una buena forma de analizar es reconstruir la línea temporal:

```
09:01 - Usuario recibe correo
09:03 - Outlook abre adjunto
09:04 - WINWORD.EXE se ejecuta
09:04 - WINWORD.EXE inicia powershell.exe
09:05 - PowerShell consulta dominio externo
09:05 - PowerShell descarga archivo
09:06 - Archivo se ejecuta desde AppData
09:07 - Archivo inicia conexiones periódicas
```

La secuencia nos permite ver:

- Correo como vector inicial
- Documento malicioso que ejecuta PowerShell
- Descarga de payload via HTTPS
- Ejecución desde ruta de usuario
- Comunicación persistente (posible C2)

No estamos mirando solo una conexión.
Estamos entendiendo cómo se llegó a esa conexión.

La pregunta central no es solo '¿a dónde se conectó?' sino '¿qué proceso, ejecutado por qué usuario, desde qué contexto, generó esta conexión y qué ocurrió después?'