



Comandos básicos de red en Windows y Linux

Temas de esta sección:

- Por qué un analista SOC necesita reconocer comandos de red
- Diagnóstico legítimo vs reconocimiento sospechoso
- Comandos Windows: ipconfig, netstat, arp, net view, nltest, whoami
- Comandos Linux: ip addr, ss, dig, curl, wget
- La secuencia es más importante que el comando aislado
- Ejemplos: diagnóstico legítimo vs reconocimiento post-compromiso



Comandos frecuentes en Windows que aparecen en alertas y logs EDR:

Comando	Info que obtiene	Uso sospechoso
<code>ipconfig /all</code>	IP, máscara, gateway, DNS, MAC, adaptadores activos	<i>Reconocimiento inicial de red corporativa</i>
<code>ping <host></code>	Verificar conectividad con un sistema específico	<i>Barrido de hosts: ping secuencial a múltiples IPs</i>
<code>netstat -ano</code>	Conexiones activas, puertos abiertos, PID asociado	<i>Ver conexiones activas para reconocimiento o C2</i>
<code>arp -a</code>	Tabla ARP: IPs y MACs vistos recientemente en red local	<i>Identificar hosts en el mismo segmento de red</i>
<code>net view /domain</code>	Equipos y dominios visibles en la red	<i>Enumeración de recursos y servidores internos</i>
<code>nltest /dclist:</code>	Controladores de dominio del dominio AD	<i>Identificar DCs como objetivo de movimiento lateral</i>
<code>whoami /all</code>	Usuario, grupos, privilegios, tokens, membresías	<i>Reconocimiento de privilegios disponibles post-compromiso</i>
<code>route print</code>	Tabla de rutas: redes alcanzables y gateways	<i>Entender qué segmentos internos son accesibles</i>

3.7 | Comandos Windows clave para SOC



Comandos frecuentes en Linux que aparecen en alertas y logs EDR/host:

Comando	Info que obtiene	Uso sospechoso
<code>ip addr / ifconfig</code>	IP, máscara, interfaces, MAC, estado de red	<i>Reconocimiento de configuración de red post-compromiso</i>
<code>ss -tulnp</code>	Puertos en escucha, conexiones activas, proceso asociado	<i>Identificar servicios expuestos o conexiones C2 activas</i>
<code>netstat -anp</code>	Conexiones activas, puertos, PIDs (sistemas más antiguos)	<i>Ver conexiones para reconocimiento o detectar beaconing</i>
<code>ip neigh / arp -n</code>	Hosts vistos recientemente en la red local (ARP)	<i>Mapear dispositivos en el segmento de red local</i>
<code>dig / nslookup</code>	Resolución DNS: A, MX, NS, TXT de un dominio	<i>DNS tunneling, resolución de dominios C2, reconocimiento</i>
<code>curl / wget</code>	Descargar contenido desde URL, interactuar con HTTP/S	<i>Descarga de payloads, exfiltración, C2 sobre HTTP</i>
<code>whoami / id</code>	Usuario actual, UID, GID, grupos, privilegios	<i>Reconocimiento de privilegios disponibles post-compromiso</i>
<code>ps aux / top</code>	Procesos en ejecución, usuario, PID, comando completo	<i>Identificar procesos maliciosos o persistencia activa</i>

3.7 | Secuencia: diagnóstico legítimo vs reconocimiento sospechoso



Un comando aislado puede ser ambiguo. La secuencia cuenta la historia:

✓ DIAGNÓSTICO LEGÍTIMO

Host: IT-ADM-02 | User: soporte.admin
Ticket: INC-2026-5531 (usuario sin acceso a
fileserver)

- ipconfig /all
- ping fileserver01
- nslookup fileserver01.empresa.local
- tracert fileserver01

Time: 10:30 AM | Ticket activo

✓ Ticket activo · Usuario IT · Horario laboral · Comandos coherentes con el problema reportado

✗ RECONOCIMIENTO SOSPECHOSO

Host: RRHH-LAP-041 | User: rrhh.silva
Parent Process: WINWORD.EXE → cmd.exe
Related alert: Suspicious macro execution

- whoami /all
- ipconfig /all
- net view /domain
- nltest /dclist:empresa.local
- net group 'Domain Admins' /domain

Time window: 3 minutes

✗ Usuario no técnico · Word ejecutó cmd · Secuencia de enumeración de dominio · Alerta previa por macro