


Codo a Codo 4.0

FULL STACK PYTHON

html - css3 - bootstrap - javascript
vue.js - sql - python - django

JSON - API




JSON: JavaScript Object Notation

JSON es una sintaxis propia de objetos tipo JavaScript utilizada para **almacenar e intercambiar** datos. Es texto, escrito con notación de objetos JavaScript, con un formato determinado.


Intercambio de datos

Al intercambiar datos entre un navegador y un servidor, los datos **solo pueden ser texto**.

Dado que JSON trabaja como texto podemos convertir cualquier objeto JavaScript en JSON y enviar JSON al servidor. También podemos convertir cualquier JSON recibido del servidor en objetos JavaScript. De esta forma podemos trabajar con los datos como objetos JavaScript, sin complicados análisis ni traducciones.



JSON



*Cualquier JSON podrá ser
convertido a JS y cualquier texto
con el formato correspondiente
podrá ser convertido a JSON*



JSON: JavaScript Object Notation

Convirtiendo de JavaScript a JSON:

Si tiene datos almacenados en un objeto JavaScript, puede convertir el objeto en JSON con ***JSON.stringify()***:

```
var myObj = { name: "John", age: 31, city: "New York" };  
var myJSON = JSON.stringify(myObj);  
// myJson= {"name":"John","age":31,"city":"New York"}
```

JS

Convirtiendo de JSON a JavaScript:

Si tiene datos almacenados en un JSON, puede convertir el objeto en JavaScript con ***JSON.parse()***:

```
var myObj1=JSON.parse(myJSON);  
//myObj1= { name: "John", age: 31, city: "New York" }
```

JS

JSON: JavaScript Object Notation

Reglas de sintaxis JSON:

La sintaxis JSON se deriva de la sintaxis de notación de objetos de JavaScript:

- Los datos están en pares de nombre / valor
- Los datos están separados por comas
- Las {} contienen objetos
- Los corchetes contienen Array

```
myJson= {"name":"John","age":31,"city":"New York"}
```

JS

En JSON , los valores deben ser uno de los siguientes tipos de datos:

- string
- number
- object (JSON object)
- array
- boolean
- null

El tipo de archivo de los archivos JSON es ".json"

JSON: JavaScript Object Notation

JSON

```
// Ejemplo de JSON
{
  "employees": [
    { "firstName": "John", "lastName": "Doe" },
    { "firstName": "Anna", "lastName": "Smith" },
    { "firstName": "Peter", "lastName": "Jones" }
  ]
}

// Otro ejemplo:
{
  "firstName": "John",
  "lastName": "Doe",
  "middlename": null,
  "edad": 30,
  "Hijos": ["John", "Anna", "Peter"]
}
```

1er ejemplo: En la propiedad “empleados” hay un array de 3 elementos y dentro de cada uno tengo objetos separados por comas. Cada objeto tiene un primer nombre y un apellido.

2do ejemplo: Vemos que el objeto JSON tiene un primer nombre asociado, junto con otras propiedades. Además hay una propiedad Hijos que a su vez tiene un array.

Ver ejemplos [ejemplo.json](#) y [ejemplo2.json](#)

JSON: JavaScript Object Notation

Otro ejemplo JSON: Ingresar aquí: <https://mdn.github.io/learning-area/javascript/ojs/json/superheroes.json>

```
{
  "squadName" : "Super Hero Squad",
  "homeTown" : "Metro City",
  "formed" : 2016,
  "secretBase" : "Super tower",
  "active" : true,
  "members" : [
    {
      "name" : "Molecule Man",
      "age" : 29,
      "secretIdentity" : "Dan Jukes",
      "powers" : [
        "Radiation resistance",
        "Turning tiny",
        "Radiation blast"
      ]
    },
    {
      "name" : "Madame Uppercut",
      "age" : 39,
      "secretIdentity" : "Jane Wilson",
      "powers" : [
        "Million tonne punch",
        "Damage resistance",
        "Superhuman reflexes"
      ]
    }
  ]
}
```

Google Chrome



```
squadName:      "Super Hero Squad"
homeTown:        "Metro City"
formed:          2016
secretBase:      "Super tower"
active:          true
▼ members:
  ▼ 0:
    name:         "Molecule Man"
    age:          29
    secretIdentity: "Dan Jukes"
    ▼ powers:
      0:          "Radiation resistance"
      1:          "Turning tiny"
      2:          "Radiation blast"
  ▼ 1:
    name:         "Madame Uppercut"
    age:          39
    secretIdentity: "Jane Wilson"
    ▼ powers:
      0:          "Million tonne punch"
      1:          "Damage resistance"
      2:          "Superhuman reflexes"
```

Firefox Developer



Otro ejemplo JSON: <https://github.com/midesweb/taller-angular/blob/master/11-mi-API/peliculas.json>

JSON: JavaScript Object Notation

API pública Randomuser: <https://randomuser.me/api>

Muestra datos de usuarios aleatorios, se utiliza para hacer pruebas. Es un string de JSON con un formato particular. Devuelve un usuario aleatorio, un array con un solo elemento.

Conviene leerlo desde **Firefox Developer Edition**, ya que la visualización es más simple.

Nosotros podremos **consumir la API**, esto quiere decir leerla y traerla a nuestra aplicación.

Fetch

La API Fetch proporciona una interfaz JavaScript para acceder y manipular partes del canal HTTP, tales como peticiones y respuestas.

También provee un método global **fetch()** que proporciona una forma fácil y lógica de obtener recursos de forma asíncrona por la red.

Más información sobre Fetch: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Fetch_API/Utilizando_Fetch

Una petición básica de fetch es realmente simple de realizar:

```
fetch('https://api.coindesk.com/v1/bpi/currentprice.json')  
  .then(response => response.json())  
  .then(data => console.log(data));
```

JS

Aquí estamos recuperando un archivo JSON a través de red y mostrando en la consola. El uso de **fetch()** más simple toma un argumento (la ruta del recurso que quieres buscar) y devuelve un objeto **Promise** conteniendo la respuesta, un objeto **Response**.

Esto es, por supuesto, una respuesta HTTP no el archivo JSON. Para extraer el contenido en el cuerpo del JSON desde la respuesta, usamos el método **json()**

Fetch

Con Fetch, así como podemos leer información que proviene de una API externa vamos a poder leer un archivo de texto y mostrarlo por consola.

En el siguiente ejemplo utilizamos clases de Bootstrap y dentro del **body** incorporaremos dos etiquetas **divs**: la primera para el título y el botón que me permitirá traer el contenido y la segunda para el contenido en cuestión:

```
<div class="container my-5 text-center">  
  <h1>Ejemplo Fetch</h1>  
  <button class="btn-danger w-100" onclick="traer()">Obtener</button>  
</div>  
<div class="mt-5" id="contenido">  
  <!-- Insertaremos contenido del archivo de texto para utilizar Fetch -->  
</div>
```

HTML

Ejemplo Fetch

Obtener

Importante: Este ejemplo solamente funcionará con LiveServer de VSC

[Ver ejemplo fetch.html](#)

Fetch

Crearemos un script dentro del mismo HTML con el siguiente código:

```
<script>
  var contenido = document.querySelector('#contenido');
  function traer() {
    fetch('texto.txt')
      .then(data => data.text())
      .then(data => {
        console.log(data)
        contenido.innerHTML= `${data}`
      })
  }
</script>
```

JS

Fetch me va a permitir hacer "promesas":

Se denominan promesas porque puede que no se ejecuten, porque por ejemplo si del otro lado no tengo nada el .then no va a ocurrir.

Explicación:


La variable contenido me permite traer el elemento con el ID #contenido.

La función traer() me permite obtener los datos:

- Con **fetch('texto.txt')** hago referencia al archivo que quiero traer.
- Con **.then** establezco que la variable data va a guardar el contenido traído por fetch a través del método .text()
- Con el siguiente **.then** muestro por consola y agrego a mi HTML el contenido de data (traído como **template string**)

Fetch

El resultado final será el siguiente:



```
texto.txt: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
<h1> Hola Curso de Codo a Codo Full Stack Python </h1>
<h2> Esto es una prueba de archivo de texto </h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Suscipit consequatur maiores voluptatem molestiae minus, facilis, repellat quam ex, perferendis vero aspernatur nostrum illo quas eius quidem excepturi obcaecati voluptates dolorum.</p>
```

Archivo de texto

Ejemplo Fetch

Ejemplo final

Obtener

Hola Curso de Codo a Codo Full Stack Python

Esto es una prueba de archivo de texto

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Suscipit consequatur maiores voluptatem molestiae minus, facilis, repellat quam ex, perferendis vero aspernatur nostrum illo quas eius quidem excepturi obcaecati voluptates dolorum.

[Ver ejemplo fetch.html](#)

Fetch: consumir API externa

En este caso consumiremos la API <https://randomuser.me/api> que nos permitirá traer datos escritos en formato tipo JSON:

JS

```
function traer_dos() {  
  //fetch('texto.txt')  
  fetch('https://randomuser.me/api')  
    .then(res => res.json())  
    .then(res => {  
      console.log(res)  
      console.log(res.results[0].email)  
      // contenido.innerHTML= `${res.results[0].email}`  
  
      contenido.innerHTML = `  
          
        <p>Nombre: ${res.results[0].name.first}</p>  
        <p>Mail: ${res.results[0].email}</p>  
      `;  
    })  
}
```

Explicación:


La función traer_dos() me permite obtener los datos, pero esta vez desde una API externa:

- Con **fetch('https:..')** hago referencia a la API externa.
- En **.then** establezco que la variable res va a guardar el dato desde el método json(), que extrae el contenido del archivo **.json**
- Con el siguiente .then muestro por consola todos los resultados y agrego a mi HTML de los resultados en la posición 0 la imagen, el nombre y el mail.

Ver ejemplo fetch.html + inspeccionar para ver los cambios

Otro ejemplo de uso de Fetch con API externa

Este ejemplo es más completo. Consultará con una Api más de una vez, enviará un requerimiento, nos devolverá el dato y en base a esa respuesta voy a volver a enviar esa solicitud.




Desde la APP (1) hacemos una solicitud, vamos a traer información de la API externa. Esa API me devuelve información (2). Luego, en función de la respuesta que nos dio la API vamos a hacer otra solicitud (3) y esperar la respuesta (4). Lo que está en **rojo** dependerá de que ocurra lo que está en **azul**. La **segunda** respuesta depende de la **primera**.

Por ejemplo: podríamos pedir información de un posteo de Twitter, que lo devuelva pero luego pedir información del usuario que hizo ese posteo, para lo cual pido el ID de referencia del usuario donde podré ver sus datos.


Ver ejemplo fetch-then (.html y .js)

Otro ejemplo de uso de Fetch con API externa

Para este ejemplo aprovecharemos la estructura de tipo JSON que nos ofrece <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts>



```
[
  {
    "userId": 1,
    "id": 1,
    "title": "sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit",
    "body": "quia et suscipit\nsuscipit recusandae consequuntur expedita et voluptatibus iste quas odio consequatur ea aliquid optio libero quibus ratione et omnis. consectetur autem fuga consequatur."
  },
  {
    "userId": 1,
    "id": 2,
    "title": "qui est esse",
    "body": "est rerum tempore vitae\nsequi sint nihil reprehenderit dolor et quia dolore qui animi id. ut velit blanditiis dolor magna dolorem."
  },
  {
    "userId": 1,
    "id": 3,
    "title": "ea molestias quasi exercitationem repellat qui ipsa sit nam",
    "body": "et iusto sed quo iure\nvoluptatem occaecati omnis eligendi nemo. neque saepe laborum."
  },
  {
    "userId": 1,
    "id": 4,
    "title": "eum et est occaecati",
    "body": "ullam et saepe reiciendis voluptatem adipisci\nsit amet autem assumenda provident rerum culpa. est hic repellatibus neque voluptas ut."
  }
]
```



```

userId: 1
id: 1
title: "sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit"
body: "quia et suscipit\nsuscipit recusandae consequuntur expedita et voluptatibus iste quas odio consequatur ea aliquid optio libero quibus ratione et omnis. consectetur autem fuga consequatur."

1:
  userId: 1
  id: 2
  title: "qui est esse"
  body: "est rerum tempore vitae\nsequi sint nihil reprehenderit dolor et quia dolore qui animi id. ut velit blanditiis dolor magna dolorem."

```



Estas APIs públicas contienen documentación donde te explican cómo utilizarla.

Para acceder a un posteo determinado debemos agregar el número de posteo, ejemplo: <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/2>, me devolverá un objeto que se corresponde con ese post.

Otro ejemplo de uso de Fetch con API externa

Vamos a obtener el ID de usuario de un determinado posteo. Para ello en nuestros archivos HTML y JS haremos lo siguiente:

```
<body>
  <h1>Ejemplo Fetch then</h1>
  <script src="fetch-then.js"></script>
</body>
```

HTML


En este caso haremos un Fetch de un id de posteo que pasamos a la función por parámetro (99). Nos retorna ese objeto JSON y pedimos el id de usuario...

```
const getNombre= (idPost) => {
  // hacemos la solicitud a la API...
  fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/${idPost}`)
  // la API responde en formato JSON
  .then(res=> {
    return res.json()
  })
  // Pedimos el userID de ese posteo
  .then(post => {
    console.log(post.userId)
  })
}

getNombre(99); // llamada a la función
```

JS



```
{
  "userId": 10,
  "id": 99,
  "title": "temporibus sit alias delectus eligendi possimus magni",
  "body": "quo deleniti praesentium dicta non quod naut est molestias"
}
```



Otro ejemplo de uso de Fetch con API externa

```
const getNombre = (idPost) => {  
  // hacemos la solicitud a la API...  
  fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/${idPost}`)  
    // la API responde en formato JSON  
    .then(res => {  
      return res.json()  
    })  
    // Pedimos el userID de ese posteo  
    .then(post => {  
      console.log(post.userId)  
      fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/users/${post.  
userId}`)  
        .then(res => {  
          return res.json()  
        })  
        .then(user => {  
          console.log(user.name)  
        })  
    })  
}  
getNombre(99); // llamada a la función
```

Pero en realidad lo que deseamos es mostrar la información del usuario que hizo ese post. En el post tengo solamente el id de usuario. La información del usuario podremos ir a consultarla al JSON que contiene los usuarios. <https://jsonplaceholder.typicode.com/users>



Fetch Async Await y manejo de errores

Uno de los inconvenientes que tenemos con este tipo de comunicaciones es que si no recibimos respuesta de la API me va a dar un error y falla al momento de hacer el Fetch y el resto del código no va a ejecutarse.

Este problema se genera porque la comunicación **no es asincrónica**. Para resolver esto vamos a crear una función asincrónica (**async**), con lo cual vamos a tener que esperar (**await**) a que pase algo para ser ejecutada y si no se recibe respuesta que no avance.

Además incorporaremos un **try...catch**, que es una instrucción utilizada para el manejo de errores:

```
try {  
    //Instrucciones que pueden dar error  
} catch (error) {  
    //Acciones en caso de error  
}
```

Estructura básica de try...catch

Más información:

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/async_function

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/try...catch>

Fetch Async Await y manejo de errores

JS

```
// Asincrónico
const getNombre = async (idPost) => {
  try {
    const resPost = await fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/${idPost}`)
    const post = await resPost.json()
    console.log(post.userId);

    const resUser = await fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/users/${post.userId}`)
    const user = await resUser.json()
    console.log(user.name);
  } catch (error) {
    console.log('Ocurrió un error grave', error);
  }
}
getNombre(99); // llamada a la función
```

Indicamos que la función será asincrónica

Misma estructura

Pedimos que espere la respuesta a la consulta

Se guarda la información del error que ocurra

En caso de colocar una URL equivocada el bloque try...catch permitirá manejar el error

Si no suceden errores el bloque catch **no se ejecuta**.

Comparándolo con la escritura anterior, esta forma es más prolija y más controlable.

Ver ejemplo [fetch-async-await \(.html y .js\)](#)

Librería Axios

Axios es una **librería JavaScript** que puede ejecutarse en el navegador y que nos permite hacer sencillas las operaciones como cliente HTTP, por lo que podremos configurar y realizar solicitudes a un servidor y recibiremos respuestas fáciles de procesar.

Más información [aquí](#).

Para utilizar Axios debemos:

1. Ingresar a <https://cdnjs.cloudflare.com/libraries/axios>
2. Copiar el primer código y agregarlo al final del <body> en el documento HTML, antes del script del archivo externo:

```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/axios/0.21.1/axios.min.js"></script>  
<script src="async-await-axios.js"></script>
```

Para trabajar con Axios aprovecharemos el ejemplo anterior, donde vamos a tener una función asíncronica, vamos a seguir manejando errores pero a diferencia de la anterior vamos a recibir la respuesta pero no se la vamos a pedir a **Fetch**, sino que se la vamos a pedir a **Axios**.

Librería Axios

JS

```
// Asincrónico con Axios
const getNombre = async (idPost) => {
  try {
    const resPost = await axios(`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/${idPost}`)
    console.log(resPost); //traemos el objeto completo
    console.log(resPost.data.userId); //traemos solo el userID, guardado dentro de data

    const resUser = await axios(`https://jsonplaceholder.typicode.com/users/${resPost.data.userId}`)
    console.log(resUser); //traemos el objeto completo
    console.log(resUser.data.name); //traemos solo el nombre, guardado dentro de data
  } catch (error) {
    console.log('Ocurrió un error grave', error);
  }
}
getNombre(99); // llamada a la función
```

¿Qué cambia con respecto al ejemplo anterior? En primer lugar utilizamos la librería **Axios** en vez de **Fetch** y ya no necesitamos convertir a JSON, sino que directamente vamos a poder acceder al dato a través de la respuesta. Haremos referencia al objeto **data** para obtener el **userID**. Haremos lo mismo para pedir los datos del usuario.

[Ver ejemplo async-await-axios \(.html y .js\)](#)