HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH — BÀI 9

TÁI SỬ DỤNG VÀ KẾT HỢP THÀNH PHẦN

Dự án phu-xuan-react · React 19 + Vite · INT.7.18 — ĐH Phú Xuân

Sau Bài thực hành, sinh viên sẽ:

- Tự tay xây dựng thành phần tái sử dụng TheDiaDanh và sinh danh sách thẻ bằng .map().
- Xây thành phần khung The dùng thuộc tính children để bọc nội dung bất kỳ.
- Dựng bố cục trang BoCucTrang với nhiều khe JSX (header / main / footer).
- Áp dụng mẫu render props qua thành phần DanhSach để tách logic khỏi hiển thị.
- Vận dụng kết hợp và chuyên biệt hóa để hoàn thiện một trang danh mục cho đồ án nhóm. ⭐

Yêu cầu trước khi bắt đầu

Kiểm tra các điều kiện sau — phải ĐẠT hết mới bắt đầu:

- Đã clone/mở được dự án phu-xuan-react của nhóm, chạy được npm run dev → mở localhost:5173.
- Node.js phiên bản LTS đã cài; lệnh npm hoạt động bình thường.
- Đã đọc tài liệu lý thuyết Bài 9 (props, children, khe JSX, render props, composition).
- Đã tạo và chuyển sang nhánh làm việc: git checkout -b feature/buoi9-tai-su-dung-thanh-phan

Quy ước chung cho mọi lab hôm nay:

- Mọi thành phần đặt trong src/components/, mỗi thành phần một file .jsx (kèm .css nếu cần).
- Dữ liệu mẫu đặt trong src/du-lieu/.
- Sau mỗi bước có khối "Kết quả mong đợi" — hãy đối chiếu trước khi sang bước sau.
- Ảnh dùng dịch vụ ảnh mẫu picsum.photos nên không cần tải ảnh về máy.

LAB 1 — CƠ BẢN: Thẻ địa danh tái sử dụng qua props

Xây một thành phần dùng lại nhiều lần, sinh danh sách bằng .map()

Thời gian: 25 phút **Mục tiêu:** Tạo TheDiaDanh nhận props và kết xuất danh sách thẻ từ mảng dữ liệu.

Bước 1. Tạo file dữ liệu địa danh

Tạo thư mục src/du-lieu/ và file diaDanh.js với nội dung sau:

JS — src/du-lieu/diaDanh.js

```
// Mảng dữ liệu địa danh Huế — mỗi phần tử có id duy nhất để làm key
export const DANH_SACH_DIA_DANH = [
  {
    id: 1,
    anh: "https://picsum.photos/seed/dainoi/400/260",
    ten: "Đại Nội Huế",
    moTa: "Kinh thành của triều Nguyễn, di sản văn hoá thế giới.",
  },
  {
    id: 2,
    anh: "https://picsum.photos/seed/trangtien/400/260",
    ten: "Cầu Tràng Tiền",
    moTa: "Cây cầu biểu tượng bắc qua dòng sông Hương thơ mộng.",
  },
  {
    id: 3,
    anh: "https://picsum.photos/seed/thienmu/400/260",
    ten: "Chùa Thiên Mụ",
    moTa: "Ngôi chùa cổ linh thiêng, biểu tượng của xứ Huế.",
  },
  {
    id: 4,
    anh: "https://picsum.photos/seed/dongba/400/260",
    ten: "Chợ Đông Ba",
    // Cố ý bỏ trống moTa để thử giá trị mặc định
  },
];
```

Bước 2. Tạo thành phần TheDiaDanh

Tạo file src/components/TheDiaDanh.jsx. Chú ý: bung (destructuring) props ngay tại tham số và đặt giá trị mặc định cho moTa.

JSX — src/components/TheDiaDanh.jsx

```
import "./TheDiaDanh.css";

function TheDiaDanh({ anh, ten, moTa = "Đang cập nhật mô tả..." }) {
  return (
    <div className="the-dia-danh">
      <img className="the-dia-danh__anh" src={anh} alt={ten} />
      <div className="the-dia-danh__than">
        <h3 className="the-dia-danh__ten">{ten}</h3>
        <p className="the-dia-danh__mo-ta">{moTa}</p>
      </div>
    </div>
  );
}
```

```
export default TheDiaDanh;
```

Bước 3. Thêm chút style cho thẻ

Tạo file src/components/TheDiaDanh.css (không bắt buộc đẹp, chỉ để thấy rõ hình khối thẻ):

CSS — src/components/TheDiaDanh.css

```
.the-dia-danh {
  border: 1px solid #cbd2d9;
  border-radius: 10px;
  overflow: hidden;
  background: #ffffff;
  box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.06);
}
.the-dia-danh__anh { width: 100%; height: 160px; object-fit: cover; }
.the-dia-danh__than { padding: 12px 14px; }
.the-dia-danh__ten { margin: 0 0 6px; color: #1b2a4a; }
.the-dia-danh__mo-ta { margin: 0; color: #52606d; font-size: 14px; }
```

Bước 4. Dùng thành phần và kết xuất danh sách bằng .map()

Mở src/App.jsx, thay nội dung bằng đoạn dưới. Đây là nơi ta lặp qua mảng dữ liệu để sinh nhiều thẻ, nhớ truyền key:

JSX — src/App.jsx

```
import TheDiaDanh from "./components/TheDiaDanh";
import { DANH_SACH_DIA_DANH } from "./du-lieu/diaDanh";
import "./App.css";

function App() {
  return (
    <div className="trang">
      <h1>Khám phá Cố đô Huế</h1>
      <div className="luoi-dia-danh">
        {DANH_SACH_DIA_DANH.map((dd) => (
          <TheDiaDanh
            key={dd.id}
            anh={dd.anh}
            ten={dd.ten}
            moTa={dd.moTa}
          />
        ))}
      </div>
    </div>
  );
}

export default App;
```

Thêm vài dòng lưới vào src/App.css (nếu file có sẵn nội dung mẫu của Vite, có thể xóa bớt):

CSS — src/App.css

```
.trang { max-width: 960px; margin: 0 auto; padding: 24px; }
.luoi-dia-danh {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(220px, 1fr));
  gap: 16px;
}
```

Bước 5. Chạy và kiểm tra

Chạy lệnh sau ở thư mục dự án:

Terminal

```
npm run dev
```

Kết quả mong đợi:

```
VITE v5.x  ready in 400 ms

Local:   http://localhost:5173/

-> Mở trình duyệt: thấy tiêu đề "Khám phá Cố đô Huế"
   và một lưới 4 thẻ địa danh (ảnh + tên + mô tả).
   Thẻ "Chợ Đông Ba" hiển thị "Đang cập nhật mô tả..."
   (vì dữ liệu bỏ trống moTa -> dùng giá trị mặc định).
```

CHECKPOINT — Lab 1 hoàn thành khi:

- [ ] 4 thẻ địa danh hiển thị thành lưới, mỗi thẻ có ảnh, tên và mô tả.
- [ ] Thẻ Chợ Đông Ba hiển thị câu mặc định "Đang cập nhật mô tả...".
- [ ] Mở Console trình duyệt (F12) KHÔNG có cảnh báo "missing key".

Vấn đề gặp phải	Nguyên nhân có thể	Cách khắc phục
Cảnh báo "Each child ... unique key"	Quên truyền key khi .map()	Thêm key={dd.id} vào TheDiaDanh
Ảnh không hiển thị (ô vỡ)	Sai đường dẫn ảnh hoặc chưa có mạng	Kiểm tra chuỗi picsum; xác nhận có kết nối Internet
Lỗi "Failed to resolve import"	Sai đường dẫn import hoặc tên file	Đối chiếu đường dẫn ./components/... và ./du-lieu/...
moTa hiển thị "undefined"	Không đặt giá trị mặc định	Đặt moTa = "..." tại tham số hàm

LAB 2 — CƠ BẢN: Thành phần khung với children

Một thành phần "vỏ hộp" bọc lấy nội dung bất kỳ

Thời gian: 25 phút **Mục tiêu:** Tạo thành phần The nhận tieuDe (prop) và nội dung tùy ý (children).

Bước 1. Tạo thành phần The

Tạo src/components/The.jsx. Thành phần vừa nhận prop tieuDe, vừa nhận children cho phần thân:

JSX — src/components/The.jsx

```
import "./The.css";

function The({ tieuDe, children }) {
  return (
    <div className="the">
      {tieuDe && <div className="the__dau">{tieuDe}</div>}
      <div className="the__than">{children}</div>
    </div>
  );
}

export default The;
```

Giải thích {tieuDe && ...}:

Đây là kết xuất có điều kiện (đã học Bài 4): nếu tieuDe có giá trị thì mới vẽ khối tiêu đề; nếu không truyền tieuDe thì bỏ qua. Nhờ vậy The dùng được cả khi có và không có tiêu đề.

Bước 2. Style cho khung The

CSS — src/components/The.css

```
.the {
  border: 1px solid #cbd2d9;
  border-radius: 10px;
  overflow: hidden;
  margin-bottom: 16px;
  background: #ffffff;
}
.the__dau {
  background: #0f6e6a;
  color: #ffffff;
  padding: 8px 14px;
  font-weight: 700;
}
.the__than { padding: 12px 14px; }
```

Bước 3. Dùng The để bọc nhiều loại nội dung khác nhau

Cập nhật src/App.jsx: bọc phần lưới địa danh trong một The, và thêm một The thứ hai chứa danh sách ẩm thực. Chú ý cùng một The nhưng bên trong hai nội dung hoàn toàn khác nhau:

JSX — src/App.jsx (bổ sung)

```
import The from "./components/The";
import TheDiaDanh from "./components/TheDiaDanh";
import { DANH_SACH_DIA_DANH } from "./du-lieu/diaDanh";
import "./App.css";
```

```
function App() {
  return (
    <div className="trang">
      <h1>Khám phá Cố đô Huế</h1>

      <The tieuDe="Di tích tiêu biểu">
        <div className="luoi-dia-danh">
          {DANH_SACH_DIA_DANH.map((dd) => (
            <TheDiaDanh key={dd.id} anh={dd.anh} ten={dd.ten} moTa={dd.moTa} />
          ))}
        </div>
      </The>

      <The tieuDe="Ẩm thực Huế">
        <ul>
          <li>Bún bò Huế</li>
          <li>Cơm hến</li>
          <li>Bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc</li>
        </ul>
      </The>
    </div>
  );
}

export default App;
```

Kết quả mong đợi:

-> Hai khung bo tròn, mỗi khung có thanh tiêu đề màu xanh:
Khung 1: "Di tích tiêu biểu" chứa lưới 4 thẻ địa danh.
Khung 2: "Ẩm thực Huế" chứa danh sách 3 món ăn.
Cùng một thành phần The, hai nội dung khác nhau.

CHECKPOINT — Lab 2 hoàn thành khi:

- [ ] Hai khung The hiển thị, mỗi khung có thanh tiêu đề xanh riêng.
- [ ] Nội dung giữa <The> và </The> xuất hiện đúng trong phần thân khung.
- [ ] Không có lỗi trên Console.

Vấn đề gặp phải	Nguyên nhân có thể	Cách khắc phục
Nội dung không xuất hiện trong khung	Quên kết xuất {children} trong The	Đảm bảo phần thân có {children}
Chỉ hiện tiêu đề, mất phần thân	Đặt nội dung sai vị trí (ngoài cặp thẻ)	Đặt nội dung GIỮA <The> và </The>
Cả trang trắng, lỗi đỏ	Thiếu import The hoặc sai cú pháp JSX	Kiểm tra import và cặp thẻ đóng/mở

LAB 3 — NÂNG CAO: Khe JSX và Render Props

Bố cục nhiều vùng + tách logic khỏi cách hiển thị

Thời gian: 30 phút **Mục tiêu:** Dựng BoCucTrang với 3 khe JSX và DanhSach dùng mẫu render props.

Phần A — Bố cục trang với nhiều khe JSX

Bước 1. Tạo thành phần BoCucTrang

Tạo src/components/BoCucTrang.jsx. Mỗi vùng của trang là một prop nhận JSX riêng:

JSX — src/components/BoCucTrang.jsx

```
import "./BoCucTrang.css";

function BoCucTrang({ thanhDieuHuong, noiDungChinh, chanTrang }) {
  return (
    <div className="bo-cuc">
      <header className="bo-cuc__dau">{thanhDieuHuong}</header>
      <main   className="bo-cuc__giua">{noiDungChinh}</main>
      <footer className="bo-cuc__chan">{chanTrang}</footer>
    </div>
  );
}

export default BoCucTrang;
```

CSS — src/components/BoCucTrang.css

```
.bo-cuc__dau {
  background: #1b2a4a; color: #fff;
  padding: 14px 24px; font-size: 20px; font-weight: 700;
}
.bo-cuc__giua { max-width: 960px; margin: 0 auto; padding: 24px; }
.bo-cuc__chan {
  text-align: center; color: #52606d;
  padding: 16px; border-top: 1px solid #cbd2d9;
}
```

Phần B — Danh sách theo mẫu render props

Bước 2. Tạo dữ liệu món ăn

JS — src/du-lieu/monAn.js

```
export const DANH_SACH_MON_AN = [
  { id: 1, ten: "Bún bò Huế", gia: 35000 },
  { id: 2, ten: "Cơm hến",    gia: 20000 },
  { id: 3, ten: "Bánh bèo",   gia: 15000 },
];
```

Bước 3. Tạo thành phần DanhSach (render props)

DanhSach lo phần khung <ul> và vòng lặp; việc vẽ MỖI mục được giao cho nơi gọi qua prop-hàm hienThiMuc:

JSX — src/components/DanhSach.jsx

```
function DanhSach({ cacMuc, hienThiMuc }) {
  return (
    <ul className="danh-sach">
```

```
      {cacMuc.map((muc) => (
        <li key={muc.id}>{hienThiMuc(muc)}</li>
      ))}
    </ul>
  );
}

export default DanhSach;
```

Bước 4. Lắp tất cả vào App qua BoCucTrang

Cập nhật src/App.jsx: dùng BoCucTrang bọc toàn trang, và dùng CÙNG một DanhSach hiển thị món ăn theo HAI kiểu khác nhau để thấy sức mạnh render props:

JSX — src/App.jsx (Lab 3)

```
import BoCucTrang from "./components/BoCucTrang";
import DanhSach from "./components/DanhSach";
import TheDiaDanh from "./components/TheDiaDanh";
import { DANH_SACH_DIA_DANH } from "./du-lieu/diaDanh";
import { DANH_SACH_MON_AN } from "./du-lieu/monAn";
import "./App.css";

function App() {
  return (
    <BoCucTrang
      thanhDieuHuong="Du lịch Huế — phu-xuan-react"
      chanTrang={<span>© 2026 Nhóm ... — INT.7.18</span>}
      noiDungChinh={
        <>
          <h2>Địa danh</h2>
          <div className="luoi-dia-danh">
            {DANH_SACH_DIA_DANH.map((dd) => (
              <TheDiaDanh key={dd.id} anh={dd.anh} ten={dd.ten} moTa={dd.moTa} />
            ))}
          </div>

          <h2>Ẩm thực (kiểu chữ)</h2>
          <DanhSach
            cacMuc={DANH_SACH_MON_AN}
            hienThiMuc={(mon) => (
              <strong>{mon.ten} — {mon.gia.toLocaleString()}đ</strong>
            )}
          />

          <h2>Ẩm thực (kiểu có nút)</h2>
          <DanhSach
            cacMuc={DANH_SACH_MON_AN}
            hienThiMuc={(mon) => (
              <span>{mon.ten} <button>Đặt món</button></span>
            )}
          />
        </>
      }
    />
  );
}

export default App;
```

Kết quả mong đợi:

```
-> Thanh tiêu đề xanh đậm trên cùng, chân trang có gạch ngang.
   Vùng giữa: lưới thẻ địa danh + hai danh sách món ăn:
     * Danh sách 1: "Bún bò Huế — 35.000đ" (chữ đậm).
     * Danh sách 2: mỗi món kèm nút "Đặt món".
   -> Cùng DanhSach + cùng dữ liệu, hai cách hiển thị khác nhau.
```

CHECKPOINT — Lab 3 hoàn thành khi:

- [ ] Trang có bố cục 3 vùng: đầu (xanh đậm), giữa (nội dung), chân trang.
- [ ] Hai danh sách món ăn hiển thị theo hai kiểu khác nhau từ cùng DanhSach.
- [ ] Nút "Đặt món" xuất hiện ở danh sách thứ hai.

Vấn đề gặp phải	Nguyên nhân có thể	Cách khắc phục
Lỗi "hienThiMuc is not a function"	Quên truyền prop-hàm hoặc truyền sai kiểu	Đảm bảo hienThiMuc={(muc) => (...)} là một hàm
Chỉ hiện một trong ba vùng	Quên truyền đủ ba prop cho BoCucTrang	Truyền cả thanhDieuHuong, noiDungChinh, chanTrang
Lỗi khi truyền JSX qua prop	Quên dấu ngoặc nhọn quanh JSX	Viết chanTrang={...}
Cần nhiều phần tử trong một khe	JSX chỉ cho phép một gốc	Bọc trong Fragment <> ... </>

LAB 4 — NÂNG CAO (VỀ NHÀ): Kết hợp và trang danh mục cho đồ án

Composition + specialization, hoàn thiện một trang thật cho đồ án nhóm

Thời gian: Bài về nhà **Mục tiêu:** Xây HopThongBao (children) + biến thể chuyên biệt, rồi lắp thành trang danh mục hoàn chỉnh.

Bước 1. Tạo thành phần HopThongBao tổng quát

JSX — src/components/HopThongBao.jsx

```
function HopThongBao({ mauNen = "#e6f0ef", children }) {
  return (
    <div
      className="hop-thong-bao"
      style={{
        background: mauNen,
        padding: "10px 14px",
        borderRadius: "8px",
        margin: "12px 0",
      }}
    >
      {children}
    </div>
  );
}

export default HopThongBao;
```

Bước 2. Tạo biến thể chuyên biệt (specialization)

Trong CÙNG file HopThongBao.jsx, thêm một biến thể dựng trên thành phần tổng quát — đây là kết hợp thay cho kế thừa:

JSX — src/components/HopThongBao.jsx (bổ sung)

```
export function HopThongBaoThanhCong({ children }) {
  return (
    <HopThongBao mauNen="#e7f3ec">
      <strong style={{ color: "#1e7a46" }}>Thành công! </strong>
      {children}
    </HopThongBao>
  );
}
```

Bước 3. Lắp trang danh mục hoàn chỉnh cho đồ án

Tạo src/pages/TrangDanhMuc.jsx gom mọi thành phần đã làm. Đưa trang này vào App để dùng cho đồ án nhóm:

JSX — src/pages/TrangDanhMuc.jsx

```
import BoCucTrang from "../components/BoCucTrang";
import TheDiaDanh from "../components/TheDiaDanh";
import HopThongBao, { HopThongBaoThanhCong }
  from "../components/HopThongBao";
import { DANH_SACH_DIA_DANH } from "../du-lieu/diaDanh";

function TrangDanhMuc() {
  const soLuong = DANH_SACH_DIA_DANH.length;
  return (
```

```
    <BoCucTrang
      thanhDieuHuong="Danh mục địa danh Huế"
      chanTrang={<span>© 2026 phu-xuan-react</span>}
      noiDungChinh={
        <>
          <HopThongBao>
            Hiện có {soLuong} địa danh đang được giới thiệu.
          </HopThongBao>

          <HopThongBaoThanhCong>
            Dữ liệu đã tải xong.
          </HopThongBaoThanhCong>

          <div className="luoi-dia-danh">
            {DANH_SACH_DIA_DANH.map((dd) => (
              <TheDiaDanh key={dd.id} anh={dd.anh}
                ten={dd.ten} moTa={dd.moTa} />
            ))}
          </div>
        </>
      }
    />
  );
}

export default TrangDanhMuc;
```

Cuối cùng, cho App hiển thị trang này:

JSX — src/App.jsx

```
import TrangDanhMuc from "./pages/TrangDanhMuc";
import "./App.css";

function App() {
  return <TrangDanhMuc />;
}

export default App;
```

ĐÂY LÀ BÀI NỘP TÍNH ĐIỂM — làm cá nhân trên nhánh của mình

Hạn nộp: trước Bài 10. Nhánh: feature/buoi9-tai-su-dung-thanh-phan. Push và mở Pull Request về main.

Checklist bắt buộc:

#	Yêu cầu	File/thành phần cần kiểm tra	Điểm
1	TheDiaDanh tái sử dụng qua props, có giá trị mặc định	components/TheDiaDanh.jsx	2
2	The dùng children, có thanh tiêu đề tùy chọn	components/The.jsx	1.5
3	BoCucTrang có đủ 3 khe JSX	components/BoCucTrang.jsx	2
4	HopThongBao + biến thể chuyên biệt	components/HopThongBao.jsx	1.5
5	TrangDanhMuc lắp ghép, render >= 4 thẻ có key	pages/TrangDanhMuc.jsx	2
6	README cập nhật + ảnh chụp giao diện	README.md, /anh-chup	1

Yêu cầu nâng cao (điểm cộng):

Tính năng	Mô tả	Điểm cộng
DanhSach render props	Dùng DanhSach hiển thị một nhóm dữ liệu theo 2 kiểu khác nhau	+0.5
Thẻ có hành động	Thêm nút "Yêu thích"/"Xem chi tiết" vào TheDiaDanh qua prop-hàm	+0.5

Mẫu README.md tối thiểu:

Markdown — README.md

```
# phu-xuan-react — Bài 9

## Cài đặt & chạy
```
npm install
npm run dev
```
Mở http://localhost:5173

## Thành phần đã xây dựng
- TheDiaDanh — thẻ địa danh tái sử dụng qua props
- The — khung có children
- BoCucTrang — bố cục 3 khe JSX
- HopThongBao / HopThongBaoThanhCong — kết hợp & chuyên biệt hóa

## Ảnh chụp giao diện
![giao dien](./anh-chup/trang-danh-muc.png)
```

LAB 5 — THỬ THÁCH (VỀ NHÀ): Thành phần tái sử dụng của riêng nhóm

Tự thiết kế một thành phần dùng cả props và children

Thời gian: Bài về nhà (bonus) **Mục tiêu:** Sáng tạo một thành phần tái sử dụng mới cho đồ án, phối hợp props + children.

Chọn MỘT trong ba thành phần dưới đây (hoặc tự đề xuất), tự thiết kế và dùng ít nhất 2 lần với nội dung khác nhau trong đồ án:

1. Nút (Nut): nhận props loai ("chinh" | "phu"), kichThuoc, và children là nhãn nút. Đổi màu theo loai.
2. Huy hiệu (HuyHieu / Badge): nhận props mau và children là nội dung nhãn (vd: "Mới", "Nổi bật").
3. Hộp thoại (HopThoai / Modal): nhận props tieuDe và children là nội dung thân, có nút đóng.

Tiêu chí đạt của Lab 5:

- Thành phần có ít nhất một prop tùy biến VÀ dùng children cho phần nội dung.
- Được dùng lại ít nhất 2 lần với dữ liệu/nội dung khác nhau.
- Giải thích ngắn trong README: vì sao chọn props/children như vậy (liên hệ sơ đồ quyết định ở lý thuyết).

BẢNG TEST CASE TỰ KIỂM TRA

Test case	Thao tác kiểm tra	Kết quả mong đợi	Thực tế
TC1	Chạy npm run dev	Không lỗi, mở được localhost:5173	
TC2	Xem lưới địa danh	Đủ số thẻ, mỗi thẻ có ảnh/tên/mô tả	
TC3	Xem thẻ thiếu mô tả	Hiển thị câu mặc định, không "undefined"	
TC4	Xem khung The	Có tiêu đề + phần thân đúng nội dung	
TC5	Xem bố cục trang	Đủ header / main / footer	
TC6	Mở Console (F12)	Không cảnh báo key, không lỗi đỏ	

BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ BÀI 9

Kỹ năng	Chưa	Cơ bản	Thành thạo
Tạo thành phần tái sử dụng qua props	[ ]	[ ]	[ ]
Dùng children để bọc nội dung	[ ]	[ ]	[ ]
Truyền JSX qua nhiều khe prop	[ ]	[ ]	[ ]
Áp dụng render props	[ ]	[ ]	[ ]
Kết hợp & chuyên biệt hóa thành phần	[ ]	[ ]	[ ]

TÓM TẮT NHỮNG GÌ ĐÃ LÀM TRONG BÀI 9

- Lab 1: xây TheDiaDanh tái sử dụng, sinh danh sách bằng .map() có key.
- Lab 2: xây The dùng children để bọc nội dung bất kỳ.
- Lab 3: dựng BoCucTrang nhiều khe JSX và DanhSach theo mẫu render props.
- Lab 4: kết hợp và chuyên biệt hóa, hoàn thiện TrangDanhMuc cho đồ án (bài nộp tính điểm).
- Lab 5: tự thiết kế một thành phần tái sử dụng của riêng nhóm.

HƯỚNG DẪN NỘP BÀI QUA GITHUB

Terminal — các lệnh nộp bài

```
# 1. Kiểm tra đang ở đúng nhánh
git status

# 2. Thêm và ghi chú thay đổi
git add .
git commit -m "Buoi 9: tai su dung va ket hop thanh phan"

# 3. Đẩy nhánh lên GitHub
git push -u origin feature/buoi9-tai-su-dung-thanh-phan

# 4. Vào GitHub, mở Pull Request về nhánh main
```

Hướng dẫn thực hành Bài 9 — Học phần INT.7.18 Web FrontEnd nâng cao — Khoa CNTT, Trường Đại học Phú Xuân.