TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH

HỌC PHẦN: WEB FRONTEND NÂNG CAO (INT.7.18)

JSX nâng cao · Props · State

Thời gian làm bài	60 phút
Hình thức	Thực hành cá nhân trên máy, nộp qua GitHub
Thang điểm	10
Dự án	phu-xuan-react (hoặc sandbox riêng nếu chưa khởi tạo)
Chuẩn đầu ra	CLO1, CLO3, CLO6
Được sử dụng tài liệu	Có — tài liệu giấy/slide cá nhân. Không sử dụng công cụ AI sinh mã

Hướng dẫn làm bài

> ⚠️ **Đọc kỹ trước khi bắt đầu**
>
> • Làm bài cá nhân, không trao đổi mã nguồn với sinh viên khác
>
> • Không sử dụng ChatGPT, Claude, Copilot hay bất kỳ công cụ AI sinh mã nào trong lúc làm bài — vi phạm bị coi là gian lận (liên quan CLO6)
>
> • Được phép xem lại slide, giáo án, tài liệu lab đã học ở Buổi 4 và Buổi 5
>
> • Nếu hết giờ mà chưa hoàn thành, vẫn commit và nộp phần đã làm để được chấm điểm từng phần
>
> • Đặt tên nhánh Git: kiemtra-buoi4-5/<họ-tên-không-dấu>

Đề bài: Ứng dụng Thực đơn Ẩm thực Huế

Huế nổi tiếng với nền ẩm thực phong phú. Hãy xây dựng một trang web nhỏ hiển thị thực đơn các món ăn đặc trưng của Huế, cho phép người dùng xem thông tin từng món và đánh dấu món yêu thích. Hoàn thành lần lượt 6 yêu cầu dưới đây — có thể làm trong cùng một file App.jsx nếu muốn tiết kiệm thời gian, nhưng khuyến khích tách thành các component riêng theo đúng quy ước đã học.

Câu 1 — Dữ liệu mẫu (1,0 điểm)

Tạo file src/data/menu.js, xuất ra một mảng đặt tên menuItems, gồm ít nhất 5 món ăn. Mỗi món là một object có đủ các trường:

- id: số nguyên, duy nhất cho từng món
- name: tên món ăn (ví dụ: "Bún bò Huế")
- price: giá tiền, kiểu số (ví dụ: 35000)
- description: mô tả ngắn về món ăn
- isSpicy: kiểu boolean — true nếu món cay, false nếu không cay

Câu 2 — Thành phần MenuItem hiển thị Props (2,0 điểm)

Tạo component MenuItem nhận vào 4 props: name, price, description, isSpicy (dùng cú pháp destructuring). Component hiển thị:

- Tên món ăn
- Mô tả ngắn
- Giá tiền đã định dạng có dấu chấm ngăn cách hàng nghìn, kèm đơn vị “đ” (ví dụ: 35.000đ) — gợi ý dùng price.toLocaleString('vi-VN')

Câu 3 — Kết xuất có điều kiện (1,5 điểm)

Trong MenuItem, nếu isSpicy bằng true thì hiển thị thêm nhãn “🌶️ Món cay”; nếu isSpicy bằng false thì không hiển thị gì thêm. Không được hiển thị nhãn rỗng hay chữ “undefined”/“false” ra giao diện.

Câu 4 — Kết xuất danh sách bằng Props (1,5 điểm)

Tạo component MenuList nhận props items (mảng món ăn). Dùng map() để render đủ danh sách bằng nhiều <MenuItem />, mỗi thẻ có thuộc tính key hợp lệ và duy nhất (không được dùng chỉ số index của mảng vì dữ liệu đã có sẵn id).

Câu 5 — Trạng thái yêu thích bằng State (2,0 điểm)

Mỗi MenuItem tự quản lý một state boolean isFavorite (khởi tạo false) bằng useState. Thêm một nút bấm: khi bấm, đổi trạng thái isFavorite (từ true thành false hoặc ngược lại); giao diện phải thay đổi rõ rệt theo trạng thái (ví dụ đổi chữ trên nút, đổi icon ♡/♥, hoặc đổi màu). Trạng thái yêu thích của từng món phải độc lập với các món khác.

Câu 6 — Nâng State lên & Luồng dữ liệu một chiều (2,0 điểm)

Ở component cha (App), thêm một dòng chữ hiển thị tổng số món đang được yêu thích, dạng "Số món đã yêu thích: n/5". Để làm được câu này, KHÔNG đặt state đếm tổng bên trong MenuItem — phải đặt state đếm (hoặc state danh sách id yêu thích) tại App, sau đó truyền xuống MenuItem một hàm callback qua props (ví dụ onToggleFavorite) để mỗi MenuItem gọi lại hàm này mỗi khi người dùng bấm nút yêu thích, đúng theo nguyên tắc luồng dữ liệu một chiều đã học.

Yêu cầu kỹ thuật & ràng buộc

- Chỉ dùng JSX + React thuần (function component, useState). Chưa yêu cầu và chưa được dùng TypeScript, useEffect, hay thư viện UI ngoài.
- Ứng dụng phải chạy được bằng npm run dev, không có lỗi màu đỏ trong console trình duyệt.
- Tên biến, tên hàm, tên component đặt rõ nghĩa, theo đúng quy ước PascalCase cho component, camelCase cho biến/hàm.
- Không bắt buộc phải viết CSS đẹp — phần chấm điểm tập trung vào đúng logic Props/State, không chấm thẩm mỹ giao diện.

Biểu điểm chấm bài

Câu	Tiêu chí	Điểm
1	Mảng menuItems có ≥ 5 phần tử, đủ 5 trường đúng kiểu dữ liệu	1,0
2	MenuItem nhận đúng 4 props qua destructuring; hiển thị đủ tên, mô tả; giá tiền định dạng đúng	2,0
3	Nhãn "🌶️ Món cay" chỉ hiện khi isSpicy = true, không lộ giá trị rác khi false	1,5

Câu	Tiêu chí	Điểm
4	MenuList dùng map() render đủ số lượng món; key hợp lệ, duy nhất, không dùng index	1,5
5	useState khai báo đúng; nút bấm đổi state; giao diện đổi theo đúng trạng thái; các món độc lập nhau	2,0
6	State đếm đặt đúng ở App (không đặt sai chỗ ở MenuItem); callback truyền qua props hoạt động đúng; số đếm hiển thị chính xác	2,0

📌 Ghi chú khi chấm

• Câu 6 chỉ chấm điểm nếu Câu 5 đã đúng cơ chế useState — nếu Câu 5 sai hoàn toàn, Câu 6 chấm tối đa 1,0/2,0 dựa trên hiểu đúng ý tưởng nâng state lên

• Sinh viên đặt state đếm ở đúng App nhưng đếm sai số lượng (ví dụ đếm luôn tăng, không giảm khi bỏ yêu thích) → trừ 0,5 điểm của Câu 6

• Lỗi thiếu key ở Câu 4 nhưng có dùng key={index} → cho 0,75/1,5 (hiểu đúng khái niệm nhưng chưa đúng thực hành tốt nhất)

Hướng dẫn nộp bài

1. Kiểm tra lại ứng dụng chạy đúng bằng npm run dev trước khi nộp.
2. git add . và git commit -m "Kiểm tra Buổi 4-5: Thực đơn ẩm thực Huế".
3. Đẩy code lên nhánh kiemtra-buoi4-5/<họ-tên-không-dấu>.
4. Nộp đường dẫn repository (hoặc Pull Request) vào form nộp bài của lớp đúng thời gian quy định.