- Instrukcja odhaszowania maila:
 1. wygeneruj hash na podstawie swojego maila. Link do generatora hash-y : http://www.password-generator-tool.com/md5-hash-generator
 2. wyszukaj swój hash na liście

 ↓ □



Email hash	paczki w package.json	webpack	babel	skrypt z hello world importowany	github pages	Suma		Komentarz
			_			_		Browserlist lepiej przenieść z konfigu babela do package.json zeby inne narzedzia mogly korzystac z tej samej. Ustawienie Preset-env niepotrzebnie 2 razy w package.json i webpack.config. Rule do css i scss mozna polaczyc: Λ.(css scss)\$/ i lista loaderow z SASS'a (css jest
3c5d0c2254eb7ecbd7a935035a96d1d0	1	1	1	1	1	5		valid sassem)
09c973eab4219fb6f4438c09636b8bae	1	1		1		5		
b8db3f6ee754378772a72c661b918bbc	0		-	0	-	0		
63773dafe51a385e3bdef17bba0dc32d	1	1	1	1	1	5		
dc3a838e50647417ff3d9a5e9e9cfcba	1	1	1	1	1	5		
232ea07fc44baec5a4d3863722c46aa2	1	1	1	1	1	5		
b124dca17b07f36c987751b9ae93c2f2	1	1	1	1	1	5		
c0f3f23628ae55652145152ede2ab6ea	1	1	1	1	0	4		
95f13e61d82e18d9412d0b9bd724ccd4	1	1	1	0	0	3		
7ac7ee07ca8e326a9aeec7059db41a79	1	1	1	1	1	5		
654da48ac720cfef6798c28907c92257	1	1	1	1	1	5	i	
7d9acc8062da8859bafb2aa0b7394601	1	1	1	1	1	5	i	Browserlist lepiej przenieść z konfigu babela do package.json zeby inne narzedzia mogly korzystac z tej samej. Ustawienie Preset-env niepotrzebnie 2 razy w package.json i webpack.config. Rule do css i scss mozna polaczyc: \(\Lambda.\)(css scss)\(\frac{1}{3}\)/ i lista loaderow z SASS'a (css jest valid sassem)
afd22093a733ddce7c488af6661efa68	1	1	1	1	0	4		Nie musisz instalować paczki browserlist
2c2311b8752d1fb62623e6389ed81b1d	1	1	1	1	1	5	,	Wszystko OK, tylko nie dodałaś preset-env'a. W paczkach wylistowane stary i nowy babel/core
a93f808fd36958303bcf1d0cdd7219c3	1	1	1	1	1	5	5	
2401ba918a52cbf809f276e0a5ce1542	1	1	1	1	1	5	5	
1ca771f52c24f7eb6c12bf3aa3a67e22	1	1	1	0	0	3	3	
a229ba3f5a5eeca1cd1dcd4e480facd6	1	1	1	1	0	4	ļ.	
58464c67d68328003a58ffc370227ed6	1	1	1	1	1	5	5	Miało być stworzenie apki od zera a nie kopypasta
2265c886258045859c9550537c0a9aa7	1	1	1	1	1	5	5	
d8283869cb5edc7a286cea9377af7d7f	1	1	1	1	1	5	5	
3e578cecdba665085b40f9c683a85236	1	1	0	1	1	4		
8c169af3c61ddc1691d314c5550e99c1	1	1	1	1	1	5	5	
a7e89fedd0ed9543dce9881bd4be102f	1	1	1	1	1	5	5	
73abbc9f32487635e9fcdd6432fbf058	1	1	1	1	1	5	5	Brak preset-env i browserlisty, skrypt nie jest przekompilowany na ES5, zadziała tylko na najnowszych przegladarkach
bd40273064b0754246df830edf8f2cb6	1	1	1	1	1	5	5	Nie przesłałeś/aś linka do repo. Tylko GHP
e0439aedfcce242bd9f14cc308b3274a	1	1	1	1	0	4		
654da48ac720cfef6798c28907c92257	1	1	1	1	1	5	5	

- Instrukcja odhaszowania maila:
 1. wygeneruj hash na podstawie swojego maila. Link do generatora hash-y : http://www.password-generator-tool.com/md5-hash-generator
 2. wyszukaj swój hash na liście

 ↓ □



Email hash	paczki w package.json	webpack	babel	skrypt z hello world importowany	github pages	Suma	Komentarz
1ee9325c899f1cd843e3657cc04e9476	1	1	0	1	1	4	
a740ed51bdc8962a8f673ab341e27f8a	1	1	1	0.5	1	4.5	Po zaimportowaniu, skrypt trzeba jeszcze wywołać żeby zadziałał i w ogóle znalazł się w buildzie
7f479fa22bd2013b119dad3dee1b62c2	1	1	1	1	1	5	
e9a203913a99005b7c03a4f80f0a17b2	1	1	1	1	1	5	
9e909cb03a3d3175b10bde4517447596	1	1	1	1	1	5	
bc7482620b646d3a93fe116748a24c0f	1	1	1	1	1	5	
63f0836eea676499d6d753a8789dcc36	1	1	1	0.5	1	4.5	Skrypt miał być zaimportowany i uruchomiony a nie zmieniany
c1a328a2a4f2cf8e0bf0a92514c544ea	1	1	1	1	1	5	
adcd4eed114b0de4f9bf99a16b1d59bb	1	1	1	1	1	5	
a2d3d6ea7b8a1614cc7fd7e2c59ad80c	1	1	1	1	1	5	
5274c5372b0aebed6a0c0b47babf16f8	1	1	1	1	1	5	
313c9ebd352e4a4b3ef2e307a3d78e67	1	1	1	0.5	0.5	4	
a9b86c73ed27c13df91cc87907667dc8	1	1	1	1	1	5	
de0c68aee9bc6ff396725e34a7fc98b5	1	1	1	1	1	5	
467a1c963e678cd11ad203eb5625461d	1	1	1	1	0	4	
8134beac614aa6f56153cc059f0fe250	1	1	1	1	1	5	
32182ed61cea91cbe5b66bbde0dc5da2	1	1	1	1	0	4	
57050828508c773799451f0a50ab91c1	1	1	1	1	1	5	
f159cc039aad6347958712d447659e7c	1	1	1	1	1	5	
3eb4d4bfda4283ef75fa96f40017e1c0	1	1	1	1	0	4	
47e51a8746ca37613a9d0e79cc616b7c	1	1	1	1	1	5	
f8998c9b018699f8f7e2e4e1d1a13752	1	1	1	1	0	4	
6e0d84ee91a6a71882e0c2890f64e0e9	1	1	1	1	1	5	
c79880c659a9981c06053931ca83d115	1	1	1	0	0	3	
264d6648f6ac4d8ea6147e86e0577d79	1	1	0	1	0	3	
dbe8f5fbc1062930bc1ab32ab2a1227a	1	1	1	1	1	5	
47f7dff3b9522b4df73abc7a838bc70a	1	1	1	1	1	5	
7d4e4b71486034295b5088a33f5108c0	1	1	1	1	1	5	
11271701cb7c544e1285ac06f5a89b3d	1	1	1	1	0	4	Zadaniem było zrobienie apki od podstaw a nie kopypasta
a95e3e1abd104450884ffc0d4ffb1a54	1	1	1	1	0	4	
ae16d6a30fb8d70f275fc5850d0355d5	1	1	1	1	1	5	
721613892c8ad311014a9e4f037495d8	1	1	1	1	1	5	
304294447e1823ad36180c46c3e81d57	1	1	1	1	1	5	
dd38064924a99b3812e707e56c8d54e5	1	1	1	1	1	5	
306afe6048f65d9e5363b7c59202b89b	1	1	1	1	1	5	

- Instrukcja odhaszowania maila:
 1. wygeneruj hash na podstawie swojego maila. Link do generatora hash-y : http://www.password-generator-tool.com/md5-hash-generator
 2. wyszukaj swój hash na liście

 ↓ □



Email hash	paczki w package.json	webpack	babel	skrypt z hello world importowany	github pages	Suma	Komentarz
3cfa4077d373dabe690e3b7575289cbd	1	1	1	1	1	5	Tomonus
e44240bc130e4c238e95e3c655fd59f3	1	1	1	1	1	5	
63aeb1c4d4092ebb11bc714c48a906dd	1	1	1	1	0	4	
35bc18f869d4c1d498688e252433f662	1	1	1	1	1	5	
0cbebf0b6fcb8dce37167b050146ab94	1	1	0	1	1	4	
6e408b87a2cda2a95a680309dddefd49	1	1	1	1	1	5	
bb0ebe008281407004ff78215f299cec	1	1	1	1	1	5	
6a4c7abed87063ec64800d390c70f6c6	1	1	0	1	1	4	
8cc7eba0a7393b0b25fbde29830c3471	0	0	0	0	1	1	
531f8adc74e5f6cab3609d41d9c0275a	1	1	0	1	1	4	
16ae852aca92828b00af51f76e9e3122	1	0.5	1	0	0	2.5	
188b8648f831bae4429a2c19e5197302	1	1	1	1	1	5	.DS_Store też do .gitignore, bo to jakieś śmieci edytora
d23262c21771d2ec22f92b2ac7091c83	1	0.5	1	1	1	4.5	
3474ed156d254f94b0b10dcfa37fef2a	1	1	1	1	0	4	
0ebecfe349c36d0e6df969b5f9227be0	1	1	1	0	0	3	node_modules do .gitignore!!!
39244f7416a708db586956b2adc9cab9	1	0.5	1	1	1	4.5	node_modules do .gitignore!!!
4931f742fae3a0b6bd6adfe91600b038	1	1	1	1	1	5	
76c6443c54cb46ba58a6dce5a5e6d7f2	1	1	1	1	0	4	
4960fe7f13d7f1a72cdf5abec81e85c5	1	0.5	0	0	0	1.5	node_modules do .gitignore! Nie zaimportowany scrypt tylko wrzucony. Sprawdzić jak sie importuje moduły w JS. Zamiast ustawienia targets w preset-env lepiej to zamiescic w package.json jako browserlist, w ten sposób inne narzędzia będą mogły korzystać z tej samej listy. Reszta spoko
6e5f70d27c8b585664dfcc35b5ca152d	1	1	1	1	1	5	