

Instrukcja odhaszowania maila: 1. wygeneruj hash na podstawie swojego maila. Link do generatora hashy: <a href="http://www.password-generator-tool.com/md5-hash-generator">http://www.password-generator-tool.com/md5-hash-generator</a> 2. wyszukaj swój hash na liście							
Email hash	promiseAll	promiseRace	async/await	Testy ok	GHP	suma	komentarz
ce1466a0927b32b4b769069026de8ddb	1	0	0.5	0.5	1	3	promiseRace nie działa poprawnie + nie używa async/await
0ebecfe349c36d0e6df969b5f9227be0	1	1	1	1	1	5	
3eb4d4bfda4283ef75fa96f40017e1c0	1	0	1	0.5	0	2.5	Brak promiseRace, jeśli to pomyłka to daj znać :)
3c5d0c2254eb7ecbd7a935035a96d1d0	1	1	1	1	1	5	
63773d4fe51a385e3bdef17bba0dc32d	1	1	1	1	1	5	
467a1c963e678cd11ad203eb5625461d	1	1	1	1	0	4	brak GHP
73abbc9f32487635e9fcd6432bf058	1	1	1	1	1	5	
5274c5372b0aebd6a0c0b47babf16f8	1	0	1	0.5	1	3.5	promiseRace zaimplementowane przy pomocy Promise.race
a95e3e1abd104450884ffc0d4ffb1a54	1	1	1	1	1	5	
e44240bc130e4c238e95e3c655fd59f3	1	1	1	1	1	5	
721613892c8ad311014a9e4f037495d8	1	1	1	1	1	5	
de0c68aee9bc6ff396725e34a7fc98b5	1	1	1	1	1	5	
c79880c659a9981c06053931ca83d115	1	1	1	1	1	5	Dobłą praktyką jest niestosowanie jednocześnie async/await i .then/.catch - to zamienne sposoby pisania asynchronicznego kodu.
6e0d84ee91a6a71882e0c2890f64e0e9	1	1	1	1	1	5	
70174962107d12fe681bd6be0be284c2	1	1	1	1	1	5	
e0439aedefc242bd9f14cc308b3274a	1	1	1	1	1	5	
dd38064924a99b3812e707e56c8d54e5	1	1	1	1	1	5	
2c2311b8752d1fb62623e6389ed81b1d	1	0	1	0.5	1	3.5	Zwróć uwagę na wcięcia w swoim kodzie, znacznie ułatwia to czytelność
f159cc039aad6347958712d447659e7c	1	0	1	0.5	0	2.5	promiseRace zaimplementowane przy pomocy Promise.all, dobrą praktyką jest niestosowanie jednocześnie async/await i .then/.catch - to zamienne sposoby pisania asynchronicznego kodu.
dbe8f5fbc1062930bc1ab32ab2a1227a	1	1	1	1	1	5	Dobłą praktyką jest niestosowanie jednocześnie async/await i .then/.catch - to zamienne sposoby pisania asynchronicznego kodu.

Instrukcja odhaszowania maila: 1. wygeneruj hash na podstawie swojego maila. Link do generatora hashy: <a href="http://www.password-generator-tool.com/md5-hash-generator">http://www.password-generator-tool.com/md5-hash-generator</a> 2. wyszukaj swój hash na liście							
Email hash	promiseAll	promiseRace	async/await	Testy ok	GHP	suma	komentarz
3474ed156d254f94b0b10dcfa37fef2a	1	0.5	0.5	0.5	0	2.5	promiseRace nie działa dla tablicy [1,2,3], nie użyłeś async/await w promiseRace. Dobrą praktyką jest niestosowanie jednocześnie async/await i .then/.catch - to zamienne sposoby pisania asynchronicznego kodu.
09c973eab4219fb6f4438c09636b8bae	1	0.5	0.5	0.5	0	2.5	promiseRace nie działa dla tablicy [1,2,3], nie użyłeś async/await w promiseRace. Dobrą praktyką jest niestosowanie jednocześnie async/await i .then/.catch - to zamienne sposoby pisania asynchronicznego kodu.
c1a328a2a4f2cf8e0bf0a92514c544ea	1	1	1	1	1	5	
306afe6048f65d9e5363b7c59202b89b	1	1	1	1	0	4	Brak GHP
b124dca17b07f36c987751b9ae93c2f2	1	1	1	1	0	4	Brak GHP
11271701cb7c544ae1285ac06f5a89b3d	1	1	1	1	1	5	
58464c67d68328003a58ffc370227ed6	1	1	0.5	1	1	4.5	Odpowiedź którą podrzuciłaś można było przepisać na async/await, więc pytanie nie było podchwytliwe :)
8134beac614aa6f56153cc059f0fe250	1	1	1	1	1	5	
ae16d6a30fb8d70f275fc5850d0355d5	1	0.5	0.5	0.5	1	3.5	promiseRace nie działa dla tablicy [1,2,3], nie użyłeś async/await w promiseRace.
6e5f70d27c8b585664dfcc35b5ca152d	1	1	0.5	1	1	4.5	Dobrą praktyką jest niestosowanie jednocześnie async/await i .then/.catch - to zamienne sposoby pisania asynchronicznego kodu.
d8283869cb5edc7a286cea9377af7d7f	1	1	0.5	1	1	4.5	promiseRace bez async/await
7d4e4b71486034295b5088a33f5108c0	1	1	0.5	1	1	4.5	promiseRace bez async/await
531f8adc74e5f6cab3609d41d9c0275a	1	1	1	1	1	5	promiseRace bez async/await
654da48ac720cfef6798c28907c92257	1	0.5	0.5	0.5	1	3.5	
ca56ee3deeeea205a21cd6829adfc62e	1	1	0.5	1	1	4.5	Użycie forEach i async function jako callbacka pozwoliłoby awaitować wartość promiseRace :)
63aeb1c4d4092ebb11bc714c48a906dd	0.5	1	0.5	0.5	1	3.5	Dobrą praktyką jest niestosowanie jednocześnie async/await i .then/.catch - to zamienne sposoby pisania asynchronicznego kodu.
76c6443c54cb46ba58a6dce5a5e6d7f2	1	1	0.5	1	1	4.5	Dobrą praktyką jest niestosowanie jednocześnie async/await i .then/.catch - to zamienne sposoby pisania asynchronicznego kodu.
a229ba3f5a5eeca1cd1dcd4e480facd6	1	1	1	1	0	4	

Instrukcja odhaszowania maila: 1. wygeneruj hash na podstawie swojego maila. Link do generatora hashy: http://www.password-generator-tool.com/md5-hash-generator 2. wyszukaj swój hash na liście							
Email hash	promiseAll	promiseRace	async/await	Testy ok	GHP	suma	komentarz
adcd4eed114b0de4f9bf99a16b1d59bb	1	1	0.5	1	1	4.5	Dobłą praktyką jest niestosowanie jednocześnie async/await i .then/.catch - to zamienne sposoby pisania asynchronicznego kodu.
9e909cb03a3d3175b10bde4517447596	1	1	1	1	1	5	
e9a203913a99005b7c03a4f80f0a17b2	1	1	0.5	1	1	4.5	Dobłą praktyką jest niestosowanie jednocześnie async/await i .then/.catch - to zamienne sposoby pisania asynchronicznego kodu.
a93f808fd36958303bcf1d0cdd7219c3	1	1	0.5	1	1	4.5	
47f7dff3b9522b4df73abc7a838bc70a	1	1	0.5	1	1	4.5	Funkcja promiseRace napisana bez async/await
a7e89fedd0ed9543dce9881bd4be102f	1	1	0.5	1	0	3.5	Funkcja promiseRace napisana bez async/await
232ea07fc44baec5a4d3863722c46aa2	1	1	0.5	1	1	4.5	Funkcja promiseRace napisana bez async/await
bb0ebe008281407004ff78215f299cec	1	1	0	1	0	3	Funkcje napisane bez async/await
7f479fa22bd2013b119dad3dee1b62c2	1	1	0.5	1	0	3.5	Funkcja promiseRace napisana bez async/await
47e51a8746ca37613a9d0e79cc616b7c	1	1	0.5	1	1	4.5	Funkcja promiseRace napisana bez async/await
bc7482620b646d3a93fe116748a24c0f	1	1	0.5	1	1	4.5	Dobłą praktyką jest niestosowanie jednocześnie async/await i .then/.catch - to zamienne sposoby pisania asynchronicznego kodu.
f794daa1e63029828ec58248549815d2	1	1	0.5	1	1	4.5	Dobłą praktyką jest niestosowanie jednocześnie async/await i .then/.catch - to zamienne sposoby pisania asynchronicznego kodu.
a740ed51bdc8962a8f673ab341e27f8a	1	1	0.5	1	1	4.5	Dobłą praktyką jest niestosowanie jednocześnie async/await i .then/.catch - to zamienne sposoby pisania asynchronicznego kodu. Funkcja promiseRace napisana bez async/await.
304294447e1823ad36180c46c3e81d57	1	1	0.5	1	1	4.5	Dobłą praktyką jest niestosowanie jednocześnie async/await i .then/.catch - to zamienne sposoby pisania asynchronicznego kodu.
a2d3d6ea7b8a1614cc7fd7e2c59ad80c	1	0.5	0.5	0.5	0	2.5	Dobłą praktyką jest niestosowanie jednocześnie async/await i .then/.catch - to zamienne sposoby pisania asynchronicznego kodu.
afd22093a733ddce7c488af6661efa68	1	1	0.5	1	1	4.5	Funkcja promiseRace napisana bez async/await