

	Instrukcja odhaszowania maila: 1. wygeneruj hash na podstawie swojego maila. Link do generatora hashy: http://www.password-generator-tool.com/md5-hash-generator 2. wyszukaj swój hash na liście						
Hash	poprawne użycie generatora	wywołanie generatora sekundowego w setInterval	aktualna godzina wejścia	format hh:mm:ss (metoda es7-es9)	GH Pages	suma	komentarz
2401ba918a52cbf809f276e0a5ce1542	1	1	1	1	1	5	
7ac7ee07ca8e326a9aee7059db41a79	1	1	1	1	1	5	
232ea07fc44baec5a4d3863722c46aa2	1	1	1	1	1	5	
70174962107d12fe681bd6be0be284c2	1	1	1	1	1	5	Prosilibyśmy jednak o jakiś link do GH Pages, bo za którymś razem możemy zapomnieć się i nie szukać pod najbardziej prawdopodobnymi adresami. Zwróć uwagę na formatowanie kodu - np. w liniach 36-42 w Clock.jsx przegiąłeś z enterami ;)
de0c68aee9bc6ff396725e34a7fc98b5	1	1	1	1	1	5	
47f7dff3b9522b4df73abc7a838bc70a	1	1	1	1	1	5	
9e909cb03a3d3175b10bde4517447596	1	1	1	0	1	4	
2265c886258045859c9550537c0a9aa7	1	1	0	0	1	3	Brak padStart. Wyświetlają się godziny typu 29:00:00 ;) Console.log co sekundę też nie jest najlepszym pomysłem.
18fde5f6af22dfe12871c4110f2c52fd	1	1	1	1	1	5	
7d4e4b71486034295b5088a33f5108c0	1	1	1	1	1	5	
bc7482620b646d3a93fe116748a24c0f	1	1	1	0.5	1	4.5	metoda es7-es9 o którą chodziło w poleceniu to padStart :)
47e51a8746ca37613a9d0e79cc616b7c	1	1	1	1	1	5	
f159cc039aad6347958712d447659e7c	1	1	1	0.5	1	4.5	metoda es7-es9 o którą chodziło w poleceniu to padStart :)
4931f742fae3a0b6bd6adfe91600b038	1	1	1	0.5	1	4.5	metoda es7-es9 o którą chodziło w poleceniu to padStart :)
bd40273064b0754246df830edf8f2cb6	1	1	1	1	0.5	4.5	
09c973eab4219fb6f4438c09636b8bae	1	1	1	0.5	1	4.5	metoda es7-es9 o którą chodziło w poleceniu to padStart :)
c1a328a2a4f2cf8e0bf0a92514c544ea	1	1	1	0.5	1	4.5	metoda es7-es9 o którą chodziło w poleceniu to padStart :)
afd22093a733ddce7c488af6661efa68	1	1	1	1	1	5	
16ae852aca92828b00af51f76e9e3122	1	1	1	0.5	1	4.5	metoda es7-es9 o którą chodziło w poleceniu to padStart :)
adcd4eed114b0de4f9bf99a16b1d59bb	1	1	1	1	1	5	
11271701cb7c544e1285ac06f5a89b3d	1	1	1	1	1	5	Ładny zegarek. Szanuję.
a740ed51bdc8962a8f673ab341e27f8a	1	1	1	1	1	5	Zwróć uwagę na formatowanie kodu. Lepiej się czyta, jak są jakieś odstępy np. po funkcjach.
c0f3f23628ae55652145152ede2ab6ea	1	1	1	1	1	5	Zwróć uwagę na formatowanie kodu. W pliku clock.js linie 21-31 są totalnie nieczytelne przez te wcięcia.

	Instrukcja odhaszowania maila: 1. wygeneruj hash na podstawie swojego maila. Link do generatora hashy: http://www.password-generator-tool.com/md5-hash-generator 2. wyszukaj swój hash na liście						
Hash	poprawne użycie generatora	wywołanie generatora sekundowego w setInterval	aktualna godzina wejścia	format hh:mm:ss (metoda es7-es9)	GH Pages	suma	komentarz
76c6443c54cb46ba58a6dce5a5e6d7f2	1	1	1	1	1	5	NODE_MODULES do .gitignore!! Uważa się, że kod powinien być na tyle czytelny sam w sobie, żeby nie wymagał zbyt wielu komentarzy, więc jeśli uznasz, że Tobie nie są niezbędne, sugerowałabym ich ograniczenie.
5274c5372b0aebd6a0c0b47babf16f8	1	1	1	0	1	4	Brak padStart. Lepiej jednak rozdzielać html od logiki i wynosić ją do oddzielnych plików .js. Niepotrzebnie też dwa razy wywołujesz setInterval. To wszystko mogłoby się dziać w jednym. Korzystanie ze zmiennych sek, min i hr powoduje też, że funkcje nie są reużywalne.
8134beac614aa6f56153cc059f0fe250	1	1	1	1	1	5	Te skrócone nazwy zmiennych/funkcji są bardzo nieczytelne i sądzę, że po paru tygodniach nawet Tobie trochę by zajęło rozszyfrowanie, o co chodziło.
6a4c7abed87063ec64800d390c70f6c6	1	1	1	1	1	5	
1ca771f52c24f7eb6c12bf3aa3a67e22	1	1	1	0	1	4	
afd22093a733ddce7c488af6661efa68	1	0.5	1	1	1	4.5	SetInterval miało nekstować co sekundę generator sekundowy, a nie zmieniać wyświetlanie w jego środku. Zwróć uwagę na formatowanie kodu, żeby było przynajmniej konsekwentne.
2fd5686952b7e9686d69aa33e5380654	0	0	1	0	1	2	
0ebecfe349c36d0e6df969b5f9227be0	1	1	1	1	1	5	Zwróć uwagę na formatowanie kodu. W pliku script.js całe setInterval jest bardzo nieczytelne. Entry nie gryzą ;)
3eb4d4bfda4283ef75fa96f40017e1c0	1	1	1	1	1	5	
3c5d0c2254eb7ecbd7a935035a96d1d0	1	1	1	0	1	4	Brak padStart.
264d6648f6ac4d8ea6147e86e0577d79	0	0	1	0	0	1	
721613892c8ad311014a9e4f037495d8	1	1	1	0.5	1	4.5	metoda es7-es9 o którą chodziło w poleceniu to padStart :)
d8283869cb5edc7a286cea9377af7d7f	1	1	1	1	1	5	
a95e3e1abd104450884ffc0d4ffb1a54	1	1	1	1	1	5	
e9a203913a99005b7c03a4f80f0a17b2	1	1	1	0.5	1	4.5	metoda es7-es9 o którą chodziło w poleceniu to padStart :)
a7e89fedd0ed9543dce9881bd4be102f	1	1	1	1	1	5	
ca56ee3deeeea205a21cd6829adfc62e	1	1	1	1	1	5	
531f8adc74e5f6cab3609d41d9c0275a	1	1	1	0.5	1	4.5	
467a1c963e678cd11ad203eb5625461d	1	1	1	1	1	5	

	Instrukcja odhaszowania maila: 1. wygeneruj hash na podstawie swojego maila. Link do generatora hashy: http://www.password-generator-tool.com/md5-hash-generator 2. wyszukaj swój hash na liście						
Hash	poprawne użycie generatora	wywołanie generatora sekundowego w setInterval	aktualna godzina wejścia	format hh:mm:ss (metoda es7-es9)	GH Pages	suma	komentarz
2c2311b8752d1fb62623e6389ed81b1d	1	1	1	1	1	5	
b8db3f6ee754378772a72c661b918bbc	1	1	1	1	1	5	
63773dafa51a385e3bdef17bba0dc32d	1	1	1	1	1	5	
0cbebf0b6fcb8dce37167b050146ab94	1	1	1	0.5	1	4.5	
306afe6048f65d9e5363b7c59202b89b	1	1	1	1	1	5	
b124dca17b07f36c987751b9ae93c2f2	1	1	1	1	1	5	
dd38064924a99b3812e707e56c8d54e5	1	1	1	1	1	5	
c79880c659a9981c06053931ca83d115	1	1	1	0.5	1	4.5	metoda es7-es9 o którą chodziło w poleceniu to padStart :)
304294447e1823ad36180c46c3e81d57	0.5	1	1	1	1	4.5	Wykomentowałeś kod odpowiedzialny za zmianę minut i godzin.
3474ed156d254f94b0b10dcfa37fef2a	1	1	1	0	1	4	
6e5f70d27c8b585664dfcc35b5ca152d	0.5	1	1	1	1	4.5	Z kodu wynika, że licznik godzinowy nie ma ograniczenia, więc wyświetli się np. godzina 49:05:27.
dbe8f5fbc1062930bc1ab32ab2a1227a	1	1	1	1	1	5	
a229ba3f5a5eeca1cd1dcd4e480facd6	1	1	1	1	1	5	
313c9ebd352e4a4b3ef2e307a3d78e67	0	0	0	0	0	0	Jeśli postawisz to na GHP to możemy zerknąć jeszcze raz :)
ce1466a0927b32b4b769069026de8ddb	1	0	1	1	1	4	Sekundy lecą ponad 60.
ae16d6a30fb8d70f275fc5850d0355d5	1	1	1	0	1	4	Brak padStart.
57050828508c773799451f0a50ab91c1	1	1	1	1	1	5	
e0439aedfcee242bd9f14cc308b3274a	1	1	1	1	1	5	
e44240bc130e4c238e95e3c655fd59f3	1	1	0	1	1	4	Sugeruję bardziej opisowe nazwy funkcji, zmiennych itd. niż 'something'.
a93f808fd36958303bcf1d0cdd7219c3	1	1	1	1	1	5	
39244f7416a708db586956b2adc9cab9	1	1	1	0	1	4	NODE_MODULES do .gitignore!!
6e0d84ee91a6a71882e0c2890f64e0e9	1	1	1	1	1	5	
58464c67d68328003a58ffc370227ed6	1	1	1	1	1	5	NODE_MODULES do .gitignore!!
63aeb1c4d4092ebb11bc714c48a906dd	1	0	1	1	1	4	
35bc18f869d4c1d498688e252433f662	0.5	0.5	1	0	0	2	Na GHP wyświetla się pusta strona.