
## II. INSTALLATIONS ET CONFIGURATIONS DE BASES

Dans cette partie, il s'agit d'installer et de configurer les services de base tels que le DHCP, le DNS et l'Active Directory. Le DHCP et le DNS sont tous deux les prérequis lors de l'installation de l'Active Directory.


## 1. Le serveur DHCP

Comment installer et paramétrer le rôle DHCP sur serveur 2008 ?

Dans le menu démarrer, je sélectionne outils d'administration puis gestionnaire de serveur.




Je sélectionne rôle dans la barre de gauche puis ajouter des rôles.




Un assistant se lance. Vous pouvez lire ses indications puis cliquer sur suivant.


Je coche la case du rôle que je souhaite attribuer à mon serveur. En l'occurrence Serveur DHCP.




L'assistant me résume l'utilisation que peut avoir un serveur DHCP. Je passe sur suivant.




Ajouter les informations nécessaires puis cliquer "Suivant" à la fenêtre de Paramètres DNS IPV4



- Cliquer "Suivant" à la fenêtre de Paramètres WINS car nous n'avons pas encore le serveur WINS configuré.
- La suite nous conduit à créer les étendues afin de définir la plage d'adresse souhaitée. A la fin cliquer sur OK pour terminer puis suivant pour se rendre à la fenêtre suivante.
- Nous définissons le nom de l'étendue puis la plage d'adresse partant de la première adresse à la dernière que l'étendue devra gérer.




- Cocher "Activer", puis Cliquer "Suivant" à la fenêtre de Mode sans état DHCP
- Cliquer "Suivant" à la fenêtre Paramètres DNS IPV6
- Nous verrons la fenêtre suivante



Cliquer sur Installer pour installer le serveur DHCP.

Celle-ci est terminée et s'est correctement déroulée. Je clique sur fermer.



- Nous allons ensuite ajouter la plage d'exclusion dans le gestionnaire de serveurs. Choisir Gérer le serveur DHCP
- Clic droit sur le Pool d'adresse puis Nouvelle plage d'adresse d'exclusion allant de 192.168.103.1-192.168.103.70



Adresse IP de début	Adresse IP de fin	Description
<sup>‡</sup> □ 192.168.103.1	192.168.103.254	Plage d'adresses pour la distribution
192.168.103.1	192.168.103.70	Adresses IP exclues de la distribution

- Pour terminer, faire clic droit sur le bouton Action puis Autoriser le serveur DHCP. Puis Actualiser.
- Pour que le serveur DHCP puisse attribuer un bail (durée de connexion) aux clients, il doit être autorisé dans l'Active Directory. Cette étape sera faite une fois l'installation du AD terminé.
  - o Dans le gestionnaire de serveur, choisissez DHCP
  - Faites un clic droit sur le serveur DHCP et cliquer sur Autoriser

## **❖** Test du DHCP

Pour tester si notre DHCP fonctionne bien, nous vérifions dans baux d'adresses si le DHCP à commencer à attribuer des adresses automatiquement en respectant rigoureusement la plage d'adresse définie.

